



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 giugno 2013  
(OR. en)**

**10200/13**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0125 (NLE)**

---

---

**TDC 7  
OC 338**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO** che modifica il regolamento (UE)  
n. 1344/2011 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale  
comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca  
**ORIENTAMENTI COMUNI**  
**Termine di consultazione per la Croazia: 19.6.2013**

---

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2013 DEL CONSIGLIO**

**del**

**che modifica il regolamento (UE) n. 1344/2011  
recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune  
per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per ottanta nuovi prodotti che attualmente non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio<sup>1</sup>. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere inseriti in tale allegato.
- (2) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per quindici prodotti che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011. Di conseguenza, tali prodotti dovrebbero essere soppressi da detto allegato.
- (3) È necessario modificare la designazione dei prodotti per 22 sospensioni contenute nell'allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato nonché degli adattamenti linguistici. Inoltre, i codici TARIC di otto prodotti dovrebbero essere modificati. Inoltre, per tre prodotti la classificazione multipla è considerata necessaria, mentre per dodici prodotti la classificazione doppia non è più ritenuta necessaria.
- (4) Le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche tecniche dovrebbero essere soppresses dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 e reinserite in tale elenco con le nuove designazioni dei prodotti o con i nuovi codici NC o TARIC.

---

<sup>1</sup> GU L 349 del 31.12.2011, pag. 1.

- (5) Per tre prodotti è interesse dell'Unione modificare la data del riesame obbligatorio conformemente all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1344/2011. Le sospensioni oggetto del riesame dovrebbero pertanto essere soppresse dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 e reinserte in tale elenco con l'indicazione dei nuovi termini per il riesame obbligatorio.
- (6) A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare le voci modificate con un asterisco negli elenchi delle sospensioni inserite e delle sospensioni soppresse specificate nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento.
- (7) In considerazione del loro carattere temporaneo, le sospensioni elencate nell'allegato I dovrebbero essere sistematicamente riesaminate, al più tardi cinque anni dopo la loro applicazione o il loro rinnovo. Inoltre, la soppressione di talune sospensioni dovrebbe essere consentita in qualsiasi momento, a seguito di una proposta presentata dalla Commissione sulla base di un riesame condotto su iniziativa della stessa o su richiesta di uno o più Stati membri, qualora non sia più interesse dell'Unione mantenere le sospensioni oppure a causa dell'evoluzione tecnica dei prodotti, del mutare delle circostanze o delle tendenze economiche del mercato.
- (8) Poiché è necessario che le sospensioni stabilite nel presente regolamento prendano effetto a decorrere dal 1° luglio 2013, il presente regolamento dovrebbe essere applicato a decorrere da tale data ed entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1344/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 è così modificato:

- 1) sono inserite le righe corrispondenti ai prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) sono soppresse le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell'allegato II del presente regolamento.

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

## ALLEGATO I

### Prodotti di cui all'articolo 1, punto 1

Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	81 91	Concentrato di purea di acerola: — del genere <i>Malpighia</i> spp., — avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13% e 30%, destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande <sup>(1)</sup>	9% <sup>(2)</sup>	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	82 92	Concentrato acidificato di purea di banana, ottenuto mediante cottura: — del genere <i>Musa cavendish</i> , — avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13% e 30%, destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande <sup>(1)</sup>	11.5% <sup>(2)</sup>	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 ex 2007 99 93	83 93 10	Concentrato di purea di mango, ottenuto mediante cottura: — del genere <i>Mangifera</i> spp., — avente tenore di zucchero, in peso, non superiore a 30%, destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande <sup>(1)</sup>	6% <sup>(2)</sup>	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Concentrato di purea di papaia, ottenuto mediante cottura: — del genere <i>Carica</i> spp., — avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13% e 30%, destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande <sup>(1)</sup>	7.8% <sup>(2)</sup>	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Concentrato di purea di guava, ottenuto mediante cottura: — del genere <i>Psidium</i> spp., — avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13% e 30%, destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande <sup>(1)</sup>	6% <sup>(2)</sup>	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 2805 30 90 ex 2805 30 90 ex 2805 30 90 ex 2805 30 90 ex 2805 30 90 ex 2805 30 90	40 50 60 70 75 79	Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, di purezza, in peso, non inferiore al 95 %	0%	31.12.2015
ex 2811 19 80	30	Acido fosforoso (CAS RN 10294-56-1)/Acido fosfonico (CAS RN 13598-36-2) utilizzati come ingredienti per la produzione di additivi destinati all'industria del policloruro di vinile <sup>(1)</sup>	0%	31.12.2017
ex 2903 39 90	25	2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (CAS RN 754-12-1)	0%	31.12.2017
ex 2903 89 90	50	Clorociclopentano (CAS RN 930-28-9)	0%	31.12.2017
ex 2905 39 95	40	Decan-1,10-diolo (CAS RN 112-47-0)	0%	31.12.2017
ex 2906 29 00	30	2-Feniletanolo (CAS RN 60-12-8)	0%	31.12.2017
ex 2907 23 00	10	4,4'-Isopropilidendifenolo (CAS RN 80-05-7)	0%	31.12.2017
ex 2907 29 00	55	Bifenil-2,2'-diolo (CAS RN 1806-29-7)	0%	31.12.2017
ex 2912 29 00	50	4-Isobutilbenzaldeide (CAS RN 40150-98-9)	0%	31.12.2017
ex 2914 50 00	45	3,4-Diidrossibenzofenone (CAS RN 10425-11-3)	0%	31.12.2017
ex 2914 70 00	20	2,4'-Difluorobenzofenone (CAS RN 342-25-6)	0%	31.12.2017
ex 2915 39 00	20	Acetato di isopentile (CAS RN 123-92-2)	0%	31.12.2017
ex 2915 60 19	10	Butirrato di etile (CAS RN 105-54-4)	0%	31.12.2017
ex 2915 90 70	30	Cloruro di 3,3-dimetilbutirile (CAS RN 7065-46-5)	0%	31.12.2017
ex 2916 12 00	70	Acrilato di 2-(2-vinilossietossi)etile (CAS RN 86273-46-3)	0%	31.12.2017
ex 2917 13 90	10	Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)	0%	31.12.2017
ex 2918 29 00	35	3,4,5-Triidrossibenzoato di propile (CAS RN 121-79-9)	0%	31.12.2017
ex 2918 30 00	50	Acetoacetato di etile (CAS RN 141-97-9)	0%	31.12.2017
ex 2918 99 90	15	2,3-Eossi-3-fenilbutirrato di etile (CAS RN 77-83-8)	0%	31.12.2017
ex 2918 99 90	40	Acido <i>trans</i> -4-idrossi-3-metossicinnamico (CAS RN 537-98-4)	0%	31.12.2013
ex 2920 90 10	60	Carbonato di 2,4-di-terz-butil-5-nitrofenil metile (CAS RN 873055-55-1)	0%	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 2921 30 99	40	Ciclopropilammina (CAS RN 765-30-0)	0%	31.12.2017
ex 2922 19 85	20	Cloridrato di 2-(2-metossifenossi)etilammina (CAS RN 64464-07-9)	0%	31.12.2017
ex 2922 19 85	25	Bis(trietanolammina)diisopropossido di titanio (CAS RN 36673-16-2)	0%	31.12.2017
ex 2929 10 00	20	Isocianato di butile (CAS RN 111-36-4)	0%	31.12.2017
ex 2931 90 90	35	Acido (Z)-prop-1-en-1-il fosfonico (CAS RN 25383-06-6)	0%	31.12.2017
ex 2932 99 00	25	Acido 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]diossolo-5-il)ciclopropanocarbossilico (CAS RN 862574-88-7)	0%	31.12.2017
ex 2933 19 90	85	5-Ammino-4-(2-metilfenil)-3-osso-2,3-diidro-1H-1-pirazolcarbotioato di allile (CAS RN 473799-16-5)	0%	31.12.2017
ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0%	31.12.2017
ex 2933 39 99	57	Terz-butil 3-(6-ammino-3-metilpiridin-2-il)benzoato (CAS RN 1083057-14-0)	0%	31.12.2017
ex 2933 49 10	30	4-Osso-1,4-diidrochinolina-3-carbossilato di etile (CAS RN 52980-28-6)	0%	31.12.2017
ex 2933 99 80	43	2,3-Diidro-1H-pirrolo[3,2,1-ij]chinolina (CAS RN 5840-01-7)	0%	31.12.2017
ex 2933 99 80	47	Paclobutrazolo (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0%	31.12.2017
ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-il morfolina (CAS RN 1004-14-4)	0%	31.12.2017
ex 3204 11 00	20	Colorante C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9), avente purezza pari o superiore a 97% determinata mediante cromatografia liquida ad alta pressione	0%	31.12.2015
ex 3204 11 00	80	Preparazione colorante, non ionogenica, contenente: — <i>N</i> -[5-(acetilammino)-4-[(2-cloro-4,6-dinitrofenil)azo]-2-metossifenil]-2-osso-2-(fenilmetossi)etil- $\beta$ -alanina (CAS RN 159010-67-0) — <i>N</i> -[4-[(2-ciano-4-nitrofenil)azo]fenil]- <i>N</i> -metil-2-(1,3-diidro-1,3-diosso-2 <i>H</i> -isoindol-2-il)etil- $\beta$ -alanina (CAS RN 170222-39-6) e — <i>N</i> -[2-cloro-4-[(4-nitrofenil)azo]fenil]-2-[2-(1,3-diidro-1,3-diosso-2 <i>H</i> -isoindol-2-il)etossi]-2-ossoetil- $\beta$ -alanina (CAS RN 371921-34-5)	0%	31.12.2017



Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 3204 12 00	20	Preparazione colorante, anionica, contenente, in peso, 75 % o più di 7-((4-cloro-6-(dodecilammino)-1,3,5-triazin-2-il)ammino)-4-idrossi-3-((4-((4-sulfofenil)azo)fenil)azo)-2-naftalenesulfonato di disodio (CAS RN 145703-76-0)	0%	31.12.2017
ex 3204 12 00	30	Preparazione colorante acida, anionica, contenente: — litio-ammino-4-(4-terz-butilnilino)antraquinone-2-solfonato (CAS RN 125328-86-1), — Colorante C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) e — Colorante C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)	0%	31.12.2017
ex 3204 13 00	30	Colorante C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5)	0%	31.12.2017
ex 3204 13 00	40	Colorante C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4)/(CAS RN 8004-87-3)	0%	31.12.2017
ex 3204 17 00	25	Colorante C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7)	0%	31.12.2016
ex 3204 17 00	60	Colorante C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1)	0%	31.12.2016
ex 3204 17 00	70	Colorante C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0)	0%	31.12.2016
ex 3204 17 00	75	Colorante C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1)	0%	31.12.2017
ex 3204 19 00	73	Colorante C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6), avente purezza pari o superiore a 97% determinata mediante cromatografia liquida ad alta pressione	0%	31.12.2015
ex 3207 40 85	40	Fiocchi di vetro (CAS RN 65997-17-3): — di spessore compreso tra 0,3 µm e 10 µm e — ricoperti di diossido di titanio (CAS RN 13463-67-7) o di ossido di ferro (CAS RN 18282-10-5)	0%	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 3215 19 00	20	Inchiostro: — composto da un polimero di poliestere e una dispersione di argento (CAS RN 7440-22-4) e di cloruro di argento (CAS RN 7783-90-6) in metilpropilchetone (CAS RN 107-87-9), — avente un contenuto solido totale, in peso, compreso fra il 55% e il 57%, — di densità compresa tra 1,40 g/cm <sup>3</sup> e 1,60 g/cm <sup>3</sup> , utilizzato per la stampa di elettrodi <sup>(1)</sup>	0%	31.12.2017
ex 3707 90 20	50	Polvere d'inchiostro secco o miscela di toner, costituita da: — copolimero stirene acrilato/butadiene — nerofumo o pigmento organico — con o senza poliolefine o silice amorfa utilizzata come rivelatore nella fabbricazione di bottiglie o cartucce di inchiostro/toner per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer e fotocopiatrici <sup>(1)</sup>	0%	31.12.2017
ex 3802 90 00	11	Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda, lavata in acido, destinata a fungere da filtro nella preparazione di prodotti farmaceutici e/o biochimici <sup>(1)</sup>	0%	31.12.2017
ex 3812 30 80	75	Polimero di <i>N,N'</i> -bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperindil)-1,6-esandiammina e di 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 193098-40-7)	0%	31.12.2017
ex 3812 30 80	80	Stabilizzante UV contenente: — ammina bloccata: polimero di <i>N,N'</i> -bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperindil)-1,6-esandiammina e di 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 193098-40-7) e — o un assorbitore di raggi UV con o-idrossifenil triazina o — un composto fenolico modificato chimicamente	0%	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 3812 30 80	85	Miscela contenente in peso: — 70% o più, ma non oltre 80%, di bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacato (CAS RN 41556-26-7) e — 20 % o più, ma non oltre 30%, di metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato (CAS RN 82919-37-7)	0%	31.12.2016
ex 3824 90 97	08	Miscela di isomeri di divinilbenzene e di isomeri di etilvinilbenzene, contenente, in peso, il 56% o più di divinilbenzene ma non più dell'85% (CAS RN 1321-74-0)	0%	31.12.2014
ex 3824 90 97	18	Poli(tetrametilenglicole) bis[9-ossi-9H-tioxanten-1-ilossi]acetato] con una lunghezza media della catena polimerica inferiore a 5 unità monomeriche (CAS RN 515136-48-8)	0%	31.12.2013
ex 3824 90 97	47	Ossido di platino (CAS RN 12035-82-4) fissato su un supporto porosodi ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1), contenente, in peso: — 0,1% o più ma non più di 1% di platino e — 0,5% o più ma non più di 5% di dicloruro di etilalluminio (CAS RN 563-43-9)	0%	31.12.2017
ex 3824 90 97	49	Preparazione contenente: — C,C'-azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3), — ossido di magnesio (CAS RN 1309-48-4) e — bis(p-toluene solfinato) di zinco (CAS RN 24345-02-6) in cui la formazione di gas di C,C'-azodi(formammide) ha luogo a 135°C	0%	31.12.2017
ex 3824 90 97	51	Complessi di dietilenglicole, propilenglicole e titanato di trietanolamina (CAS RN 68784-48-5) disciolti in dietilenglicole (CAS RN 111-46-6)	0%	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 3824 90 97	87	Pasta con un contenuto in peso: — di rame pari o superiore al 75% ma non superiore all'85% e — ossidi inorganici, — cellulosa di etile e — un solvente	0%	31.12.2017
ex 3824 90 97	93	Soluzione contenente, in peso, 80% o più di 2,4,6-trimetilbenzaldeide (CAS RN 487-68-3) in acetone	0%	31.12.2013
ex 3824 90 97	94	Particelle di diossido di silicio sulle quali sono legati in modo covalente composti organici, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) e cartucce per la preparazione di campioni <sup>(1)</sup>	0%	31.12.2013
ex 3905 30 00	10	Preparazione viscosa, composta essenzialmente di poli(alcole vinilico) (CAS RN 9002-89-5), un solvente organico e acqua, destinata al rivestimento di protezione dei dischi ( <i>wafers</i> ) nella fabbricazione di semiconduttori <sup>(1)</sup>	0%	31.12.2017
ex 3905 91 00	20	Copolimero idrosolubile di etilene e alcole vinilico, contenente, in peso, non più del 13% dell'unità monomerica etilene (CAS RN 026221-27-2)	0%	31.12.2017
ex 3906 90 90	27	Copolimero di metacrilato stearilico, acrilato isoottilico e acido acrilico, disciolto in palmitato di isopropile	0%	31.12.2017
ex 3907 20 20	20	Politetrametilene-glicol-etero di peso molecolare medio ponderale Mw compreso tra 2 700 e 3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0%	31.12.2017
ex 3907 20 20	30	Miscela contenente, in peso, 70% o più ma non oltre 80% di un polimero di glicerolo e di 1,2-epossipropano e 20 % o più ma non oltre 30% di un copolimero di maleato di dibutile e di <i>N</i> -vinil-2-pirrolidone	0%	31.12.2013
ex 3907 20 20	40	Copolimero di tetraidrofurano e tetraidro-3-metilfurano con peso molecolare medio numerico ( $M_n$ ) di 3 500 ( $\pm$ 100)	0%	31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 3907 40 00	10	Pellets di policarbonato: — contenenti, in peso, tra 7% e 15% di ritardante di fiamma non alogeno e — con una densità di 1,20 ( $\pm$ 0,01)	0%	31.12.2016
ex 3907 99 90 ex 3913 90 00	30 20	Poli(idrossialcanoati), consistenti prevalentemente in poli(3-idrossibutirrato)	0%	31.12.2015
ex 3909 50 90	10	Fotopolimero liquido idrosolubile induribile a UV costituito da una miscela contenente, in peso: — il 60 % o più di oligomeri bifunzionali di poliuretano acrilato — il 30 % ( $\pm$ 8 %) di (met)acrilati monofunzionali e trifunzionali e — il 10 % ( $\pm$ 3 %) di (met)acrilati monofunzionali ossidrilati	0%	31.12.2014
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	47 32	Foglio di poliestere, poliuretano o policarbonato: — con adesivo in polimero silconico sensibile alla pressione, — di spessore totale non superiore a 0,7 mm, — di larghezza totale pari o superiore a 1 cm, ma non superiore a 1 m, — anche in rotoli del tipo utilizzato per la protezione della superficie di prodotti delle voci 8521 e 8528	0%	31.12.2017
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 ex 3920 10 28 ex 3920 10 89	53 34 93 50	Foglio di polietilene: — dotato di adesivo sensibile alla pressione, non a base di gomma, in grado di aderire unicamente su superfici pulite e lisce, — di spessore totale compreso tra 0,025 mm e 0,7 mm, e — di larghezza totale compresa tra 6 cm e 1 m, — anche in rotoli, del tipo utilizzato per la protezione della superficie dei prodotti di cui alle voci 8521 e 8528	0%	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 3919 90 00 ex 3920 49 10	36 95	Foglio laminato stampato con uno strato centrale di poli(cloruro di vinile), ricoperto da entrambi i lati di uno strato di poli(flueururo di vinile), — anche con uno strato adesivo termosensibile o sensibile alla pressione, — anche con una pellicola di protezione amovibile, — con una tossicità, determinata con il metodo di prova ABD 0031, non superiore a 70 ppm di fluoruro di idrogeno, 120 ppm di cloruro di idrogeno, 10 ppm di cianuro di idrogeno, 10 ppm di ossidi di azoto, 300 ppm di monossido di carbonio e 10 ppm di solfuro di idrogeno e anidride solforosa considerati complessivamente, — con infiammabilità entro 60 secondi, determinata con il metodo di prova FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83, non superiore a 130 mm, — con peso (esclusa la pellicola di protezione amovibile) di 240 g/m <sup>2</sup> (± 30 g/m <sup>2</sup> ) senza lo strato adesivo, di 340 g/m <sup>2</sup> (± 40 g/m <sup>2</sup> ) con lo strato adesivo termosensibile o di 330 g/m <sup>2</sup> (± 40 g/m <sup>2</sup> ) con lo strato adesivo sensibile alla pressione	0%	31.12.2017
ex 3919 90 00	38	Pellicola autoadesiva costituita da: — uno strato superficiale composto principalmente di poliuretano mescolato con emulsioni di polimeri acrilici e biossido di titanio, — anche con un secondo strato contenente una miscela di copolimeri di etilene e di acetato di vinile reticolabile emulsioni polimere di acetato di vinile, — non più del 6%, in peso, di altri additivi, — un adesivo sensibile alla pressione — ricoperta su un lato da una pellicola di protezione amovibile, — anche dotata di una pellicola protettiva sovrallaminata con autoadesivo separato, — di spessore totale non superiore a 400 µm	0%	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 3919 90 00	40	<p>Pellicola con uno spessore totale uguale o superiore a 40 µm, costituita da uno o più strati di pellicola di poliestere trasparente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— contenente almeno uno strato che riflette gli infrarossi con una riflettanza normale totale, secondo la norma EN 12898, uguale o superiore a 80%,</li> <li>— avente su un lato uno strato la cui emissività normale, secondo la norma EN 12898, non è superiore a 0,2,</li> <li>— ricoperta sull'altro lato da un adesivo sensibile alla pressione e da una pellicola di protezione amovibile</li> </ul>	0%	31.12.2017
ex 3919 90 00	42	<p>Pellicola autoadesiva costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— un primo strato contenente una miscela di poliuretano termoplastico e di antiadesivo,</li> <li>— un secondo strato contenente un copolimero di anidride maleica,</li> <li>— un terzo strato contenente una miscela di polietilene a bassa densità, biossido di titanio e additivi,</li> <li>— un quarto strato contenente una miscela di polietilene a bassa densità, biossido di titanio, additivi e pigmenti colorati,</li> <li>— un adesivo sensibile alla pressione e</li> <li>— ricoperta su un lato da una pellicola di protezione amovibile,</li> <li>— anche dotata di una pellicola protettiva sovrallaminata con autoadesivo separato,</li> <li>— di uno spessore non superiore a 400 µm</li> </ul>	0%	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 3919 90 00 ex 3921 90 60	44 95	<p>Foglio laminato stampato</p> <p>— con uno strato centrale di fibra di vetro, ricoperto su ciascun lato da uno strato di poli(cloruro di vinile),</p> <p>— ricoperto su un lato da uno strato di poli(fluoruro di vinile),</p> <p>— anche con uno strato adesivo sensibile alla pressione e una pellicola di protezione amovibile sull'altro lato,</p> <p>— con una tossicità, determinata dal metodo di prova ABD 0031, non superiore a 50 ppm di fluoruro di idrogeno, 85 ppm di cloruro di idrogeno, 10 ppm di cianuro di idrogeno, 10 ppm di ossidi di azoto, 300 ppm di monossido di carbonio e 10 ppm di solfuro di idrogeno e anidride solforosa considerati complessivamente,</p> <p>— con infiammabilità entro 60 secondi, determinata con il metodo di prova FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83, non superiore a 110 mm,</p> <p>— con peso (esclusa la pellicola di protezione amovibile) di 490 g/m<sup>2</sup> (± 45 g/m<sup>2</sup>) senza lo strato adesivo o di 580 g/m<sup>2</sup> (± 50 g/m<sup>2</sup>) con lo strato adesivo sensibile alla pressione</p>	0%	31.12.2017



Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 3920 20 80	95	<p>Foglio di polipropilene, confezionato in rotoli, avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— classe di infiammabilità: UL 94 V-0 per spessori superiori a 0,25 mm e UL 94 VTM-0 per spessori superiori a 0,05 mm ma inferiori a 0,25 mm (determinata in base allo standard di infiammabilità UL-94)</li> <li>— tensione di ripartizione dielettrica compresa tra 13,1 kV e 60,0 kV (determinata in base al metodo di prova ASTM D149)</li> <li>— resistenza alla trazione in direzione di macchina compresa tra 30 MPa e 33 MPa (determinata in base al metodo di prova ASTM D882)</li> <li>— resistenza alla trazione in direzione trasversale compresa tra 22 MPa e 25 MPa (determinata in base al metodo di prova ASTM D882)</li> <li>— intervallo di densità compreso tra 0,988 gm/cm<sup>3</sup> e 1,035 gm/cm<sup>3</sup> (determinato in base al metodo di prova ASTM D792)</li> <li>— assorbimento d'acqua compreso tra 0,01 % e 0,06 % (determinato in base al metodo di prova ASTM D570)</li> </ul> <p>destinato alla fabbricazione di isolanti utilizzati nell'industria elettronica e elettrotecnica<sup>(1)</sup></p>	0%	31.12.2017
ex 3920 62 19	02	Foglio opaco coestruso di poli(etilene tereftalato), di spessore compreso tra 50 µm e 350 µm, costituito in particolare da uno strato contenente nerofumo	0%	31.12.2013
ex 3920 62 19	08	<p>Pellicola di poli(etilene tereftalato), non ricoperta di adesivo, di spessore uguale o inferiore a 25 µm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— unicamente tinta in massa,</li> <li>— oppure tinta in massa e metallizzata su un lato</li> </ul>	0%	31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 3920 62 19	12	Pellicola di poli(etilene tereftalato), di spessore totale uguale o inferiore a 120 µm, costituita da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestita di adesivi o altro materiale	0%	31.12.2013
ex 3920 62 19	18	Pellicola stratificata di poli(etilene tereftalato) soltanto, di spessore totale uguale o inferiore a 120 µm, costituita da uno strato soltanto metallizzato e da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestita di adesivi o altro materiale	0%	31.12.2013
ex 3920 62 19	22	Pellicola di poli(etilene tereftalato), ricoperta su un lato o su entrambi i lati di uno strato di poliestere modificato, di spessore totale di 7 µm o più ed inferiore o uguale a 11 µm, destinata alla fabbricazione di nastri di video con uno strato magnetico di pigmenti metallici e una larghezza di 8 mm o di 12,7 mm <sup>(1)</sup>	0%	31.12.2013
ex 3920 62 19	25	Pellicola di poli(etilene tereftalato) avente uno spessore compreso tra 186 µm e 191 µm, rivestita da un lato con uno strato acrilico con modello a matrice	0%	31.12.2014
ex 3920 62 19	38	Pellicola di poli(etilene tereftalato), di spessore uguale o inferiore a 12 µm, rivestita su un lato da uno strato di ossido di alluminio di spessore uguale o inferiore a 35 nm	0%	31.12.2013
ex 3920 62 19	48	Fogli o rotoli di poli(etilene tereftalato): — ricoperti su entrambi i lati da uno strato di resina epossidica acrilica, — di uno spessore totale di 37 µm (± 3 µm)	0%	31.12.2015

Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 3920 62 19	52	Pellicola di poli(etilene tereftalato), di poli(etilene naftalato) o di un poliestere simile, ricoperta su un lato di metalli e/o di ossidi di metalli, contenente, in peso, meno di 0,1% di alluminio, di spessore inferiore o uguale a 300 µm e di resistività di superficie inferiore o uguale a 10 000 ohm (per quadrato) (secondo il metodo ASTM D 257-99)	0%	31.12.2013
ex 3920 62 19	55	Pellicola opaca di poli(etilene tereftalato), di una riflessione speculare di 15 misurata ad un angolo di 45 ° e di 18 misurata ad un angolo di 60 ° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000) e di larghezza di 1 600 mm o più	0%	31.12.2013
ex 3920 62 19	58	Pellicola di poli(etilene tereftalato) bianco, tinta in massa, di spessore compreso tra 185 µm e 253 µm, ricoperta su entrambi i lati di uno strato antistatico	0%	31.12.2013
ex 3920 62 19	76	Pellicola trasparente di poli(etilene tereftalato): — rivestita su entrambi i lati da strati di sostanze organiche su base acrilica aventi uno spessore compreso tra 7 nm e 80 nm, e con le seguenti caratteristiche: — tensione superficiale di almeno 36 dyne/cm, ma non superiore a 39 dyne/cm, — trasmissione della luce superiore al 93%, — valore di opacità non superiore a 1,3%, — spessore totale di almeno 10 µm, ma non superiore a 350 µm, — ampiezza di almeno 800 mm, ma non superiore a 1 600 mm	0%	31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 3920 62 19	81	Pellicola di poli(etilene tereftalato): — di spessore non superiore a 20 µm, — rivestita su almeno un lato da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice e di spessore non superiore a 2 µm	0%	31.12.2017
ex 3920 92 00	30	Fogli di poliammide, — di spessore non superiore a 20 µm, — rivestiti su entrambi i lati da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice di uno spessore non superiore a 2 µm	0%	31.12.2013
ex 3920 99 28	55	Pellicola termoplastica di poliuretano estruso avente le seguenti caratteristiche: — non autoadesiva, — indice di giallo superiore a 1,0 ma inferiore o uguale a 2,5 per 10 mm di pellicola sovrapposta(determinato in base al metodo di prova ASTM E 313-10), — trasmissione luminosa superiore a 87% per 10 mm di pellicola sovrapposta (determinata in base al metodo di prova ASTM D 1003-11), — spessore totale compreso tra 0,38 mm e 7,6 mm, — larghezza compresa tra 99 cm e 305 cm, del tipo utilizzato per la produzione di vetro stratificato di sicurezza	0%	31.12.2017
ex 3921 13 10	20	Rotoli di schiuma di poliuretano a cellule aperte: — aventi uno spessore di 2,29 mm (± 0,25 mm), — trattati in superficie con un promotore di adesione foraminoso e — laminati con una pellicola di poliestere e con uno strato di materiale tessile	0%	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 3921 90 55	20	Fibra di vetro preimpregnata rinforzata contenente una resina di estere di cianato o una resina di bismaleimide (B) triazina (T), avente le seguenti misure: — 469,9 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm), o — 469,9 mm (±2 mm) × 414,2 mm (±2 mm), o — 546,1 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm) destinata alla fabbricazione di pannelli di circuiti stampati <sup>(1)</sup>	0%	31.12.2013
ex 3926 90 97 ex 7020 00 10 ex 7326 90 98 ex 7616 99 90	21 10 40 77	Base di sostegno per televisore con o senza staffe per il fissaggio e la stabilizzazione dell'apparecchio	0%	31.12.2016
ex 4104 41 19	10	Cuoi di bufalo, spaccati, conciati al cromo, riconciati sinteticamente (in crosta) allo stato secco	0%	31.12.2017
ex 7009 10 00	10	Specchio di vetro per specchi retrovisori: — dotato di piastra di supporto in plastica, — avendo la capacità di riflettere intensità variabile della luce ambiente, — anche dotato di un elemento riscaldante, e — muniti o no con il modulo Blind Spot (BSM) di visualizzazione	0%	31.12.2017
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo compreso fra 1 980 e 2 033 tex, composti da filamenti continui di vetro di 9 µm (± 0,5 µm)	0%	31.12.2017
ex 7607 11 90	30	Foglio laminato di alluminio con: — 99% o più di alluminio, — un rivestimento idrofilico privo di silice e di vetro solubile, — uno spessore totale non superiore a 0,120 mm, — una resistenza alla trazione uguale o superiore a 100N/mm <sup>2</sup> (determinata con il metodo di prova ASTM E8) e — un allungamento a rottura uguale o superiore all'1%	0%	31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 7607 20 90	20	Foglio lubrificante per la perforazione dallo spessore totale inferiore o uguale a 350 µm, composto da: — uno strato in foglio di alluminio con uno spessore pari o superiore a 70 µm ma non superiore a 150 µm, — uno strato di lubrificante idrosolubile con uno spessore pari o superiore a 20 µm ma non superiore a 200 µm e solido a temperatura ambiente	0%	31.12.2015
ex 7616 99 90	75	Parti in forma di telaio rettangolare: — di alluminio verniciato, — di lunghezza compresa tra 1 011 mm e 1 500 mm, — di larghezza compresa tra 622 mm e 900 mm, — con uno spessore di 0,6 mm (± 0,1 mm), del tipo utilizzato per la fabbricazione di televisori	0%	31.12.2017
ex 8105 90 00	10	Barre o fili di lega di cobalto contenenti, in peso: — 35 % (± 2%) di cobalto, — 25 % (± 1%) di nichel, — 19 % (± 1%) di cromo e — 7 % (± 2%) di ferro, conformi alle specifiche dei materiali AMS 5842, del tipo utilizzato nell'industria aerospaziale	0%	31.12.2017
ex 8301 60 00 ex 8413 91 00 ex 8419 90 85 ex 8438 90 00 ex 8468 90 00 ex 8476 90 00 ex 8479 90 80 ex 8481 90 00 ex 8503 00 99 ex 8515 90 00 ex 8531 90 85 ex 8536 90 85 ex 8543 90 00 ex 8708 91 99 ex 8708 99 97 ex 9031 90 85	10 20 20 10 10 10 87 20 45 20 20 96 50 10 30 30	Tastiere, costituite interamente da silicone o policarbonato, comprendenti tasti stampati con elementi di contatto elettrico	0%	31.12.2015

Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 8305 20 00	10	Graffe: — di 28 mm di lunghezza, — non piegate, confezionate in una cartuccia di plastica e utilizzate in fotocopiatrici e stampanti, risultanti in graffe di 12 mm ( $\pm 1$ mm) di larghezza e 8 mm ( $\pm 1$ mm) di profondità <sup>(1)</sup>	0%	31.12.2013
ex 8431 20 00	30	Gruppo di asse motore, comprendente differenziale, ingranaggi di riduzione, corona dentata, organi di trasmissione, mozzi delle ruote, freni e bracci di fissazione dell'albero, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427	0%	31.12.2017
ex 8501 10 99	60	Motore a corrente continua: — con una velocità del rotore pari ad almeno 3 500 giri/minuto ma non superiore a 5 000 giri/minuto una volta carico e a 6 500 giri/minuto a vuoto — con una tensione di alimentazione di 100 V o più ma non superiore a 240 V destinato alla fabbricazione di friggitrici <sup>(1)</sup>	0%	31.12.2017
ex 8503 00 99	40	Membrana per celle a combustibile, in rotoli o in fogli, di una larghezza non superiore a 150 cm, del tipo usato esclusivamente per le celle a combustibile della voce 8501	0%	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 8504 40 82	40	<p>Circuito stampato dotato di un raddrizzatore a ponte e di altri componenti attivi e passivi e avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— due connettori di uscita</li> <li>— due connettori di ingresso che possono essere montati e utilizzati contemporaneamente</li> <li>— possibilità di commutare il modo di funzionamento da luminoso a scuro</li> <li>— tensione di ingresso di 40 V (+ 25% -15%) o di 42 V (+ 25% -15%) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 30 V (<math>\pm</math> 4 V) in modo di funzionamento scuro, oppure</li> <li>— tensione di ingresso di 230 V (+20% -15%) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 160 V (<math>\pm</math> 15 %) in modo di funzionamento scuro, oppure</li> <li>— tensione di ingresso di 120 V (15% -35%) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 60 V (<math>\pm</math> 20 %) in modo di funzionamento scuro</li> <li>— la corrente di ingresso raggiunge l'80% del suo valore nominale nell'arco di 20 ms</li> <li>— frequenza di ingresso pari o superiore a 45 Hz, ma non superiore a 65 Hz, per le versioni a 42 V e 230 V, e compresa tra 45 e 70 Hz per le versioni a 120 V</li> <li>— picco massimo di corrente transitoria non superiore al 250% della corrente di ingresso</li> <li>— durata del picco massimo di corrente transitoria non superiore a 100 ms</li> <li>— picco minimo di corrente transitoria non inferiore al 50% della corrente di ingresso</li> <li>— durata del picco minimo di corrente transitoria non superiore a 20 ms</li> <li>— corrente di uscita preimpostabile</li> <li>— la corrente di uscita raggiunge il 90% del suo valore nominale preimpostato nell'arco di 50 ms</li> <li>— la corrente di uscita raggiunge il valore zero entro 30 ms dall'interruzione della tensione di ingresso</li> <li>— stato di errore definito in caso di mancanza di carico o di carico eccessivo (funzione "end-of-life")</li> </ul>	0%	31.12.2017



Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 8504 40 82	50	Raddrizzatore in un alloggiamento avente: — una potenza nominale non superiore a 250 W — una tensione in ingresso di almeno 90 V, ma non superiore a 305 V — una frequenza di alimentazione certificata di almeno 47 Hz, ma non superiore a 440 Hz — una corrente costante in uscita di almeno 350 mA, ma non superiore a 15 mA — una corrente di chiusura del circuito non superiore a 10 A — temperature d'esercizio comprese fra -40 °C e +85 °C — destinato all'accensione di fonti di luce a LED	0%	31.12.2017
ex 8505 11 00	35	Magneti permanenti composti di una lega di neodimio, ferro e boro o di samario e cobalto rivestiti per passivazione inorganica (rivestimento inorganico) utilizzando fosfato di zinco, destinati alla fabbricazione industriale di prodotti per applicazioni motrici o sensoriali <sup>(1)</sup>	0%	31.12.2017
ex 8507 60 00	25	Moduli rettangolari da incorporare in batterie ricaricabili agli ioni di litio: — di una larghezza di: 352,5 mm (± 1 mm) o 367,1 mm (± 1 mm) — di una profondità di: 300 mm (± 2 mm) o 272,6 mm (± 1 mm) — di un'altezza di: 268,9 mm (± 1,4 mm) o 229,5 mm (± 1 mm) — di un peso di: 45,9 kg o 46,3 kg — di una capacità di: 75 Ah e — di una tensione nominale di: 60 V	0%	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 8507 60 00	35	Batterie ricaricabili agli ioni di litio: — di una lunghezza pari ad almeno 1 475 mm ma non superiore a 1 515 mm, — di una larghezza pari ad almeno 1 365 mm ma non superiore a 1 375 mm, — di un'altezza pari ad almeno 260 mm ma non superiore a 270 mm, — di un peso pari ad almeno 320 kg ma non superiore a 330 kg, — di una capacità nominale pari ad almeno 18,4 Ah ma non superiore a 130 Ah, — in pacchi da 12 o da 16 moduli	0%	31.12.2017
ex 8507 60 00	50	Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici a batterie agli ioni di litio aventi: — una lunghezza compresa tra 298 mm e 408 mm, — una larghezza compresa tra 33,5 mm e 209 mm, — un'altezza compresa tra 138 mm e 228 mm, — un peso compreso tra 3,6 kg e 17 kg, e — una potenza compresa tra 458 kWh e 2 158 kWh	0%	31.12.2017
ex 8516 90 00	70	Vasca interna: — munita di aperture laterali e centrali, — di alluminio ricotto, — con un rivestimento in ceramica, resistente a temperature superiori ai 200 °C da utilizzare nella fabbricazione di friggatrici <sup>(1)</sup>	0%	31.12.2017
ex 8522 90 80	15	Dissipatori di calore e alette di raffreddamento di alluminio, destinati a mantenere la temperatura ottimale per il funzionamento di transistori e/o di circuiti integrati nei prodotti della voce 8521	0%	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 8525 80 19	45	Modulo camera avente una risoluzione di 1 280 * 720 P HD, con due microfoni, da utilizzare nella fabbricazione dei prodotti della voce 8528 <sup>(1)</sup>	0%	31.12.2017
ex 8526 91 20 ex 8527 29 00	80 10	Modulo audio integrato (IAM) con un'uscita video digitale per connessione a schermo tattile LCD, collegato alla rete MOST (Media Oriented Systems Transport) e trasferito sul protocollo di alto livello MOST, con: — una scheda a circuiti stampati (PCB), incorporante un ricevitore GPS, un giroscopio e un sintonizzatore per canali per messaggi di traffico (TMC), — un'unità hard disk capace di supportare mappe multiple, — una radio HD, — un sistema di riconoscimento vocale, — un lettore CD e DVD, — possibilità di connessione Bluetooth, MP3, USB, — una tensione pari o superiore a 10 V ma non superiore a 16 V, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui al capitolo 87 <sup>(1)</sup>	0%	31.12.2015
ex 8529 90 92	70	Telaio rettangolare di fissaggio e copertura: — di una lega di alluminio contenente silicio e magnesio, — di lunghezza compresa tra 900 mm e 1 500 mm, — di larghezza compresa tra 600 mm e 950 mm, del tipo utilizzato per la produzione di televisori	0%	31.12.2017
ex 8529 90 92 ex 9405 40 39	80 40	Circuito stampato per retroilluminazione: — con diodi LED forniti di prismi, — con o senza connettore/connettori fissati a una o a entrambe le estremità, da inserire in prodotti di cui alla voce 8528 <sup>(1)</sup>	0%	31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione	Aliquota del dazio autonomo	Data prevista per l'esame obbligatorio
ex 8536 69 90	51	Connettori di tipo SCART, inseriti in un involucro di plastica o di metallo, con 21 pin disposti su 2 file, utilizzati per la fabbricazione di prodotti delle voci 8521 e 8528 <sup>(1)</sup>	0%	31.12.2017
ex 8540 20 80	91	Fotomoltiplicatore	0%	31.12.2016
ex 8544 42 90	30	Conduttore elettrico isolato in PET con: — 10 o 80 cavi singoli, — una lunghezza compresa fra 50 mm e 800 mm, — connettore/i e/o spina/e a entrambe le estremità, destinato alla fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 <sup>(1)</sup>	0% <sup>(1)</sup>	31.12.2017
ex 9001 90 00	25	Elementi di ottica non montati fabbricati a partire da vetro calcogenuro in stampo a trasmissione di infrarossi o a partire da una combinazione di vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi e altro materiale per lenti	0%	31.12.2017
ex 9002 90 00	40	Lenti montate fabbricate a partire da vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi o a partire da una combinazione di vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi e altro materiale per lenti	0%	31.12.2017
<p><b>(1)</b> La sospensione dei dazi è soggetta agli articoli da 291a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).</p> <p><b>(2)</b> Si applica il dazio specifico.</p> <p><b>(*)</b> Sospensione relativa ad un prodotto elencato nell'allegato del regolamento (CE) n. 1344/2011 di cui il presente regolamento ha modificato il codice NC o TARIC o la designazione.</p>				

## ALLEGATO II

Prodotti di cui all'articolo 1, punto 2

Codice NC	TARIC
*ex 2007 99 50	40
*ex 2007 99 50	50
*ex 2007 99 50	60
ex 2008 60 19	30
ex 2008 60 39	30
*ex 2008 99 48	20
*ex 2008 99 48	93
*ex 2008 99 49	50
*ex 2805 30 90	40
*ex 2805 30 90	50
*ex 2805 30 90	60
ex 2916 19 95	30
ex 2917 39 95	10
*ex 2918 99 90	40
ex 2934 99 90	12
ex 3204 11 00	10
*ex 3204 11 00	20
*ex 3204 17 00	25
ex 3204 17 00	45
ex 3204 17 00	55
*ex 3204 17 00	60
*ex 3204 17 00	70
ex 3204 19 00	72

Codice NC	TARIC
*ex 3204 19 00	73
*ex 3802 90 00	11
*ex 3824 90 97	08
*ex 3824 90 97	31
*ex 3824 90 97	70
*ex 3824 90 97	72
*ex 3824 90 97	73
*ex 3824 90 97	75
*ex 3907 20 20	11
*ex 3907 20 20	12
*ex 3907 40 00	10
*ex 3907 99 90	30
*ex 3909 50 90	10
ex 3911 90 99	75
*ex 3920 62 19	01
*ex 3920 62 19	03
*ex 3920 62 19	07
*ex 3920 62 19	09
*ex 3920 62 19	11
*ex 3920 62 19	13
*ex 3920 62 19	17
*ex 3920 62 19	19
*ex 3920 62 19	21
*ex 3920 62 19	23
*ex 3920 62 19	24
*ex 3920 62 19	26

Codice NC	TARIC
*ex 3920 62 19	37
*ex 3920 62 19	39
*ex 3920 62 19	47
*ex 3920 62 19	49
*ex 3920 62 19	51
*ex 3920 62 19	53
*ex 3920 62 19	54
*ex 3920 62 19	56
*ex 3920 62 19	57
*ex 3920 62 19	59
*ex 3920 62 19	75
*ex 3920 62 19	77
*ex 3920 62 19	81
*ex 3920 92 00	30
*ex 3921 90 55	20
*ex 7019 12 00	05
*ex 7019 12 00	25
*ex 7326 90 98	40
*ex 7607 11 90	30
*ex 7607 20 90	20
ex 8108 20 00	20
ex 8108 90 50	40
ex 8108 90 50	80

Codice NC	TARIC
*ex 8305 20 00	10
*ex 8504 40 82	40
*ex 8504 40 82	50
*ex 8507 60 00	50
*ex 8526 91 20	80
*ex 8528 59 80	10
*ex 8536 90 85	96
*ex 8538 90 99	94
*ex 8540 20 80	91
*ex 8543 90 00	50
ex 8708 80 99	10
ex 9405 40 39	30

- (\*) Sospensione relativa ad un prodotto elencato nell'allegato del regolamento (CE) n. 1344/2011 di cui il presente regolamento ha modificato il codice NC o TARIC o la designazione.
-