



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 dicembre 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0387 (NLE)**

**14595/16
ADD 1**

UD 243

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	9 dicembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2016) 783 final ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 783 final ANNEX 1.

All.: COM(2016) 783 final ANNEX 1



Bruxelles, 9.12.2016
COM(2016) 783 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi
della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali**

ALLEGATO

“ALLEGATO

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 0709 59 10	10	Funghi galletti, freschi o refrigerati, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto <small>(1)(2)</small>	0 %	-	31.12.2020
ex 0710 21 00	10	Piselli da granella della specie <i>Pisum sativum</i> della varietà <i>Hortense axiphium</i> , congelati, aventi uno spessore totale uguale o inferiore a 6 mm, destinati ad essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati <small>(1)(2)</small>	0 %	-	31.12.2018
ex 0710 80 95	50	Germogli di bambù, congelati, non condizionati per la vendita al minuto	0 %	-	31.12.2018
*ex 0711 59 00	11	Funghi, esclusi i funghi dei generi <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> e <i>Tricholoma</i> , temporaneamente conservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, destinati all'industria delle conserve alimentari ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 0712 32 00	10	Funghi, esclusi i funghi del genere <i>Agaricus</i> , disseccati, presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto <small>(1)(2)</small>	0 %	-	31.12.2018
ex 0712 33 00	10		-	-	-
ex 0712 39 00	31		-	-	-
ex 0804 10 00	30	Datteri, freschi o secchi, utilizzati per la produzione (ad esclusione dell'imballaggio) di prodotti dell'industria delle bevande o alimentare <small>(2)</small>	0 %	-	31.12.2018
ex 0810 40 50	10	Mirtilli rossi della specie <i>Vaccinium macrocarpon</i> , freschi, destinati ad essere utilizzati per la fabbricazione (ad esclusione dell'imballaggio) di prodotti dell'industria delle bevande o alimentare <small>(2)</small>	0 %	-	31.12.2018
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	70	Frutti del genere <i>Vaccinium</i> , anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0 %	-	31.12.2018
ex 0811 90 95	20	"Boysenberries", congelati, senza aggiunta di zucchero, non condizionati per la vendita al minuto	0 %	-	31.12.2018
ex 0811 90 95	30	Ananas (<i>Ananas comosus</i>), in pezzi, congelato	0 %	-	31.12.2018
ex 0811 90 95	40	Frutti della rosa canina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0 %	-	31.12.2018
*ex 1511 90 19 ex 1511 90 91	20 20	Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di:	0 %	-	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20	— acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10, — esteri metilici di acidi grassi della voce 2915 o 2916, — alcoli grassi delle sottovoci 2905 17, 2905 19 e 3823 70 utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici, — alcoli grassi della sottovoce 2905 16, puri o misti, utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici, — acido stearico della sottovoce 3823 11 00, — prodotti della voce 3401 o — acidi grassi ad elevata purezza della voce 2915			
		(2)			
ex 1512 19 10	10	Olio di cartamo raffinato (CAS RN 8001-23-8) destinato alla fabbricazione di — acido linoleico coniugato di cui alla voce 3823 o — esteri etilici o metilici dell'acido linoleico di cui alla voce 2916	0 %	-	31.12.2020
		(2)			
ex 1515 90 99	92	Olio vegetale, raffinato, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 50 % di acido arachidonico o 35 % o più e non più di 50 % di acido docosaesaenoico	0 %	-	31.12.2018
ex 1516 20 96	20	Olio di jojoba, idrogenato e interesterificato, senza ulteriori modificazioni chimiche e non soggetto ad alcun processo di testurizzazione	0 %	-	31.12.2019
*ex 1517 90 99	10	Oli vegetali, raffinati, contenenti, in peso, 25 % o più ma non più di 50 % di acido arachidonico o 12 % o più ma non più di 65 % di acido docosaesaenoico e standardizzati con olio di girasole ad alto contenuto oleico (HOSO)	0 %	-	31.12.2021
ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Preparazione in polvere contenente in peso: — tra il 15 % e il 35 % di maltodestrina a base di grano, — tra il 15 % e il 35 % di siero di latte, — tra il 10 % e il 30 % di olio di girasole raffinato, sbiancato, deodorato e non idrogenato, — tra il 10 % e il 30 % di formaggio fuso, stagionato ed essiccato mediante nebulizzazione, — tra il 5 % e il 15 % di latticello e — tra lo 0,1 % e il 10 % di caseinato di sodio, fosfato disodico e acido lattico	0 %	-	31.12.2018
ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Tagliatelle trasparenti, tagliate in pezzi, a base di fagioli (<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek), non condizionati per la vendita al minuto	0 %	-	31.12.2018
ex 2005 91 00	10	Germogli di bambù, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 kg	0 %	-	31.12.2018
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	81 91	Concentrato di purea di acerola: — del genere <i>Malpighia spp.</i> , — avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13 % e 30 %, destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande	9 % ⁽³⁾	-	31.12.2017
		(2)			

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	82 92	Concentrato acidificato di purea di banana, ottenuto mediante cottura: — del genere <i>Musa cavendish</i> , — avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13 % e 30 %, <u>destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande</u> (2)	11.5 % ⁽³⁾	-	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 ex 2007 99 93	83 93 10	Concentrato di purea di mango, ottenuto mediante cottura: — del genere <i>Mangifera spp.</i> , — avente tenore di zucchero, in peso, non superiore a 30 %, <u>destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande</u> (2)	6 % ⁽³⁾	-	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Concentrato di purea di papaia, ottenuto mediante cottura: — del genere <i>Carica spp.</i> , — avente tenore di zucchero, in peso, compreso tra 13 % e 30 %, <u>destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande</u> (2)	7.8 % ⁽³⁾	-	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Concentrato di purea di guava, ottenuto mediante cottura: — del genere <i>Psidium spp.</i> , — több mint 13 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal, <u>destinato alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande</u> (2)	6 % ⁽³⁾	-	31.12.2017
ex 2008 93 91	20	Mirtilli rossi secchi dolcificati, escluso il solo imballaggio in quanto trasformazione, destinati alla fabbricazione di prodotti delle industrie di trasformazione alimentare (4)	0 %	-	31.12.2017
ex 2008 99 48	94	Purea di mango: — non prodotto da concentrato, — del genere <i>Mangifera</i> , — di un valore Brix pari o superiore a 14 e inferiore o uguale a 20, <u>utilizzato nella fabbricazione di prodotti dell'industria delle bevande</u> (2)	6 %	-	31.12.2020
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Purea di boysenberry senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zucchero	0 %	-	31.12.2019
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Foglie di vite sbollentate del genere <i>Karakishmish</i> , in salamoia, contenenti: — più del 6 % di concentrazione di sale, — tenore in acidità espressa in acido citrico, monoidrato, da 0,1 % a 1,4 % ma non superiore — anche con aggiunta di 2 000 mg/kg di benzoato di sodio, ma non oltre, ai sensi del Codice generale standard per gli additivi alimentari (CODEX STAN 192-1995)	0 %	-	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		destinate alla produzione di foglie di vite farcite di riso (2)			
ex 2008 99 91	20	Castagne d'acqua cinesi (<i>Eleocharis dulcis</i> o <i>Eleocharis tuberosa</i>), pelate, lavate, sbianchite, raffreddate e surgelate individualmente, destinate ad essere usate in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento (1)(2)	0 % (3)	-	31.12.2020
ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Succo di ananasso: — non prodotto da concentrato, — del genere <i>Ananas</i> , — di un valore Brix pari o superiore a 11 e inferiore o uguale a 16, utilizzato nella fabbricazione di prodotti dell'industria delle bevande (2)	8 %	-	31.12.2020
ex 2009 49 30	91	Succo di ananasso, non in polvere: — di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67, — di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, — contenente zuccheri addizionati utilizzato nella fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2009 81 31	10	Concentrato di succo di mirtilli rossi: — di un valore Brix pari o superiore a 40 e inferiore o uguale a 66, — in imballaggi immediati di contenuto netto di 50 litri o più	0 %	-	31.12.2019
ex 2009 89 73 ex 2009 89 73	11 13	Succo di frutto della passione e concentrato di succo di frutto della passione, anche congelati: — con un valore Brix compreso tra 13,7 e 55, — di valore superiore a 30 € per 100kg di peso netto, — in imballaggi immediati di contenuto pari o superiore a 50 litri, e — con aggiunta di zuccheri destinati alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2009 89 79	20	Succo di boysenberry concentrato, con un valore Brix compreso tra 61 e 67, congelato, in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 50 litri	0 %	-	31.12.2021
ex 2009 89 79	30	Concentrato congelato di succo di acerola: — con un valore Brix compreso tra 48 e 67, — in imballaggi immediati aventi un contenuto netto di almeno 50 litri	0 %	-	31.12.2018
*ex 2009 89 79	85	Succo concentrato di bacche di acai: — della specie <i>Euterpe oleracea</i> , — congelato, — non dolcificato, — non in polvere, — di valore Brix pari o superiore a 23 e inferiore o uguale a 32, in imballaggi immediati di contenuto pari o superiore a 10kg	0 %	-	31.12.2021
ex 2009 89 97 ex 2009 89 97	21 29	Succo di frutto della passione e concentrato di succo di frutto della passione, anche congelati: — con un valore Brix compreso tra 10 e 13,7, — di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto,	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		— in imballaggi immediati di contenuto pari o superiore a 50 litri, e — senza aggiunta di zuccheri destinati alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (2)			
* ex 2009 89 99	96	Acqua di cocco — non fermentata, — senza aggiunta di alcole o zuccheri e — in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 20 litri (1)	0 %	-	31.12.2021
ex 2106 10 20	20	Concentrato di proteine di soia con tenore proteico in peso, calcolato in base al peso a secco, del 65 % o più ma non superiore al 90 %, in polvere o testurizzate	0 %	-	31.12.2018
ex 2106 10 20	30	Preparazione a base di isolato di proteine di soia, contenente, in peso, una percentuale pari o superiore al 6,6 % ma non superiore all'8,6 % di fosfato di calcio	0 %	-	31.12.2018
* ex 2106 90 92	45	Preparazione contenente, in peso, una percentuale: — superiore al 30 % ma non superiore al 35 % di estratto di liquirizia, — superiore al 65 % ma non superiore al 70 % di tricapylin, standardizzata in peso al 3 % o più ma non più del 4 % di glabridina	0 %	-	31.12.2021
* ex 2519 90 10	10	Magnesia fusa elettricamente, di purezza, in peso, uguale o superiore al 94 %	0 %	-	31.12.2021
ex 2707 50 00 ex 2707 99 80	20 10	Miscela di isomeri di xilenolo e di etilfenolo, avente un tenore complessivo di xilenolo, in peso, uguale o superiore al 62 % ma inferiore al 95 %	0 %	-	31.12.2019
ex 2707 99 99	10	Oli medi e pesanti, il cui tenore aromatico eccede il tenore non aromatico, destinati ad essere utilizzati come prodotti base di raffineria da sottoporre a uno dei trattamenti specifici di cui alla nota complementare 5 del capitolo 27 (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	10 30	Olio di base idroisomerizzato per catalisi e decerato costituito da idrocarburi idrogenati, altamente isoparaffinici, contenente, in peso: — almeno il 90 % di idrocarburi saturi, e — al massimo lo 0,03 % di zolfo, con un indice di viscosità pari o superiore a 80	0 %	-	31.12.2018
ex 2710 19 99	20	Olio di base deparaffinato catalitico, sintetizzato a partire da idrocarburi gassosi e poi sottoposto a un processo di conversione della paraffina pesante, contenente: — non più di 1mg/kg di zolfo — più del 99 % in peso di idrocarburi saturi — più del 75 % in peso di idrocarburi n-paraffinici e isoparaffinici con una catena di atomi di carbonio della lunghezza di un valore compreso tra 18 e 50; e — una viscosità cinematica a 40°C superiore a 6,5 mm ² /s, o — una viscosità cinematica a 40°C superiore a 11mm ² /s con un indice di viscosità pari o superiore a 120	0 %	-	31.12.2019
ex 2804 50 90	10	Tellurio di purezza in peso pari o superiore al 99,99 % ma non superiore al 99,999 % (CAS RN 13494-80-9)	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
2804 70 00		Fosforo	0 %	-	31.12.2018
ex 2805 12 00	10	Calcio di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, sotto forma di polvere o di filo (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2805 19 90	20	Litio metallico di purezza, in peso, di 98,8 % o più (CAS RN 7439-93-2)	0 %	-	31.12.2017
ex 2805 30 10	10	Lega di cerio e di altri metalli di terre rare, contenente, in peso, 47 % o più di cerio	0 %	-	31.12.2018
2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, di purezza, in peso, non inferiore al 95 %	0 %	-	31.12.2020
ex 2811 19 80	10	Acido solfammidico (CAS RN 5329-14-6)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2811 19 80	20	Ioduro di idrogeno (CAS RN 10034-85-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2811 19 80	30	Acido fosforoso (CAS RN 10294-56-1)/Acido fosfonico (CAS RN 13598-36-2) utilizzati come ingredienti per la produzione di additivi destinati all'industria del policloruro di vinile (2)	0 %	-	31.12.2017
ex 2811 22 00	10	Diossido di silicio (CAS RN 7631-86-9) sotto forma di polvere, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) e cartucce per la preparazione di campioni (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2811 22 00	60	<u>Polvere di biossido di silicio amorfo calcinato</u> — con granulometria non superiore a 20 µm, e — del tipo utilizzato nella produzione di polietilene	0 %	-	31.12.2019
ex 2811 22 00	70	<u>Biossido di silicio amorfo (CAS RN 60676-86-0),</u> — in polvere — avente una purezza, in peso, pari o superiore al 99,7 % — con grani di dimensione media pari o superiore a 0,7 µm, ma non superiore a 2,1 µm — in cui il 70 % delle particelle ha un diametro non superiore a 3 µm	0 %	-	31.12.2020
ex 2812 90 00	10	Trifluoruro di azoto (CAS RN 7783-54-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2816 40 00	10	Idrossido di bario (CAS RN 17194-00-2)	0 %	-	31.12.2017
ex 2818 10 91	20	Corindone sinterizzato, con struttura microcristallina, composto principalmente da ossido di -alluminio (CAS RN 1344-28-1) e alluminato di magnesio (CAS RN 12068-51-8) e di alluminati delle terre rare ittrio, lantanio e neodimio, contenente in peso (ogni elemento calcolato come ossido): — — 94 % o più, ma non più del 98,5 %, di ossido di alluminio, — — 2 % (± 1,5 %) di ossido di magnesio, — — 1 % (± 0,6 %) di ossido di ittrio, e — — 2 % (± 1,2 %) di ossido di lantanio o — — 2 % (± 1,2 %) di ossido di lantanio e di ossido di neodimio, con meno del 50 % del peso totale avente una dimensione delle particelle superiore a 10 µm	0 %	-	31.12.2020
ex 2818 20 00	10	Allumina attivata avente una superficie specifica superiore a 350 m ² /g	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2818 30 00	20	<u>Idrossido di alluminio (CAS RN 21645-51-2)</u> — in polvere — avente una purezza, in peso, pari o superiore al 99,5 % — avente un punto di decomposizione pari o superiore a 263 °C — con particelle di dimensioni pari a 4 µm (± 1 µm) — con un contenuto totale di Na ₂ O, in peso, non superiore a 0,06 %	0 %	-	31.12.2020
*ex 2818 30 00	30	Ossido idrossido di alluminio (CAS RN 1318-23-6), sotto forma di böhmite o pseudo-böhmite	0 %	-	31.12.2018
*ex 2819 90 90	10	Triossido di dicromo (CAS RN 1308-38-9) da utilizzare nella metallurgia ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 2823 00 00	10	<u>Diossido di titanio (CAS RN 13463-67-7):</u> — di purezza in peso, del 99,9 % o più, — di granulometria media compresa fra 0,7 µm e 2,1 µm	0 %	-	31.12.2017
ex 2823 00 00	20	<u>Diossido di titanio (CAS RN 13463-67-7) di purezza di 99,7 % o più e contenente in peso:</u> — meno dello 0,005 % di potassio e sodio combinati (espressi come sodio e potassio elementare), — meno dello 0,01 % di fosforo (espresso come fosforo elementare), per usi metallurgici ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2017
ex 2825 10 00	10	Cloruro di idrossilammonio (CAS RN 5470-11-1)	0 %	-	31.12.2017
*2825 30 00		Ossidi e idrossidi di vanadio	0 %	-	31.12.2021
*ex 2825 50 00	20	Ossido di rame (I o II) contenente, in peso, 78 % o più di rame e non più di 0,03 % di cloruro	0 %	-	31.12.2018
ex 2825 50 00	30	Ossido di rame (II) (CAS RN 1317-38-0), con dimensioni delle particelle non superiori a 100 nm	0 %	-	31.12.2020
ex 2825 60 00	10	Diossido di zirconio (CAS RN 1314-23-4)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2825 70 00	10	Triossido di molibdeno (CAS RN 1313-27-5)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2826 19 90	10	Esafluoruro di tungsteno (CAS RN 7783-82-6) con grado di purezza pari o maggiore del 99,9 % in peso	0 %	-	31.12.2020
*ex 2827 39 85	10	Monocloruro di rame di purezza (CAS RN 7758-89-6), in peso, di 96 % o più e non più di 99 %	0 %	-	31.12.2018
*ex 2827 39 85	20	Pentacloruro di antimonio (CAS RN 7647-18-9) di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	-	31.12.2021
ex 2827 39 85	40	Cloruro di bario diidrato (CAS RN 10326-27-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2827 49 90	10	Ossicloruro di zirconio idratato	0 %	-	31.12.2018
ex 2827 60 00	10	Ioduro di sodio (CAS RN 7681-82-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2830 10 00	10	Tetrasolfuro di disodio, contenente, in peso, 38 % o meno di sodio sul prodotto secco	0 %	-	31.12.2018
ex 2833 29 80	20	Manganese solfato monoidrato (CAS RN 10034-96-5)	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2833 29 80	30	Solfato di zirconio (CAS RN 14644-61-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2835 10 00	10	Ipfosfito di sodio, monoidrato (CAS RN 10039-56-2)	0 %	-	31.12.2017
ex 2835 10 00	20	Ipfosfito di sodio (CAS RN 7681-53-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2836 91 00	20	Carbonato di litio, contenente una o più delle impurezze seguenti al livello indicato: — 2 mg/kg o più di arsenico, — 200 mg/kg o più di calcio, — 200 mg/kg o più di cloruri — 20 mg/kg o più di ferro, — 150 mg/kg o più di magnesio, — 20 mg/kg o più di metalli pesanti, — 300 mg/kg o più di potassio, — 300 mg/kg o più di sodio, — 200 mg/kg o più di solfati, misurati secondo i metodi della Farmacopea Europea	0 %	-	31.12.2018
ex 2836 99 17	30	Carbonato basico di zirconio (IV) (CAS RN 57219-64-4 o 37356-18-6) avente purezza, in peso, pari o superiore al 96 %	0 %	-	31.12.2018
ex 2837 19 00	20	Cianuro di rame (CAS RN 544-92-3)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2837 20 00	10	Esacianoferrato (II) di tetrasodio (CAS RN 13601-19-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2837 20 00	20	Esacianoferrato (II) di ammonio e ferro (III) (CAS RN 25869-00-5)	0 %	-	31.12.2017
ex 2839 19 00	10	Disilicato di disodio (CAS RN 13870-28-5)	0 %	-	31.12.2017
ex 2839 90 00	20	Silicato di calcio (CAS RN 1344-95-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2840 20 90	10	Zinco-borato (CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2841 70 00	10	Tetraossomolibdato(2-) di diammonio (CAS RN 13106-76-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2841 70 00	20	Tridecaossotetramolibdato(2-) di diammonio (CAS RN 12207-64-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2841 70 00	30	Eptamolibdato di esammonio, anidro (CAS RN 12027-67-7) o sotto forma di tetraidrato (CAS RN 12054-85-2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2841 70 00	40	Dimolibdato di diammonio (CAS RN 27546-07-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2841 80 00	10	Wolframato di diammonio (paratungstato di ammonio) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2841 90 85	10	Ossido di litio e cobalto (III) (CAS RN 12190-79-3) con un tenore di cobalto pari almeno al 59 %	0 %	-	31.12.2017
*ex 2841 90 85	20	Ossido di titanio e potassio (CAS RN 12056-51-8) in polvere avente purezza pari o superiore al 99 %	0 %	-	31.12.2018
ex 2842 10 00	10	Polvere di zeolite beta sintetica	0 %	-	31.12.2018
ex 2842 10 00	20	Polvere di zeolite sintetica di tipo cabasite	0 %	-	31.12.2019
*ex 2842 10 00	40	Zeolite aluminofosfata-diciotto (CAS RN 1318-02-1) destinata alla fabbricazione di preparazioni catalitiche (2)	0 %	-	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2842 90 10	10	Selenato di sodio (CAS RN 13410-01-0)	0 %	-	31.12.2019
2845 10 00		Acqua pesante (ossido di deuterio) (<i>Euratom</i>) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	-	31.12.2018
2845 90 10		Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (<i>Euratom</i>)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2845 90 90	10	Elio-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 2845 90 90	20	Acqua arricchita al 95 % o più di ossigeno-18 (CAS RN 14314-42-2)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2845 90 90	30	(¹³ C)Monossido di carbonio (CAS RN 1641-69-6)	0 %	-	31.12.2021
ex 2845 90 90	40	Boruro di ferro arricchito con boro-10 per oltre il 95 % in peso (CAS RN 200513-39-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Concentrato di terre rare contenente, in peso, 60 % o più e non più di 95 % di ossidi di terre rare e non più di 1 % ciascuno di ossido di zirconio, di ossido di alluminio o di ossido di ferro, e con una perdita alla combustione di 5 % o più in peso	0 %	-	31.12.2018
*ex 2846 10 00	20	Tricarbonato di dicerio (CAS RN 537-01-9) , anche idratato	0 %	-	31.12.2018
ex 2846 10 00	30	Carbonato di cerio e di lantanio, anche idratato	0 %	-	31.12.2018
2846 90 10 2846 90 20 2846 90 30 2846 90 90		Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli, diversi da quelli della sottovoce 2846 10 00	0 %	-	31.12.2018
ex 2850 00 20	10	Silano (CAS RN 7803-62-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2850 00 20	20	Arsina (CAS RN 7784-42-1)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2850 00 20	30	Nitruro di titanio (CAS RN 25583-20-4) con particelle di dimensioni non superiori a 250 nm	0 %	-	31.12.2017
*ex 2850 00 20	40	Tetraidruro di germanio (CAS RN 7782-65-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2850 00 20	50	<u>Tetraidroborsato di sodio (CAS RN 16940-66-2) avente:</u> — purezza in peso di 98 % o più e — tenore in ferro inferiore a 10 ppm utilizzato come additivo nella fabbricazione di articoli polimeri che fungono da barriera per l'ossigeno (2)	0 %	-	31.12.2017
ex 2850 00 60	10	Azoturo di sodio (CAS RN 26628-22-8)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2853 90 90	20	Fosfina (CAS RN 7803-51-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2903 39 19	10	<u>1-Bromo-2-metilpropano (CAS RN 78-77-3) di purezza non inferiore a 99,0 % e contenente non più di:</u> — 0,25 % di bromuro di Sec-butile — 0,06 % di bromuro di N-butile — 0,06 % di bromuro di n-propile	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
2903 39 21		Difluorometano (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2903 39 24	10	Pentafluoroetano (CAS RN 354-33-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2903 39 26	10	Materia di base dell'1,1,1,2-tetrafluoroetano per produzione di qualità farmaceutica che soddisfi le specifiche seguenti: — R134 (1,1,2,2-tetrafluoroetano) in peso non superiore a 600 ppm, — R143a (1,1,1-trifluoroetano) in peso non superiore a 5 ppm, — R125 (pentafluoroetano) in peso non superiore a 2 ppm, — R124 (1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano) in peso non superiore a 100 ppm, — R114 (1,2-diclorotetrafluoroetano) in peso non superiore a 30 ppm, — R114a (1,1- diclorotetrafluoroetano) in peso non superiore a 50 ppm, — R133a (1-cloro-2,2,2-trifluoroetano) in peso non superiore a 250 ppm, — R22 (clorodifluoroetano) in peso non superiore a 2 ppm, — R115 (cloropentafluoroetano) in peso non superiore a 2 ppm, — R12 (diclorodifluoroetano) in peso non superiore a 2 ppm, — R40 (cloruro di metile) in peso non superiore a 20 ppm, — R245cb (1,1,1,2,2-pentafluoropropano) in peso non superiore a 20 ppm, — R12B1 (clorodifluorobromometano) in peso non superiore a 20 ppm, — R32 (difluoroetano) in peso non superiore a 20 ppm, — R31 (clorofluoroetano) in peso non superiore a 15 ppm, — R152a (1,1-difluoroetano) in peso non superiore a 10 ppm, — 1131 (1-cloro-2 fluoroetilene) in peso non superiore a 20 ppm, — 1122 (1-cloro-2,2-difluoroetilene) in peso non superiore a 20 ppm, — 1234yf (2,3,3,3-tetrafluoropropene) in peso non superiore a 3 ppm, — 1243zf (3,3,3 trifluoropropene) in peso non superiore a 3 ppm, — 1122a (1-cloro-1,2-difluoroetilene) in peso non superiore a 3 ppm, — 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluoropropene + 1-cloro-1,2-difluoroetilene + 3,3,3-trifluoropropene) in peso non superiore a 4,5 ppm — una singola sostanza chimica non precisata/sconosciuta in peso non superiore a 3 ppm, — totale composti di sostanze chimiche non precisate/sconosciute in peso non superiore a 10 ppm, — acqua in peso non superiore a 10 ppm, — acidità non superiore a 0,1 ppm in peso, — senza alogenuri, — sostanze a punto di ebollizione elevato in volume non superiore allo 0,01 %, — inodore (assenza di odore sgradevole) Per ulteriore purificazione che consenta di ottenere HFC 134a prodotto secondo le buone pratiche di fabbricazione (BPF) per inalazione, destinato ad essere usato nella fabbricazione di agenti propulsori per aerosol medici il cui contenuto è assorbito dalla bocca o dalle cavità nasali e/o dalle vie respiratorie (CAS RN 811-97-2) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 2903 39 27	10	1,1,1,3,3-Pentafluoropropano (CAS RN 460-73-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2903 39 28	10	Tetrafluoruro di carbonio (tetrafluoroetano) (CAS RN 75-73-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2903 39 28	20	Perfluoroetano (CAS RN 76-16-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2903 39 29	10	1H-Perfluoroesano (CAS RN 355-37-3)	0 %	-	31.12.2018
2903 39 31		2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (2,3,3,3-tetrafluoropropene) (CAS RN 754-12-1)	0 %	-	31.12.2017
ex 2903 39 35	10	<i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene (<i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluoropropene) (CAS RN 1645-83-6)	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2903 39 39	10	Perfluoro(4-metil-2-pentene) (CAS RN 84650-68-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2903 39 39	20	(Perfluorobutil)etilene (CAS RN 19430-93-4)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2903 39 39	30	Esafluoropropene (CAS RN 116-15-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2903 74 00	10	2-Cloro-1,1-difluoroetano (CAS RN 338-65-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2903 77 60	10	1,1,1-Triclorotrifluoroetano (CAS RN 354-58-5)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2903 77 90	10	Clorotrifluoroetilene (CAS RN 79-38-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2903 79 30	10	Trans-1-cloro-3,3,3-trifluoropropene (CAS RN 102687-65-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2903 89 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,18-Dodecacloropentaciclo [12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}]jottadeca-7,15-diene (CAS RN 13560-89-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2903 89 80	40	Esabromociclododecano	0 %	-	31.12.2021
*ex 2903 89 80	50	Clorociclopentano (CAS RN 930-28-9)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2903 99 80	15	4-Bromo-2-cloro-1-fluorobenzene (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabromofenil)etano (CAS RN 84852-53-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2903 99 80	40	<u>2,6-Diclorotoluene, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente:</u> — 0,001 mg/kg o meno di tetraclorodibenzodiossina, — 0,001 mg/kg o meno di tetraclorodibenzofurano, — 0,2 mg/kg o meno di tetraclorobifenile	0 %	-	31.12.2018
*ex 2903 99 80	50	Fluorobenzene (CAS RN 462-06-6)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2903 99 80	75	3-Cloro-alfa,alfa,alfa-trifluorotoluene (CAS RN 98-15-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2903 99 80	80	1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene (CAS RN 138526-69-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2903 99 80	85	2-Bromo-9H-fluorene (CAS RN 1133-80-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2904 10 00	30	<i>p</i> -Stirensolfonato di sodio (CAS RN 2695-37-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2904 10 00	50	2-Metilprop-2-en-1-solfonato di sodio (CAS RN 1561-92-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2904 20 00	10	Nitrometano (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2904 20 00	20	Nitroetano (CAS RN 79-24-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropano (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropano (CAS RN 79-46-9)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2904 91 00	10	Tricloronitrometano (CAS RN 76-06-2) , destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3808 92 (2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2904 99 00	20	1-Cloro-2,4-dinitrobenzene (CAS RN 97-00-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2904 99 00	25	Cloruro di difluorometansolfonile (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2904 99 00	30	Cloruro di tostile (CAS RN 98-59-9)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2904 99 00	35	1-Fluoro-4-nitrobenzene (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2904 99 00	40	Cloruro di 4-clorobenzensolfonile (CAS RN 98-60-2)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2904 99 00	50	Cloruro di etansolfonile (CAS RN 594-44-5)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2904 99 00	60	Acido 4,4'-dinitrostilben-2,2'-disolfonico (CAS RN 128-42-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2904 99 00	70	1-Cloro-4-nitrobenzene (CAS RN 100-00-5)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2904 99 00	80	1-Cloro-2-nitrobenzene (CAS RN 88-73-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2905 11 00	10	Metanolo (CAS RN 67-56-1) di purezza pari o superiore a 99,85 % in peso	0 %	-	31.12.2018
*ex 2905 11 00	20	Metansolfonato di metile (CAS RN 66-27-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2905 19 00	11	Terz-butanolato di potassio (CAS RN 865-47-4), anche sotto forma di soluzione in tetraidrofurano ai sensi della nota 1 e) al Capitolo 29 della NC	0 %	-	31.12.2018
ex 2905 19 00	20	Titanato monoidrato di butile, omopolimero (CAS RN 162303-51-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etilesil) titanato (CAS RN 1070-10-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetileptan-4-olo (CAS RN 108-82-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetileptan-2-olo (CAS RN 13254-34-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2905 19 00	70	Tetrabutanolato di titanio (CAS RN 5593-70-4)	0 %	-	31.12.2017
ex 2905 19 00	80	Tetraisopropossido di titanio (CAS RN 546-68-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2905 19 00	85	Tetraetanolato di titanio (CAS RN 3087-36-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2905 22 00	10	Linalolo (CAS RN 78-70-6), avente tenore, in peso, di linalolo (3R)-(-)- (CAS RN 126-91-0) pari o superiore a 90,7 %	0 %	-	31.12.2019
ex 2905 39 95	10	Propan-1,3-diolo (CAS RN 504-63-2)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2905 39 95	20	Butan-1,2-diolo (CAS RN 584-03-2)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametil-4,7-decanediol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2905 39 95	40	Decan-1,10-diolo (CAS RN 112-47-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2905 39 95	50	2-Metil-2-propilpropan-1,3-diolo (CAS RN 78-26-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2905 49 00	10	Etilidintrimetanolo (CAS RN 77-85-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoroetanolo (CAS RN 75-89-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2906 19 00	10	Cicloes-1,4-ilendimetanolo (CAS RN 105-08-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropilidencicloesano (CAS RN 80-04-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2906 19 00	50	4-terz-Butilcicloesano (CAS RN 98-52-2)	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2906 29 00	20	1-Idrossimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenzene (CAS RN 79538-03-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2906 29 00	30	2-Feniletanolo (CAS RN 60-12-8)	0 %	-	31.12.2017
ex 2906 29 00	40	2-Bromo-5-iodo-benzenmetanolo (CAS RN 946525-30-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2907 12 00	20	Miscela di meta-cresolo (CAS RN 108-39-4) e para-cresolo (CAS RN 106-44-5) di purezza, in peso, non inferiore a 99 %	0 %	-	31.12.2019
ex 2907 12 00	30	p-Cresolo (CAS RN 106-44-5)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2907 15 90	10	2-Naftolo (CAS RN 135-19-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2907 19 10	10	2,6-Xilenolo (CAS RN 576-26-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-olo (CAS RN 92-69-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2907 21 00	10	Resorcinolo (CAS RN 108-46-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-terz-butil-4,4'-butilidendi-m-cresolo (CAS RN 85-60-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimetilcicloesiliden)difenolo (CAS RN 129188-99-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2907 29 00	25	Alcole 4-idrossibenzilico (CAS RN 623-05-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Etilidinetrifenolo (CAS RN 27955-94-8)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2907 29 00	45	2-Metilidrochinone (CAS RN 95-71-6)	0 %	-	31.12.2021
ex 2907 29 00	50	6,6',6"-Tricicloesil-4,4',4"-butan-1,1,3-triiltri(m-cresolo) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2907 29 00	55	Bifenil-2,2'-diolo (CAS RN 1806-29-7)	0 %	-	31.12.2017
ex 2907 29 00	65	2,2'-Metilenbis(6-cicloesil-p-cresolo) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2907 29 00	70	2,2',2'',6,6',6"-Esa-terz-butil- α,α',α'' -(mesitilen-2,4,6-triil)tri-p-cresolo (CAS RN 1709-70-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2907 29 00	85	Floroglucinolo, anche idratato	0 %	-	31.12.2018
ex 2908 19 00	10	Pentafluorofenolo (CAS RN 771-61-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perfluoroisopropiliden)difenolo (CAS RN 1478-61-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2908 19 00	30	4-Clorofenolo (CAS RN 106-48-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorofenolo (CAS RN 99627-05-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2908 19 00	50	4-Fluorofenolo (CAS RN 371-41-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2908 99 00	30	4-Nitrofenolo (CAS RN 100-02-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2908 99 00	40	Acido 4,5-diidrossinaftalen-2,7-disolfonico (CAS RN 148-25-4)	0 %	-	31.12.2017
ex 2909 19 90	20	Ossido di bis(2-cloroetile) (CAS RN 111-44-4)	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2909 19 90	30	Miscela di isomeri di ossido di nonafluorobutile e metile o di ossido di nonafluorobutile e etile, di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	-	31.12.2018
*ex 2909 19 90	50	3-Etossi-perfluoro-2-metilesano (CAS RN 297730-93-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2909 19 90	60	1-Metossieptafluoropropano (CAS RN 375-03-1)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2909 20 00	10	Metil Cedril Etere (CAS RN 19870-74-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2909 30 38	10	Ossido di bis(pentabromofenile) (CAS RN 1163-19-5)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2909 30 38	20	1,1'-Propano-2,2-diilbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropossi)benzene] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Metiletilidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropossi)]-benzene (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2909 30 90	10	2-(fenilmetossi)naftalene (CAS RN 613-62-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metilfenossi)etano (CAS RN 54914-85-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetossitoluene (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2909 30 90	40	1-Cloro-2,5-dimetossibenzene (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2909 30 90	50	1-Etossi-2,3-difluorobenzene (CAS RN 121219-07-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2909 30 90	60	1-Butossi-2,3-difluorobenzene (CAS RN 136239-66-2)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2909 30 90	70	O,O,O-1,3,5-trimetilresorcinolo (CAS RN 621-23-8)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2909 30 90	80	Oxifluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) avente una purezza, in peso, pari o superiore a 97 %	0 %	-	31.12.2021
ex 2909 49 80	10	1-Propossiopropan-2-olo (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2909 50 00	10	4-(2-Metossietil)fenolo (CAS RN 56718-71-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2909 50 00	20	Ubiquinol (CAS RN 992-78-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 2909 60 00	10	Bis(α,α -dimetilbenzil)perossido (CAS RN 80-43-3)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2909 60 00	20	1,4-Di-(2- <i>terz</i> -butilperossiisopropil)benzene (CAS RN 25155-25-3)	0 %	-	31.12.2017
ex 2909 60 00	30	3,6,9-Trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triperossosonano (CAS RN 24748-23-0), dissolto in idrocarburi isoparaffinici	0 %	-	31.12.2019
ex 2910 90 00	15	1,2-Epossicicloesano (CAS RN 286-20-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2910 90 00	20	2-[(2-Metossyphenoxy)methyl]oxirane (CAS RN 2210-74-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2910 90 00	30	2,3-Epossipropan-1-olo (glicidolo) (CAS RN 556-52-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2910 90 00	50	2,3-epossipropil-fenil-etero (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2910 90 00	80	Ossido di allile e glicidile (CAS RN 106-92-3)	0 %	-	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2911 00 00	10	Etossi-2,2-difluoroetano (CAS RN 148992-43-2)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimetilcicloesencarbaldeide (miscela di isomeri alfa-beta) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2912 29 00	25	Miscela di isomeri costituita da: — 85 (± 10) % in peso di 4-isobutil-2-metilbenzaldeide (CAS RN 73206-60-7) — 15 (± 10) % in peso di 2-isobutil-4- metilbenzaldeide (CAS RN 68102-28-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2912 29 00	50	4-Isobutilbenzaldeide (CAS RN 40150-98-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2912 29 00	60	3,4-Dimetilbenzaldeide(CAS RN 5973-71-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2912 29 00	70	4-tert- Butile Benzaldeide (CAS RN 939-97-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2912 29 00	80	4-Isopropilbenzaldeide (CAS RN 122-03-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2912 49 00	10	3-Fenossibenzaldeide (CAS RN 39515-51-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2912 49 00	20	4-Idrossibenzaldeide (CAS RN 123-08-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2912 49 00	30	Salicilaldeide (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2912 49 00	40	3-Idrossi-p-anisalaldeide (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2914 19 90	20	Eptan-2-one (CAS RN 110-43-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanone (CAS RN 563-80-4)	0 %	-	31.12.2017
ex 2914 19 90	40	Pentan-2-one (CAS RN 107-87-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2914 29 00	20	Cicloesadec-8-enone (CAS RN 3100-36-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2914 29 00	30	(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-one (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2914 29 00	40	Canfora	0 %	-	31.12.2018
*ex 2914 29 00	50	trans-β-Damascone (CAS RN 23726-91-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetil-1-indanone (CAS RN 66309-83-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2914 39 00	25	1,3-Difenilpropan-1,3-dione (CAS RN 120-46-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2914 39 00	30	Benzofenone (CAS RN 119-61-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2914 39 00	50	4-Fenilbenzofenone (CAS RN 2128-93-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2914 39 00	60	4-Metilbenzofenone (CAS RN 134-84-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2914 39 00	70	Benzile (CAS RN 134-81-6)	0 %	-	31.12.2017
ex 2914 39 00	80	4'-Metilacetofenone (CAS RN 122-00-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2914 50 00	20	3'-Idrossiacetofenone (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2914 50 00	25	4'-Metossiacetofenone (CAS RN 100-06-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2914 50 00	30	2'-Idrossiacetofenone (CAS RN 118-93-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2914 50 00	36	2,7-Diidrossifluoren-9-one (CAS RN 42523-29-5)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2914 50 00	40	4-(4-Idrossifenil)butan-2-one (CAS RN 5471-51-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2914 50 00	45	3,4-Diidrossibenzofenone (CAS RN 10425-11-3)	0 %	-	31.12.2017
ex 2914 50 00	55	2,2',4,4'-Tetraidrossibenzofenone (CAS RN 131-55-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2914 50 00	60	2-Fenil-2,2-dimetossiacetofenone (CAS RN 24650-42-8)	0 %	-	31.12.2017
ex 2914 50 00	65	3-Metossiacetofenone (CAS RN 586-37-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2914 50 00	70	16 α ,17 α -Epossi-3 β -idrossipregn-5-en-20-one (CAS RN 974-23-2)	0 %	-	31.12.2017
ex 2914 50 00	75	7-Idrossi-3,4-diidro-1(2H)-naftalenone (CAS RN 22009-38-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2914 50 00	80	2',6'-Diidrossiacetofenone (CAS RN 699-83-2)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2914 50 00	85	4,4'- Diidrossibenzofenone (CAS RN 611-99-4)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2914 69 80	10	2-Etilantrachinone (CAS RN 84-51-5)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2914 69 80	20	2-Pentilantrachinone (CAS RN 13936-21-5)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2914 69 80	30	1,4-Diidrossiantrachinone (CAS RN 81-64-1)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2914 69 80	40	<i>p</i> -Benzochinone (CAS RN 106-51-4)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2914 69 80	50	Massa di reazione di 2-(1,2-dimetilpropil)antrachinone (CAS RN 68892-28-4) e 2-(1,1-dimetilpropil)antrachinone (CAS RN 32588-54-8)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2914 79 00	15	1-(4-Metilfenil)-4,4,4-trifluorobutan-1,3-dione (CAS RN 720-94-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2914 79 00	20	2,4'-Difluorobenzofenone (CAS RN 342-25-6)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2914 79 00	25	1-(7-Bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-il)-2-cloroetanone (CAS RN 1378387-81-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2914 79 00	40	Perfluoro(2-metilpentan-3-one) (CAS RN 756-13-8)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2914 79 00	50	3'-Cloropropiofenone (CAS RN 34841-35-5)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2914 79 00	60	4'- <i>terz</i> -Butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenone (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2914 79 00	65	1,4-bis(4-fluorobenzoil) benzene (CAS RN 68418-51-9)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2914 79 00	70	4-Cloro-4'-idrossibenzofenone (CAS RN 42019-78-3)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2914 79 00	75	4,4'-Difluorobenzofenone (CAS RN 345-92-6)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2914 79 00	80	Tetracloro- <i>p</i> -benzochinone (CAS RN 118-75-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2915 29 00	10	Triacetato di antimonio (CAS RN 6923-52-0)	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2915 39 00	25	2-Acetato di metilcicloesile (CAS RN 5726-19-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2915 39 00	40	Acetato di <i>terz</i> -butile (CAS RN 540-88-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2915 39 00	50	Acetato di 3-acetilfenile (CAS RN 2454-35-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2915 39 00	60	Acetato di dodec-8-enile (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2915 39 00	65	Acetato di dodeca-7, 9-dienile (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 2915 39 00	70	Acetato di dodec-9-enile (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2915 39 00	75	Acetato di isobornile (CAS RN 125-12-2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2915 39 00	80	Acetato di 1-feniletile (CAS RN 93-92-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2915 39 00	85	Acetato di 2 <i>terz</i> -butilcicloesile (CAS RN 88-41-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2915 60 19	10	Butirrato di etile (CAS RN 105-54-4)	0 %	-	31.12.2017
ex 2915 90 70	30	Cloruro di 3,3-dimetilbutirile (CAS RN 7065-46-5)	0 %	-	31.12.2017
ex 2915 90 70	45	Ortoformiato di trimetile (CAS RN 149-73-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2915 90 70	50	Eptanoato di allile (CAS RN 142-19-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2915 90 70	55	Ortoformiato di trietile (CAS RN 122-51-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2915 90 70	60	Etil-6,8-dicloroottanoato (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2915 90 70	65	Acido 2-etil-2-metil butanoico (CAS RN 19889-37-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2915 90 70	75	Cloruro di 2,2-dimetilbutirril (CAS RN 5856-77-9)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2915 90 70	80	Difluoroacetato di etile (CAS RN 454-31-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2916 12 00	10	Acrilato di 2- <i>terz</i> -butil-6-(3- <i>terz</i> -butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile (CAS RN 61167-58-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 12 00	40	2,4-Di- <i>tert</i> -pentil-6-[1-(3,5-di- <i>tert</i> -pentil-2-idrossifenil)etil]fenilacrilato (CAS RN 123968-25-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 12 00	70	Acrilato di 2-(2-vinilosietossi)etile (CAS RN 86273-46-3)	0 %	-	31.12.2017
ex 2916 13 00	10	Polvere di metacrilato di idrossizinc (CAS RN 63451-47-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2916 13 00	20	Dimetacrilato di zinco, sotto forma di polvere (CAS RN 13189-00-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 14 00	10	Metacrilato di 2,3-epossipropile (CAS RN 106-91-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 14 00	20	Metacrilato di etile (CAS RN 97-63-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 14 00	30	Metacrilato di allile (CAS RN 96-05-9) e i suoi isomeri aventi purezza, in peso, pari o superiore al 98 % e contenenti almeno: — 0,01 % o più ma non più di 0,02 % di alcole allilico (CAS RN 107-18-6), — 0,01 % o più ma non più di 0,1 % di acido metacrilico (CAS RN 79-	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		41-4), e — 0,5 % o più ma non più di 1 % di 4-metossifenolo (CAS RN 150-76-5) (2)			
ex 2916 19 95	20	3,3-Dimetilpent-4-enoato di metile (CAS RN 63721-05-1)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2916 19 95	40	Acido sorbico (CAS RN 110-44-1) utilizzato per la fabbricazione di mangimi (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 19 95	50	2-Fluoroacrilato di metile (CAS RN 2343-89-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2916 20 00	15	Transflutrina (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2916 20 00	50	2,2-Dimetil-3-(2-metilpropenil)ciclopropancarbossilato di etile (CAS RN 97-41-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 20 00	60	Acido 3-cicloesilpropionico (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2916 31 00	10	Benzoato di benzile (CAS RN 120-51-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2916 39 90	13	Acido 3,5-dinitrobenzoico (CAS RN 99-34-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2916 39 90	15	Acido 2-cloro-5-nitrobenzoico (CAS RN 2516-96-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2916 39 90	18	Acido 2,4-diclorofenilacetico (CAS RN 19719-28-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2916 39 90	20	Cloruro di 3,5-diclorobenzoile (CAS RN 2905-62-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 39 90	23	Cloruro di (2,4,6-trimetilfenil)acetile (CAS RN 52629-46-6)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2916 39 90	25	2-Metil-3-(4-Fluorofenil)-propionil cloruro (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	-	31.12.2021
ex 2916 39 90	30	Cloruro di 2,4,6-trimetilbenzoilo (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2916 39 90	35	4-terz-Butilbenzoato di metile (CAS RN 26537-19-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 39 90	38	Acido 6-bromonaftalen-2-carbossilico (CAS RN 5773-80-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 39 90	41	Cloruro di 4-bromo-2,6-difluorobenzoile (CAS RN 497181-19-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2916 39 90	48	Cloruro di 3-fluorobenzoile (CAS RN 1711-07-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 39 90	50	Cloruro di 3,5-dimetilbenzoile (CAS RN 6613-44-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 39 90	51	Acido 3-cloro-2-fluorobenzoico (CAS RN 161957-55-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2916 39 90	53	Acido 5-Iodo-2- metilbenzoico (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2916 39 90	55	Acido 4-terz-butilbenzoico (CAS RN 98-73-7)	0 %	-	31.12.2017
ex 2916 39 90	60	Cloruro di 4-etilbenzoile (CAS RN 16331-45-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 39 90	61	Acido 2-fenilbutirrico (CAS RN 90-27-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2916 39 90	70	Ibuprofene (DCI) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2916 39 90	75	Acido <i>m</i> -toluico (CAS RN 99-04-7)	0 %	-	31.12.2017
ex 2916 39 90	85	Acido (2,4,5-trifluorofenil)acetico (CAS RN 209995-38-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2917 11 00	20	Ossalato di bis(<i>p</i> -metilbenzile) (CAS RN 18241-31-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2917 11 00	30	Ossalato di cobalto (CAS RN 814-89-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2917 19 10	10	Malonato di dimetile (CAS RN 108-59-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2917 19 10	20	Malonato di dietile (CAS RN 105-53-3)	0 %	-	31.12.2017
ex 2917 19 80	15	Dimethyl but-2-ynedioate (CAS RN 762-42-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2917 19 80	20	1,2-Bis(cicloesilossicarbonil)etansolfonato di sodio (CAS RN 23386-52-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2917 19 80	30	Brassilato di etilene (CAS RN 105-95-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2917 19 80	50	Acido tetradecandioico (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2917 19 80	70	Acido itaconico (CAS RN 97-65-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2917 20 00	30	Anidride 1,4,5,6,7,7-esacloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarbossilica (CAS RN 115-27-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2917 20 00	40	Anidride 3-metil-1,2,3,6-tetraidrotalico (CAS RN 5333-84-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2917 34 00	10	Ftalato di diallile (CAS RN 131-17-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2917 39 95	20	Dibutil-1,4-benzenedicarbossilato (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2917 39 95	25	Anidride naftalen-1,8-dicarbossilica (CAS RN 81-84-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2917 39 95	30	Dianidride benzen-1,2:4,5-tetracarbossilica (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2917 39 95	35	1-Metil-2-nitrorefalato (CAS RN 35092-89-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2917 39 95	40	Dimetil 2-Nitrorefalato (CAS RN 5292-45-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2917 39 95	50	1,8-Monoanidride di acido 1,4,5,8-naftalenetetracarbossilico (CAS RN 52671-72-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2917 39 95	60	Dianidride perilen-3,4:9,10-tetracarbossilico (CAS RN 128-69-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2917 39 95	70	Estere 1,2,4 triottilico dell'acido 1,2,3 benzentricarbossilico (CAS RN 89-04-3) con una purezza in peso superiore al 96 %	0 %	-	31.12.2020
ex 2918 16 00	20	Digluconato di calcio monoidrato (CAS RN 66905-23-5) da utilizzare nella fabbricazione di gluconato lattato di calcio (CAS RN 11116-97-5) (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2918 19 30	10	Acido colico (CAS RN 81-25-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 19 30	20	Acido 3- α ,12- α -diidrossi-5- β -colan-24-oico (acido desossicolico) (CAS RN 83-44-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2918 19 98	20	Acido L-malico (CAS RN 97-67-6)	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2918 29 00	10	Acidi monoidrossinaftoici	0 %	-	31.12.2018
ex 2918 29 00	35	3,4,5-Triidrossibenzoato di propile (CAS RN 121-79-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2918 29 00	50	Bis[3-(3,5-di- <i>terz</i> -butil-4-idrossifenil)propionato] di esametilene (CAS RN 35074-77-2)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2918 29 00	60	Esteri metilico, etilico, propilico o butilico dell'acido 4-idrossibenzoico o loro sali di sodio (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2918 29 00	70	Acido 3,5-Diidrosalicilico (CAS RN 133-91-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 30 00	30	2-benzoilbenzoato di metile (CAS RN 606-28-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2918 30 00	50	Acetoacetato di etile (CAS RN 141-97-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2918 30 00	60	Acido 4-ossovalerico (CAS RN 123-76-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 30 00	70	Acido 2-[4-cloro-3-(clorosolfonil)benzoil]benzoico (CAS RN 68592-12-1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2918 30 00	80	Benzoilformiato di metile (CAS RN 15206-55-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2918 99 90	10	3,4-Epossicicloesancarbossilato di 3,4-epossicicloesilmetile (CAS RN 2386-87-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2918 99 90	13	Cloruro di 3-metossi-2-metilbenzoile (CAS RN 24487-91-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2918 99 90	15	2,3-Eossi-3-fenilbutirrato di etile (CAS RN 77-83-8)	0 %	-	31.12.2017
ex 2918 99 90	18	2-Idrossi-2-(4-fenossifenil)propanoato di etile (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 2918 99 90	20	3-Metossiacrilato di metile (CAS RN 5788-17-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2918 99 90	23	Acido 1,8-diidrossiantrachinone-3-carbossilico (CAS RN 478-43-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2918 99 90	25	Metil (E)-3-metossi-2-(2-clorometilfenile)-2-acrilato di metile (CAS RN 117428-51-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2918 99 90	30	2-(4-Idrossifenossi)propionato di metile (CAS RN 96562-58-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2918 99 90	35	Acido p-anisico (CAS RN 100-09-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	40	Acido <i>trans</i> -4-idrossi-3-metossicinnamico (CAS RN 1135-24-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2918 99 90	45	Dimetilacetato di 4-metilcatecolo (CAS RN 52589-39-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	50	3,4,5-Trimetossibenzoato di metile (CAS RN 1916-07-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2918 99 90	55	Stearil glicirretinato (CAS RN 13832-70-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	60	Acido 3,4,5-trimetossibenzoico (CAS RN 118-41-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2918 99 90	65	Acido acetico, difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(pentafluoroetossi)etossi]-, sale di ammonio (CAS RN 908020-52-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	70	(3-Metilbutossi) acetato di allile (CAS RN 67634-00-8)	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2918 99 90	75	Acido 3,4-dimetossibenzoico (CAS RN 93-07-2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2918 99 90	80	Sodio 5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenossi]-2-nitrobenzoato (CAS RN 62476-59-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2918 99 90	85	Trinexapac-etile (ISO) (CAS RN 95266-40-3) di purezza, in peso, pari o superiore al 96 %	0 %	-	31.12.2020
ex 2919 90 00	10	Sale di monosodio di fosfato di 2,2'-metilenebis(4,6-di- <i>terz</i> -butilfenile) (CAS RN 85209-91-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2919 90 00	30	Idrossibis[2,2'-metilenebis(4,6-di- <i>terz</i> -butilfenil)fosfato] di alluminio (CAS RN 151841-65-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2919 90 00	40	Tri-n-esilfosfato (CAS RN 2528-39-4)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2919 90 00	50	Fosfato di trietile (CAS RN 78-40-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2919 90 00	60	Biszfenol-A bisz(difenil-foszfát) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2919 90 00	70	Fosfato di tris(2-butossietile) (CAS RN 78-51-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2920 19 00	10	Fenitrotrion (ISO) (CAS RN 122-14-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2920 19 00	20	Tolclofos-metil (ISO) (CAS RN 57018-04-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2920 19 00	30	2,2'-Ossibis(5,5-dimetil-1,3,2-dioxaphosphorinane)-2,2'-disofuro (CAS RN 4090-51-1)	0 %	-	31.12.2019
*2920 23 00		Fosfito di trimetile (CAS RN 121-45-9)	0 %	-	31.12.2018
*2920 24 00		Fosfito de trietile (CAS RN 122-52-1)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2920 29 00	10	<i>O,O'</i> -Diottadecilbis(fosfito) di pentaeritritolo (CAS RN 3806-34-6)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2920 29 00	20	Fosfito di tris(metilfenile) (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2920 29 00	30	2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrachis(1,1-dimetiletil)[1,1'-bifenil]-2,2'-diil]bis(ossi)bis[bifenil-1,3,2-diossafosfepin], (CAS RN 138776-88-2)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2920 29 00	40	Difosfito di bis(2,4-dicumilfenil) pentaeritritolo (CAS RN 154862-43-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2920 90 10	10	Solfato di dietile (CAS RN 64-67-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2920 90 10	20	Dicarbonato di diallile e 2,2'-ossidietile (CAS RN 142-22-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2920 90 10	40	Dimetilcarbonato (CAS RN 616-38-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2920 90 10	50	Dicarbonato di di- <i>ter</i> -butile (CAS RN 24424-99-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2920 90 10	60	Carbonato di 2,4-di- <i>terz</i> -butil-5-nitrofenil metile (CAS RN 873055-55-1)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2920 90 10	80	Solfato di sodio 2- [2- (2-(tridecossietossi)etossi]etile (CAS RN 25446-78-0) sotto forma di liquido pastoso con tenore di acqua, in peso, compreso fra il 62 % e il 65 %	0 %	-	31.12.2021
*ex 2920 90 70	40	Fosetil-sodio (CAS RN 39148-16-8) sotto forma di soluzione acquosa contenente 35 % o più, ma non più di 45 %, in peso, di fosetil-sodio,	0 %	-	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		destinato alla produzione di pesticidi (2)			
*ex 2920 90 70	50	Fosetil-alluminio (CAS RN 39148-24-8)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2920 90 70	60	Bis(neopentilglicolato)diboron (CAS RN 201733-56-4)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2920 90 70	80	Bis(pinacolato)diboron (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	31.12.2020
*2921 13 00		Cloridrato di cloruro di 2-(<i>N,N</i> -Dietilammino)etile (CAS RN 869-24-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2921 19 50 ex 2929 90 00	10 20	Dietilamino-trietossilano (CAS RN 35077-00-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2921 19 99	20	Etil(2-metilallil)ammina (CAS RN 18328-90-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 19 99	30	Allilammina (CAS RN 107-11-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2921 19 99	45	Idrocloruro di 2-cloro- <i>N</i> -(2-cloroetil)etanammina (CAS RN 821-48-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2921 19 99	60	Tetrakis(etilmetilammino)zirconio (IV), (CAS RN 175923-04-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 19 99	70	Tricloro(<i>N,N</i> -dimetilottilammina)boro (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	-	31.12.2017
ex 2921 19 99	80	Taurina (CAS RN 107-35-7) con aggiunta dello 0,5 % di antiagglomerante diossido di silicio (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilammino)propil]ammina (CAS RN 33329-35-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilammino)propil]metilammina (CAS RN 3855-32-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 29 00	40	Decametilendiammina (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2921 29 00	50	<i>N'</i> -[3-(Dimetilammino)propil]- <i>N,N</i> -dimetilpropan-1,3-diammina, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2921 30 99	30	1,3-Cicloesandimetanammina (CAS RN 2579-20-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2921 30 99	40	Ciclopropilammina (CAS RN 765-30-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2921 42 00	15	Acido 4-ammino-3-nitrobenzensolfonico (CAS RN 616-84-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 42 00	20	3-Cloroanilina (CAS RN 108-42-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 42 00	25	Idrogeno-2-amminobenzen-1,4-disolfonato di sodio (CAS RN 24605-36-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 42 00	30	4-Nitroanilina (CAS RN 100-01-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 42 00	33	2-Fluoroanilina (CAS RN 348-54-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilina (CAS RN 88-74-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 42 00	40	Solfanilato di sodio (CAS RN 515-74-2), anche sotto forma dei suoi mono- o diidrati (CAS RN 12333-70-0 o 6106-22-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2921 42 00	45	2,4,5-Tricloroanilina (CAS RN 636-30-6)	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2921 42 00	50	Acido 3-amminobenzensolfonico (CAS RN 121-47-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 42 00	70	Acido 2-amminobenzen-1,4-disolfonico (CAS RN 98-44-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2921 42 00	80	4-Cloro-2-nitroanilina (CAS RN 89-63-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 42 00	85	3,5-Dicloroanilina (CAS RN 626-43-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 42 00	86	2,5-Dicloroanilina (CAS RN 95-82-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2921 42 00	87	<i>N</i> -Metilanilina (CAS RN 100-61-8)	0 %	-	31.12.2017
ex 2921 42 00	88	Acido 3,4-dicloroanilina-6-solfonico (CAS RN 6331-96-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2921 43 00	20	Acido 4-ammino-6-clorotoluen-3-solfonico (CAS RN 88-51-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 43 00	30	3-Nitro- <i>p</i> -toluidina (CAS RN 119-32-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 43 00	40	Acido 4-amminotoluen-3-solfonico (CAS RN 88-44-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 43 00	50	4-Amminobenzotrifluoruro (CAS RN 455-14-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2921 43 00	60	3-Amminobenzotrifluoruro (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2921 43 00	80	6-Cloro- α,α,α -trifluoro- <i>m</i> -toluidina (CAS RN 121-50-6)	0 %	-	31.12.2017
ex 2921 44 00	20	Difenilammina (CAS RN 122-39-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 45 00	20	Acido 2-amminonaftalen-1,5-disolfonico (CAS RN 117-62-4) oppure uno dei suoi sali di sodio (CAS RN 19532-03-7) o (CAS RN 62203-79-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 45 00	50	Acido 7-amminonaftalen-1,3,6-trisolfonico (CAS RN 118-03-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 49 00	20	Pendimetalina (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3.5 %	-	31.12.2018
ex 2921 49 00	40	<i>N</i> -1-Naftilanilina (CAS RN 90-30-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 49 00	50	3,4-Xylidina (CAS RN 95-64-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 49 00	60	2,6-Diisopropilanilina (CAS RN 24544-04-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2921 49 00	80	4-Eptafluoroisopropil-2-metilnilina (CAS RN 238098-26-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2921 49 00	85	4-Isopropilanilina (CAS RN 99-88-7)	0 %	-	31.12.2017
ex 2921 51 19	20	Toluendiammina (TDA) contenente in peso: — tra il 72 % e l'82 % di 4-metil- <i>m</i> -fenilendiammina, — tra il 17 % e il 22 % di 2-metil- <i>m</i> -fenilendiammina e — non più dello 0,23 % di residuo di catrame contenente o meno una percentuale di acqua pari o inferiore al 7 %	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 51 19	30	Solfato di 2-metil- <i>p</i> -fenilendiammina (CAS RN 615-50-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 51 19	40	<i>p</i> -Fenilendiammina (CAS RN 106-50-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2921 51 19	50	Mono- e dicloro derivati della <i>p</i> -fenilendiammina e del <i>p</i> -diamminotoluene	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2921 51 19	60	Acido 2,4-diamminobenzensolfonico (CAS RN 88-63-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 51 19	70	4-Bromo- 1,2-diamminobenzene (CAS RN 1575-37-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2921 59 90	10	Miscela di isomeri di 3,5-dietiltoluenediammina	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 59 90	30	Dicloridrato di 3,3'-diclorobenzidina (CAS RN 612-83-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2921 59 90	40	Acido 4,4'-diamminostilben-2,2'-disolfonico (CAS RN 81-11-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 59 90	60	Dicloridato (2R, 5R)-1,6-difenilesano-2,5-diammina (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	-	31.12.2017
ex 2921 59 90	70	Tris(4-amminofenil)metano (CAS RN 548-61-8)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2922 19 00	20	Cloridrato di 2-(2-metossifenossi)etilammina (CAS RN 64464-07-9)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2922 19 00	25	Bis(trietanolammina)diisopropossido di titanio (CAS RN 36673-16-2)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2922 19 00	30	<i>N,N,N',N'</i> -Tetrametil-2,2'-ossibis(etilammina) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimetilammino)etossi]etanolo (CAS RN 1704-62-7)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2922 19 00	50	2-(2-Metossifenossi)etilammina (CAS RN 1836-62-0)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2922 19 00	60	<i>N,N,N'</i> -Trimetil- <i>N'</i> -(2-idrossi-etil)2,2'-ossibis(etilammina), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2922 19 00	65	<i>trans</i> -4-Amino cicloesano (CAS RN 27489-62-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2922 19 00	75	2-Etossietilammina (CAS RN 110-76-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2922 19 00	80	<i>N</i> -[2-[2-(Dimetilammino)etossi]etil]- <i>N</i> -metil-1,3-propandiammina (CAS RN 189253-72-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2922 19 00	85	(1S,4R)- <i>cis</i> -4-Amino-2-ciclopentene-1-metanolo-D-tartrato (CAS RN 229177-52-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 21 00	10	Acido 2-ammino-5-idrossinaftalen-1,7-disolfonico (CAS RN 6535-70-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 21 00	30	Acido 6-ammino-4-idrossinaftalen-2-solfonico (CAS RN 90-51-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 21 00	40	Acido 7-ammino-4-idrossinaftalen-2-solfonico (CAS RN 87-02-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 21 00	50	Idrogeno-4-ammino-5-idrossinaftalen-2,7-disolfonato di sodio (CAS RN 5460-09-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 21 00	60	Acido 4-ammino-5-idrossinaftalen-2,7-disolfonico avente purezza, in peso, uguale o superiore all'80 %, (CAS RN 90-20-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 29 00	20	3-Amminofenolo (CAS RN 591-27-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 29 00	25	5-Amino- <i>o</i> -cresolo (CAS RN 2835-95-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-amminofenossi)etano (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 29 00	40	Acido 4-idrossi-6-[(3-solfofenil)ammino]naftalen-2-solfonico	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		(CAS RN 25251-42-7)			
ex 2922 29 00	45	Anisidine	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 29 00	63	Aclonifene (ISO) (CAS RN 74070-46-5) avente una purezza, in peso, pari o superiore al 97 %	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 29 00	65	4-Trifluorometossianilina (CAS RN 461-82-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 29 00	70	4-Nitro- <i>o</i> -anisidina (CAS RN 97-52-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2922 29 00	73	Tiofosfato di tris(4-amminofenile) (CAS RN 52664-35-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2922 29 00	75	4-(2-Amminoetil)fenolo (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 29 00	80	3-Dietilamminofenolo (CAS RN 91-68-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 29 00	85	4-Benzilossianilina, cloridrato (CAS RN 51388-20-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 39 00	10	Acido 1-ammino-4-bromo-9,10-diossoantracen-2-solfonico e suoi sali	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 39 00	20	2-Ammino-5-clorobenzofenone (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 39 00	25	Cloridrato di 3-(Dimetilammino)-1-(1-naftalenil)-1-propanone (CAS RN 5409-58-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 39 00	35	5-Cloro-2-(metilammino)benzofenone (CAS RN 1022-13-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 43 00	10	Acido antranilico (CAS RN 118-92-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 49 85	10	Aspartato di ornitina (DCIM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 49 85	20	Acido 3-ammino-4-clorobenzoico (CAS RN 2840-28-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2922 49 85	25	Dimetil 2-amminobenzene-1,4-dicarbossilato (CAS RN 5372-81-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 49 85	30	Soluzione acquosa con un contenuto, in peso, pari o superiore al 40 % di sodio metilamminoacetato (CAS RN 4316-73-8)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2922 49 85	35	Acido 2- (3-ammino-4-cloro-benzoil) benzoico (CAS RN 118-04-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2922 49 85	40	Norvalina	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 49 85	45	Glicina (CAS RN 56-40-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 49 85	50	D-(-)-Diidrofeninglicina (CAS RN 26774-88-9)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2922 49 85	55	Maleato di (E)-etil 4-(dimetilammino)but-2-enoato (CUS 0138070-7) (5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 49 85	60	4-dimetilamminobenzoato di etile (CAS RN 10287-53-3)	0 %	-	31.12.2017
ex 2922 49 85	65	Amminomalonato di dietile, cloridrato (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 49 85	70	4-Dimetilamminobenzoato di 2-etilesile (CAS RN 21245-02-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 49 85	80	Acido 12-amminododecanoico (CAS RN 693-57-2)	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2922 50 00	10	Idrocloruro di acido 2-(2-(2-amminoetossi)etossi)acetico (CAS RN 134979-01-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2922 50 00	20	Cloridrato di 1-[2-ammino-1-(4-metossifenil)-etil]-cicloesano (CAS RN 130198-05-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 50 00	70	Acetato di 2-(1-idrossicicloesil)-2-(4-metossifenil)etilammonio	0 %	-	31.12.2018
ex 2923 10 00	10	Tetraidrato di cloruro calcico di fosforil colina (CAS RN 72556-74-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2923 90 00	10	Idrossido di tetrametilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente 25 % ($\pm 0,5$ %) in peso di idrossido di tetrametilammonio	0 %	-	31.12.2018
ex 2923 90 00	20	Idrogenoftalato di tetrametilammonio (CAS RN 79723-02-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2923 90 00	25	Tetrachis(dimetilditetradecilammonio)molibdato, (CAS RN 117342-25-3)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2923 90 00	55	Bromuro di tetrabuttilammonio (CAS RN 1643-19-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2923 90 00	70	Idrossido di tetrapropilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente: — 40 % (± 2 %) in peso di idrossido di tetrapropilammonio, — 0,3 % in peso o meno di carbonato, — 0,1 % in peso o meno di tripropilammina, — 500 mg/kg o meno di bromuro e — 25 mg/kg o meno di potassio e di sodio complessivi	0 %	-	31.12.2018
ex 2923 90 00	75	Idrossido di tetraetilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente: — 35 % ($\pm 0,5$ %) in peso di idrossido di tetraetilammonio, — non oltre 1 000 mg/kg di cloruro, — non oltre 2 mg/kg di ferro e — non oltre 10 mg/kg di potassio	0 %	-	31.12.2020
*ex 2923 90 00	80	Cloruro di diallildimetilammonio (CAS RN 7398-69-8), sotto forma di soluzione acquosa contenente, in peso, 63 % o più e non più di 67 % di cloruro di diallildimetilammonio	0 %	-	31.12.2018
ex 2923 90 00	85	Cloruro di N,N,N-trimetilanilinio (CAS RN 138-24-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 19 00	10	Acido 2-acrilammido-2-metilpropanosolfonico (CAS RN 15214-89-8) o suoi sali di sodio (CAS RN 5165-97-9) o di ammonio (CAS RN 58374-69-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 19 00	15	Cloruro di N-etil-N-metil-carbammoile (CAS RN 42252-34-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 19 00	20	(R)-(-)-Acido 3-(carbammoilmetil)-5-metilesanoico (CAS RN 181289-33-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2924 19 00	30	2-Acetammido-3-cloropropionato di metile (CAS RN 87333-22-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 19 00	35	Acetammide (CAS RN 60-35-5)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2924 19 00	45	3-Cloro-N-metossi-N-metilpropanammide (CAS RN 1062512-53-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 2924 19 00	50	Acrilammide (CAS RN 79-06-1)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2924 19 00	55	Butilcarbammato di 2-propinile (CAS RN 76114-73-3)	0 %	-	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2924 19 00	60	<i>N,N</i> -Dimetilacrilammide (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2924 19 00	70	Carbammato di metile (CAS RN 598-55-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 19 00	80	Tetrabutylurea (CAS RN 4559-86-8)	0 %	-	31.12.2017
ex 2924 21 00	10	Acido 4,4'-diidrossi-7,7'-ureilendi(naftalen-2-solfonico) e suoi sali di sodio	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 21 00	20	Cloridrato (3-amminofenil)urea (CAS RN 59690-88-9)	0 %	-	31.12.2018
*2924 25 00		Alacloro (ISO), (CAS RN 15972-60-8)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2924 29 70	12	Acido 4-acetilammino-2-amminobenzenesolfonico (CAS RN 88-64-2)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2924 29 70	15	Acetocloro (ISO), (CAS RN 34256-82-1)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2924 29 70	17	2-(Trifluorometil) benzammide (CAS RN 360-64-5)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2924 29 70	19	Acido propionico-2-[[2 (benzilossicarbonilammino)-acetil]ammino(CAS RN 3079-63-8)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2924 29 70	20	2-Cloro- <i>N</i> -(2-etil-6-metilfenil)- <i>N</i> -(propan-2-ilossimetil)acetammide (CAS RN 86763-47-5)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2924 29 70	23	Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2924 29 70	27	2-Bromo-4-fluoroacetanilide (CAS RN 1009-22-9)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2924 29 70	33	<i>N</i> -(4-Ammino-2-etossifenil)acetammide (CAS RN 848655-78-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2924 29 70	37	Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2924 29 70	40	<i>N,N'</i> -1,4-Fenilenebis[3-ossobutirramide], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2924 29 70	43	<i>N,N'</i> -(3,3'-Dimetilbifenil-4,4'-lene)di(acetoacetamide) (CAS RN 91-96-3)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2924 29 70	45	Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2924 29 70	51	2-Amino-4-[[2,5-diclorofenil]ammino]carbonil]benzoato di metile (CAS RN 59673-82-4)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2924 29 70	53	4-Ammino- <i>N</i> -[4-(amminocarbonil)fenil]benzammide (CAS RN 74441-06-8)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2924 29 70	55	<i>N,N'</i> -(2,5-Dimetil-1,4-fenilene)bis[3-ossobutirramide] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2924 29 70	60	<i>N,N'</i> -(2-Cloro-5-metil-1,4-fenilene)bis[3-ossobutirramide], (CAS RN 41131-65-1)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2924 29 70	61	(<i>S</i>)-2-(((1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-allilciclopropossi)carbonilammino)-3,3-dimetilbutanoato di (<i>S</i>)-1-feniletanamina (CUS 0143288-8) (5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2924 29 70	62	2-Clorobenzammide (CAS RN 609-66-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2924 29 70	63	<i>N</i> -Etil-2-(isopropil)-5-metilcicloesanocarbossamide (CAS RN 39711-79-0)	0 %	-	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-dicloro-5-fluoro[1,1'-bifenil]-2-il)acetammide (CAS RN 877179-03-8)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2924 29 70	65	2-(4-Idrossifenil)acetammide (CAS RN 17194-82-0)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2924 29 70	73	Napropamide (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2924 29 70	75	3-Ammino- <i>p</i> -anisilide (CAS RN 120-35-4)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2924 29 70	80	5'-Cloro-3-idrossi-2',4'-dimetossi-2-naftanilide (CAS RN 92-72-8)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2924 29 70	85	<i>p</i> -Amminobenzammide (CAS RN 2835-68-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2924 29 70	86	Antranilammide (CAS RN 88-68-6) di purezza, in peso, di 99,5 % o più	0 %	-	31.12.2017
*ex 2924 29 70	87	Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2924 29 70	88	5'-Cloro-3-idrossi-2'-metil-2-naftanilide (CAS RN 135-63-7)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2924 29 70	91	3-Idrossi-2'-metossi-2-naftanilide (CAS RN 135-62-6)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2924 29 70	92	3-Idrossi-2-naftanilide (CAS RN 92-77-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2924 29 70	93	3-Idrossi-2'-metil-2-naftanilide (CAS RN 135-61-5)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2924 29 70	94	2'-Etossi-3-idrossi-2-naftanilide (CAS RN 92-74-0)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2924 29 70	97	1,1-Cicloesano-diacetico acido monoamide (CAS RN 99189-60-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2925 11 00	20	Saccarina e suo sale di sodio	0 %	-	31.12.2018
ex 2925 19 95	10	<i>N</i> -Fenilmaleimmide (CAS RN 941-69-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetraidroisoindeole-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2925 19 95	30	<i>N,N'</i> -(<i>m</i> -Fenilene)dimaleimmide (CAS RN 3006-93-7)	0 %	-	31.12.2017
ex 2925 29 00	10	Dicicloesilcarbodiimmide (CAS RN 538-75-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2925 29 00	20	Cloridrato N-[3-(Dimetilammino)propil]- <i>N'</i> -etilcarbodiimmide, (CAS RN 25952-53-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2925 29 00	30	Guanidina sulfamato (CAS RN 50979-18-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2926 90 70	12	Ciflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) avente purezza in peso pari o superiore al 95 %	0 %	-	31.12.2019
*ex 2926 90 70	13	alfa-Bromo- <i>o</i> -toluonitrile (CAS RN 22115-41-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2926 90 70	14	Acido cianoacetico (CAS RN 372-09-8)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2926 90 70	16	Estere metilico di acido 4-ciano-2-nitrobenzoico (CAS RN 52449-76-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2926 90 70	17	Cipermetrina (ISO) con i suoi stereoisomeri (CAS RN 52315-07-8) avente purezza, in peso, pari o superiore al 90 %	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2926 90 70	20	2-(<i>m</i> -Benzoilfenil)propionitrile (CAS RN 42872-30-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2926 90 70	23	Acrinatrìn (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2926 90 70	25	2,2-Dibromo-3-nitrilo propionammide (CAS RN 10222-01-2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2926 90 70	27	Cyhalofop-butile (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2926 90 70	35	4-Ciano-2-metossibenzaldeide (CAS RN 21962-45-8)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2926 90 70	40	Acido 2-(4-cianofenilammino)acetico (CAS RN 42288-26-6)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2926 90 70	50	Estere alchil o alcossialchil di acido cianoacetico	0 %	-	31.12.2018
*ex 2926 90 70	61	Acido <i>m</i> -(1-cianoetil)benzoico (CAS RN 5537-71-3)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2926 90 70	64	Esfenvalerate (CAS RN 66230-04-4) di purezza, in peso, di 83 % o più, in miscela con i propri isomeri	0 %	-	31.12.2019
*ex 2926 90 70	65	Malononitrile (CAS RN 109-77-3)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2926 90 70	70	Metacrilonitrile (CAS RN 126-98-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2926 90 70	74	Clortalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2926 90 70	75	2-Ciano-2-etil-3-metilesanoato di etile (CAS RN 100453-11-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2926 90 70	80	2-Ciano-2-fenilbutirrato di etile (CAS RN 718-71-8)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2926 90 70	86	Etilendiamminatetraacetoneitrile (CAS RN 5766-67-6)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2926 90 70	89	Butirronitrile (CAS RN 109-74-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2927 00 00	10	Dicloridrato di 2,2'-dimetil-2,2'-azodipropionamidina	0 %	-	31.12.2018
ex 2927 00 00	20	Idrogenosolfato di 4-anilino-2-metossibenzenediazonio (CAS RN 36305-05-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2927 00 00	30	Acido 4'-amminoazobenzene-4-solfonico (CAS RN 104-23-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2927 00 00	35	C,C'-Azodi (formammide) (CAS RN 123-77-3) sotto forma di polvere gialla con temperatura di decomposizione tra 180°C e 220°C, utilizzato come agente schiumogeno nella fabbricazione di resine termoplastiche, elastomeri e schiuma di polietilene reticolata	0 %	-	31.12.2019
ex 2927 00 00	60	Acido 4,4'-diciano-4,4'-azodivalerico (CAS RN 2638-94-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2927 00 00	80	Acido 4-[(2,5-Diclorofenil)azo]-3-idrossi-2-naftoico (CAS RN 51867-77-7)	0 %	-	31.12.2017
ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di- <i>terz</i> -butil-4-idrossifenil)- <i>N,N'</i> -bipropionammide (CAS RN 32687-78-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2928 00 90	13	Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2928 00 90	18	Acetossima (CAS RN 127-06-0) di purezza, in peso, uguale o superiore a 99 %	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2928 00 90	23	Metobromurone (ISO) (CAS RN 3060-89-7) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %	0 %	-	31.12.2020
*ex 2928 00 90	25	Acetaldoxima (CAS RN 107-29-9) in soluzione acquosa	0 %	-	31.12.2020
*ex 2928 00 90	28	Pentan-2-onossima (CAS RN 623-40-5)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2928 00 90	30	<i>N</i> -Isopropilidrossilamina (CAS RN 5080-22-8)	0 %	-	31.12.2021
ex 2928 00 90	35	2-Cloro- <i>N</i> -metossi- <i>N</i> -metilacetammide (CAS RN 67442-07-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2928 00 90	40	<i>O</i> -Etilidrossilamina, sotto forma di soluzione acquosa (CAS RN 624-86-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2928 00 90	45	Tebufenozide (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2928 00 90	50	Soluzione acquosa contenente, in peso, più del 33,5 % ma non più del 36,5 % di sale bisodico dell'acido 2,2'-(idrossiimmino) bisetansolfonico (CAS RN 133986-51-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2928 00 90	55	Idrogenocarbonato di amminoguanidinio (CAS RN 2582-30-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2928 00 90	60	Adipoidrazide (CAS RN 1071-93-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2928 00 90	65	Cloridrato di 2-ammino-3-(4-idrossifenil) propanal semicarbazone	0 %	-	31.12.2019
ex 2928 00 90	70	Butanonossima (CAS RN 96-29-7)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2928 00 90	75	Metaflumizone (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2928 00 90	85	Daminozide (ISO) avente purezza, in peso, pari o superiore al 99 % (CAS RN 1596-84-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2929 10 00	15	Diisocianato di 3,3'-dimetilbifenil-4,4'-diile (CAS RN 91-97-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2929 10 00	20	Isocianato di butile (CAS RN 111-36-4)	0 %	-	31.12.2017
ex 2929 10 00	40	Isocianato di <i>m</i> -isopropenil- α,α -dimetilbenzile (CAS RN 2094-99-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2929 10 00	50	Diisocianato di <i>m</i> -fenilenodiisopropilidene (CAS RN 2778-42-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2929 10 00	55	2,5 (e 2,6)-Bis(isocianatometil)biciclo[2.2.1]eptano (CAS RN 74091-64-8)	0 %	-	31.12.2017
ex 2929 10 00	60	Miscele di isomeri di diisocianato di trimetilesametilene	0 %	-	31.12.2018
*ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(isocianatometil)benzene (CAS RN 3634-83-1)	0 %	-	31.12.2017
ex 2930 20 00	10	Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2930 20 00	20	2-Isopropiletiltiocarbammato (CAS RN 141-98-0)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2930 90 98	10	2,3-Bis((2-mercaptoetil)tio)-1-propantiolo (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2930 90 98	13	Mercaptamina, cloridrato (CAS RN 156-57-0)	0 %	-	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2930 90 98	14	4-(Metiltio)benzaldeide (CAS RN 3446-89-7)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2930 90 98	15	Etoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2930 90 98	16	3-(Dimetossimetilsilil)-1-propantiolo (CAS RN 31001-77-1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2930 90 98	17	Idrogenosolfato di 2-(3-amminofenilsolfonil)etile (CAS RN 2494-88-4)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2930 90 98	19	N-(2-Metilsulfonil-1,1-dimetil-etil)-N'-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil}ftalamide (CAS RN 371771-07-2)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2930 90 98	21	[2,2'-Tio-bis(4-tert-octilfenolato)]-n-butilammina nickel (CAS RN 14516-71-3)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2930 90 98	22	Tembotrione (ISO) (CAS RN 335104-84-2) avente purezza, in peso, pari o superiore al 94,5 %	0 %	-	31.12.2020
*ex 2930 90 98	23	Biscarbammato di dimetil [(metilsolfonil)metililidene] (CAS RN 34840-23-8)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2930 90 98	25	Tiofanato-metil (ISO), (CAS RN 23564-05-8)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2930 90 98	26	Folpet (ISO)(CAS RN 133-07-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 97,5 %	0 %	-	31.12.2020
*ex 2930 90 98	27	Idrogenosolfato di 2-[(4-ammino-3-metossifenil)solfonil]etile (CAS RN 26672-22-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2930 90 98	30	4-(4-Isopropossifenilsolfonil)fenolo (CAS RN 95235-30-6)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2930 90 98	33	Acido 2-ammino-5-[[2-(solfossi)etil]solfonil]benzensolfonico (CAS RN 42986-22-1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2930 90 98	35	Glutatione (CAS RN 70-18-8)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2930 90 98	37	Ethanethioamide (CAS RN 62-55-5)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2930 90 98	40	Acido 3,3'-tiodipropionico (CAS RN 111-17-1)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2930 90 98	43	Trimethylsulfoxonium iodide (CAS RN 1774-47-6)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2930 90 98	45	Idrogenosolfato di 2-[(p-amminofenil)solfonil]etile (CAS RN 2494-89-5)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2930 90 98	53	Bis(4-clorofenil)solfone (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2930 90 98	55	Tiourea (CAS RN 62-56-6)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2930 90 98	57	Metil (metiltio)acetato (CAS RN 16630-66-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2930 90 98	60	Solfuro di fenile e metile (CAS RN 100-68-5)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2930 90 98	64	Solfuro di 3-cloro-2-metilfenil-metile (CAS RN 82961-52-2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2930 90 98	65	Tetrachis(3-mercaptopropionato) di pentaeritritolo (CAS RN 7575-23-7)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2930 90 98	66	Solfuro di difenile (CAS RN 139-66-2)	0 %	-	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2930 90 98	67	Acido 3-bromometil-2-cloro-4 -(metilsulfonil)- benzoico (CAS RN 120100-05-2)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2930 90 98	68	Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2930 90 98	77	4-[4-(2-Propenilossi)fenilsulfonil]fenolo (CAS RN 97042-18-7)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2930 90 98	78	4- Mercaptometil-3,6-ditia-1,8-ottanditiolo (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2930 90 98	80	Captano (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2930 90 98	81	1,6-Bis(tiosolfato) di esametilene disodico diidratato (CAS RN 5719-73-3)	3 %	-	31.12.2019
*ex 2930 90 98	83	Metil- <i>p</i> -tolil solfone (CAS RN 3185-99-7)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2930 90 98	85	2-Metil-1-(metiltio)-2-propanammina (CAS RN 36567-04-1)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2930 90 98	87	Acido 3-solfino benzoico (CAS RN 15451-00-0)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2930 90 98	89	Sale potassico o sodico di O-etil-, O-isopropil-, O-butil-, O-isobutil- o O-pentil-ditiocarbonati	0 %	-	31.12.2021
*ex 2930 90 98	93	1-Idrazino-3-(metiltio)propan-2-olo (CAS RN 14359-97-8)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2930 90 98	95	<i>N</i> -(cicloesiltio)ftalimmide (CAS RN 17796-82-6)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2930 90 98	97	Difenilsolfone (CAS RN 127-63-9)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2931 39 90	08	Diisobutil ditiofosfato di sodio (CAS RN 13360-78-6) in soluzione acquosa	0 %	-	31.12.2017
*ex 2931 39 90	13	Ossido di triottilfosfina (CAS RN 78-50-2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2931 39 90	23	Di-tert-butylphosphane (CAS RN 819-19-2)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2931 39 90	25	Acido (Z)-prop-1-en-1-il fosfonico (CAS RN 25383-06-6)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2931 39 90	28	Acido <i>N</i> -(fosfonometil)imminodiacetico (CAS RN 5994-61-6)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2931 39 90	30	Acido bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinico (CAS RN 83411-71-6)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2931 39 90	40	Cloruro di tetrachis(idrossimetil)fosfonio (CAS RN 124-64-1)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2931 39 90	43	Miscela degli isomeri 9-icosil-9-fosfabciclo[3.3.1]nonano e 9-icosil-9-fosfabciclo[4.2.1]nonano	0 %	-	31.12.2018
*ex 2931 39 90	48	Acetato di tetrabutilfosfonio, sotto forma di soluzione acquosa (CAS RN 30345-49-4)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2931 39 90	55	Acido 3-(idrossifenilfosfinoil)propionico (CAS RN 14657-64-8)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2931 39 90	57	Fosfonoacetato di trimetile (CAS RN 5927-18-4)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2931 90 00	03	Butiletilmagnesio (CAS RN 62202-86-2), sotto forma di soluzione in eptano	0 %	-	31.12.2018
*ex 2931 90 00	05	Dietilmetossiborano (CAS RN 7397-46-8), anche sotto forma di soluzione	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		in tetraidrofurano ai sensi della nota 1 al Capitolo 29 della NC			
*ex 2931 90 00	15	Metilciclopentadienil tricarbonil di manganese (CAS RN 12108-13-3) , contenente non più del 4,9 % in peso di ciclopentadienil tricarbonil di manganese	0 %	-	31.12.2019
*ex 2931 90 00	18	Metil tris (2-pentanone ossima) silano (CAS RN 37859-55-5)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2931 90 00	33	Dimetil[dimetilsilildiindenil]afnio (CAS RN 220492-55-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2931 90 00	35	Tetrachis(pentafluorofenil)borato di <i>N,N</i> -dimetilnilinio (CAS RN 118612-00-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2931 90 00	45	Tris(4-metilpentan-2-ossimmino)metilsilano (CAS RN 37859-57-7)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2931 90 00	50	Trimetilsilano (CAS RN 993-07-7)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2931 90 00	53	Trimetilborano (CAS RN 593-90-8)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2931 90 00	60	Acido 4-cloro-2-fluoro-3-metossifenilboronico (CAS RN 944129-07-1)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2931 90 00	63	Cloroetenildimetilsilano (CAS RN 1719-58-0)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2931 90 00	65	Esfluorofosfato di bis(4-tert-butilfenil)iodonio (CAS RN 61358-25-6)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2931 90 00	67	Dioleato di dimetilstagno (CAS RN 3865-34-7)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2931 90 00	70	Acido (4-propilfenil)boronico (CAS RN 134150-01-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 2932 13 00	10	Alcole tetraidrofurfurilico (CAS RN 97-99-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2932 19 00	20	Tetraidrofurano-borano (CAS RN 14044-65-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2932 19 00	40	Furano (CAS RN 110-00-9) di purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	-	31.12.2019
ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetraidrofuril)propano (CAS RN 89686-69-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2932 19 00	70	Furfurilamina (CAS RN 617-89-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2932 19 00	75	Tetraidro-2-metilfurano (CAS RN 96-47-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2932 19 00	80	Di(acetato) di 5-nitrofurfurilidene (CAS RN 92-55-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2932 20 90	10	2'-Anilino-6'-[etil(isopentil)ammino]-3'-metilspiro[isobenzofuran-1(3 <i>H</i>),9'-xanten]-3-one (CAS RN 70516-41-5)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2932 20 90	15	Cumarina (CAS RN 91-64-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2932 20 90	20	Etil 6'-(dietilammino)-3-osso-3 <i>H</i> -spiro[2-benzofuran-1,9'-xantene]-2'-carbossilato (CAS RN 154306-60-2)	0 %	-	31.12.2017
ex 2932 20 90	35	6'-Dietilammino-3'-metil-2'-(2,4-xilidino)spiro[isobenzofuran-1(3 <i>H</i>),9'-xanten]-3-one (CAS RN 36431-22-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2932 20 90	40	(<i>S</i>)-(-)- α -Ammio- γ -butirrolattone bromidrato (CAS RN 15295-77-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2932 20 90	45	2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (CAS RN 2033-24-1)	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2932 20 90	55	6-Dimetilammino-3,3-bis(4-dimetilamminofenil)ftalide (CAS RN 1552-42-7)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2932 20 90	60	6'-(Dietilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[isobenzofurano-1(3H),9'-[9H]xanten]-3-one (CAS RN 29512-49-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2932 20 90	65	4-(metossicarbonil)-5-oxo-2,5-diidrofuran-3-olate di sodio (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2932 20 90	70	3',6'-Bis(etilammino)-2',7'-dimetilspiro[isobenzofurano-1(3H),9'-[9H]-xanten]-3-one, (CAS RN 41382-37-0)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2932 20 90	71	6'-(Dibutilammino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[isobenzofurano-1(3H),9'-[9H]xanten]-3-one (CAS RN 89331-94-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2932 20 90	80	Acido gibberellico con purezza minima dell'88 % in peso (CAS RN 77-06-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2932 20 90	84	Decaidro-3a,6,6,9a-tetrametilnafto [2,1-b] furan-2 (1H)-one (CAS RN 564-20-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2932 99 00	10	Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Esaidro-4,6,6,7,8,8,-esametilindeno[5,6-c]pirano (CAS RN 1222-05-5)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2932 99 00	20	Etil-2-metil-1,3-diossolano-2-acetato (CAS RN 6413-10-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 2932 99 00	25	Acido 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]diossolo-5-il)ciclopropanocarbossilico (CAS RN 862574-88-7)	0 %	-	31.12.2017
ex 2932 99 00	43	Etofumesato (ISO) (CAS RN 26225-79-6) avente purezza in peso pari o superiore al 97 %	0 %	-	31.12.2019
ex 2932 99 00	45	2-Butilbenzofurano (CAS RN 4265-27-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-diidro-2H-1,5-benzodioxepin-3-one (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2932 99 00	53	1,3-Diidro-1,3-dimetossi isobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2932 99 00	55	Acido 6-fluoro-3,4-diidro-2H-1-benzopiran-2-carbossilico (CAS RN 99199-60-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetil-3,5,8-triossabiciclo[5,1,0]ottano (CAS RN 57280-22-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2932 99 00	70	1,3:2,4-bis-O-Benzilidene-D-glucitolo (CAS RN 32647-67-9)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Metilendiossifenile)-2-metilpropanale (CAS RN 1205-17-0)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenzilidene)-D-glucitolo (CAS RN 81541-12-0)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenzoliden)-D-glucitolo (CAS RN 135861-56-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 19 90	15	Pirasulfotole (ISO) (CAS RN 365400-11-9) avente purezza in peso pari o superiore al 96 %	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 19 90	25	Acido 3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carbossilico (CAS RN 176969-34-9)	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2933 19 90	30	3-Metil-1- <i>p</i> -tolil-5-pirazolone (CAS RN 86-92-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 19 90	35	1,3-Dimetil-5-fluoro-1H-pirazol-4-carbonilfluoruro (CAS RN 191614-02-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 19 90	40	Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 19 90	50	Fenpiroximate (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 19 90	60	Piraflofen-etile (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 19 90	70	Solfato di 4,5-diammino-1-(2-idrossietil)-pirazolo (CAS RN 155601-30-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 19 90	80	Acido 3-(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1 <i>H</i> -pirazolo-1-il)benzenesolfonico (CAS RN 119-17-5)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 19 90	85	5-Ammino-4-(2-metilfenil)-3-osso-2,3-diidro-1 <i>H</i> -1-pirazolcarbotioato di allile (CAS RN 473799-16-5)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 21 00	35	Iprodione (ISO) (CAS RN 36734-19-7) di purezza, in peso, pari o superiore al 97 %	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-cloro-5,5-dimetilidantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 21 00	55	Cloridrato di 1-amminoidantoina (CAS RN 2827-56-7)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 21 00	60	DL- <i>p</i> -Idrossifenilidantoin (CAS RN 2420-17-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetilidantoina (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 29 90	15	4-(1-idrossi-1-metiletil)-2-propilimidazolo-5-carbossilato di etile (CAS RN 144689-93-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 29 90	25	Procloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 29 90	35	1-tritil-4-formilimidazolo (CAS RN 33016-47-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 29 90	40	Triflumizolo (ISO) (CAS RN 68694-11-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 29 90	45	Procloraz cloruro rameico (ISO) (CAS RN 156065-09-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetilimidazolidin-2-one (CAS RN 80-73-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 29 90	55	Fenamidone (ISO) (CAS RN 161326-34-7) avente purezza in peso pari o superiore al 97 %	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 29 90	60	1-Cyano-2-metil-1-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylthio)ethyl]isothiurea (CAS RN 52378-40-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 29 90	65	(S)-tert-butile 2-(5-bromo-1 <i>H</i> -imidazol-2-il)pirrolidina-1-carbossilato (CAS RN 1007882-59-8)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 29 90	70	Ciazofamide (ISO) (CAS RN 120116-88-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	-	31.12.2017
2933 39 50		Estere metilico di fluossipir (ISO) (CAS RN 69184-17-4)	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2933 39 99	11	Cloridrato di 2-(clorometil)-4-(3-metossipropossi)-3-metilpiridina (CAS RN 153259-31-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	12	2,3-Dicloropiridina (CAS RN 2402-77-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 39 99	13	(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenilettil]-2-azabicyclo[2.2.1]hepta-5-ene-3-carbossilato di metile (CAS RN 130194-96-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	14	Dicloridrato di 1-(benzil)-N, 4-dimetil -3- piperidinamina (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	15	Acido piridin-2,3-dicarbossilico (CAS RN 89-00-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 39 99	16	Dicloridrato di (2S,5R) 5-((benzilossi)ammino)piperidina-2-carbossilato di metile (CAS RN 1501976-34-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	17	3,5-Dimetilpiridina (CAS RN 591-22-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	18	6-Cloro-3-nitropiridin-2-ilamina (CAS RN 27048-04-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 39 99	19	Nicotinato di metile (INNM) (CAS RN 93-60-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	20	Rame piritione in polvere (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	21	Boscalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	22	Acido Isonicotinico (CAS RN 55-22-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	23	2-Cloro-3-cianopiridina (CAS RN 6602-54-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	24	Cloridrato di 2-clorometil-4-metossi-3,5-dimetilpiridina (CAS RN 86604-75-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	25	Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 39 99	26	Dicloridrato di 2-[4-(idrazinilmetil)-fenil]piridina (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 39 99	27	Acido piridina-2,6-dicarbossilico (CAS RN 499-83-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	28	Propionato 3-[(3-ammin-4-metilammin-benzoil)-piridin-2-yl-ammin]- di etile (CAS RN 212322-56-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 39 99	29	3,5-Dicloro-2-cianopiridina (CAS RN 85331-33-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	31	Cloridrato di 2-(clorometil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetossi)piridina (CAS RN 127337-60-4)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 39 99	32	Cloruro di 2-clorometil-3,4-dimetossipiridinio (CAS RN 72830-09-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	34	3-Cloro-(5-trifluorometil)-2-piridina-acetonitrile (CAS RN 157764-10-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	35	Aminopiramide (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2933 39 99	37	Soluzione acquosa di 1-ossido di piridin-2-tiolo, sale di sodio (CAS RN 3811-73-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	40	2-Cloropiridina (CAS RN 109-09-1)	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2933 39 99	45	5-Difluorometossi-2-[[3,4-dimetossi-2-piridil]metil]tio]-1 <i>H</i> -benzimidazolo (CAS RN 102625-64-9)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 39 99	47	(-)- <i>trans</i> -4-(4'-Fluorofenil)-3-idrossimetil- <i>N</i> -metilpiperidina (CAS RN 105812-81-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	48	Flonicamide (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 39 99	50	<i>N</i> -Fluoro-2,6-dicloropiridinio tetrafluoroborato (CAS RN 140623-89-8)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 39 99	53	3-Bromopiridina (CAS RN 626-55-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 39 99	55	Pirirossifene (ISO) (CAS RN 95737-68-1) di purezza, in peso, di 97 % o più	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	57	<i>Terz</i> -butil 3-(6-ammino-3-metilpiridin-2-il)benzoato (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 39 99	58	4-Chloro-1-methylpiperidine (CAS RN 5570-77-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 39 99	60	2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridina (CAS RN 94239-04-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 39 99	63	Cloridrato di 2-amminometil-3-cloro-5-trifluorometilpiridina (CAS RN 326476-49-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 39 99	65	Acetamidiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 39 99	67	(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)- <i>terz</i> -butil 3-(6-bromo-1 <i>H</i> -benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyclo[2.2.1]eptan-2-carbossilato (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2933 39 99	70	2,3-Dicloro-5-trifluorometilpiridina (CAS RN 69045-84-7)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2933 39 99	72	5,6-Dimetossi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-one (CAS RN 120014-30-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	77	Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 39 99	85	2-Cloro-5-clorometilpiridina (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 49 10	20	Acido 3-idrossi-2-metilchinolin-4-carbossilico (CAS RN 117-57-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 49 10	30	4-Osso-1,4-diidrochinolina-3-carbossilato di etile (CAS RN 52980-28-6)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 49 10	40	4,7-Diclorochinolina (CAS RN 86-98-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 49 10	50	Acido 1-ciclopropil-6,7,8-trifluoro-1,4-diidro-4-osso-3-chinolinocarbossilico (CAS RN 94695-52-0)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 49 90	25	Cloquintocet-messil (ISO) (CAS RN 99607-70-2) destinato all'uso nella formulazione di erbicidi ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 49 90	30	Chinolina (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 49 90	35	[1-(4-Benzilossi-benzil)-2-ciclobutilmetil-ottaidro-isochinolina-4 <i>a</i> ,8 <i>a</i> -diolo] (CUS 0141126-3) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2933 49 90	40	Isochinolina (CAS RN 119-65-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 49 90	70	Chinolin-8-olo (CAS RN 148-24-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 49 90	80	Ethyl 6,7,8-trifluoro-1-[formyl(methyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate (CAS RN 100276-65-1)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2933 52 00	10	Malonilurea (acido barbiturico) (CAS RN 67-52-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 59 95	10	6-Ammino-1,3-dimetiluracile (CAS RN 6642-31-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	13	2-Dietilammino-6-idrossi-4-metilpiridina (CAS RN 42487-72-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 59 95	15	Sitagliptin fosfato monoidrato (CAS RN 654671-77-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 59 95	17	N,N'-(4,6-dicloropirimidin-2,5-diyl)diformammide (CAS RN 116477-30-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 59 95	18	1-Metil-3-fenilpiperazina (CAS RN 5271-27-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 59 95	20	2,4-Diammino-6-cloropirimidina (CAS RN 156-83-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 59 95	21	N-(2-osso-1,2-diidropirimidin-4-il)benzammide (CAS RN 26661-13-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 59 95	23	6-Cloro-3-metiluracile (CAS RN 4318-56-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 59 95	27	2-[(2-ammino-6-oxo-1,6-diidro-9H-purin-9-yl)metossi]-3-idrossipropilacetato (CAS RN 88110-89-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 59 95	30	Mepanipirim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 59 95	33	4,6-Dicloro-5-fluoropirimidina (CAS RN 213265-83-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	37	6-Iodo-3-propil-2-tiosso-2,3-diidrochinazolina-4(1H)-one (CAS RN 200938-58-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	43	Acido 2-(4-(2-idrossietil)piperazin-1-il)etansolfonico (CAS RN 7365-45-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	45	1-[3-(Idrossimetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazina (CAS RN 61337-89-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	47	6-Metil-2-ossoperidropirimidin-4-ilurea (CAS RN 1129-42-6) con una purezza pari o superiore al 94 %	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-iletossi)etanolo (CAS RN 13349-82-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	53	5-Fluoro-2-metossipirimidin-4(3H)-one (CAS RN 1480-96-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 59 95	57	5,7-Dimetossi(1,2,4)triazolo(1,5-a)piramidin-2-ammina (CAS RN 13223-43-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 59 95	60	2,6-Dicloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidina (CAS RN 7139-02-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 59 95	65	Bis(tetrafluoroborato) di 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]ottano (CAS RN 140681-55-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	70	N-(4-Etil-2,3-diiossopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-fenilglicina (CAS RN	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		63422-71-9)			
ex 2933 59 95	75	Cloridrato di (2R,3S/2S,3R)-3-(6-cloro-5-fluoro pirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo, (CAS RN 188416-20-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	77	Cloridrato di 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetraidro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pirazina (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2933 59 95	87	5-Bromo-2,4-dicloropirimidina (CAS RN 36082-50-5)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2933 59 95	88	Diquat dibromuro (ISO) (CAS RN 85-00-7) in soluzione acquosa per la fabbricazione di erbicidi (2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2933 59 95	89	6-benzilaminopurina (CAS RN 1214-39-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 69 80	13	Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 93 %	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 69 80	15	2-Cloro-4,6-dimetossi-1,3,5-triazina (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 69 80	17	Benzoguanamina (CAS RN 91-76-9)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 69 80	40	Troclosene sodico (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trione (CAS RN 52434-90-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 69 80	55	Terbutrina (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 69 80	60	Acido Cianurico (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazina-2,4,6(1H,3H,5H)-trithione, sale di trisodio (CAS RN 17766-26-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 69 80	80	Tris(2-idrossietil)-1,3,5-triazinione (CAS RN 839-90-7)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2933 79 00	15	Etil <i>N</i> -(<i>terz</i> -butossicarbonil)-L-piroglutammato (CAS RN 144978-12-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pirrolidone (CAS RN 7529-16-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 79 00	50	6-Bromo-3-metil-3H-dibenz(f,i)isoquinoline-2,7-dione (CAS RN 81-85-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 79 00	60	3,3-Pentametilene-4-butilrolattame (CAS RN 64744-50-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 79 00	70	(<i>S</i>)- <i>N</i> -[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-oxo-1-pirridolina acetamide L-(+)-tartrato, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	10	2-(2 <i>H</i> -Benzotriazol-2-il)-4,6-di- <i>terz</i> -butilfenolo (CAS RN 3846-71-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	11	Fenbuconazole (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	12	Myclobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 99 80	13	5-Difluorometossi-2-mercapto-1-H-benzimidazolo (CAS RN 97963-62-7)	0 %	-	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2933 99 80	14	2-(2H-benzotriazolil-2-yl)-4-metil-6-(2-metilprop-2-èn-1-yl)fenolo(CAS RN 98809-58-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	15	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di- <i>terz</i> -pentilfenolo (CAS RN 25973-55-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	16	Piridato (ISO)(CAS RN 55512-33-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 90 %	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	17	Carfentrasone-etile (ISO) (CAS RN 128639-02-1) avente purezza, in peso, pari o superiore al 93 %	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	18	4,4'-[(9-Butil-9H-carbazolo-3-yl)metilene]bis[N-metil-N-fenilalanina] (CAS RN 67707-04-4)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Dichlorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	20	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenolo (CAS RN 70321-86-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	21	Esafluorofosfato (V) di 1-(Bis(dimetilammino)metilene)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridinio 3-ossido (CAS RN 148893-10-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	23	Tebuconazolo (ISO) (CAS RN 107534-96-3) avente purezza in peso pari o superiore al 95 %	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	24	1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one (CAS RN 55621-49-3)	0 %	-	31.12.2017
* ex 2933 99 80	26	(2S,3S,4R)-Metil 4-(3-(1,1-difluorobut-3-enil)-7-metossiquinossalina-2-ilossi)-3-etilpirrolidina-2-carbossilato 4-metilbenzenesulfonato (CUS 0143289-9) (5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetilbenzimidazolo (CAS RN 582-60-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	28	N-(2,3-Diidro-2-osso-1H-benzimidazol-5-il)-3-idrossinaftalene-2-carbossamide (CAS RN 26848-40-8)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 99 80	29	3-[3-(4-Fluorofenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-(E)-2-propenale (CAS RN 93957-50-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	30	Quizalofop-P-etile (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	31	Triadimenolo (ISO) (CAS RN 55219-65-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 97 %	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	33	Penconazolo (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	-	31.12.2019
* ex 2933 99 80	34	2,4-Diidro-5-metossi-4-metil-3H-1,2,4-triazol-3-one (CAS RN 135302-13-5)	0 %	-	31.12.2021
* ex 2933 99 80	36	3-Cloro-2-(1,1-difluoro-3-buten -3-il)-6-metossichinossalina (CAS RN 1799733-46-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 99 80	37	8-Cloro-5,10-diidro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-one (CAS RN 50892-62-1)	0 %	-	31.12.2019
* ex 2933 99 80	38	(4aS,7aS)-Ottaidro-1H-pirrolo[3,4-b]piridina (CAS RN 151213-40-0)	0 %	-	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2933 99 80	39	<i>O</i> -(benzotriazol-1-il)- <i>N,N,N',N'</i> -tetrametiluronio tetrafluoroborato (CAS RN 125700-67-6)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 99 80	40	<i>trans</i> -4-Idrossi-L-prolina (CAS RN 51-35-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	43	2,3-Diidro-1 <i>H</i> -pirrolo[3,2,1- <i>ij</i>]chinolina (CAS RN 5840-01-7)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 99 80	45	Idrazide maleico (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	47	Paclobutrazolo (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 99 80	50	Metconazolo (ISO) (CAS RN 125116-23-6)	3.2 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	52	<i>N</i> -Boc- <i>trans</i> -4-idrossi-L-prolina metil estere (CAS RN 74844-91-0)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 99 80	53	(<i>S</i>)-5-(ter-butossicarbonil)-5-azaspiro[2.4]eptano-6-carbossilato di potassio (CUS0133723-1) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	54	3-(Saliciloilammino) -1,2,4-triazolo (CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	55	Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	57	2-(5-Metossiindol-3-il)etilammina (CAS RN 608-07-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	62	Acido 1 <i>H</i> -indol-6-carbossilico (CAS RN 1670-82-2)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2933 99 80	67	Estere etilico di Candesartan (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 99 80	71	10-Methoxyiminostilbene (CAS RN 4698-11-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7- triazaciclononano	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	74	Cloridrato d'imidazo [1,2- <i>b</i>] piridazina (CAS RN 18087-70-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabicyclo (3.3.0) ottano cloridrato (CAS RN 58108-05-7)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benzotriazolo (CAS RN 95-14-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 99 80	82	Toliltriangolo (CAS RN 29385-43-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	89	Carbendazina (ISO) (CAS RN 10605-21-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 10 00	10	Essitiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 10 00	15	Carbonato di 4-nitrofenil e di tiazol-5-ilmetile (CAS RN 144163-97-3)	0 %	-	31.12.2017
ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanolo (CAS RN 137-00-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 10 00	25	Ossalato di (<i>S</i>)-etil 2-(3-((2-isopropiltiazolo-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoato (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	-	31.12.2017
ex 2934 10 00	35	(2-Isopropiltiazol-4-il)- <i>N</i> -metilmetanamina dicloridrato (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	-	31.12.2017
ex 2934 10 00	40	Acido (<i>Z</i>)-2-(2- <i>tert</i> -butossicarbonilamminotiazol-4-il)-2-pentenoico (CAS RN 86978-24-7)	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2934 10 00	45	2-Cianimino-1,3-tiazolidina (CAS RN 26364-65-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 10 00	60	Fosthiazate (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2934 10 00	80	3,4-Dicloro-5-carbossiisotiazolo (CAS RN 18480-53-0)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2934 20 80	30	Estere metilico dell'acido 2-[[[(Z)-[1-(2-ammino-4-tiazolil)-2-(2-benzotiazoliltio)-2-ossoetilidene]ammino]ossiacetico (CAS RN 246035-38-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 20 80	40	1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (Benziotiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)	0 %	-	31.12.2017
ex 2934 20 80	50	S-(1,3-Benzotiazolo-2-il)-(Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-(acetilossiimino)tioacetato, (CAS RN 104797-47-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 20 80	60	Benzotiazol-2-ile-(Z)-2-tritilossiimino-2-(2-aminotiazol-4-ile)-tioacetato (CAS RN 143183-03-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 20 80	70	N,N-Bis(1,3-benzotiazolo-2-ylsulphonyl)-2-metilpropane-2-ammina (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 30 90	10	2-Metil-tiofenotiazina (CAS RN 7643-08-5)	0 %	-	31.12.2017
ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	11	Metil 3-{1,4-dioxaspiro[4,5]dec-8-yl}[(trans-4-metilcicloesil)carbonil]ammino-5-iodotiofen-2-carbossilato (CAS RN 1026785-65-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 99 90	12	Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 99 90	13	Buprofezin (ISO) di purezza, in peso, uguale o superiore al 98,5 % (CAS RN 953030-84-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 99 90	14	Etil N-{{[1-metil-2-({[4-(5-osso-4,5-diidro-1,2,4-ossadiazol-3-il)fenil]ammino}metil)-1H-benzimidazol-5-il]carbonil}-N-piridin-2-il-b-alaninato (CAS RN 872728-84-2)	0 %	-	31.12.2017
ex 2934 99 90	15	Carbossina (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 99 90	16	Difenoconazolo (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	18	3,3-Bis(2-Metil-1-ottil-1H-indole-3-yl)ftalide (CAS RN 50292-95-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2934 99 90	19	2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il]etanolo (CAS RN 329216-67-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	20	Tiofene (CAS RN 110-02-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	22	7-[4-(Dietilamino)-2-etossifenil]-7-(2-metil-1-ottil-1H-indol-3-ile) furo[3,4-b]piridin-5(7H)-one (CAS RN 87563-89-1)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2934 99 90	23	Bromuconazolo (ISO) avente purezza, in peso, pari o superiore al 96 % (CAS RN 116255-48-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 99 90	24	Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) avente purezza in peso pari o superiore al 95 %	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2934 99 90	25	2,4-Dietil-9H-tioxanten-9-one (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	26	4-Ossido di 4-metilmorfolina in soluzione acquosa (CAS RN 7529-22-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	27	2-(4-Idrossifenil)-1-benzotiofene-6-olo (CAS RN 63676-22-2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2934 99 90	28	Dicloridrato di 11-(piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepina (CAS RN 111974-74-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-one (CAS RN 3159-07-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	31	Uridina 5'-difosfo-N-acetilgalattosammina sale disodico (CAS RN 91183-98-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	32	Uridina 5'- acido difosfogluconico sale trisodico (CAS RN 63700-19-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	34	7-[4-(Dietilammino)-2-etossifenil]-7-(1-etil-2-metil-1H-indol-3-il)furo[3,4-b]piridin-5(7H)-one (CAS RN 69898-40-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	35	Dimetenammide (ISO) (CAS RN 87674-68-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 99 90	36	Ossadiazone (ISO) (CAS RN 19666-30-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 95 %	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-il morfolina (CAS RN 1004-14-4)	0 %	-	31.12.2017
ex 2934 99 90	38	Clomazone (ISO)(CAS RN 81777-89-1) avente purezza, in peso, pari o superiore al 96 %	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	39	4-(Ossiran-2-ilmetossi)-9H-carbazolo (CAS RN 51997-51-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Cloro-etil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepina (CAS RN 352232-17-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	42	1-(Morfolin-4-il)prop-2-en-1-one (CAS RN 5117-12-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	44	Propiconazolo (ISO) (CAS RN 60207-90-1) avente purezza, in peso, pari o superiore al 92 %	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epossipropil)-1,3,5-triazinatrione (CAS RN 2451-62-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2934 99 90	48	Propan-2-ol -- 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina (1:2) diidrato (CAS RN 864743-41-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 99 90	50	Esaffluorofosfato di 10-[1,1'-bifenil]-4-ile-2-(1-metiletil)-9-osso-9H-thioxanthenium, (CAS RN 591773-92-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	60	Cloridrato di DL-omocisteinatiolattone (CAS RN 6038-19-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 99 90	66	1,1-Diossido di tetraidrotiofene (CAS RN 126-33-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 99 90	72	1-[3-(5-Nitro-2-furil)allilidenammino]imidazolidin-2,4-dione (CAS RN 1672-88-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 99 90	74	2-Isopropiltioxantone (CAS RN 5495-84-1)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2934 99 90	75	(4R-cis)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorofenil)-5-(1-isopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)carbonil]-1H-pirrol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-diossano-4-	0 %	-	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		acetato (CAS RN 125971-95-1)			
*ex 2934 99 90 ex 3204 20 00	76 10	2,5-Bis-tiofendiilbis(5- <i>terz</i> -butil-1,3-benzossazolo) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 99 90	79	Tiofen-2-etanolo (CAS RN 5402-55-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 99 90	83	Flumioxazin (ISO), (CAS RN 103361-09-7) legalább 96 tömegszázalék tisztaságú	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	84	Etoxasole (ISO) (CAS RN 153233-91-1) di purezza, in peso, di 94,8 % o più	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	86	Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenilene) bis(4H-3,1-benzossazin-4-one) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2935 90 90	15	Flupyrulfuron-metil-sodio (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2935 90 90	17	6-Metil-4-osso-5,6-diidro-4H-tieno [2,3-b] tiopirano-2-solfonammide (CAS RN 120279-88-1)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2935 90 90	20	Toluensolfonammide	0 %	-	31.12.2018
*ex 2935 90 90	23	N-[4-(Cloroacetil)fenil]metansolfonammide (CAS RN 64488-52-4)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2935 90 90	25	Triflusulfuron-metil (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2935 90 90	27	Metil (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-[metil(metilsulfonil)ammino]pirimidin-5-il]-3,5-diidrossiept-6-enoato (CAS RN 147118-40-9)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2935 90 90	28	N-fluorobenzensulfonimmide (CAS RN 133745-75-2)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2935 90 90	35	Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2935 90 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2935 90 90	43	Orizalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2935 90 90	47	Halosulfuron metile (ISO) (CAS RN 100784-20-1) avente purezza in peso pari o superiore al 98 %	0 %	-	31.12.2019
*ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-yl]-3,5-diidrossiept-6-enoico acido -- 1-(R)-(4-clorofenil)(fenil)metil]piperazina (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2935 90 90	50	4,4'-Ossidi(benzensolfonoidrazide) (CAS RN 80-51-3)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2935 90 90	52	Idrocloruro di (1R,2R)-1-Ammino-2-(difluorometil)-N-(1-metilciclopropilsulfonil) ciclopropanocarbossammide (CUS 0143290-2) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2020
*ex 2935 90 90	53	Acido 2,4-dicloro-5-sulfamoilbenzoico (CAS RN 2736-23-4)	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2935 90 90	54	Propossicarbazone di sodio (ISO) (CAS RN 181274-15-7) avente purezza, in peso, pari o superiore al 95 %	0 %	-	31.12.2020
*ex 2935 90 90	55	Thifensulfuron-metil (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluenesulfonil)-N'-(3-(p-toluenesulfonilossi)fenil)urea (CAS RN 232938-43-1)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenilcarbamoil)ammino]fenil}benzenesulfonammide (CAS RN 215917-77-4)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2935 90 90	58	1-Metilciclopropan-1-sulfonammide (CAS RN 669008-26-8)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) di purezza, in peso, pari o superiore al 94 %	0 %	-	31.12.2020
*ex 2935 90 90	63	Nicosulfuron (ISO), (CAS RN 111991-09-4) di purezza, in peso, di 91 % o più	0 %	-	31.12.2019
*ex 2935 90 90	65	Tribenuron-metil (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2935 90 90	67	N-(2-fenossifenil)metansolfonammide (CAS RN 51765-51-6)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2935 90 90	73	(2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridina-1-solfonammide (CAS RN 902146-43-4)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2935 90 90	75	Metsulfuron-metil (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2935 90 90	77	Estere etilico dell'acido [[4-[2-[[[3-etil-2,5-diidro-4-metil-2-osso-1H-pirrol-1-il]carbonil]ammino] etil]fenil]sulfonil]-carbammico, (CAS RN 318515-70-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2935 90 90	85	Cloridrato di N-[4-(isopropilamminoacetil)fenil]metansolfonammide	0 %	-	31.12.2018
*ex 2935 90 90	88	N-(2-(4-Ammino-N-etil-m-toluidino)etil)metanosolfonammide sesquisolfato monoidrato(CAS RN25646-71-3)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2935 90 90	89	3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazolo-1-sulfonamide (CAS RN 348635-87-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2938 90 30	10	Glicirizzato di ammonio (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2938 90 90	10	Esperidina (CAS RN 520-26-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2938 90 90	20	Etilvanillina beta-D-glucopiranoside (CAS RN 122397-96-0)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2940 00 00	30	D(+)- Trealosio diidrato (CAS RN6138-23-4)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2940 00 00	40	1,6-Dicloro-1,6-dideossi-β-D-frutto-furanosil 4-cloro-4-deossi-α-D-galattopiranoside (CAS RN 56038-13-2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2941 20 30	10	Solfato di diidrostreptomicina (CAS RN 5490-27-7)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2942 00 00	10	Triacetossiboroidruo di sodio (CAS RN 56553-60-7)	0 %	-	31.12.2021
3201 20 00		Estratto di mimosa	0 %	-	31.12.2018
ex 3201 90 90	20	Estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti del mirobalano	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	Prodotto di reazione a base di estratto di Acacia mearnsii, cloruro di ammonio e formaldeide (CAS RN 85029-52-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 3204 11 00	15	Colorante C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Blue 360	0 %	-	31.12.2018
ex 3204 11 00	20	Colorante C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 97 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 241	0 %	-	31.12.2020
ex 3204 11 00	25	N-(2-cloroetil)-4-[(2,6-dicloro-4-nitrofenil)azo]-N-etil-m-toluidina (CAS RN 63741-10-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 11 00	30	<u>Preparazione di coloranti in dispersione contenente:</u> — C.I. Disperse Orange 61, — C.I. Disperse Blue 291:1, — C.I. Disperse Violet 93:1, — C.I. Disperse Red 54	0 %	-	31.12.2020
*ex 3204 11 00	40	Colorante C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Disperse Red 60	0 %	-	31.12.2021
*ex 3204 11 00	50	Colorante C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Disperse Blue 72	0 %	-	31.12.2021
*ex 3204 11 00	60	Colorante C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Disperse Blue 359	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 11 00	70	Colorante C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Disperse Red 343	0 %	-	31.12.2017
ex 3204 11 00	80	<u>Preparazione colorante, non ionogenica, contenente:</u> — N-[5-(acetilammino)-4-[(2-cloro-4,6-dinitrofenil)azo]-2-metossifenil]-2-osso-2-(fenilmetossi)etil-β-alanina (CAS RN 159010-67-0) — N-[4-[(2-ciano-4-nitrofenil)azo]fenil]-N-metil-2-(1,3-diidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)etil-β-alanina (CAS RN 170222-39-6) e — N-[2-cloro-4-[(4-nitrofenil)azo]fenil]-2-[2-(1,3-diidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)etossi]-2-ossoetil-β-alanina (CAS RN 371921-34-5)	0 %	-	31.12.2017
*ex 3204 12 00	10	Colorante C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Acid Blue 9	0 %	-	31.12.2021
*ex 3204 12 00	15	Colorante C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Acid Brown	0 %	-	31.12.2021
*ex 3204 12 00	17	Colorante C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 o 60181-77-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Acid Brown 355	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	20	Preparazione colorante, anionica, contenente, in peso, 75 % o più di 7-((4-cloro-6-(dodecilammino)-1,3,5-triazin-2-il)ammino)-4-idrossi-3-((4-((4-sulfufenil)azo)fenil)azo)-2-naftalenesulfonato di disodio (CAS RN 145703-76-0)	0 %	-	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3204 12 00	25	Colorante C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 o 99576-15-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante Acid Black 210	0 %	-	31.12.2021
*ex 3204 12 00	27	Colorante C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 o 119509-49-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Acid Brown 425	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	30	<u>Preparazione colorante acida, anionica, contenente:</u> — litio-ammino-4-(4-terz-butilnilino)antraquinone-2-solfonato (CAS RN 125328-86-1), — Colorante C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) e — Colorante C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)	0 %	-	31.12.2017
*ex 3204 12 00	35	Colorante C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Acid Black 234	0 %	-	31.12.2021
*ex 3204 12 00	37	Colorante C.I. Acid Black 210 sale di sodio (CAS RN 201792-73-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Acid Black 210 sale di sodio	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	40	Preparazione colorante liquida contenente colorante acido anionico C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3204 12 00	45	Colorante C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Acid Blue 161/193	0 %	-	31.12.2021
*ex 3204 12 00	47	Colorante C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 o 12269-87-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Acid Brown 58	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	50	Colorante C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Acid Blue 80	0 %	-	31.12.2018
*ex 3204 12 00	55	Colorante C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante Acid Brown 165	0 %	-	31.12.2021
*ex 3204 12 00	57	Colorante C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 o 12219-65-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Acid Brown 282	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	60	Colorante C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 97 % o più di colorante C.I. Acid Red 52	0 %	-	31.12.2019
*ex 3204 12 00	65	Colorante C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante Acid Brown 432	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	70	Colorante C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) e preparazioni a base di tale colorante aventi tenore, in peso, di colorante C.I. Acid blue 25 pari o superiore all'80 %	0 %	-	31.12.2020
*ex 3204 13 00	10	Colorante C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Basic Red 1	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 13 00	20	(2,2'-(3,3'-Diossidobifenil-4,4'-diildiazo)bis(6-(4-(3-	0 %	-	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		(dietilammino)propilammino)-6-(3-(dietilammonio)propilammino)-1,3,5-triazin-2-ilammino)-3-sulfonato-1-naftolato))dirame(II) acetato lattato (CAS RN 159604-94-1)			
ex 3204 13 00	30	Colorante C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Basic Blue 7	0 %	-	31.12.2017
ex 3204 13 00	40	Colorante C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 o CAS RN 8004-87-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Basic Violet 1	0 %	-	31.12.2017
ex 3204 13 00	50	Colorante C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Basic Violet 11	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 13 00	60	Colorante C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Basic Red 1:1	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 14 00	10	Colorante C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Direct Black 80	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 14 00	20	Colorante C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Direct Blue 80	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 14 00	30	Colorante C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Direct Red 23	0 %	-	31.12.2019
* ex 3204 14 00	40	Colorante C.I. Direct Black 168, sotto forma di polvere per la tintura del cuoio (CAS RN 85631-88-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Direct Black 168 sotto forma di polvere per la tintura del cuoio (2)	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 15 00	60	Colorante C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Vat Blue 4	0 %	-	31.12.2018
ex 3204 15 00	70	Colorante C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 3204 16 00	20	Colorante Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, almeno il 60 % ma non più del 75 % di colorante Reactive Black 5 e uno o più degli elementi seguenti: — colorante Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — sale disodico di 1-acido naftalensolfonico, 4-ammino-3-[[4-[[2-(solfoossi)etil]solfonil]fenil]azo]- (CAS RN 250688-43-8) oppure — sale disodico di acido 3,5-diammino-4-[[4-[[2-(solfoossi)etil]solfonil]fenil]azo]-2-[[2-solfo-4-[[2-(solfoossi)etil]solfonil]fenil]azobenzoico (CAS RN 906532-68-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 17 00	10	Colorante C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 81	0 %	-	31.12.2018
ex 3204 17 00	12	Colourant C.I. Pigment Orange 64 (CAS RN 72102-84-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Orange 64	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3204 17 00	15	Colorante C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 40 % o più di colorante C.I. Pigment Green 7	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 17 00	16	Colorante C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) e preparazioni a base di tale colorante, contenenti, in peso, una percentuale pari o superiore al 60 % di colorante C.I. Pigment Red 49:2	0 %	-	31.12.2020
ex 3204 17 00	17	Colourant C.I. Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 35 % o più di colorante C.I. Pigment Red 12	0 %	-	31.12.2019
*ex 3204 17 00	18	Colorante C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Pigment Orange 16	0 %	-	31.12.2021
*ex 3204 17 00	19	Colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 85 % o più di colorante C.I. Pigment Red 48:2	0 %	-	31.12.2018
*ex 3204 17 00	20	Colorante C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 35 % o più di colorante C.I. Pigment Blue 15:3	0 %	-	31.12.2021
*ex 3204 17 00	21	Colorante C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 35 % o più di colorante C.I. Pigment Blue 15:4	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 17 00	23	Colourant C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 o CAS RN 68516-75-6)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3204 17 00	25	Colorante C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 25 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 14	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 17 00	33	Colorante C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) e preparazioni a base di tale colorante aventi tenore, in peso, di colorante C.I. Pigment Blue 15:1 pari o superiore al 35 %	0 %	-	31.12.2020
*ex 3204 17 00	35	Colorante C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 70 % o più di colorante C.I. Pigment Red 202	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 17 00	40	Colorante C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 120	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 17 00	45	Colorante C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4, pigmento altamente resinato (disproporzione della resina pari a circa 35 %), con una purezza del 98 % o superiore in peso, sotto forma di perle estruse, con un tenore di umidità non superiore all'1 % in peso	0 %	-	31.12.2018
*ex 3204 17 00	60	Colorante C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 53:1	0 %	-	31.12.2021
*ex 3204 17 00	65	Colorante C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 53	0 %	-	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3204 17 00	67	Colorante C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9), con una purezza del 98 % o superiore in peso, sotto forma di perle estruse, con un tenore di umidità non superiore all'1 % in peso	0 %	-	31.12.2018
ex 3204 17 00	75	Colorante C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 80 % o più di colorante C.I. Pigment Orange 5	0 %	-	31.12.2017
ex 3204 17 00	80	Colorante C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 207	0 %	-	31.12.2017
ex 3204 17 00	85	Colorante C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 35 % o più di colorante C.I. Pigment Blue 61	0 %	-	31.12.2017
ex 3204 17 00	88	Colorante C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 o CAS RN 101357-19-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Pigment Violet 3	0 %	-	31.12.2017
ex 3204 19 00	12	Colourant C.I. Solvent Violet 49 (CAS RN 205057-15-4)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3204 19 00	13	Colorante C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Sulphur Black	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 19 00	14	Preparazione colorante rossa, sotto forma di pasta umida, contenente in peso: — fra il 35 % e il 40 % di 1-[[4-(fenilazo)fenil]azo]naftalen-2-olo metil derivati (CAS RN 70879-65-1) — non più del 3 % di 1-(fenilazo)naftalen-2-olo (CAS RN 842-07-9) — non più del 3 % di 1-[(2-metilfenil)azo]naftalen-2-olo (CAS RN 2646-17-5) — fra il 55 % e il 65 % di acqua	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 19 00	21	Colorante fotocromatico, 4-(3-(4-butossifenil)-6-metossi-3-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluorometil)-3,13-diidrobenczo[h]indeno[2,1-f]cromene-7-yl)morfolina (CAS RN 1021540-64-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 19 00	43	Colorante fotocromatico, bis(2-(4-(7-metossi-3-(4-metossifenil)-11-fenil-13, 13-dipropil-3, 13-diidrobenczo[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il)fenossi)etil) decandioato (CUS 0133724-2) (5)	0 %	-	31.12.2018
ex 3204 19 00	47	Colorante fotocromatico, 4-(4-(13,13-dimetil-3,11-difenil-3,13-diidrobenczo[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il)fenil)morfolina (CUS 0133726-4) (5)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3204 19 00	52	Colorante C.I. Solvent Red 135 (CAS RN 20749-68-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Solvent Red 135	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 19 00	53	Colorante fotocromatico, 3-(4-butossifenil)-3-(4-fluorofenil)-6,7-dimetossi-13,13-dimetil-3,13-diidrobenczo[h]indeno[2,1-f]cromen-11-carbonitrile (CUS 0133725-3) (5)	0 %	-	31.12.2018
ex 3204 19 00	55	Colorante fotocromatico, 4, 4'-(7-metossi-11-fenil-13, 13-dipropil-3, 13-diidrobenczo[h]indeno[2, 1-f]cromene-3, 3-diil)difenolo (CUS 0133728-6) (5)	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3204 19 00	57	Colorante fotocromatico, bis(2-{4-[11-ciano-3-(4-fluorofenil)-6,7-dimetossi-13,13-dimetil-3, 13-diidrobenczo[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il]fenossi}etil) decandioato (CUS 0133729-7) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2018
ex 3204 19 00	63	Colorante fotocromatico, 1-{4-(6-metossi-3-(4-metossifenil)-13, 13-dimetil-3,13-diidrobenczo[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il)fenil}piperidina (CUS 0133727-5) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2018
ex 3204 19 00	70	Colorante C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Solvent Red 49:2	0 %	-	31.12.2018
ex 3204 19 00	71	Colorante C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Solvent Brown 53	0 %	-	31.12.2020
ex 3204 19 00	73	Colorante C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 97 % o più di colorante C.I. Solvent Blue 104	0 %	-	31.12.2020
*ex 3204 19 00	77	Colorante C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 o CAS RN 12671-74-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Solvent Yellow 98	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 19 00	84	Colorante C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 98 % o più di colorante C.I. Solvent Blue 67	0 %	-	31.12.2017
ex 3204 19 00	85	Colorante C.I. Solvent Red HPR (CAS RN 75198-96-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Solvent Red HPR	0 %	-	31.12.2017
*ex 3204 20 00	30	Colorante C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Fluorescent Brightener 351	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 90 00	10	Colorante C.I. Solvent Yellow 172 (noto anche come C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, il 90 % o più di colorante C.I. Solvent Yellow 172 (noto anche come C.I. Solvent Yellow 135)	0 %	-	31.12.2019
ex 3205 00 00	10	Lacche di alluminio preparate a partire da coloranti, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di pigmenti utilizzati nell'industria farmaceutica ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2018
*ex 3205 00 00	20	Colorante C.I. Carbon Black 7 Lake	0 %	-	31.12.2017
ex 3206 11 00	10	Diossido di titanio rivestito di triisostearato di isopropossititanio, contenente, in peso, 1,5 % o più e non più di 2,5 % di triisostearato di isopropossititanio	0 %	-	31.12.2018
*ex 3206 19 00	10	<u>Preparazione contenente, in peso:</u> — 72 % (±2 %) di mica (CAS RN 12001-26-2) e — 28 % (±2 %) di biossido di titanio (CAS RN 13463-67-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 3206 42 00	10	Litopone (CAS RN 1345-05-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 3206 49 70	10	Dispersione non acquosa, contenente in peso:	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		— tra il 57 % e il 63 % di ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1), — tra il 37 % e il 42 % di biossido di titanio (CAS RN13463-67-7) e — tra l'1 % e il 2 % di trietossi-capril-il silano (CAS RN 2943-75-1)			
ex 3206 49 70	20	Colorante C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	-	31.12.2019
3206 50 00		Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti"	0 %	-	31.12.2018
ex 3207 30 00	10	<u>Preparazione contenente:</u> — non più dell'85 % d'argento in peso, — non meno del 2 % di palladio in peso, — titanato di bario, — terpineolo e — etilcellulosa, utilizzata per la serigrafia nella produzione di condensatori multistrato in ceramica (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3207 30 00	20	<u>Pasta da stampa avente un contenuto</u> — fra il 30 % e il 50 %, in peso, di argento, e — fra l'8 % e il 17 %, in peso, di palladio	0 %	-	31.12.2019
ex 3207 40 85	20	Pagliette di vetro rivestite di argento, di diametro medio di 40 (\pm 10) μ m	0 %	-	31.12.2018
ex 3207 40 85	40	<u>Fiocchi di vetro (CAS RN 65997-17-3):</u> — di spessore compreso tra 0,3 μ m e 10 μ m e — ricoperti di diossido di titanio (CAS RN 13463-67-7) o di ossido di ferro (CAS RN 18282-10-5)	0 %	-	31.12.2017
ex 3208 10 10	10	Resina copolimerica di poliesteri termoplastici con un contenuto solido pari ad almeno il 30 % ma non superiore al 50 %, in solventi organici	0 %	-	31.12.2020
*ex 3208 10 90	10	Rivestimento antiriflesso costituito da un polimero a base di estere, modificato da un gruppo cromoforo, sotto forma di soluzione acetata di 2-metossi-1-propanolo, di acetato di 2-metossi-1-metiletile o di 2-idrossiisobutirrato di metile, contenente, in peso, non più del 10 % di polimero	0 %	-	31.12.2018
ex 3208 20 10	10	Copolimero di <i>N</i> -vinilcaprolattame, di <i>N</i> -vinil-2-pirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetile, sotto forma di soluzione in etanolo contenente, in peso, 34 % o più e non più di 40 % di copolimero	0 %	-	31.12.2018
ex 3208 20 10	20	Soluzione di strati di finitura per immersione con contenuto in peso pari o superiore allo 0,5 % ma non superiore al 15 % di copolimeri di acrilato-metacrilato-alchensulfonato con catene laterali fluorate, in una soluzione di <i>n</i> -butanolo e/o 4-metil-pentanolo e/o diisooamiletere	0 %	-	31.12.2018
ex 3208 90 19	10	Copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile, monoesterificato con gruppi etil e/o isopropil e/o butil, sotto forma di soluzione in etanolo, etanolo e butanolo, isopropanolo o isopropanolo e butanolo	0 %	-	31.12.2018
ex 3208 90 19	15	Poliolfine clorurate, in soluzione	0 %	-	31.12.2018
ex 3208 90 19	20	Preparazione contenente almeno il 5 % ma non più del 20 % in peso di un copolimero di propilene con anidride maleica o una miscela di polipropilene e copolimero di propilene di anidride maleica in un solvente organico	0 %	-	31.12.2020
ex 3208 90 19	25	Copolimero di tetrafluoroetilene in una soluzione di acetato di butile con	0 %	-	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3208 90 91	20	un contenuto di solvente del 50 % (± 2 %) in peso			
ex 3208 90 19	35	Siliconi contenenti in peso 50 % o più di xilene del tipo destinato alla fabbricazione di impianti chirurgici a lungo termine	0 %	-	31.12.2018
ex 3208 90 19	40	Polimero di metilsilossano, sotto forma di soluzione in una miscela di acetone, di butanolo, di etanolo e di isopropanolo, contenente, in peso, 5 % o più e non più di 11 % di polimero di metilsilossano	0 %	-	31.12.2018
*ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polimero costituito da un policondensato di formaldeide e naftalendiolo, chimicamente modificato per reazione con un alogeno alchino, sciolto in acetato di propilene glicol-metil-etere	0 %	-	31.12.2018
*ex 3208 90 19	47	Soluzione contenente, in peso: — fra 0,1 % e 20 % di gruppi alcossi contenenti polimero di silossano con sostituenti alchilici o arilici — 75 % o più di un solvente organico contenente uno o più propilene glicol-etil-etere (CAS RN 1569-02-4), acetato di glicole propilenico mono metil etere (CAS RN 108-65-6) oppure propilietere propilenglicole (CAS RN 1569-01-3):	0 %	-	31.12.2021
ex 3208 90 19	50	Soluzione contenente, in peso,: — (65 \pm 10) % di γ -butirrolattone, — (30 \pm 10) % di resina poliammide, — (3,5 \pm 1,5) % di derivato estere di naftochinone e — (1,5 \pm 0,5) % di acido arilsilicico	0 %	-	31.12.2018
*ex 3208 90 19	60	Copolimero di idrossistirene contenente uno o più dei seguenti elementi: — stirene, — alcossistirene, — alchilacrilati, disciolti in lattato di etile	0 %	-	31.12.2021
ex 3208 90 19	75	Copolimero di acenaftaleno in soluzione di lattato di etile	0 %	-	31.12.2017
ex 3208 90 99	10	Soluzione a base di polimeri naturali modificati chimicamente, contenente due o più dei seguenti coloranti: — 8'-acetossi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-diidrospiro[1H-indol-2,3'-nafto[2,1-b][1,4]ossazina]-9'-carbossilato di metile, — 6-(isobutirilossi)-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato di metile, — 13-isopropil-3,3-bis(4-metossifenil)-6,11-dimetil-3,13-diidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-13-olo, — 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato di etossicarbonilmetile, — 13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-diidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-13-olo	0 %	-	31.12.2018
*ex 3215 11 90 ex 3215 19 90	10 10	Inchiostro da stampa, liquido, consistente in una dispersione di un copolimero di acrilato di vinile e di pigmenti coloranti in isoparaffine, contenente, in peso, non più di 13 % di copolimero di acrilato di vinile e di pigmenti coloranti	0 %	-	31.12.2018
*ex 3215 19 90	20	Inchiostro: — composto da un polimero di poliestere e una dispersione di argento (CAS RN 7440-22-4) e di cloruro di argento (CAS RN 7783-90-6) in metilpropilchetone (CAS RN 107-87-9), — avente un contenuto solido totale, in peso, compreso fra il 55 % e il	0 %	1	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		57 %, — di densità compresa tra 1,40 g/cm ³ e 1,60 g/cm ³ , utilizzato per la stampa di elettrodi (2)			
*ex 3215 90 70	10	Formulazione d'inchiostro, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di cartucce a getto d'inchiostro (2)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3215 90 70	20	Inchiostro termosensibile fissato su un foglio di materia plastica	0 %	-	31.12.2018
*ex 3215 90 70	30	<u>Inchiostro in cartucce monouso con un contenuto, in peso:</u> — pari o superiore all'1 %, ma non superiore al 10 %, di biossido di silicio amorfo oppure — pari o superiore al 3,8 % di colorante C.I. Solvent Black 7 in solventi organici utilizzato per marcare circuiti integrati (2)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3215 90 70	40	Polvere di inchiostro secco con una base di resina ibrida (composta da resina in acrilico polistirene e resina in poliestere) miscelata con: — cera; — un polimero a base di vinile — un agente colorante destinata alla fabbricazione di toner per fotocopiatrici, fax, stampanti e dispositivi multifunzione (2)	0 %	-	31.12.2020
3301 12 10		Oli essenziali di arancio, non deterpenati	0 %	-	31.12.2018
ex 3402 11 90	10	Sodio metil lauril isetionato	0 %	-	31.12.2020
ex 3402 13 00	10	Tensioattivo a base di un copolimero di vinile in polipropilene glicole	0 %	-	31.12.2018
ex 3402 13 00	20	Tensioattivo contenente 1,4-dimetil-1,4-bis(2- metilpropil)-2butino-1,4 diyl polimerizzato con ossirano, metile terminale	0 %	-	31.12.2017
ex 3402 13 00	30	Acido12-idrossistearicopoliossietilenico (CAS RN 70142-34-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 3402 90 10	10	Miscela tensioattiva di cloruri di trimetil alchil (C8-C10) ammonio	0 %	-	31.12.2019
ex 3402 90 10	20	Miscela di docusato sodico (DCI) e di benzoato di sodio	0 %	-	31.12.2018
ex 3402 90 10	30	Preparazione tensioattiva costituita da una miscela di docusato sodico e di 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolo etossilato (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 3402 90 10	50	Preparazione tensioattiva a base di una miscela di polisilossano e di poli(etilenglicolo)	0 %	-	31.12.2020
ex 3402 90 10	60	Preparazione tensioattiva contenente 2-etilesilossimetilossirano	0 %	-	31.12.2020
ex 3402 90 10	70	Preparazione tensioattiva, contenente 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diolo etossilato (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 3403 99 00	10	Fluido da taglio a base di una soluzione acquosa di polipeptidi sintetici	0 %	-	31.12.2018
ex 3505 10 50	20	Derivato O-(2-idrossietilico) di amido di granturco idrolizzato (CAS RN 9005-27-0)	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	10 10	Adesivo a base di una dispersione acquosa di un miscela di colofonia dimerizzata e un copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	30 30	Microcapsule di adesivo epossidico a due componenti disperse in solvente	0 %	-	31.12.2018
*ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	40 40	Adesivo in acrilico sensibile alla pressione con uno spessore pari o superiore a 0,076 mm e inferiore a 0,127 mm, confezionato in rotoli di larghezza pari o superiore a 45,7 cm e inferiore a 132 cm, forniti su un realease liner con un valore di aderenza iniziale non inferiore a 15N/25 mm (misurato conformemente alla norma ASTM D3330)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	50 50	Preparazione contenente in peso: — tra 15 e 60 % di copolimeri di stirene-butadiene o di copolimeri di stirene- isoprene e — tra 10 e 30 % di polimeri di pinene o copolimeri di pentadiene disciolti in: — metiletilchetone (CAS RN 78-93-3), — eptano (CAS RN 142-82-5), e — toluene (CAS RN 108-88-3) o nafta solvente alifatica leggera (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 3507 90 90	10	Preparato di proteasi di <i>Achromobacter lyticus</i> (CAS RN 123175-82-6) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti a base di insulina umana e di prodotti analoghi ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 3507 90 90	20	Creatina amidino idrolasi (CAS RN 37340-58-2)	0 %	-	31.12.2020
*ex 3507 90 90	30	Salicilato 1-monoossigenasi (CAS RN 9059-28-3) in soluzione acquosa con — una concentrazione enzimatica compresa fra 6,0 U/ml e 7,4 U/ml, — una concentrazione in peso di azoturo di sodio (CAS RN 26628-22-8) non superiore a 0,09 % — un valore pH tra 6,5 e 8,5	0 %	-	31.12.2021
*ex 3601 00 00	10	Polveri pirotecniche in granuli di forma cilindrica, composte da nitrato di stronzio o nitrato di rame in una soluzione di nitroguanidina, agglutinante e additivi, utilizzate come componenti nei sistemi di gonfiaggio degli airbag ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 3701 30 00	20	Lastra fotosensibile consistente in uno strato di fotopolimero posato su un foglio di poliester dello spessore totale di almeno 0,43 mm, ma non più di 3,18 mm	0 %	-	31.12.2019
ex 3701 30 00	30	Lastra tipografica in rilievo, del tipo utilizzato per la stampa su carta da giornale, costituita da un sostrato metallico rivestito d'uno strato di fotopolimero di spessore di 0,15 mm o più ed uguale o inferiore a 0,8 mm, non ricoperta da pellicola di protezione amovibile, di spessore totale uguale o inferiore a 1 mm	0 %	-	31.12.2018
ex 3701 99 00	10	Lastra di quarzo o di vetro, ricoperta da una pellicola di cromo e rivestita di uno strato di resina fotosensibile oppure elettrosensibile, del tipo utilizzato per i prodotti della voce 8541 o 8542	0 %	-	31.12.2018
*ex 3705 00 90	10	Fotomaschere per il trasferimento fotografico di schemi di circuiti su piastrine semiconduttrici	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3707 10 00	10	Emulsione fotosensibile destinata alla sensibilizzazione di disco di silicio ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2018
ex 3707 10 00	15	Emulsione per sensibilizzare le superfici, costituita di: — una percentuale in peso non superiore al 12 % di estere di acido diazoossinaftalensolfonico — resine fenoliche in una soluzione contenente quanto meno acetato di 2-metossi-1-metiletile o lattato di etile o metil 3-metossipropionato 2-eptanone	0 %	-	31.12.2018
ex 3707 10 00	25	Emulsione per sensibilizzare le superfici contenente: — resine fenoliche o acriliche — in peso, fino al 2 % di precursore acido fotosensibile, in una soluzione contenente acetato di 2-metossi-1-metiletile o lattato di etile	0 %	-	31.12.2018
ex 3707 10 00	30	Preparazione a base di un polimero fotosensibile acrilico, contenente pigmenti colorati, 2-metossi-1-metiletilacetato e cicloesano e contenente o meno etil-3-etossipropionato	0 %	-	31.12.2018
* ex 3707 10 00	35	Emulsione o preparazione per sensibilizzare le superfici costituita da uno o più dei seguenti componenti: — polimeri di acrilato, — polimeri di metacrilato, — derivati di polimeri di stirene, contenente, in peso, non più del 7 % di precursori di acidi fotosensibili disciolti in un solvente organico contenente almeno acetato 2-metossi-1-metiletile	0 %	-	31.12.2021
* ex 3707 10 00	40	Emulsione fotosensibilizzante, contenente: — non oltre il 10 % in peso di esteri di naftoquinonediazide, — dal 2 % al 35 % in peso di copolimeri di idrossistirene — non oltre il 7 % in peso di derivati epossidici dissolta in 1-etossi-2-propil acetato e/o etil lattato	0 %	-	31.12.2021
ex 3707 10 00	45	Emulsione fotosensibile costituita da poliisoprene ciclizzato contenente: — 55 % o più, ma non oltre il 75 %, in peso, di xilene, e — 12 % o più, ma non oltre il 18 %, in peso, di etilbenzene	0 %	-	31.12.2019
ex 3707 10 00	50	Emulsione fotosensibile contenente, in peso: — 20 % o più, ma non oltre 45 %, di copolimeri di acrilati e/o metacrilati e derivati dell'idrossistirene — 25 % o più, ma non oltre 50 %, di solvente organico contenente almeno lattato di etile e/o acetato di propilene glicolmetiletere — 5 % o più, ma non oltre 30 %, di acrilati — non più del 12 % di un fotoiniziatore	0 %	-	31.12.2019
ex 3707 10 00	55	Strato dielettrico, che ammortizza le sollecitazioni meccaniche, costituito da un precursore di poliammide strutturabile fonicamente per reazione radicale, contenente carbonio insaturo nelle catene laterali e convertibile in poliimmide, sotto forma di soluzione di N-metil-2-pirrolidone o N-etil-2-pirrolidone, con un tenore in peso di polimero di almeno il 10 %	0 %	-	31.12.2018
* ex 3707 90 29	10	Polvere di inchiostro secco o miscela di toner, costituita da un copolimero di stirene e di acrilato di butile e o di magnetite o di nerofumo, destinati ad essere utilizzati come rivelatore nella fabbricazione di cartucce per telecopiatrici (telex), stampanti per computer o fotocopiatrici ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2018
* ex 3707 90 29	20	Polvere di inchiostro secco o miscela di toner, a base di una resina di poliolo, destinata ad essere utilizzata come rivelatore nella fabbricazione di cartucce per telecopiatrici (telex), stampanti per computer o fotocopiatrici	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		(2)			
*ex 3707 90 29	40	Polvere di inchiostro secco o miscela di toner, a base di una resina di poliolo, fabbricata mediante un processo di polimerizzazione, destinata ad essere utilizzata come rivelatore nella fabbricazione di cartucce per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer o fotocopiatrici (2)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3707 90 29	50	Polvere d'inchiostro secco o miscela di toner, costituita da: — copolimero stirene acrilato/butadiene — nerofumo o pigmento organico — con o senza poliolefine o silice amorfa utilizzata come rivelatore nella fabbricazione di bottiglie o cartucce di inchiostro/toner per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer e fotocopiatrici (2)	0 %	-	31.12.2017
*ex 3801 90 00	10	Grafite espandibile (CAS RN 90387-90-9 e CAS RN 12777-87-6)	0 %	-	31.12.2021
ex 3802 10 00	10	Miscela di carbone attivo e polietilene, in polvere	0 %	-	31.12.2020
ex 3802 90 00	11	Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda, lavata in acido, destinata a fungere da filtro nella preparazione di prodotti farmaceutici e/o biochimici (2)	0 %	-	31.12.2017
3805 90 10		Olio di pino	1.7 %	-	31.12.2018
*ex 3806 90 00 ex 3909 40 00	10 60	Derivato della resina fenolica modificata con colofonia, — contenente, in peso, tra 50 % e 75 % di esteri di colofonia, — con un valore di acidità non superiore a 25, del tipo utilizzato nella stampa offset	0 %	-	31.12.2021
*ex 3808 91 90	10	Indoxacarb (ISO) e suo isomero (R), fissati su un supporto di diossido di silicio	0 %	-	31.12.2018
*ex 3808 91 90	30	Preparazione contenente endospore e cristalli di proteine derivate da: — <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>aizawai</i> o <i>kurstaki</i> oppure, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> oppure, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> oppure, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> oppure, — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i>	0 %	-	31.12.2019
ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	-	31.12.2018
ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparazione di due componenti dello spinosyn (3'-etossi-5,6-diidro spinosyn J) e (3'-etossi-spinosyn L)	0 %	-	31.12.2017
ex 3808 92 30	10	Mancozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) importato in imballaggi immediati di contenuto pari o superiore a 500kg (1)	0 %	-	31.12.2020
ex 3808 92 90	10	Fungicida sotto forma di polvere, contenente, in peso, 65 % o più e non più di 75 % di hymexazole (ISO), non condizionato per la vendita al minuto	0 %	-	31.12.2018
ex 3808 92 90	30	Preparazione costituita da una sospensione di zinco piritione (INN) in acqua, contenente in peso: — una percentuale pari o superiore al 24 % ma non superiore al 26 % di zinco piritione (INN), o	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		— una percentuale pari o superiore al 39 % ma non superiore al 41 % di zinco piritione (INN)			
ex 3808 92 90	50	Preparazioni a base di rame piritione (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 3808 93 15	10	Preparazione a base di un concentrato contenente in peso una percentuale pari o superiore al 45 % ma non superiore al 55 % dell'ingrediente attivo erbicida Penoxsulam in sospensione acquosa	0 %	-	31.12.2017
ex 3808 93 23	10	Erbicida contenente flazasulfuron (ISO) come principio attivo	0 %	-	31.12.2019
*ex 3808 93 27	40	Preparazione costituita da una sospensione di tepraloxymid (ISO), contenente in peso: — un tenore pari o superiore al 30 % di tepraloxymid (ISO), — non più di 70 % di una frazione di petrolio costituita da idrocarburi aromatici	0 %	-	31.12.2021
ex 3808 93 90	10	Preparazione sotto forma di granuli, contenente in peso: — almeno il 38,8 %, ma non più del 41,2 % di gibberelline A3, o — almeno il 9,5 %, ma non più del 10,5 % di gibberelline A4 e A7	0 %	-	31.12.2019
ex 3808 93 90	20	Preparazione composta da benzil(purin-6-il)ammina in una soluzione di glicole, contenente in peso: — 1,88 % o più ma non più del 2,00 % di benzil(purin-6-yl)ammina del tipo utilizzato nei regolatori di crescita per piante	0 %	-	31.12.2020
ex 3808 93 90	30	Soluzione acquosa contenente, in peso: — 1,8 % di para-nitrofenolato di sodio, — 1,2 % di orto-nitrofenolato di sodio, — 0,6 % di 5-nitroguaiacolato di sodio, destinata alla produzione di un regolatore di crescita per piante (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 3808 93 90	40	Polvere bianca mista contenente in peso: — 3 % o più ma non più del 3,6 % di 1-metilciclopropene con una purezza di oltre il 96 % e — contenente meno dello 0,05 % di impurità di 1-cloro-2-metilpropene e meno dello 0,05 % di impurità di 3-cloro-2-metilpropene destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di regolatori di crescita post-raccolta di frutti, ortaggi e piante ornamentali per l'uso con un generatore specifico (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 3808 93 90	50	Preparazione sotto forma di polvere, contenente in peso: — 55 % o più di gibberellina A4, — 1 % o più ma non più di 35 % di gibberellina A7, — 90 % o più di gibberellina A4 e gibberellina A7 combinate — non più del 10 % di una combinazione di acqua e di altre gibberelline naturali del tipo utilizzato nei regolatori di crescita per piante	0 %	-	31.12.2020
ex 3808 94 20	30	Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 32718-18-6) contenente: — 1,3-dicloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 77-48-5), — 1-bromo,3-cloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 16079-88-2) e — 1-cloro,3-bromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 126-06-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 3808 99 90	10	Oxamil (ISO) (CAS RN 23135-22-0) in una soluzione di cicloesano e	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		acqua			
ex 3808 99 90	20	Abamectina (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3809 91 00	10	Miscela di metilfosfonato di metile e di 5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2λ ⁵ -diossafosforan-5-ilmetile e di metilfosfonato di bis(5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2λ ⁵ -diossafosforan-5-ilmetile)	0 %	-	31.12.2018
ex 3809 92 00	20	Agente antischiuma costituito da una miscela di ossidipropanolo e 2,5,8,11-tetrametildodec-6-in-5,8-diolo	0 %	-	31.12.2019
ex 3810 10 00	10	Pasta per saldare e fondere, composta di una miscela di metalli e di resine contenenti, in peso: — tra il 70 % e il 90 % di stagno; — non più del 10 % di uno o più metalli di argento, rame, bismuto, zinco o indio, destinata all'industria elettrotecnica (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 19 00	10	Soluzione di più del 61 % ma non più del 63 % in peso di manganese metilciclopentadienile tricarbonile in un solvente di idrocarburi aromatici, contenente in peso non più di: — 4,9 % di 1,2,4-trimetil-benzene, — 4,9 % di naftalene e — 0,5 % di 1,3,5-trimetil-benzene	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 21 00	10	Sali dell'acido dinonilnaftalensolfonico, sotto forma di soluzione in oli minerali	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 21 00	12	Agente di dispersione contenente: — esteri di acido poliisobutenilsuccinico e pentaeritritolo (CAS RN 103650-95-9), — più del 35 % ma non oltre il 55 %, in peso, di oli minerali e — con un contenuto di cloro non superiore allo 0,05 % in peso, destinato alla produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 3811 21 00	13	Additivi contenenti: — alchilbenzenesolfonati (C16-C24) borati di magnesio e — oli minerali, con un totale di basicità (TBN) compreso tra 250 e 350, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 21 00	14	Agente di dispersione: — contenente poliisobutene succinimide derivato da prodotti di reazione delle polietilene poliammine con anidride poliisobutenilsuccinica (CAS RN 147880-09-9), — contenente più del 35 % ma non oltre il 55 %, in peso, di oli minerali, — con un contenuto di cloro, in peso, non superiore allo 0,05 %, e — avente un totale di basicità inferiore a 15, destinato alla produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 3811 21 00	15	Additivi, composti da: — bis[bis(tetrapropilene fenil)] bis(idrogeno ditiofosfato) di zinco (CAS RN 11059-65-7), — tiofosfato di trifenile (CAS RN 597-82-0), — fosfito di trifenile (CAS RN 101-02-0), e — oli minerali, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3811 21 00	16	(2) Detergente contenente: — sale di calcio di beta-amminocarbonil alchilfenolo (prodotto di reazione della base di Mannich dell'alchilfenolo) — più del 40 % ma non oltre il 60 %, in peso, di oli minerali e — avente un totale di basicità superiore a 120 destinato alla produzione di miscele di additive per oli lubrificanti (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 3811 21 00	17	Additivi contenenti: — principalmente diisobutilene solforato, — solfonato di calcio, — dialchil amminoalchil poliisobutilene succinato, e — oli minerali, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 21 00	18	Detergente contenente: — sulfonati di calcio alchiltoluene a catena lunga, — più del 30 % ma non oltre il 50 %, in peso, di oli minerali e — avente un totale di basicità superiore a 310 ma inferiore a 340 destinato alla produzione di miscele di additive per oli lubrificanti (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 3811 21 00	20	Additivi per oli lubrificanti, a base di composti organici complessi di molibdeno, sotto forma di soluzione in olio minerale	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 21 00	25	Additivi contenenti: — un copolimero di polimetacrilato di alchile (C8-C18) con N-[3-(dimetilammino)propil]metacrilammide, di peso molecolare medio (Mw) compreso tra 10 000 e 20 000, e — tenore, in peso, di oli minerali compreso tra 15 % e 30 %, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 21 00	27	Additivi contenenti: — almeno il 20 %, in peso, di un copolimero etilene-propilene modificato chimicamente da gruppi dell'anidride succinica in reazione con 4-(4-nitrofenilazo)anilina e 3-nitroanilina, e — oli minerali, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 21 00	30	Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, consistenti in sali di calcio dei prodotti della reazione del fenolo sostituito da poliisobutilene con acido salicilico e formaldeide, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura	0 %	-	31.12.2017
ex 3811 21 00	33	Additivi contenenti: — sali di calcio dei prodotti di reazione di eptilfenolo con formaldeide (CAS RN 84605-23-2), e — oli minerali, con un totale di basicità (TBN) compreso tra 40 e 100, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti o di detergenti sovrabasi destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 21 00	35	Additivi contenenti: — o-ammino poliisobutilenefenolo (CAS RN 78330-13-9), — poliisobutilene succinimide (CAS RN 84605-20-9),	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3811 21 00	37	— alchenilimidazolina (CAS RN 68784-17-8), — derivati della difenilamminanonilati (CAS RN 36878-20-3 e CAS RN 27177-41-9), e — tenore, in peso, di oli minerali compreso tra 30 % e 45 %, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽²⁾ <u>Additivi contenenti:</u> — un copolimero stirolo-anidride maleica esterificato con alcoli C4-C20, modificato dall'amminopropilmorfolina, e — tenore, in peso di oli minerali compreso tra 50 % e 75 %, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 21 00	45	<u>Additivi contenenti:</u> — un copolimero di metacrilato di alchile (C8-18) e N-[3-(dimetilammino)propil]metacrilammide, — un copolimero di etilene-propilene, — un copolimero di etilene-propilene modificato chimicamente con anidride succinica, 4-(4-nitrofenil) anilina e 3-nitroanilina, e — tenore, in peso, di oli minerali compreso tra 15 % e 30 %, con o senza un polimero metacrilico che abbassa il punto di scorrimento, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 21 00	48	<u>Additivi contenenti:</u> — alchilbenzensolfonati di magnesio (C20-C24) sovrabasi (CAS RN 231297-75-9) e — più del 25 % ma non più del 50 %, in peso, di oli minerali, con indice di alcalinità totale superiore a 350 ma non superiore a 450, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 21 00	50	<u>Additivi per oli lubrificanti,</u> — a base di alchilbenzensolfonati C16-24 di calcio (CAS RN 70024-69-0), — contenenti oli minerali, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura	0 %	-	31.12.2017
ex 3811 21 00	53	<u>Additivi contenenti:</u> — solfonato di petrolio di calcio sovrabasi (CAS 68783-96-0) avente un tenore, in peso, di solfonato del 15 % o più ma non superiore al 30 % e — più del 40 % ma non più del 60 %, in peso, di oli minerali, con indice di alcalinità totale compreso tra 280 e 420, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 21 00	55	<u>Additivi contenenti:</u> — polipropilbenzensolfonato di calcio con indice di alcalinità basso (CAS RN 75975-85-8) e — più del 40 % ma non più del 60 %, in peso, di oli minerali, con indice di alcalinità totale superiore a 10 ma non superiore a 25, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 21 00	57	<u>Additivi contenenti:</u> — una miscela a base di poliisobutilene succinimide, e — più del 40 % ma non più del 50 % in peso di oli minerali, con un totale di basicità superiore a 40, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3811 21 00	60	(2) Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, — a base di benzensolfonato sostituito da polipropilenile (CAS RN 75975-85-8), avente un contenuto in peso compreso fra il 25 % e il 35 %, — con un totale di basicità (TBN) compreso tra 280 e 320, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura	0 %	-	31.12.2017
ex 3811 21 00	63	Additivi contenenti: — una miscela sovrabasi di solfonati di petrolio di calcio (CAS RN 61789-86-4) e alchilbenzensolfonati di calcio sintetici (CAS RN 68584-23-6 e CAS RN 70024-69-0) con tenore totale di solfonato, in peso, del 15 % o più ma non superiore al 25 % e — più del 40 % ma non più del 60 %, in peso, di oli minerali, con indice di alcalinità totale compreso tra 280 e 320, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 21 00	65	Additivi contenenti: — una miscela a base di poliisobutilene succinimide (CAS RN 160610-76-4), e — più del 35 % ma non più del 50 % in peso di oli minerali, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore allo 0,7 % ma inferiore o uguale allo 1,3 %, con un totale di basicità superiore a 8, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 21 00	70	Additivi per oli lubrificanti, — contenenti poliisobutilene succinimide derivato da prodotti di reazione delle polietilene poliammine con anidride poliisobutenilsuccinica (CAS RN 84605-20-9), — contenenti oli minerali, — avente un contenuto di cloro compreso fra il 0,05 % e lo 0,25 % in peso, — con un totale di basicità (TBN) superiore a 20, usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura	0 %	-	31.12.2017
ex 3811 21 00	73	Additivi contenenti: — composti di succinimide borati (CAS RN 134758-95-5) e — oli minerali, — con basicità totale (TBN) superiore a 40, destinati ad essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 21 00	75	Additivi contenenti: — dialchilbenzensolfonati (C10-C14) di calcio, — contenenti in peso più del 40 % ma non più del 60 % di oli minerali, e con una basicità totale non superiore a 10, destinati ad essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 3811 21 00	77	Additivi antischiumogeni costituiti da: — un copolimero di acrilato di 2-etilene e di acrilato di etile, e — contenenti in peso più del 50 % ma non più dell'80 % di oli minerali destinati ad essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (2)	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3811 21 00	80	<p><u>Additivi contenenti:</u></p> <p>— succinimide di poli-isobutilene e di poliammina aromatica</p> <p>— <u>contenenti in peso più del 40 % ma non più del 60 % di oli minerali, e con un tenore di azoto maggiore di 0,6 % ma non superiore a 0,9 % in peso, destinati ad essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti</u></p> <p>(2)</p>	0 %	-	31.12.2020
ex 3811 21 00	83	<p><u>Additivi:</u></p> <p>— contenenti succinimide di poliisobutene derivato da prodotti di reazione delle polietilene poliammine con anidride poliisobutenilsuccinica (CAS RN 84605-20-9),</p> <p>— <u>contenenti in peso più del 31,9 % ma non più del 43,3 % di oli minerali,</u></p> <p>— <u>aventi un contenuto di cloro in peso non superiore allo 0,05 % e</u></p> <p>— <u>con una basicità totale (TBN) superiore a 20,</u></p> <p><u>destinati ad essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti</u></p> <p>(2)</p>	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 21 00	85	<p><u>Additivi,</u></p> <p>— <u>contenenti più del 20 % ma non più del 45 % in peso di oli minerali,</u></p> <p>— <u>a base di una miscela di sali di solfuro dodecilfenolo ramificato di calcio, con o senza diossido di carbonio,</u></p> <p><u>del tipo usato nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti</u></p>	0 %	-	31.12.2017
ex 3811 29 00	15	<p><u>Additivo contenente:</u></p> <p>— <u>prodotti della reazione di eptilfenolo ramificato con formaldeide, disolfuro di carbonio e idrazina (CAS RN 93925-00-9) e</u></p> <p>— <u>più del 15 % ma non più del 28 %, in peso, di solvente nafta aromatica leggera,</u></p> <p><u>destinato ad essere utilizzato nella produzione di oli lubrificanti</u></p> <p>(2)</p>	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 29 00	20	<p>Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di bis(2-metilpentan-2- il)acido ditiofosforico con propilene ossido, anidride fosforica e ammine delle catene alchiliche C12-14, usati come additivo concentrato per la produzione di oli lubrificanti</p>	0 %	-	31.12.2017
ex 3811 29 00	25	<p>Additivi contenenti almeno sali di ammine primarie e acidi mono- e di-alchilfosforici, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti</p> <p>(2)</p>	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 29 00	30	<p>Additivi per oli lubrificanti, contenenti oli minerali, consistenti in prodotti della reazione di butil-cicloesa-3-enecarbossilato, zolfo e fosfito di trifenile (CAS RN 93925-37-2), usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura</p>	0 %	-	31.12.2017
ex 3811 29 00	35	<p>Additivi composti da una miscela a base di imidazolina (CAS RN 68784-17-8), destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti</p> <p>(2)</p>	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 29 00	40	<p>Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di 2-metil-prop-1-ene con monocloruro di zolfo e solfuro di sodio (CAS RN 68511-50-2), aventi un contenuto di cloro in peso compreso fra lo 0,01 % e lo 0,5 %, usati come additivo concentrato per la produzione di oli lubrificanti</p>	0 %	-	31.12.2017
ex 3811 29 00	45	<p>Additivi costituiti da una miscela di adipati dialchilici (C7-C9), in cui l'adipato di diisooctile (CAS RN 1330-86-5) è superiore all'85 % in peso,</p>	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti (2)			
ex 3811 29 00	50	Additivi per oli lubrificanti, consistenti in una miscela di <i>N,N</i> -dialchil -2-idrossiacetamidi con catene alchiliche aventi una lunghezza compresa fra 12 e 18 atomi di carbonio (CAS RN 866259-61-2), usati come additivo concentrato per la produzione di oli per motore mediante processo di miscelatura	0 %	-	31.12.2017
ex 3811 29 00	55	Additivi costituiti da prodotti di reazione didifenilammine noneni ramificati contenenti: — in peso, più del 28 % ma al massimo il 35 % di 4-mononildifenilammina — in peso, più del 50 % ma al massimo il 65 % di 4,4'-dionildifenilammina — in peso, una percentuale totale di 2,4-dionildifenilammina e di 2,4'-dionildifenilammina non superiore al 5 %	0 %	-	31.12.2019
		destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti (2)			
ex 3811 29 00	60	Additivi contenenti: — principalmente diisobutilene solforato, — solfonato di calcio — dialchil amminoalchil poliisobutilene succinato, e destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 29 00	65	Additivi costituiti da una miscela solforata di olio vegetale, α -olefine a catena lunga e acidi grassi di tallolio, con un contenuto di zolfo pari ad almeno l'8 % ma non superiore al 12 % in peso, destinati ad essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 3811 29 00	70	Additivi composti da dialchilfosfiti (nei quali i gruppi alchilici contengono oltre l' 80 % in peso di gruppi oleilici, palmitilico e stearilici groups), destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 29 00	80	Additivi contenenti: — più del 70 % in peso di 2,5-bis (<i>tert</i> -nonilditio) — [1,3,4] -tiadiazolo (CAS RN 89347-09-1), e — più del 15 % in peso di 5- (<i>tert</i> -nonilditio) — 1,3,4-tiadiazolo- 2 (3H) -tione (CAS RN 97503-12-3), destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di oli lubrificanti (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 29 00	85	Additivi costituiti da una miscela di 1,1-diossido di 3-(isoalchilossi C9-11)tetraidrotiofene, ricca di C 10 (CAS RN 398141-87-2), destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di oli lubrificanti (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 90 00	10	Sale dell'acido dinonilnaftalensolfonico, in forma di soluzione in olio minerale	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 90 00	40	Soluzione di un sale di ammonio quaternario a base di poliisobutenil-succinimide, contenente in peso fra il 20 % e il 29,9 % di 2-etilesanolo	0 %	-	31.12.2017
* ex 3812 10 00	10	Accelerante di vulcanizzazione a base di granuli di difenil-guanidina (CAS RN 102-06-7)	0 %	-	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3812 20 90	10	plastificante, contenente: — bis(2-etilexil)-1,4-benzene dicarbossilato (CAS RN 6422-86-2) — fra il 10 % e il 60 % in peso di tereftalato di dibutile (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2018
* ex 3812 39 10	10	4,4'-isopropilidendifenolofosfito di alcol C12-15 contenente in peso almeno l'1 % ma non più del 3 % di bisfenolo A (CAS RN 96152-48-6)	0 %	-	31.12.2019
* ex 3812 39 90	20	Miscela contenente essenzialmente sebacato di bis(2,2,6,6-tetrametil-1-ottilossi-4-piperidile)	0 %	-	31.12.2018
* ex 3812 39 90	25	Fotostabilizzante UV contenente le seguenti sostanze: — α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-oxopropil]-ω-idrossipoli(ossi-1,2-etanedil) (CAS RN 104810-48-2); — α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-oxopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-oxopropossi]poli (ossi-1,2-etanedil) (CAS RN 104810-47-1); — polietilenglicole con peso molecolare medio (pm) pari a 300 (CAS RN 25322-68-3); — sebacato di bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) (CAS RN 41556-26-7), e — sebacato di metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil (CAS RN 82919-37-7)	0 %	-	31.12.2018
* ex 3812 39 90	30	Stabilizzanti composti contenenti, in peso, 15 % o più e non più di 40 % di perclorato di sodio e non più di 70 % di 2-(2-metossietossi)etano	0 %	-	31.12.2019
* ex 3812 39 90	35	Miscela contenente, in peso: — tra il 25 % e il 50 % di una miscela di esteri di tetrametilpiperidinil C15-18 (CAS RN 86403-32-9); — non più del 20 % di altri composti organici; — su substrato di polipropilene (CAS RN 9003-07-0)	0 %	-	31.12.2018
* ex 3812 39 90	40	Miscela di: — 80 % (± 10 %) in peso di 10-etil-4,4-dimetil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile, e — 20 % (± 10 %) in peso di 10-etil-4-[[2-[(2-etilesile)ossi]-2-ossoetil]-tio]-4-metil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile	0 %	-	31.12.2018
* ex 3812 39 90	55	Stabilizzante UV contenente: — 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(ottilossi)-fenolo (CAS RN 2725-22-6); e — polimero di N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperindil)-1,6-esandiammina e di 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 193098-40-7); o — polimero di N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperindil)-1,6-esandiammina e di 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 82451-48-7)	0 %	-	31.12.2021
* ex 3812 39 90	65	Stabilizzante per materie plastiche contenente: — 10-etil-4,4-dimetil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (CAS RN 57583-35-4), — 10-etil-4-[[2-[(2-etilesile)ossi]-2-ossoetil]-tio]-4-metil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (CASRN57583-34-3), e — mercaptoacetato di 2-etilesile (CAS RN 7659-86-1)	0 %	-	31.12.2021
* ex 3812 39 90	70	Fotostabilizzante, contenente: — esteri alchilici ramificati e lineari di acido 3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossibenzenpropanoico (CAS RN 127519-17-9),	0 %	-	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		e — acetato di 1-metossi-2-propile (CAS RN 108-65-6)			
* ex 3812 39 90	80	Stabilizzante UV contenente: — ammina bloccata: polimero di <i>N,N'</i> -bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperindil)-1,6-esandiammina e di 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 193098-40-7) e — o un assorbitore di raggi UV con o-idrossifenil triazina o — un composto fenolico modificato chimicamente	0 %	-	31.12.2017
ex 3814 00 90	20	Miscela contenente, in peso,: — 69 % o più e non più di 71 % di 1-metossipropan-2-olo, — 29 % o più e non più di 31 % di acetato di 1-metil-2-metossietile	0 %	-	31.12.2018
ex 3814 00 90	40	Miscela azeotropiche contenenti isomeri di etere nonafluorbutilmetilico e/o di etere nonafluorbutiletilico	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 12 00	10	Catalizzatore, sotto forma di granuli o di anelli di diametro di 3 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm, costituito da argento fissato su un supporto di ossido di alluminio, e contenente, in peso, 8 % o più e non più di 40 % di argento	0 %	-	31.12.2018
* ex 3815 19 90	10	Catalizzatore, costituito da triossido di cromo, triossido di dicromo o composti organometallici di cromo, fissato su un supporto di diossido di silicio, con un volume dei pori di 2 cm ³ /g o più, determinato secondo il metodo di assorbimento dell'azoto	0 %	-	31.12.2021
* ex 3815 19 90	13	Catalizzatore costituito da: — triossido di cromo (CAS RN 1333-82-0), — triossido di dicromo (CAS RN 1308-38-9), su un supporto di ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 3815 19 90	15	Catalizzatore, sotto forma di polvere, costituito da una miscela di ossidi di metalli fissati su un supporto di diossido di silicio, contenente in peso 20 % o più e non più di 40 % di molibdeno, bismuto e ferro calcolato insieme, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acrilonitrile (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 19 90	20	Catalizzatore, — sotto forma di sfere solide, — di diametro di 4 mm o più ed uguale o inferiore a 12 mm, e — costituito da una miscela di ossidi di molibdeno e altri ossidi di metalli, fissata su un supporto di diossido e/o ossido di alluminio, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 19 90	25	Catalizzatore sotto forma di sfere aventi diametro compreso fra 4,2 mm e 9 mm, costituito da una miscela di ossidi metallici contenenti principalmente ossidi di molibdeno, nichel, cobalto e ferro, fissato su un supporto di ossido di alluminio, destinato all'uso nella fabbricazione di aldeide acrilica (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 19 90	30	Catalizzatore contenente tetracloruro di titanio fissato su supporto di dicloruro di magnesio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di polipropilene (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 19 90	65	Catalizzatore costituito di acido fosforico legato chimicamente ad un supporto di diossido di silicio	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 19 90	70	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio e di	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		zirconio, fissati su un supporto di diossido di silicio			
ex 3815 19 90	75	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio e di cromo, fissati su un supporto di diossido di silicio	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 19 90	80	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di magnesio e di titanio, fissati su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di sospensione in oli minerali	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 19 90	85	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio, magnesio e titanio, fissati su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di polvere	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 19 90	86	Catalizzatore contenente tetracloruro di titanio su un supporto di dicloruro di magnesio, da utilizzare per la produzione di poliolefine ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2018
*ex 3815 19 90 ex 8506 90 00	87 10	Catodo, in rotoli, per pile a bottone zinco-aria (pile per protesi acustiche) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2017
ex 3815 90 90	16	Iniziatore a base di dimetilaminopropilurea	0 %	-	31.12.2017
ex 3815 90 90	18	Catalizzatore di ossidazione con un ingrediente attivo di di[manganese (1+)], 1,2-bis(ottaidro-4,7-dimetil-1 <i>H</i> -1,4,7-triazonina-1-il- <i>kN</i> ¹ , <i>kN</i> ⁴ , <i>kN</i> ⁷)etano-di- μ -osso- μ -(etanoato- <i>kO</i> , <i>kO'</i>)-, di[cloruro(1-)], usato per accelerare l'ossidazione chimica o lo sbiancamento (CAS RN 1217890-37-3)	0 %	-	31.12.2017
ex 3815 90 90	20	Catalizzatore, sotto forma di polvere, costituito da una miscela di tricoloruro di titanio e cloruro di alluminio, contenente, in peso: — 20 % o più e non più di 30 % di titanio e — 55 % o più e non più di 72 % di cloro	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 90 90	30	Catalizzatore costituito da una sospensione in olio minerale di: — complessi di tetraidrofurano di cloruro di magnesio e di cloruro di titanio (III) e — biossido di silicio — contenente 6,6 % (\pm 0,6 %) in peso di magnesio; e — contenente 2,3 % (\pm 0,2 %) in peso di titanio	0 %	-	31.12.2020
ex 3815 90 90	33	Catalizzatore costituito da una miscela di diversi acidi solfonici di alchilnaftaleni, con catene di idrocarburi alifatici contenenti da 12 a 56 atomi di carbonio	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 90 90	40	Catalizzatore: — contenente ossido di molibdeno e altri ossidi di metalli, in una matrice di diossido di silicio, — sotto forma di cilindri cavi di lunghezza pari o superiore a 4 mm e pari o inferiore a 12 mm, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 90 90	50	Catalizzatore contenente tricoloruro di titanio, sotto forma di sospensione in esano o eptano contenente, in peso, sul prodotto senza esano o eptano, 9 % o più e non più di 30 % di titanio	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 90 90	70	Catalizzatore, costituito da una miscela di formiato di (2-idrossipropil)trimetilammonio e dipropilenglicoli	0 %	-	31.12.2019
*ex 3815 90 90	71	Catalizzatore, contenente <i>N</i> -(2-idrossipropilammonio)diabzibiciclo (2,2,2)	0 %	-	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		ottano-2-etil esanoato, dissolto in etano-1,2-diolo			
ex 3815 90 90	80	Catalizzatore costituito essenzialmente di acido dinonilnaftalendisolfonico sotto forma di soluzione in isobutanolo	0 %	-	31.12.2020
ex 3815 90 90	81	Catalizzatore, contenente, in peso, 69 % o più e non più di 79 % di 2-etilesanoato di (2-idrossi-1-metiletil)trimetilammonio	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 90 90	85	Catalizzatore a base di alluminosilicato (zeolite), destinato all'alchilazione di idrocarburi aromatici, alla transalchilazione di idrocarburi alchilaromatici o all'oligomerizzazione di olefine (2)	0 %	-	31.12.2017
ex 3815 90 90	86	Catalizzatore, sotto forma di barrette tonde, costituito da silicato di alluminio (zeolite), contenente, in peso, 2 % o più e non più di 3 % di ossidi di metalli delle terre rare e meno di 1 % di ossido di sodio	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 90 90	88	Catalizzatori, a base di cloruro di titanio e di cloruro di magnesio, con un tenore in peso calcolato sul prodotto privato di oli o esano: — uguale o superiore a 4 %, ma non superiore a 10 % di titanio e — uguale o superiore a 10 %, ma non superiore a 20 % di magnesio	0 %	-	31.12.2018
*ex 3815 90 90	89	Batteri Rhodococcus rhodocrous J1, contenenti enzimi, in una sospensione di gel di poliacrilamide o nell'acqua, destinati ad essere utilizzati come catalizzatore nella produzione di acrilamide mediante idratazione dell'acrilonitrile (2)	0 %	-	31.12.2021
ex 3817 00 50	10	Miscela di alchilbenzeni (C 14-26) contenente in peso: — tra il 35 % e il 60 % di eicosilbenzene; — tra il 25 % e il 50 % di docosilbenzene; — tra il 5 % e il 25 % di tetracosilbenzene	0 %	-	31.12.2018
ex 3817 00 80	10	Miscela di alchilbenzeni, con tenore, in peso: — di esadecilnaftalene pari a 88 % o più ma non superiore a 98 % — di diesadecilnaftalene pari a 2 % o più ma non superiore a 12 %	0 %	-	31.12.2018
ex 3817 00 80	20	Miscela di alchilbenzeni ramificati contenente principalmente dodecilbenzeni	0 %	-	31.12.2018
*ex 3817 00 80	30	Alchilnaftaleni in miscele, modificati con catene alifatiche di lunghezza variabile da 12 a 56 atomi di carbonio	0 %	-	31.12.2021
ex 3819 00 00	20	Fluido idraulico resistente al fuoco a base di estere fosfato	0 %	-	31.12.2018
ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Distillato di acidi grassi di palma, idrogenati e non, con tenore di acidi grassi liberi dell'80 % o superiore, destinati alla fabbricazione di: — acidi grassi monocarbossilici industriali della voce 3823; — acido stearico della voce 3823; — acido stearico della voce 2915; — acido palmitico della voce 2915 o — preparazioni di alimenti per animali della voce 2309 (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Oli acidi di palma di raffinazione destinati alla fabbricazione di: — acidi grassi monocarbossilici industriali della voce 3823; — acido stearico della voce 3823; — acido stearico della voce 2915; — acido palmitico della voce 2915; o	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		<u>— preparazioni di alimenti per animali della voce 2309</u> (2)			
* ex 3824 99 15	10	Silicato di alluminio acido (zeolite artificiale del tipo Y), sotto forma di sodio, contenente, in peso, 11 % o meno di sodio calcolato come ossido di sodio, sotto forma di barrette tonde	0 %	-	31.12.2018
* ex 3824 99 92	21	Soluzione di 2-cloro-5-(clorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) in toluene	0 %	-	31.12.2020
* ex 3824 99 92	22	<u>Soluzione acquosa contenente in peso</u> — non meno del 38 % ma al massimo il 42 % di 2-(3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il)etanamina (CAS RN 658066-44-5), — non meno del 21 % ma al massimo il 25 % di acido solforico (CAS RN 7664-93-9) e — non meno dell'1 % ma al massimo il 2,9 % di metanolo (CAS RN 67-56-1)	0 %	-	31.12.2020
* ex 3824 99 92	23	Complessi di titanio (IV) butilsolfato (CAS RN 109037-78-7), disciolti in etanolo e 2-propanolo (CAS RN 109037-78-7)	0 %	-	31.12.2020
* ex 3824 99 92	24	<u>Miscela contenente due o più dei seguenti acrilati:</u> — acrilati uretanici, — glicoldiacrilato di tripropilene, — acrilato di bisfenol A etossilato o — diacrilato di poli(etilenglicole) 400	0 %	-	31.12.2021
* ex 3824 99 92	32	Miscela di isomeri di divinilbenzene e di isomeri di etilvinilbenzene, contenente, in peso, il 56 % o più di divinilbenzene ma non più dell'85 % (CAS RN 1321-74-0)	0 %	-	31.12.2019
* ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Preparazioni anticorrosione, costituite da sali di acidi <u>dinonilnaftalensolfonico, presentate sia:</u> — su un supporto di cera minerale, anche modificata chimicamente, sia — sotto forma di soluzione in solventi organici	0 %	-	31.12.2018
* ex 3824 99 92	34	Oligomero di tetrafluoroetilene, con un gruppo terminale iodoetilico	0 %	-	31.12.2018
* ex 3824 99 92	35	Preparazioni contenenti non meno di 92 % ma non più di 96,5 %, in peso, di 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenzilidene)-D-glucitolo e contenenti anche derivati dell'acido carbossilico e un alchilsolfato	0 %	-	31.12.2017
* ex 3824 99 92	36	Fosfonato fenato di calcio, disciolto in olio minerale	0 %	-	31.12.2021
* ex 3824 99 92	37	Miscela di acetati di 3-butilene-1,2-diol con un contenuto in peso pari o superiore al 65 % ma non superiore al 90 %	0 %	-	31.12.2018
* ex 3824 99 92	39	Preparazioni contenenti non meno di 47 %, in peso, di 1,3:2,4-bis-O-benzilidene-D-glucitolo	0 %	-	31.12.2017
* ex 3824 99 92	42	Preparato di acido tetraidro- α -(1-naftilmetil)furan-2-propionico (CAS RN 25379-26-4) in toluene	0 %	-	31.12.2018
* ex 3824 99 92	44	<u>Preparazione contenente, in peso, una percentuale:</u> — uguale o superiore all'85 % ma non superiore al 95 % di α -4-(2-ciano-2-butossicarbonil)vinil-2-metossi-fenil- ω -idrossiesa(ossietilene), e	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		— uguale o superiore al 5 % ma non superiore al 15 % di monopalmitato di polioossietilene (20) sorbitano			
* ex 3824 99 92	45	Preparazione costituita essenzialmente di γ -butirrolattone e di sali di ammonio quaternario, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (2)	0 %	-	31.12.2018
* ex 3824 99 92	46	Dietilmossiborano (CAS RN 7397-46-8) sotto forma di soluzione in tetraidrofurano	0 %	-	31.12.2020
* ex 3824 99 92	47	Preparazione, contenente: — ossido di trioctilfosfina (CAS RN 78-50-2), — ossido di dioctilossilfosfina (CAS RN 31160-66-4), — ossido di octilossilfosfina (CAS RN 31160-64-2) e — ossido di triossilfosfina (CAS RN 3084-48-8)	0 %	-	31.12.2017
* ex 3824 99 92	48	Miscela di: — 3,3-bis(2-metil-1-ottil-1H-indol-3-il)ftalide (CAS RN 50292-95-0) e — etil-6'-(dietilammino)-3-osso-spiro-[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xantene]-2'-carbossilato (CAS RN 154306-60-2)	0 %	-	31.12.2017
* ex 3824 99 92	49	Preparazione a base di etossilato di 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecyn-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0)	0 %	-	31.12.2017
* ex 3824 99 92	50	Preparazione a base di carbonato di alchile che contiene anche un dispositivo assorbente di raggi ultravioletti, adoperata nella fabbricazione di lenti per occhiali (2)	0 %	-	31.12.2017
* ex 3824 99 92	51	Miscela contenente, in peso, 40 % o più e non più di 50 % di metacrilato di 2-idrossietile e 40 % o più e non più di 50 % di estere di glicerolo di acido borico	0 %	-	31.12.2018
* ex 3824 99 92	53	Preparazione costituita essenzialmente di glicole etilenico e: — sia di glicole dietilenico, di acido dodecandioico e di ammoniaca, — sia di N,N-dimetilformammide, — sia di γ -butirrolattone, — sia di ossido di silicio, — sia di idrogenoazelato di ammonio, — sia di idrogenoazelato di ammonio e di ossido di silicio, — sia di acido dodecandioico, di ammoniaca e di ossido di silicio, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (2)	0 %	-	31.12.2018
* ex 3824 99 92	54	Poli(tetrametilenglicole) bis[9-ossi-9H-tioxanten-1-ilossi]acetato] con una lunghezza media della catena polimerica inferiore a 5 unità monomeriche (CAS RN 813452-37-8)	0 %	-	31.12.2021
* ex 3824 99 92	55	Additivi per vernici e rivestimenti, contenenti: — una miscela di esteri dell'acido fosforico ottenuta per reazione di anidride fosforica con 4-(1,1-dimetilpropil) fenolo e copolimeri di alcole stiren allilico (CAS RN 84605-27-6), e — tenore, in peso, di alcole isobutilico compreso tra 30 % e 35 %	0 %	-	31.12.2018
* ex 3824 99 92	56	Poli(tetrametilene glicole) bis[(2-benzoile-fenossi)acetato] con una lunghezza media della catena polimerica inferiore a 5 unità monomeriche	0 %	-	31.12.2019
* ex 3824 99 92	57	Poli(etilenglicol) bis(p-dimetil)amminobenzoato con una lunghezza media della catena polimerica inferiore a 5 unità monomeriche	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3824 99 92	58	2-Idrossibenzonitrile, sotto forma di soluzione in <i>N,N</i> -dimetilformammide, contenente, in peso, 45 % o più e non più di 55 % di 2-idrossibenzonitrile	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 99 92	59	Terz-butanolato di potassio (CAS RN 865-47-4) sotto forma di soluzione in tetraidrofurano	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 99 92	60	Anidride N2-[1-(S)-etossicarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lisil-N2-carbossilica, in una soluzione di diclorometano al 37 %	0 %	-	31.12.2020
*ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorobifenile-2-ammina, sotto forma di soluzione in toluene contenente in peso 80 % o più, ma non oltre il 90 % di 3',4',5'-Trifluorobifenile-2-ammina	0 %	-	31.12.2020
*ex 3824 99 92	64	Preparazione contenente, in peso: — 89 % o più ma non più di 98,9 % di 1,2,3-trideoxi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilene]-nonitol; — 0,1 % o più ma non più di 1 % di coloranti; — 1 % o più ma non più di 10 % di fluoropolimeri	0 %	-	31.12.2021
*ex 3824 99 92	65	Miscela di <i>terz</i> -alchilammine primarie	0 %	-	31.12.2019
*ex 3824 99 92	68	Preparazione contenente in peso: — 20 % (\pm 1 %) di ((3-(sec-butil)-4-(decilossi)fenil)metanotriil)tribenzene (CAS RN 1404190-37-9), disciolta in: — 10 % (\pm 5 %) di 2-sec-butilfenolo (CAS RN 89-72-5) — 64 % (\pm 7 %) di nafta solvente (petrolio) frazione aromatica pesante, (CAS RN 64742-94-5) e — 6 % (\pm 1,0 %) di naftalene (CAS RN 91-20-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 3824 99 92	69	Preparazione contenente in peso: — almeno 80 % ma non più del 92 % di bis(fosfato di difenile) di bisfenolo A (CAS RN 5945-33-5) — almeno il 7 % ma non più del 20 % di oligomeri di bis(fosfato di difenile) di bisfenolo A e — al massimo l'1 % di fosfato di trifenile (CAS RN 101-02-0)	0 %	-	31.12.2020
*ex 3824 99 92	70	Miscela di 80 % (\pm 10 %) di 1-[2-(2-amminobutossi)etossi]but-2-ilammina e 20 % (\pm 10 %) di 1-([2-(2-amminobutossi)etossi]metil) propossi]but-2-ilammina	0 %	-	31.12.2019
*ex 3824 99 92	72	Derivati di N-(2-feniletil)-1,3-benzendimetanammina(CAS RN 404362-22-7)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 99 92	73	α -(2,4,6-Tribromofenil)- ω -(2,4,6-tribromofenossi)poli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilen)isopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)ossicarbonile]	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 99 92	74	Esteri di acidi grassi insaturi C6-24 e C16-18 con saccarosio (polisoiato di saccarosio) (CAS RN 93571-82-5)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 99 92 ex 3906 90 90	75 87	Soluzione acquosa di polimeri e di ammoniaca avente: — tenore, in peso, pari o superiore allo 0,1 %, ma inferiore o uguale allo 0,5 % di ammoniaca (CAS RN 1336-21-6) e — tenore, in peso, pari o superiore allo 0,3 %, ma inferiore o uguale al 10 % di policarbossilato (polimeri lineari di acido acrilico)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 99 92	76	Preparazione contenente: — il 74 % o più ma non oltre il 90 % in peso di (S)- α -idrossi-3-fenossi-	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		benzeneacetonitrile (CAS RN 61826-76-4) e — il 10 % o più ma non oltre il 26 % in peso di toluene (CAS RN 108-88-3)			
*ex 3824 99 92	78	Preparazioni contenenti una percentuale, in peso, uguale o superiore a 10 %, ma non superiore a 20 %, di esafluorofosfato di litio o uguale o superiore a 5 %, ma non superiore a 10 %, in peso, di perclorato di litio, miscelate con solventi organici	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 99 92	80	Complessi di dietilenglicole, propilenglicole e titanato di trietanolamina (CAS RN 68784-48-5) disciolti in dietilenglicole (CAS RN 111-46-6)	0 %	-	31.12.2017
*ex 3824 99 92	81	Preparazione costituita da: — 50 % (± 2 %) in peso di chelati di alluminio etil acetoacetati bialcossilati, — in un solvente di olio da inchiostro (minerale bianco) con punto di ebollizione tra 160° C e 180° C	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 99 92	82	Soluzione di t-butilcloruro dimetilsilano (CAS RN 18162-48-6) in toluene	0 %	-	31.12.2019
*ex 3824 99 92	83	Preparazione, costituita da due o più dei seguenti glicoli: — dipropilenglicole — tripropilenglicole — tetrapropilenglicole o — pentapropilenglicole	0 %	-	31.12.2017
*ex 3824 99 92	84	Preparazione costituita di 83 % o più, in peso, di 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene (diciclopentadiene), di gomma sintetica, anche contenente, in peso, 7 % o più di triciclopentadiene, e: — sia di un composto di alluminio-alchile, — sia di un complesso organico di tungsteno — sia di un complesso organico di molibdeno	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 99 92 ex 3824 99 93	86 57	Miscela di cristalli liquidi da adoperare nella fabbricazione di schermi (2)	0 %	-	31.12.2017
*ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo, idrossietilato	0 %	-	31.12.2020
*ex 3824 99 93	35	Paraffina con un livello di clorazione pari a 70 % o superiore	0 %	-	31.12.2019
*ex 3824 99 93	42	Miscela di bis{4-(3-(3-fenoxicarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfone, difniltoluene-2,4-dicarbamato e 1-[4-(4-aminobenzosulfonil)-fenil]-3-(3-fenoxicarbonilamino-tolil)-urea	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 99 93	50	Preparazione costituita da acesulfame potassio (CAS RN 55589-62-3) e da idrossido di potassio (CAS RN 1310-58-3)	0 %	-	31.12.2021
*ex 3824 99 93	53	Dimetacrilato di zinco (CAS RN 13189-00-9), contenente in massa al massimo il 2,5 % di 2,6-di-terz-butil-alfa-dimetil-amino-p-cresolo (CAS RN 88-27-7) in polvere.	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 99 93	55	Miscela contenente in peso — tra il 70 % e il 90 % di acido (S)-indol-2-carbossilico (CAS RN 79815-20-6) — tra il 10 % e il 30 % di acido o-clorocinnamico (CAS RN 3752-25-8)	0 %	-	31.12.2021
*ex 3824 99 93	63	Miscela di fitosteroli, non in polvere, contenente in peso: — 75 % o più di steroli, — non più del 25 % di stanoli,	0 %	-	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (2)			
*ex 3824 99 93	70	Prodotto di reazione oligomerica, costituito di bis(4-idrossifenil)solfone e di 1,1'-ossibis(2-cloroetano)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3824 99 93	73	Oligomero di tetrafluoroetilene, avente gruppi terminali tetrafluoroiodoetil	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 99 93	75	Miscela di fitosteroli, sotto forma di fiocchi e sfere, contenente, in peso, 80 % o più di steroli e non più di 4 % di stanoli	0 %	-	31.12.2019
*ex 3824 99 93	77	<u>Miscela di polveri contenente, in peso:</u> — l'85 % o più di diacrilato di zinco (CAS RN 14643-87-9) — e non più del 5 % di 2,6-di-terz-butil-alfa-dimetilamino-p-cresolo (CAS RN 88-27-7)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	80 67	Pellicola costituita da ossidi di bario o calcio combinati con ossidi di titanio o zirconio, mescolati a un leganteacrilico	0 %	-	31.12.2019
*ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	83 85	<u>Preparazione contenente:</u> — C,C'-azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3), — ossido di magnesio (CAS RN 1309-48-4) e — bis(p-toluene solfinato) di zinco (CAS RN 24345-02-6) in cui la formazione di gas di C,C'-azodi(formammide) ha luogo a 135 °C	0 %	-	31.12.2017
*ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	85 57	Particelle di diossido di silicio sulle quali sono legati in modo covalente composti organici, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) e cartucce per la preparazione di campioni (2)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 99 93	88	Miscela di fitosteroli derivati dal legno e da olii a base di legno (tallolio), sotto forma di polvere, contenenti in peso: — una percentuale di sitosteroli pari o superiore al 60 % ma non superiore all'80 %, — una percentuale di campesteroli non superiore al 15 %, — una percentuale di stigmasteroli non superiore al 5 %, — una percentuale di betasitostanoli non superiore al 15 %	0 %	-	31.12.2017
*ex 3824 99 96	35	Bauxite calcinata (refrattaria)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 99 96	37	Fosfato strutturato di silicato di alluminio	0 %	-	31.12.2019
*ex 3824 99 96	46	<u>Granulato di ferrite di manganese e zinco, contenente in peso:</u> — 52 % o più ma non più del 76 % di ossido di ferro (III), — 13 % o più ma non più del 42 % di ossido di manganese (II) e — 2 % o più ma non più del 22 % di ossido di zinco	0 %	-	31.12.2020
*ex 3824 99 96	47	<u>Miscela di ossidi di metalli, sotto forma di polvere, contenente, in peso:</u> — sia 5 % o più di bario, di neodimio o di magnesio e 15 % o più di titanio, — sia 30 % o più di piombo e 5 % o più di niobio, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di pellicola dielettrica o destinata ad essere utilizzata come materiale dielettrico nella fabbricazione di condensatori ceramici multistrati (2)	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3824 99 96	48	Ossido di zirconio (ZrO ₂) stabilizzato con ossido di calcio (CAS 68937-53-1) contenente, in peso, 92 % o più ma non più del 97 % di ossido di zirconio	0 %	-	31.12.2020
*ex 3824 99 96	50	Nickel idrossido, drogato con zinco idrossido e cobalto idrossido in peso compreso fra il 12 % e il 18 %, del tipo usato per produrre elettrodi positivi per accumulatori	0 %	-	31.12.2017
*ex 3824 99 96	55	<u>Sostanza portante, sotto forma di polvere, costituita da:</u> — ferrite (ossido di ferro) (CAS RN 1309-37-1) — ossido di manganese (CAS RN 1344-43-0) — ossido di magnesio (CAS RN 1309-48-4) — copolimero stirene acrilato da miscelare con la polvere del toner nella fabbricazione di bottiglie o cartucce di inchiostro/toner per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer e fotocopiatrici (2)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 99 96	60	Magnesia fusa elettricamente, contenente in peso 15 % o più di triossido di dicromo	0 %	-	31.12.2021
*ex 3824 99 96	63	<u>Catalizzatore contenente in peso:</u> — il 52 % (± 10 %) di ossido rameoso (CAS RN 1317-39-1), — il 38 % (± 10 %) di ossido rameico (CAS RN 1317-38-0) e — il 10 % (± 5 %) di rame metallico (CAS RN 7440-50-8)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 99 96	65	<u>Silicato di alluminio e sodio, sotto forma di sfere di diametro di:</u> — sia 1,6mm o più ed uguale o inferiore a 3,4mm, — sia 4mm o più ed uguale o inferiore a 6mm	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 99 96	73	<u>Prodotto di reazione, contenente, in peso,:</u> — 1 % o più e non più di 40 % di ossido di molibdeno, — 10 % o più e non più di 50 % di ossido di nichel, — 30 % o più e non più di 70 % di ossido di tungsteno	0 %	-	31.12.2019
*ex 3824 99 96	75	<u>Sfere cave di alluminosilicato fuso contenenti alluminosilicato amorfo al 65-80 % con le seguenti caratteristiche:</u> — punto di fusione tra i 1600 °C e i 1800 °C, — densità di 0,6 – 0,8 g/cm ³ , utilizzate nella produzione di filtri di particelle per veicoli a motore (2)	0 %	m ³	31.12.2018
*ex 3824 99 96	77	Preparazione costituita da 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolo e biossido di silicio	0 %	-	31.12.2019
*ex 3824 99 96	79	<u>Pasta con un contenuto in peso:</u> — di rame pari o superiore al 75 % ma non superiore all'85 % e — ossidi inorganici, — cellulosa di etile e — un solvente	0 %	-	31.12.2017
*ex 3824 99 96	87	<u>Ossido di platino (CAS RN 12035-82-4) fissato su un supporto porosodi ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1), contenente, in peso:</u> — 0,1 % o più ma non più di 1 % di platino e — 0,5 % o più ma non più di 5 % di dicloruro di etilalluminio (CAS RN 563-43-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Miscela di metil esteri degli acidi grassi (MEAG) contenenti, in peso, almeno: — tra il 65 % e il 75 % di MEAG C12; — tra il 21 % e il 28 % di MEAG C14;	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		— tra il 4 % e l'8 %, di MEAG C16, destinati alla fabbricazione di detersivi e di prodotti per l'igiene personale e della casa (2)			
ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	30 39	Miscela di metil esteri degli acidi grassi (MEAG) contenenti, in peso, almeno: — tra il 50 % e il 58 % di MEAG C8; — tra il 35 % e il 50 % di MEAG C10, destinati alla chimica agraria e alla fabbricazione di ingredienti alimentari (per l'uomo e gli animali), di additivi per lubrificanti, di solventi, di componenti di olio lampante e accendifuoco (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	40 49	Miscela di metil esteri degli acidi grassi (MEAG) contenenti, in peso, almeno: — tra il 15 % e il 32 % di MEAG C16; — tra il 65 % e l'85 % di MEAG C18, destinati alla fabbricazione di detersivi e di prodotti per l'igiene personale e della casa, alla chimica agraria, alla fabbricazione di ingredienti alimentari (per l'uomo e gli animali), di additivi per lubrificanti, di solventi, di componenti di olio lampante e accendifuoco (2)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3901 10 10 ex 3901 90 80	20 50	1-butene-polietilene lineare a bassa densità (LLDPE) e alta fluidità (CAS RN 25087-34-7) in polvere, con — un tasso di fusione (MFR 190 °C / 2,16 kg) compreso fra 16 g / 10 min e 24 g / 10 min, — una densità (ASTM D 1505) compresa fra 0,922 g/cm ³ e 0,926 g/cm ³ e — una temperatura di rammollimento (vicat) di almeno 94 °C	0 %	-	31.12.2019
ex 3901 10 10	40	Polietilene lineare a bassa densità (PELBD) (CAS RN 9002-88-4), sotto forma di polvere — contenente, in peso, non più del 5 % di comonomero, — con indice di fusione pari o superiore a 15 g/10 min, ma inferiore o uguale a 60 g/10 min, e — con densità pari o superiore a 0,922 g/cm ³ , ma inferiore o uguale a 0,928 g/cm ³	0 %	m ³	31.12.2018
ex 3901 10 90	20	Polietilene, sotto forma di granuli, con densità relativa di 0,925 (± 0,0015) e indice di fluidità (melt flow index) di 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), destinato alla fabbricazione di fogli soffiati con valore di torbidità non superiore al 6 % e con allungamento a rottura (MD/TD) di 210/340 (2)	0 %	m ³	31.12.2018
*ex 3901 10 90	30	Granuli di polietilene, contenenti in peso 10 % o più ma non più di 25 % di rame	0 %	-	31.12.2021
ex 3901 20 90	10	Polietilene, in una delle forme dalla nota 6 b) del capitolo 39, di densità di 0,945 o più ed uguale o inferiore a 0,985, destinato alla fabbricazione di pellicola per nastri inchiostriatori per macchine da scrivere o nastri inchiostriatori simili (2)	0 %	m ³	31.12.2018
ex 3901 20 90	20	Polietilene, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 45 % di mica	0 %	-	31.12.2018
*ex 3901 90 80	53	Copolimero di etilene e acido acrilico (CAS RN 9010-77-9) con — un contenuto di acido acrilico non inferiore al 18,5 % ma non superiore	0 %	m ³	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		al 49,5 %, in peso (ASTM D4094), e — un indice di fluidità in massa pari o superiore a 14g/10 min (MFR 125 °C/2.16 kg, ASTM D1238)			
*ex 3901 90 80	55	Sale di zinco o di sodio di un copolimero di etilene e di acido acrilico, con: — un contenuto in peso di almeno il 6 % ma non superiore al 50 % di acido acrilico, e — un indice di fluidità pari o superiore a 1 g/10 min a 190 °C/2,16 kg (misurato conformemente alla norma ASTM D 1238)	0 %	-	31.12.2020
*ex 3901 90 80	57	Ottene polietilene lineare a bassa densità (PELBD), in forma granulare, usato nel processo di coestruzione di fogli per imballaggi flessibili destinati all'industria alimentare: — contenente 10 % o più, ma non oltre il 20 %, in peso, di ottene, — con indice di fusione pari o superiore a 9,0 ma inferiore a 10,0 (secondo la norma ASTM D1238 10.0/2.16), — con tasso di fusione (190°C /2,16 kg) compreso fra 0,4 g/10 min e 0,6 g/10 min, — con densità (ASTM D4703) pari o superiore a 0,909 g/cm ³ , ma inferiore o uguale a 0,913 g/cm ³ , — con un'area di gelificazione per 24,6 cm ³ non superiore a 20 mm ² ; e — un livello antiossidante non superiore a 240 ppm	0 %	m ³	31.12.2020
*ex 3901 90 80	63	Ottene polietilene lineare a bassa densità (PELBD), ottenuto con il metodo del catalizzatore Ziegler-Natta, in forma granulare, — contenente, in peso, più del 10 % ma non più del 20 % di copolimero, — con indice di fusione (MFR 190 °C / 2,16 kg) compreso fra 0,7 g/10 min e 0,9 g/10 min, e — con densità (ASTM D4703) pari o superiore a 0,911 g/cm ³ , ma inferiore o uguale a 0,913 g/cm ³ destinato al processo di coestruzione di fogli per imballaggi flessibili destinati all'industria alimentare (2)	0 %	m ³	31.12.2020
*ex 3901 90 80	65	Polietilene lineare a bassa densità (PELBD) (CAS RN 9002-88-4), sotto forma di polvere, — contenente, in peso, più del 5 % e non più dell'8 % di comonomero, — con indice di fusione pari o superiore a 15 g/10 min, ma inferiore o uguale a 60 g/10 min, e — con densità pari o superiore a 0,922 g/cm ³ , ma inferiore o uguale a 0,928 g/cm ³	0 %	m ³	31.12.2018
*ex 3901 90 80	67	Copolimero composto esclusivamente da monomeri di etilene e acido metacrilico in cui il contenuto di acido metacrilico in peso è pari o superiore all'11 %	0 %	-	31.12.2020
*ex 3901 90 80	70	Copolimero di etilene e di anidride maleica, contenente o no un altro comonomero di olefina, con un indice di fluidità pari o superiore a 1,3 g/10 min a 190°C/2,16 kg (misurato conformemente alla norma ASTM D 1238)	0 %	-	31.12.2020
*ex 3901 90 80	73	Miscela contenente in peso: — almeno l'80 % ma non più del 94 % di polietilene clorurato (CAS RN 64754-90-1) e — almeno il 6 % ma non più del 20 % di copolimero stirene-acrilico (CAS RN 27136-15-8)	0 %	-	31.12.2021
*ex 3901 90 80	80	Copolimero a blocchi di etilene con ottene in forma granulare: — di densità pari o superiore a 0,862 ma non superiore a 0,865, — estensibile fino ad almeno 200 % della sua lunghezza originale, — con isteresi del 50 % (±10 %), — con deformazione permanente uguale o inferiore al 20 %, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di pannolini per neonati	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		(2)			
*ex 3901 90 80	91	Resina ionomera, costituita di un sale di copolimero di etilene e di acido metacrilico	4 %	-	31.12.2018
*ex 3901 90 80	92	Polietilene clorosolfonato	0 %	-	31.12.2018
*ex 3901 90 80	93	Copolimero di etilene, di acetato di vinile e di monossido di carbonio, destinato ad essere utilizzato come plastificante nella fabbricazione di coperture di tetti (2)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3901 90 80	94	Miscela di copolimero a blocchi A-B, di polistirene e di copolimero etilene-butilene, e di copolimero a blocchi A-B-A, di polistirene, di copolimero etilene-butilene e di polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene	0 %	-	31.12.2018
*ex 3901 90 80	97	Polietilene clorato, sotto forma di polvere	0 %	-	31.12.2018
ex 3902 10 00	10	<u>Polipropilene senza plastificante e contenente non più di:</u> — 7 mg/kg di alluminio, — 2 mg/kg di ferro, — 1 mg/kg di magnesio, — 8 mg/kg di cloruro	0 %	-	31.12.2018
ex 3902 10 00	20	<u>Polipropilene, senza plastificante,</u> — di punto di fusione di più di 150 °C (secondo il metodo ASTM D 3417), — di calore di fusione di 15 J/g o più e non più di 70 J/g, — di allungamento a rottura di 1 000 % o più (secondo il metodo ASTM D 638), — di modulo elastico a trazione (tensile modulus) di 69 MPa o più e non più di 379 MPa (secondo il metodo ASTM D 638)	0 %	-	31.12.2018
ex 3902 10 00	30	Polipropilene, contenente non più di 1 mg/kg di alluminio, 0,05 mg/kg di ferro, 1 mg/kg di magnesio e 1 mg/kg di cloruro, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di imballaggi per lenti a contatto usa e getta (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3902 10 00	40	<u>Polipropilene, senza plastificanti, dalle seguenti caratteristiche:</u> — resistenza alla trazione tra 32 e 60MPa (secondo il metodo ASTM D638); — resistenza alla flessione tra 50 e 90MPa (secondo il metodo ASTM D790); — indice di fluidità (melt flow rate) a 230°C/2,16kgtra 5 e 15g/10min (secondo il metodo ASTM D1238); — contenente: — almeno il 40 %, ma non più dell'80 % del peso, di polipropilene, — almeno il 10 %, ma non più del 30 % del peso, di fibra di vetro, — almeno il 10 %, ma non più del 30 % del peso, di mica	0 %	-	31.12.2019
ex 3902 10 00	50	<u>Polipropilene altamente isotattico, colorato o meno, destinato alla fabbricazione di componenti in plastica per purificatori d'aria aventi le seguenti caratteristiche:</u> — densità pari, o superiore, a 0,880 g/cm3 ma inferiore a 0,913 g/cm3 (misurato secondo il metodo ASTM D1505), — carico di snervamento pari, o superiore a, 350 kg/cm2 ma inferiore a 390 kg/cm2 (misurato secondo il metodo ASTM D638), — temperatura d'inflessione pari, o superiore a, 135 °C sotto un carico di 0,45 MPa (misurato secondo il metodo ASTM 648) (2)	0 %	m ³	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3902 20 00	10	Poliisobutilene, di massa molecolare media in numero (M_n) di 700 o più ed uguale o inferiore a 800	0 %	-	31.12.2018
ex 3902 20 00	20	Poliisobutene idrogenato, sotto forma liquida	0 %	-	31.12.2018
ex 3902 30 00	91	Copolimero a blocchi A-B, di polistirene e un copolimero di etilene e di propilene, contenente, in peso, 40 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	-	31.12.2018
*ex 3902 30 00	95	<u>Copolimero a blocchi A-B-A, costituito da:</u> — un copolimero di propilene ed etilene e — 21 % (± 3 %) in peso di polistirene	0 %	-	31.12.2021
*ex 3902 30 00	97	<u>Copolimero di etilene e propilene liquido con:</u> — un punto di infiammabilità pari o superiore a 250 °C, — un indice di viscosità pari o superiore a 150, — una massa molecolare media in numero (M_n) pari o superiore a 650	0 %	-	31.12.2021
ex 3902 90 90	52	Miscela amorfa di copolimero poli-alfa-olefina di poli(propilene-co-1-butene) e resine idrocarburiche da petrolio	0 %	-	31.12.2018
ex 3902 90 90	55	Elastomero termoplastico con struttura copolimera con sequenza A-B-A di polistirene, poliisobutilene e polistirene, con un contenuto in peso di polistirene pari o superiore al 10 % ma non superiore al 35 %	0 %	-	31.12.2018
ex 3902 90 90	60	Resina alifatica 100 % non idrogenata (polimero), avente le seguenti caratteristiche: — liquida a temperatura ambiente — ottenuta mediante polimerizzazione cationica di monomeri di alcheni C-5 — con un peso molecolare medio numerico (M_n) di 370 (± 50) — con un peso molecolare medio ponderale (M_w) di 500 (± 100)	0 %	-	31.12.2019
ex 3902 90 90	92	Polimero di 4-metilpent-1-ene	0 %	-	31.12.2018
ex 3902 90 90	94	Poliolefine clorate, anche in soluzione o dispersione	0 %	-	31.12.2018
*ex 3902 90 90	98	Poli-alfa-olefina sintetica con una viscosità a 100° Celsius (misurata secondo il metodo ASTM D 445) compresa fra 3 e 9 centistokes e ottenuta mediante polimerizzazione di un miscuglio di dodecene e tetradecene, contenente al massimo il 40 % di tetradecene	0 %	-	31.12.2021
ex 3903 11 00	10	Sfere bianche di polistirene espanso aventi una conducibilità termica non superiore a 0,034 W/mK ad una densità di 14,0 kg/m ³ ($\pm 1,5$ kg/m ³), contenenti il 50 % di materiale riciclato	0 %	m ³	31.12.2018
*ex 3903 19 00	40	<u>Polistirene cristallino con:</u> — un punto di fusione compreso tra 268 °C e 272 °C — un punto di solidificazione compreso tra 232 °C e 247 °C, — contenente o non contenente additivi e materiale di riempimento	0 %	-	31.12.2021
*ex 3903 90 90	15	<u>Copolimero in granuli, contenente in peso:</u> — 78 \pm 4 % di stirene, — 9 \pm 2 % di acrilato di n-butile, — 11 \pm 3 % di metacrilato di n-butile, — 1,5 \pm 0,7 % di acido metacrilico e — fra lo 0,01 % e il 2,5 % di cera poliolefinica	0 %	-	31.12.2017
*ex 3903 90 90	20	<u>Copolimero in granuli, contenente in peso:</u> — 83 \pm 3 % di stirene,	0 %	-	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
* ex 3903 90 90	25	<p>— 7 ± 2 % di acrilato di n-butile, — 9 ± 2 % di metacrilato di n-butile e — fra lo 0,01 % e il 1 % di cera poliolefinica</p> <p><u>Copolimero in granuli, contenente in peso:</u> — 82 ± 6 % di stirene, — 13,5 ± 3 % di acrilato di n-butile, — 1 ± 0,5 % di acido metacrilico e — fra lo 0,01 % e l'8,5 % di cera poliolefinica</p>	0 %	-	31.12.2021
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Copolimero di α-metilstirene e stirene, con punto di rammollimento superiore a 113 °C	0 %	-	31.12.2018
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	40 50	Copolimero di stirene, di α-metilstirene e di acido acrilico, di massa molecolare media in numero (M _n) di 500 o più ed uguale o inferiore a 6000	0 %	-	31.12.2018
ex 3903 90 90	45	<p><u>Preparazione sotto forma di polvere contenente in peso:</u> — 86 % o più ma non più del 90 % di stirene/copolimero acrilico e — 9 % o più ma non più dell'11 % di acido grasso etossilato (CAS RN 9004-81-3)</p>	0 %	m ³	31.12.2019
ex 3903 90 90	46	<p><u>Copolimero in granuli contenente, in peso:</u> — il 74 % (± 4 %) di stirene, — il 24 % (± 2 %) N-butilacrilato e — dallo 0,01 % a un massimo del 2 % di acido metacrilico</p>	0 %	m ³	31.12.2020
ex 3903 90 90	55	<p><u>Preparazione sotto forma di sospensione acquosa contenente in peso:</u> — 25 % o più ma non più del 26 % di stirene/copolimero acrilico e — 5 % o più ma non più del 6 % di glicole</p>	0 %	-	31.12.2019
* ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Copolimero di stirene e di anidride maleica, parzialmente esterificato o interamente modificato chimicamente, avente peso molecolare medio (M _n) non superiore a 4500, sotto forma di fiocchi o di polvere	0 %	-	31.12.2021
ex 3903 90 90	65	Copolimero di stirene con 2,5-furandione e (1-metiletil) benzene sotto forma di fiocchi o polvere (CAS RN 26762-29-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 3903 90 90	70	<p><u>Copolimero in granuli contenente, in peso:</u> — il 75 % (± 7 %) di stirene e — il 25 % (± 7 %) di metilmetacrilato</p>	0 %	m ³	31.12.2020
ex 3903 90 90	80	<p><u>Granuli di copolimeri di stirene e divinilbenzene con diametro minimo di 150 µm e diametro massimo di 800 µm, contenenti, in peso:</u> — non meno del 65 % di stirene — non più del 25 % di divinilbenzene</p> <p>da utilizzare per la produzione di resine a scambio di ioni⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2018
ex 3903 90 90	86	<p><u>Miscela contenente in peso:</u> — fra il 45 % e il 65 % di polimeri di stirene — fra il 35 % e il 45 % di etere polifenilenico — non più del 10 % di altri additivi</p> <p>e con uno o più dei seguenti effetti speciali di colorazione: — effetto metallico o perlescente con un metamerismo angolare dovuto alla presenza di almeno lo 0,3 % di pigmento a scaglie — effetto fluorescente, caratterizzato da emissione di luce durante l'assorbimento di radiazioni ultraviolette — effetto bianco brillante, caratterizzato da L* non inferiore a 92, b* non</p>	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		superiore a 2 e a* compreso tra -5 e 7 sulla scala colorimetrica CIELab			
ex 3904 10 00	20	Polvere di cloruro di polivinile, non mescolata con altre sostanze o non contenente monomeri di acetato di vinile, con: — un grado di polimerizzazione di 1 000 (± 300) unità di monomero, — un coefficiente di trasmissione del calore (valore K) pari o superiore a 60 ma non superiore a 70, — un contenuto di materiale volatile in peso inferiore al 2,00 %, — un tasso di rifiuto al setaccio con maglie da 120µm non superiore all'1 % in peso, destinata alla fabbricazione di separatori di batterie (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Copolimero di cloruro di vinile, di acetato di vinile e di alcole vinilico, contenente, in peso: — 87 % o più e non più di 92 % di cloruro di vinile, — 2 % o più e non più di 9 % di acetato di vinile e — 1 % o più e non più di 8 % di alcole vinilico, in una delle forme previste dalle note 6 a) e b) del capitolo 39, destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 3215 o 8523 o ad essere utilizzato nella fabbricazione di rivestimenti per recipienti e sistemi di chiusura del tipo utilizzato per le derrate alimentari e le bevande (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3904 40 00	93	Copolimero di cloruro di vinile e di acrilato di metile, contenente, in peso, 80 % (± 1 %) di cloruro di vinile e 20 % (± 1 %) di acrilato di metile, sotto forma di emulsione acquosa	0 %	-	31.12.2018
ex 3904 50 90	92	Copolimero di metacrilato e cloruro di vinilidene destinato alla fabbricazione di monofilamenti (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 3904 61 00	20	Copolimero di tetrafluoroetilene e di trifluoro(eptafluoropropossi)etilene, contenente 3,2 % o più e non più di 4,6 % in peso di trifluoro(eptafluoropropossi)etilene e meno di 1 mg/kg di ioni fluoruro estraibili	0 %	-	31.12.2018
ex 3904 61 00	30	Politetrafluoroetilene, sotto forma di polvere, di una superficie specifica di 8 m ² /g o più ed uguale o inferiore a 12 m ² /g, di una distribuzione di dimensione di particella di 10 % inferiore a 10 µm e di 90 % inferiore a 35 µm e di una dimensione di particella media di 20 µm	0 %	-	31.12.2018
ex 3904 69 80	81	Polifluoruro di vinilidene (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 3904 69 80	85	Copolimero di etilene con clorotrifluoroetilene, modificato o no con esafluoroisobutilene, in polvere, con o senza carica	0 %	-	31.12.2017
ex 3904 69 80	93	Copolimero di etilene e di clorotrifluoroetilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	-	31.12.2018
ex 3904 69 80	94	Copolimero di etilene e di tetrafluoroetilene	0 %	-	31.12.2018
ex 3904 69 80	96	Policlorotrifluoroetilene, in una delle forme previste dalle note 6 a) e b) del capitolo 39	0 %	-	31.12.2018
ex 3904 69 80	97	Copolimero di clorotrifluoroetilene e di difluoruro di vinilidene	0 %	-	31.12.2018
ex 3905 30 00	10	Preparazione viscosa, composta essenzialmente di poli(alcole vinilico) (CAS RN 9002-89-5), un solvente organico e acqua, destinata al rivestimento di protezione dei dischi (<i>wafers</i>) nella fabbricazione di	0 %	-	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		semiconduttori (2)			
ex 3905 91 00	30	Copolimero idrosolubile di etilene e alcole vinilico (CAS RN 026221-27-2), contenente non più del 32 % in peso dell'unità monomerica etilene	0 %	-	31.12.2017
ex 3905 99 90	92	Polimero di vinilpirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetilene, contenente, in peso, 97 % o più e non più di 99 % di vinilpirrolidone, sotto forma di soluzione in acqua	0 %	-	31.12.2018
ex 3905 99 90	95	Polivinilpirrolidone esadecilato o eicosilato	0 %	-	31.12.2018
ex 3905 99 90	96	Polimero di formale di vinile, in una delle forme previste dalla nota 6b) del capitolo 39, di pesomolecolare medio ponderale (M _w) di 25 000 o più ed uguale o inferiore a 150 000 e contenente, in peso: — 9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, calcolati come acetato di vinile e — 5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, calcolati come alcole vinilico	0 %	-	31.12.2018
ex 3905 99 90	97	Povidone (DCI)-iodio (CAS RN 25655-41-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 3905 99 90	98	Poli(pirrolidone di vinile) parzialmente sostituito con gruppi triacontilici, contenente, in peso, 78 % o più e non più di 82 % di gruppi triacontilici	0 %	-	31.12.2018
3906 90 60		Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a diossido di silicio	0 %	-	31.12.2018
ex 3906 90 90	10	Prodotto di polimerizzazione di acido acrilico con piccole quantità di monomero polinsaturo, destinato alla fabbricazione di medicinali delle voci 3003 o 3004 (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3906 90 90	15	Resina fotosensibile costituita da acrilato modificato, monomero acrilico, catalizzatore (fotoiniziatore) e stabilizzatore	0 %	-	31.12.2018
ex 3906 90 90	27	Copolimero di metacrilato stearilico, acrilato isoottilico e acido acrilico, disciolto in palmitato di isopropile	0 %	-	31.12.2017
ex 3906 90 90	30	Copolimero di stirene, di metacrilato di idrossietilene e di acrilato di 2-etilene, di peso molecolare medio numerico (M _n) di 500 o più ed uguale o inferiore a 6 000	0 %	-	31.12.2018
ex 3906 90 90	33	Copolimero di tipo "core shell" di acrilato di butile e di metacrilato di alchile, con una granulometria non inferiore a 5 µm, ma non superiore a 10 µm	0 %	-	31.12.2020
ex 3906 90 90	35	Polvere bianca di copolimero di 1,2-etandiolo dimetacrilato di metilmetacrilato avente particelle di dimensione non superiore a 18 µm, insolubile in acqua	0 %	-	31.12.2018
ex 3906 90 90	37	Copolimero di trimetacrilato di trimetilolpropano e metacrilato di metile (CAS RN 28931-67-1), sotto forma di microsfele con diametro medio di 3 µm	0 %	-	31.12.2020
ex 3906 90 90	40	Polimero acrilico trasparente in imballaggi di peso non superiore a 1 kg, e non destinati alla vendita al dettaglio avente: — viscosità pari o inferiore a 50000 Pa·s a 120 °C, misurata secondo la norma ASTM D 3835, — peso molecolare medio ponderale (M _w) compreso tra 500 000 e	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		1 200 000, misurato con cromatografia di gelpermeazione (GPC), — un contenuto residuo di monomero inferiore all'1 %			
ex 3906 90 90	41	Poli(acrilato di metile) con una catena di alchil estere da C10 a C30	0 %	-	31.12.2019
ex 3906 90 90	50	Polimeri di esteri dell'acido acrilico, che presentano uno o più dei seguenti monomeri nella catena: — ossido di clorometile e vinile, — ossido di cloroetile e vinile, — clorometilstirene, — cloroacetato di vinile, — acido metacrilico, — estere monobutilico di acido butendioico, contenenti, in peso, non più di 5 % di ciascuna delle unità monomeriche, in una delle forme dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	-	31.12.2018
ex 3906 90 90	65	Poliacrilato di alchile, chimicamente modificato con cobalto, con una temperatura di fusione (Tm) di 65 °C (± 5 °C), misurata con analisi calorimetrica differenziale (DSC)	0 %	-	31.12.2018
ex 3906 90 90	73	Preparazione contenente in peso: — tra il 33 % e il 37 % di copolimero di metacrilato di butile e acido metacrilico, — tra il 24 % e il 28 % di propilenglicole e — tra il 37 % e il 41 % di acqua	0 %	-	31.12.2019
ex 3906 90 90	80	Polidimetilsilossano-graft-(poliacrilati; polimetacrilati)	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 10 00	10	Miscela di un copolimero triossan-ossirano e politetrafluoroetilene	0 %	-	31.12.2020
ex 3907 10 00	20	Poliossimetilene con gruppi terminali di acetile, contenente polidimetilsilossano e fibre di un copolimero di acido tereftalico e 1,4-fenildiammina	0 %	-	31.12.2020
ex 3907 20 11	10	Poli(ossido di etilene) di peso molecolare medio numerico (M _n) di 100 000 o più	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 20 11	20	Bis[Metossipoli(etilenglicole)]-maleimidopropionammide, chimicamente modificato con lisina, avente peso molecolare medio numerico (M _n) di 40 000	0 %	-	31.12.2018
*ex 3907 20 11	60	Preparazione contenente: — α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]-ω-idrossipoli(ossi-1,2-etandil) (CAS RN 104810-48-2) e — α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropossi]poli(ossi-1,2-etaniledil) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 3907 20 20	20	Politetrametilene-glicol-etero di peso molecolare medio ponderale Mw compreso tra 2 700 e 3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	-	31.12.2017
*ex 3907 20 20	25	Copolimero di ossido di propilene e ossido di butilene, monododecil-etero, contenente in peso — tra 48 % e 52 % al massimo di ossido di propilene e — tra 48 % e 52 % al massimo di ossido di butilene	0 %	-	31.12.2021
ex 3907 20 20	30	Miscela contenente, in peso, 70 % o più ma non oltre 80 % di un polimero di glicerolo e di 1,2-epossipropano e 20 % o più ma non oltre 30 % di un copolimero di maleato di dibutile e di N-vinil-2-pirrolidone	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3907 20 20	40	Copolimero di tetraidrofurano e tetraidro-3-metilfurano con peso molecolare medio numerico (M _n) di 3 500 (± 100)	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 20 20 ex 3907 20 99	50 75	Ossido di poli(p-fenilene) in polvere — con una temperatura di transizione vetrosa di 210 °C — con un peso molecolare medio ponderale (Mw) compreso fra 35 000 e 80 000 — con una viscosità intrinseca compresa fra 0,2 e 0,6 dl/gr	0 %	-	31.12.2019
ex 3907 20 99	15	Poli(ossipropilene) avente gruppi terminali di alcossisilile	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 20 99	30	Omopolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 20 99	35	Polietilenglicole modificato chimicamente con un gruppo isocianato contenente un gruppo carbodiimide, sotto forma di soluzione in acetato di 1-metil-2-metossietile	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 20 99	45	Copolimero di ossido di etilene e di ossido di propilene, avente gruppi terminali amminopropil e metossi	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 20 99	50	Polimero di perfluoropolietere con terminazione in vinile-silil o insieme di due componenti comprendente lo stesso polimero di tipo perfluoropolietere con terminazione in vinile-silil come ingrediente principale	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 20 99	55	Estere di succinimidile di acido propionico metossi di glicole di poli(etilene), di massa molecolare media in numero (M _n) di 5 000	0 %	-	31.12.2018
*ex 3907 20 99	60	Ossido di politetrametilene di-p-aminobenzoato	0 %	-	31.12.2021
ex 3907 20 99	65	L-lisina N-idrossisuccinimidil estere. alfa.,epsilon.-bis(carbammato di polietilene glicole monometilere) (CAS RN 266318-38-1) di massa molecolare media in numero (M _n) di 38 000 o più ed uguale o inferiore a 40 000	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 20 99	70	α-[3-(3-Maleimido-1-ossopropil)amino]propil-ω-metossi, poliossietilene (CAS RN 883993-35-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 3907 30 00	15	Resina epossidica, esente da alogeni, — contenente, in peso, più del 2 % di sostanze fosforose calcolate sul contenuto solido, legate chimicamente nella resina epossidica, — priva di cloruro idrolizzabile o contenente meno di 300 ppm di cloruro idrolizzabile, e — contenente solventi destinata alla produzione di fogli o rotoli preimpregnati del tipo destinato alla produzione di circuiti stampati (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 3907 30 00	25	Resina epossidica — contenente, in peso, una percentuale pari o superiore al 21 % di bromo, — priva di cloruro idrolizzabile o contenente meno di 500 ppm di cloruro idrolizzabile e — contenente solventi	0 %	-	31.12.2020
*ex 3907 30 00 ex 3926 99 96	40 70	Resina epossidica, contenente, in peso, 70 % o più di diossido di silicio, destinata all'incapsulamento di prodotti delle voci 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 o 8548 (2)	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3907 30 00	50	Resina epossidica liquida di 2-propenenitrile/epossido di 1,3-butadiene copolimero, priva di qualsiasi solvente, con: — un contenuto di zinco borato idrato non superiore al 40 % in peso, — un contenuto di triossido di diantimonio non superiore al 5 % in peso	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 30 00	60	Resina di poliglicerolo poliglicidil etero (CAS RN 118549-88-5)	0 %	-	31.12.2017
ex 3907 40 00	35	α -Fenossicarbonil- ω -fenossipoli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilene)isopropilidene(3,5-dibromo-1,4-fenilene)ossicarbonil](CAS RN 94334-64-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 40 00	70	<u>Policarbonato di cloruro di carbonile (fosgene) e bisfenolo A:</u> — contenente in peso fra il 12 % e il 26 % di un copolimero di cloruro di isoftaloile, cloruro di tereftaloile e resorcinolo — con gruppi terminali di p-cumilfenolo, e — con un peso molecolare medio ponderale (Mw) compreso fra 29 900 e 31 900	0 %	-	31.12.2019
ex 3907 40 00	80	Policarbonato di dicloruro carbonico, 4,4'-(1-metiletilidene)bis[2,6-dibromofenolo] e 4,4'-(1-metiletilidene)bis[fenolo] con gruppi terminali di 4-(1-metil-1-fenil)fenolo	0 %	-	31.12.2019
*ex 3907 69 00	10	Copolimero di acido tereftalico e di acido isoftalico con etilenglicole, butan-1,4-diolo e esan-1,6-diolo	0 %	-	31.12.2018
*ex 3907 69 00	40	<u>Pellets o granuli di poli(etilene tereftalato):</u> — con una densità uguale o superiore a 1,23 ma non superiore a 1,27 a 23°C e — contenenti, in peso, non più di 10 % di altri agenti modificanti o additivi	0 %	m ³	31.12.2021
*ex 3907 69 00 ex 3926 90 92	50 40	<u>Pacchetti flessibili (per polimeri sensibili all'ossigeno) prodotti da un laminato di:</u> — non oltre 75 μ m di polietilene, — non oltre 50 μ m di poliammide, — non oltre 15 μ m di polietilene tereftalato e — non oltre 9 μ m di alluminio aventi una resistenza alla trazione superiore a 70 N/15 mm e una velocità di trasmissione dell'ossigeno inferiore a 0,1 cm ³ /m ² /24 h a 0,1 MPa	0 %	-	31.12.2017
*ex 3907 69 00	60	Copolimero fissatore di ossigeno (secondo i metodi ASTM D 1434 e 3985), ottenuto a partire da acidi benzendicarbossilici, etilenglicole e polibutadiene sostituito da gruppi idrossi	0 %	-	31.12.2018
3907 70 00		Poli(acido lattico)	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 91 90	10	Prepolimero di ftalato di diallile, sotto forma di polvere	0 %	-	31.12.2019
*ex 3907 99 05	20	Copoliestere a cristalli liquidi con un punto di fusione di non meno di 270 °C, con o senza carica	0 %	-	31.12.2018
*ex 3907 99 80	10	Poli(ossi-1,4-fenilene carbonile) (CAS RN 26099-71-8), sotto forma di polvere	0 %	-	31.12.2018
*ex 3907 99 80	25	Copolimero, contenente il 72 % in peso di acido tereftalico e/o relativi isomeri e cicloesandimetanolo	0 %	-	31.12.2017
*ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poli(idrossialcanoati), consistenti prevalentemente in poli(3-idrossibutirrato)	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3907 99 80	40	Policarbonato di cloruro di carbonile (fosgene), bisfenolo A, resorcinolo, cloruro di isoftaloile, cloruro di tereftaloile e polisilossano, con gruppi terminali di p-cumilfenolo e un peso molecolare medio ponderale (Mw) compreso fra 24 100 e 25 900	0 %	-	31.12.2019
*ex 3907 99 80	60	Copolimero di acido tereftalico e di acido isoftalico con bisfenolo A	0 %	-	31.12.2017
*ex 3907 99 80	70	Copolimero di poli(etilene tereftalato) e di cicloesandimetano contenente più del 10 %, in peso, di cicloesandimetano	0 %	-	31.12.2019
*ex 3907 99 80	80	Copolimero, composto dal 72 % o più in peso di acido tereftalico e/o suoi derivati e da cicloesandimetano, completato da dioli ciclici e/o lineari	0 %	-	31.12.2020
ex 3908 90 00	10	Poli(imminometilene-1,3-fenilenemetileneimminoadipole), in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0 %	-	31.12.2018
ex 3908 90 00	30	Prodotto della reazione di miscela di acidi ottadecancarbossilici polimerizzati con politerdiamine alifatiche	0 %	-	31.12.2018
*ex 3908 90 00	55	Polimero di acido 1,4-benzendicarbossilico con 2-metil-1,8-ottanodiammina e 1,9-nonanodiammina (CAS RN 169284-22-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 3908 90 00	60	Copolimero, costituito da: — acido esandioico — acido 12-amminododecanoico — esaidro-2H-azepin-2-one e — 1,6-esandiammina	0 %	-	31.12.2017
ex 3908 90 00	70	Copolimero contenente: — 1,3-benzendimetanammina (CAS RN 1477-55-0) e — acido adipico (CAS RN 124-04-9) contenente o no acido isoftalico (CAS RN 121-91-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 3909 40 00	10	Prodotto di policondensazione di fenolo e di formaldeide, sotto forma di sfere cave di diametro inferiore a 150 µm	0 %	-	31.12.2018
ex 3909 40 00	20	Polvere di particelle in resina termoindurente nella quale le particelle magnetiche sono state distribuite uniformemente, destinata alla fabbricazione di toner per fotocopiatrici, fax, stampanti e dispositivi multifunzione (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 3909 40 00	30	Miscela di: — resina alchilfenol-formaldeide, bromurata o no, e — ossido di zinco	0 %	-	31.12.2017
ex 3909 40 00	40	Polimero in polvere composto da: — polimero di resina fenolica (CAS RN 9003-35-4) pari in peso all'80 % o più ma non oltre il 90 %, — fenolo (CAS RN 108-95-2) pari a non più del 5 %, — esametilentetrammina (CAS RN 100-97-0) pari in peso al 5 % o più ma non oltre il 15 %	0 %	-	31.12.2018
ex 3909 50 90	10	Fotopolimero liquido idrosolubile induribile a UV costituito da una miscela contenente, in peso: — il 60 % o più di oligomeri bifunzionali di poliuretano acrilato — il 30 % (± 8 %) di (met)acrilati monofunzionali e trifunzionali e — il 10 % (± 3 %) di (met)acrilati monofunzionali ossidrilati	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3909 50 90	20	Preparazione contenente in peso: — tra il 14 % e il 18 % di poliuretano etossilato modificato con gruppi idrofobici, — tra il 3 % e il 5 % di amido modificato enzimaticamente e — tra il 77 % e l'83 % di acqua	0 %	-	31.12.2019
ex 3909 50 90	30	Preparazione contenente in peso: — tra il 16 % e il 20 % di poliuretano etossilato modificato con gruppi idrofobici, — tra il 19 % e il 23 % di etere butilico di dietilenglicole e — tra il 60 % e il 64 % di acqua	0 %	-	31.12.2019
ex 3909 50 90	40	Preparazione contenente in peso: — tra il 34 % e il 36 % di poliuretano etossilato modificato con gruppi idrofobici, — tra il 37 % e il 39 % di propilenglicole e — tra il 26 % e il 28 % di acqua	0 %	-	31.12.2019
ex 3910 00 00	15	Dimetil, metil(propil(polipropilene ossido)) silossano (CAS RN 68957-00-6), trimetilsilossi terminato	0 %	-	31.12.2020
ex 3910 00 00	20	Copolimero a blocchi di poli(metil-3,3,3-trifluoropropilsilossano) e di poli[metil(vinil)silossano]	0 %	-	31.12.2018
*ex 3910 00 00	25	Preparazioni contenenti in peso: — 0 % o più di 2-idrossi-3- [3- [1,3,3,3-tetrametil-1- [(trimetilsilil) ossi] disilossanil] proposi] propil-2-metil-2-propionato (CAS RN 69861-02-5) — 10 % o più di polimero di silicio α -butildimetilsilil- ω -3-[(2-metil-1-osso-2-propen-1-yl)ossi]propil-terminato (CAS RN 146632-07-7)	0 %	-	31.12.2021
*ex 3910 00 00	35	Preparazioni contenenti in peso: — 30 % o più di α -butildimetilsilil- ω -(3-metacrilossi-2-idrossipropilossi)propildimetilsilil-polidimetilsilossano (CAS RN 662148-59-6) — 10 % o più di N,N – dimetilacrilammide (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2021
*ex 3910 00 00	40	Siliconi destinati alla fabbricazione di impianti chirurgici a lungo termine	0 %	-	31.12.2021
ex 3910 00 00	50	Adesivo a base di silicone sensibile alla pressione in un solvente contenente gomma copolimerica (dimetilsilossano/difenilsilossano)	0 %	-	31.12.2017
ex 3910 00 00	60	Polidimetilsilossano, anche con glicole polietilenico e trifluoropropil sostituiti, con gruppi terminali metacrilato	0 %	-	31.12.2019
ex 3910 00 00	70	Rivestimento di passivazione in silicone in forma primaria utilizzato per proteggere i bordi e impedire i cortocircuiti nei dispositivi a semiconduttore	0 %	-	31.12.2018
ex 3910 00 00	80	Monometacrilossipropil terminato poli(dimetilsilossano)	0 %	-	31.12.2019
ex 3911 10 00	81	Resina idrocarburica non idrogenata ottenuta mediante polimerizzazione di più del 75 % in peso di alcheni cicloalifatici da C-5 a C-12 e più del 10 % ma non più del 25 % in peso di alcheni aromatici che danno una resina idrocarburica con: — un indice di iodio superiore a 120 e — un colore Gardner di più di 10 per il prodotto puro o — un colore Gardner di più di 8 per una soluzione al 50 % in peso di toluene (da determinarsi con il metodo ASTM D6166)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3911 90 19	20	Insieme di due componenti, in rapporto di volume 1:1, per la produzione di	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		<p>polidiciclopentadiene termoindurente dopo miscelazione, contenenti entrambi:</p> <p>— 83 % o più, in peso, di 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene (diciclopentadiene),</p> <p>— una gomma sintetica,</p> <p>— anche contenenti, in peso, 7 % o più di triciclopentadiene.</p> <p>e contenenti ciascuno separatamente:</p> <p>— o un composto di alluminio-alchile,</p> <p>— o un complesso organico di tungsteno</p> <p>o un complesso organico di molibdeno</p>			
ex 3911 90 19	30	Copolimero di etilenoimina e ditiocarbamato di etilenoimina, in una soluzione acquosa di idrossido di sodio	0 %	-	31.12.2017
*ex 3911 90 19	40	Resina di formaldeide m-xilene	0 %	-	31.12.2021
ex 3911 90 19	50	Sale di sodio policarbossilato di 2,5-furandione e 2,4,4-trimetilpentene in polvere	0 %	-	31.12.2019
ex 3911 90 19	60	Formaldeide, polimero con 1,3-dimetilbenzene e terz-butil-fenolo (CAS RN 60806-48-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 3911 90 19	70	<p>Preparazione contenente:</p> <p>— acido cianico, C,C'-(1-metiletilidene)di-4,1-fenilene) estere, omopolimero (CAS RN 25722-66-1),</p> <p>— 1,3-Bis(4-cianofenil)propano (CAS RN 1156-51-0),</p> <p>— in una soluzione di butanone (CAS RN 78-93-3) con un tenore in peso inferiore al 50 %</p>	0 %	-	31.12.2019
ex 3911 90 99	25	Copolimero di viniltoluene e di α -metilstirene	0 %	-	31.12.2018
ex 3911 90 99	30	1,4:5,8- dimetanonaftalene, 2-etilidene-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-, polimero con 3a,4,7,7a- tetraidro- 4,7-metano-1H-indene, idrogenato	0 %	-	31.12.2020
ex 3911 90 99	35	Copolimero alternato di etilene e anidride maleica (EMA)	0 %	-	31.12.2020
ex 3911 90 99	40	Sale misto di calcio e di sodio di un copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile, con un tenore in calcio di 9 % o più ed uguale o inferiore a 16 % in peso	0 %	-	31.12.2018
ex 3911 90 99	45	Copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile	0 %	-	31.12.2018
ex 3911 90 99	53	Polimero idrogenato di 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalene con 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metano-1H-indene e 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluorene (CAS RN 503442-46-4)	0 %	-	31.12.2017
ex 3911 90 99	57	Polimero idrogenato di 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalene con 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluorene (CAS RN 503298-02-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 3911 90 99	65	Sale di calcio e di zinco di un copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile	0 %	-	31.12.2018
*ex 3911 90 99	86	Copolimero di metil vinil etere e anidride dell'acido maleico (CAS RN 9011-16-9)	0 %	-	31.12.2021
*ex 3912 11 00	30	Triacetato di cellulosa (CAS RN 9012-09-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 3912 11 00	40	Polvere di diacetato di cellulosa	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3912 39 85	10	Etilcellulosa non plastificata	0 %	-	31.12.2018
ex 3912 39 85	20	Etilcellulosa, sotto forma di dispersione acquosa contenente esadecan-1-olo e solfato di sodio e dodecile, contenente, in peso, (27 ± 3) % di etilcellulosa	0 %	-	31.12.2018
ex 3912 39 85	30	Cellulosa, idrossietilata e alchilata con catena di alchile di lunghezza di 3 atomi di carbonio o più	0 %	-	31.12.2018
*ex 3912 39 85	40	Ipromellosa (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 3912 39 85	50	Poliquaternio-10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 3912 90 10	10	<u>Acetato propionato di cellulosa, non plastificato, sotto forma di polvere:</u> — contenente, in peso, 25 % o più di propionile (secondo il metodo ASTM D 817-72) e — di viscosità uguale o inferiore a 120 poise (secondo il metodo ASTM D 817-72), destinato alla fabbricazione di inchiostri di stampa, di pitture, vernici e altri rivestimenti, e di rivestimenti reprografici (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3912 90 10	20	Idrossipropil-metilcellulosa ftalato	0 %	-	31.12.2018
ex 3913 90 00	85	Ialuronato di sodio sterile (CAS RN 9067-32-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 3913 90 00	92	Proteine, modificate chimicamente per carbossilazione e/o aggiunta di acido ftalico, con peso molecolare medio ponderale (M _w) compreso tra 100 000 e 300 000	0 %	-	31.12.2018
ex 3913 90 00	95	Acido condroitinsolforico, sale di sodio (CAS RN 9082-07-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 3916 20 00	91	Profili di poli(cloruro di vinile) del tipo utilizzato nella fabbricazione <u>dipalancolate e rivestimenti</u> , contenenti i seguenti additivi: — diossido di titanio — poli(metacrilato di metile) — carbonato di calcio — <u>agenti agglutinanti</u>	0 %	-	31.12.2019
ex 3916 90 10	10	<u>Barre con struttura cellulare contenenti in peso:</u> — poliammide-6 o anidride (poli)epossidica — dal 7 % al 9 % dipolitetrafluoroetilene se presente — dal 10 % al 25 % di filler inorganici	0 %	-	31.12.2018
ex 3917 32 00	91	Tubo costituito di un copolimero a blocchi di politetrafluoroetilene e di poliperfluoroalcoossitrifluoroetilene, di lunghezza uguale o inferiore a 600 mm, di diametro uguale o inferiore a 85 mm e di uno spessore di parete di 30 µm o più e uguale o inferiore a 110 µm	0 %	-	31.12.2018
ex 3917 40 00	91	Connettori in plastica dotati di guarnizioni O-ring, una molla di fissaggio e un sistema di rilascio per l'inserimento nei tubi flessibili del carburante delle automobili	0 %	-	31.12.2019
*ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Foglio riflettente costituito da uno strato di poliuretano avento, su un lato, contrassegni di sicurezza e perle di vetro incastrate e, sull'altro lato, uno strato adesivo, ricoperto su un lato o su entrambi i lati da una pellicola di protezione amovibile	0 %	-	31.12.2018
ex 3919 10 19	20	Rotoli di nastro adesivo (sui due lati):	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	<p>— ricoperti di gomma non vulcanizzata naturale o sintetica</p> <p>— di larghezza pari o superiore a 20mm ma non superiore a 40mm,</p> <p>— contenenti silicone, idrossido di alluminio, acrilico e uretano</p> <p><u>Pellicola di poliestere:</u></p> <p>— rivestita, da un lato, di un adesivo acrilico che si stacca col calore a temperature di 90 °C o più, ma non superiori a 200 °C, e di uno strato di poliestere e,</p> <p>— dall'altro lato, non rivestita o rivestita di un adesivo acrilico sensibile alla pressione o di un adesivo acrilico che si stacca col calore a temperature di 90 °C o più, ma non superiori a 200 °C, e di uno strato di poliestere</p>	0 %	-	31.12.2019
ex 3919 10 80	35	Foglio riflettente, formato da uno strato di poli(cloruro di vinile), da uno strato di poliestere alchidico, recante, su un lato, contrassegni di sicurezza contro la contraffazione, l'alterazione e la sostituzione dei dati o contro la duplicazione, o un contrassegno ufficiale per un determinato uso, visibile unicamente tramite illuminazione retroriflettente, e perle di vetro incastrate e, sull'altro lato, da uno strato adesivo, ricoperto su uno o entrambi i lati da uno strato di protezione amovibile	0 %	-	31.12.2018
ex 3919 10 80	37	<u>Foglio di politetrafluoroetilene:</u>	0 %	-	31.12.2020
		<p>— avente uno spessore di almeno 100µm,</p> <p>— avente una resistenza alla trazione di non più del 100 %,</p> <p>— rivestito da un lato con un adesivo al silicone sensibile alla pressione</p>			
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	40 43	<u>Pellicola di poli(cloruro di vinile) nera:</u>	0 %	-	31.12.2017
		<p>— con brillantezza superiore a 30 gradi, conformemente al metodo di analisi ASTM D2457,</p> <p>— ricoperta o no, su un lato, da una pellicola protettiva in poli(etilene tereftalato) e, sull'altro, da un adesivo sensibile alla pressione con scanalature e una pellicola protettiva amovibile</p>			
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	43 26	<u>Foglio di etilene/acetato di vinile:</u>	0 %	-	31.12.2020
		<p>— avente uno spessore di almeno 100 µm,</p> <p>— rivestito da un lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione o agli UV e una pellicola di poliestere o polipropilene</p>			
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Nastro rinforzato in schiuma polietilene, rivestito su entrambi i lati di adesivo in acrilico con microcanali sensibile alla pressione e su un lato di un foglio con uno spessore di applicazione pari o superiore a 0,38 mm e inferiore a 1,53 mm	0 %	-	31.12.2017
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	47 32	<u>Foglio di poliestere, poliuretano o policarbonato:</u>	0 %	-	31.12.2017
		<p>— con adesivo in polimero silicico sensibile alla pressione,</p> <p>— di spessore totale non superiore a 0,7 mm,</p> <p>— di larghezza totale pari o superiore a 1 cm, ma non superiore a 1 m,</p> <p>— anche in rotoli</p> <p>del tipo utilizzato per la protezione della superficie di prodotti delle voci 8521 e 8528</p>			
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 10 89	50 41 25	Pellicola adesiva costituita da una base di copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA) di spessore di 70 µm o più e da una parte adesiva di tipo acrilico dello spessore di 5 µm o più, da utilizzare nei processi di rettifica e	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		/ o taglio di dischi di silicio ⁽²⁾			
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 10 28 ex 3920 10 89	53 34 93 50	<u>Foglio di polietilene:</u> — dotato di adesivo sensibile alla pressione, non a base di gomma, in grado di aderire unicamente su superfici pulite e lisce, — di spessore totale compreso tra 0,025 mm e 0,7 mm, e — di larghezza totale compresa tra 6 cm e 1 m, — anche in rotoli, del tipo utilizzato per la protezione della superficie dei prodotti di cui alle voci 8521 e 8528	0 %	-	31.12.2017
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Nastro di schiuma acrilica, rivestito su un lato da un adesivo attivabile dal calore o da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e sull'altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e da un foglio di protezione amovibile, di un adesione (peel adhesion) ad un angolo di 90 ° superiore a 25 N/cm (secondo il metodo ASTM D 3330)	0 %	-	31.12.2017
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	<u>Foglio riflettente:</u> — costituito di una pellicola di policarbonato o di polimero acrilico integralmente stampata a secco su un lato con un motivo regolare, — ricoperto su uno o su entrambi i lati da uno o più strati di plastica o metallizzazione, — eventualmente ricoperto su un lato da uno strato adesivo e da un foglio di protezione amovibile	0 %	-	31.12.2018
ex 3919 10 80	60	Lastre laminate riflettenti che presentano un motivo regolare, costituite successivamente da uno strato di poli(metilmacrilato), uno strato di polimero acrilico contenente microprismi, uno strato di poli(metilmacrilato), uno strato di colla e di un foglio staccabile	0 %	-	31.12.2018
ex 3919 10 80	63	<u>Pellicola riflettente che consiste in</u> — uno strato di resina acrilica recante marcature contro la contraffazione, l'alterazione o la sostituzione dei dati o contro la duplicazione, o un contrassegno ufficiale per un determinato uso, — uno strato di resina acrilica con perle di vetro incastonate, — uno strato di resina acrilica indurita da un agente melamminico di reticolazione, — uno strato metallico, — un adesivo acrilico e — una pellicola amovibile	0 %	-	31.12.2020
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	70 75	<u>Rotoli di foglio di polietilene:</u> — dotata di un lato autoadesivo, — di uno spessore totale uguale o superiore a 0,025mm ma non superiore a 0,09mm, — di una larghezza totale uguale o superiore a 60 mm ma non superiore a 1110 mm, del tipo utilizzato per la protezione della superficie di prodotti delle voci 8521o 8528	0 %	-	31.12.2021
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	<u>Foglio riflettente autoadesivo, eventualmente segmentato:</u> — anche filigranato	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		<p>— con o senza un nastro di applicazione rivestito su un lato di adesivo;</p> <p>il foglio riflettente consiste di:</p> <p>— uno strato di polimero acrilico o vinilico,</p> <p>— uno strato di poli(metilmetacrilato) o policarbonato contenente microprismi,</p> <p>— uno strato di metallizzazione,</p> <p>— un foglio adesivo e</p> <p>— una pellicola amovibile</p> <p>— con o senza uno strato supplementare di poliestere</p>			
* ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	<p>Foglio riflettente autoadesivo costituito da diversi strati comprendenti:</p> <p>— un copolimero di resina acrilica,</p> <p>— poliuretano,</p> <p>— uno strato metallizzato recante, su un lato, marcature laser contro la contraffazione, l'alterazione o la sostituzione dei dati o la duplicazione, oppure un contrassegno speciale per un uso specifico,</p> <p>— microsferi di vetro e</p> <p>— uno strato adesivo con un rivestimento amovibile su uno o entrambi i lati</p>	0 %	-	31.12.2021
* ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	85 28	<p>Pellicola di poli(cloruro di vinile), di poli(etilene tereftalato), di polietilene o di qualsiasi altra poliolefina:</p> <p>— ricoperta, su un lato, da un adesivo acrilico sensibile ai raggi UV e da una protezione,</p> <p>— di uno spessore uguale o superiore a 65 µm senza protezione amovibile</p>	0 %	-	31.12.2019
* ex 3919 90 80	19	<p>Pellicola autoadesiva trasparente in poli(etilene tereftalato):</p> <p>— senza impurità o difetti,</p> <p>— ricoperta, su un lato, con un adesivo acrilico sensibile alla pressione e da una pellicola protettiva amovibile e, sull'altro lato, con uno strato antistatico di colina, composto organico ionizzato,</p> <p>— con o senza uno strato stampabile antipolvere costituito da un composto organico alchilico a catena lunga modificato,</p> <p>— di spessore totale, esclusa la pellicola protettiva amovibile, pari o superiore a 54 µm ma non superiore a 64 µm, e</p> <p>— di larghezza superiore a 1 295 mm ma non superiore a 1 305 mm</p>	0 %	-	31.12.2018
* ex 3919 90 80	23	<p>Foglio costituito da 1 a 3 spessori stratificati di poli(etilene tereftalato) e di un copolimero di acido tereftalico, di acido sebacico e di etilenglicole coperto su un lato da un rivestimento acrilico resistente all'abrasione e sull'altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione, da un rivestimento di metilcellulosa solubile nell'acqua e da un foglio di protezione di poli(etilene tereftalato)</p>	0 %	-	31.12.2018
* ex 3919 90 80	24	<p>Foglio stratificato riflettente:</p> <p>— costituito da uno strato di epossiacrilato stampato a secco su un lato in modo regolare,</p> <p>— ricoperto, su entrambi i lati, da uno o più strati di materia plastica e</p> <p>— su un lato da uno strato adesivo e da una pellicola amovibile</p>	0 %	-	31.12.2019
* ex 3919 90 80	25	<p>Pellicola consistente di un insieme a più strati di poli(etilene tereftalato) e di un copolimero di butilacrilato e di metilmetacrilato, ricoperto su un lato di uno strato di acrilico resistente all'abrasione contenente nanoparticelle di ossido di stagno e antimonio e nerofumo e sull'altro lato di un adesivo in acrilico sensibile alla pressione e di un foglio di protezione di poli(etilene tereftalato) rivestito di silicone</p>	0 %	-	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3919 90 80	27	Pellicola di poli(etilene tereftalato) con forza adesiva non superiore a 0,147 N/25 mm e scarica elettrostatica non superiore a 500 V	0 %	-	31.12.2018
*ex 3919 90 80	29	Pellicola di poliestere rivestita su ambedue i lati di un adesivo in acrilico e/o lattice sensibile alla pressione confezionato in rotoli di larghezza pari o superiore a 45,7 cm e non superiore a 132 cm (e fornito con un release liner)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3919 90 80	33	Pellicola trasparente autoadesiva in poli(etilene), priva di impurità e difetti, rivestita su un lato da un adesivo in acrilico sensibile alla pressione, con uno spessore compreso tra 60 µm e 70 µm e una larghezza compresa tra 1 245 mm e 1 255 mm	0 %	-	31.12.2018
*ex 3919 90 80	35	Rotoli di fogli riflettenti a strati, di larghezza superiore a 20 cm, goffrati con motivo regolare, consistenti in una pellicola di cloruro di polivinile rivestita su un lato di: — uno strato di poliuretano contenente microperle di vetro, — uno strato di polietilene vinilacetato, — uno strato adesivo, e — un foglio amovibile	0 %	-	31.12.2018
*ex 3919 90 80 ex 3920 49 10	36 95	Foglio laminato stampato con uno strato centrale di poli(cloruro di vinile), ricoperto da entrambi i lati di uno strato di poli(fluoruro di vinile), — anche con uno strato adesivo termosensibile o sensibile alla pressione, — anche con una pellicola di protezione amovibile, — con una tossicità, determinata con il metodo di prova ABD 0031, non superiore a 70 ppm di fluoruro di idrogeno, 120 ppm di cloruro di idrogeno, 10 ppm di cianuro di idrogeno, 10 ppm di ossidi di azoto, 300 ppm di monossido di carbonio e 10 ppm di solfuro di diidrogeno e anidride solforosa considerati complessivamente, — con infiammabilità entro 60 secondi, determinata con il metodo di prova FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83, non superiore a 130 mm, — con peso (esclusa la pellicola di protezione amovibile) di 240 g/m ² (± 30 g/m ²) senza lo strato adesivo, di 340 g/m ² (± 40 g/m ²) con lo strato adesivo termosensibile o di 330 g/m ² (± 40 g/m ²) con lo strato adesivo sensibile alla pressione	0 %	m ²	31.12.2017
*ex 3919 90 80	38	Pellicola autoadesiva costituita da: — uno strato superficiale composto principalmente di poliuretano mescolato con emulsioni di polimeri acrilici e biossido di titanio, — anche con un secondo strato contenente una miscela di copolimeri di etilene e di acetato di vinile reticolabile emulsioni polimere di acetato di vinile, — non più del 6 %, in peso, di altri additivi, — un adesivo sensibile alla pressione — ricoperta su un lato da una pellicola di protezione amovibile, — anche dotata di una pellicola protettiva sovrallaminata con autoadesivo separato, — di spessore totale non superiore a 400 µm	0 %	-	31.12.2017
*ex 3919 90 80	39	Fogli di poli(cloruro di vinile), di spessore inferiore a 1 mm, stratificati con sfere di vetro di diametro uguale o inferiore a 100 µm incorporate in una sostanza adesiva	0 %	-	31.12.2018
*ex 3919 90 80	40	Pellicola con uno spessore totale uguale o superiore a 40 µm, costituita da uno o più strati di pellicola di poliestere trasparente: — contenente almeno uno strato che riflette gli infrarossi con una riflettanza normale totale, secondo la norma EN 12898, uguale o superiore a 80 %, — avente su un lato uno strato la cui emissività normale, secondo la norma EN 12898, non è superiore a 0,2,	0 %	-	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3919 90 80	42	ricoperta sull'altro lato da un adesivo sensibile alla pressione e da una pellicola di protezione amovibile <u>Pellicola autoadesiva costituita da:</u> — un primo strato contenente una miscela di poliuretano termoplastico e di antiadesivo, — un secondo strato contenente un copolimero di anidride maleica, — un terzo strato contenente una miscela di polietilene a bassa densità, biossido di titanio e additivi, — un quarto strato contenente una miscela di polietilene a bassa densità, biossido di titanio, additivi e pigmenti colorati, — un adesivo sensibile alla pressione — ricoperta su un lato da una pellicola di protezione amovibile, — anche dotata di una pellicola protettiva sovrallaminata con autoadesivo separato, — di uno spessore non superiore a 400 µm	0 %	-	31.12.2017
*ex 3919 90 80 ex 3921 90 60	44 95	<u>Foglio laminato stampato</u> — con uno strato centrale di fibra di vetro, ricoperto su ciascun lato da uno strato di poli(cloruro di vinile), — ricoperto su un lato da uno strato di poli(fluoruro di vinile), — anche con uno strato adesivo sensibile alla pressione e una pellicola di protezione amovibile sull'altro lato, — con una tossicità, determinata dal metodo di prova ABD 0031, non superiore a 50 ppm di fluoruro di idrogeno, 85 ppm di cloruro di idrogeno, 10 ppm di cianuro di idrogeno, 10 ppm di ossidi di azoto, 300 ppm di monossido di carbonio e 10 ppm di solfuro di diidrogeno e anidride solforosa considerati complessivamente, — con infiammabilità entro 60 secondi, determinata con il metodo di prova FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83, non superiore a 110 mm, — con peso (esclusa la pellicola di protezione amovibile) di 490 g/m ² (± 45 g/m ²) senza lo strato adesivo o di 580 g/m ² (± 50 g/m ²) con lo strato adesivo sensibile alla pressione	0 %	m ²	31.12.2017
*ex 3919 90 80 ex 9001 20 00	47 40	Pellicola polarizzatrice in rotoli, composta da un foglio multistrato di alcool polivinilico inserito tra due fogli protettivi di triacetato di cellulosa, con una pellicola adesiva amovibile sensibile alla pressione su uno dei due lati	0 %	-	31.12.2017
*ex 3919 90 80	49	Fogli laminati riflettenti costituiti da una pellicola di poli(metilmetacrilato) goffrata su un lato con un motivo regolare, da una pellicola di polimero contenente microsferi di vetro, da uno strato adesivo e da un foglio staccabile	0 %	-	31.12.2018
*ex 3919 90 80	51	Foglio biassialmente orientato di poli(metacrilato di metile), di spessore compreso tra 50 µm e 90 µm, coperto su un lato da uno strato adesivo e da una pellicola amovibile	0 %	-	31.12.2018
*ex 3919 90 80	52	<u>Nastro di poliolefina bianca che consiste di:</u> — uno strato adesivo su una base di gomma sintetica con spessore non inferiore a 8 µm ma non superiore a 17 µm, — uno strato di poliolefina con spessore non inferiore a 28 µm ma non superiore a 40 µm, e — uno strato amovibile senza silicone di spessore inferiore a 1 µm	0 %	-	31.12.2020
*ex 3919 90 80	54	<u>Pellicola di poli(cloruro di vinile), ricoperta su un lato da</u> — uno strato di polimero — uno strato adesivo — un rivestimento protettivo amovibile munito di sfere schiacciate ai poli	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		e lavorato a sbalzo su un lato; coperta o meno, sull'altro lato, da uno strato adesivo e da uno strato di polimero metallizzato			
* ex 3919 90 80	60	Foglio riflettente contenente: — uno strato di poli(cloruro di vinile), — uno strato di poliuretano, — uno strato di microsferi di vetro, — uno strato contenente eventualmente un marchio di sicurezza e/o un marchio ufficiale che cambia aspetto secondo l'angolo di visualizzazione, — uno strato di alluminio metallizzato, e — un adesivo, ricoperto su un lato da un rivestimento amovibile	0 %	-	31.12.2020
* ex 3919 90 80	63	Pellicola coestrusa a tre strati, — ogni strato contenente una miscela di polipropilene e polietilene, — contenente, in peso, non più del 3 % di altri polimeri, — contenente o meno biossido di titanio nello strato centrale, — rivestita con un adesivo acrilico sensibile alla pressione e — con una pellicola amovibile — dallo spessore totale uguale o inferiore a 110 µm	0 %	-	31.12.2020
* ex 3919 90 80	65	Pellicola autoadesiva di spessore pari o superiore a 40 µm ma non superiore a 400 µm, consistente in uno o più strati di poli(etilene tereftalato) trasparente metallizzato, ricoperto su un lato da un rivestimento resistente alle scalfitture e dall'altro da un adesivo sensibile alla pressione e da una pellicola antiadesiva	0 %	-	31.12.2020
* ex 3919 90 80	67	Pellicola autoadesiva di materia plastica, costituita da: — uno strato di poli(olefina) di spessore superiore a 95 micron, ma inferiore o uguale a 110 micron; — uno strato adesivo di spessore superiore a 5 micron, ma inferiore o uguale a 15 micron; — uno strato a base di resina epossidica di spessore superiore a 4 micron, ma inferiore o uguale a 100 micron; — un rivestimento di poli(etilentereftalato) di spessore superiore a 35 micron, ma inferiore o uguale a 40 micron	0 %	m ²	31.12.2018
* ex 3919 90 80	70	Dischi autoadesivi per lucidare, anche rivestiti di un cuscinetto, in poliuretano microporoso	0 %	-	31.12.2020
* ex 3919 90 80	81	Pellicola con spessore minimo di 0,36 mm, composta di: — uno strato di poliestere goffrato, — uno strato di copolimero di isocianato caprolattone-cicloesilene, — un adesivo sensibile alla pressione con rivestimento amovibile su un lato	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 10 25 ex 3920 10 89	10 20	Fogli di spessore inferiore o uguale a 0,20 mm, di una miscela di polietilene e di un copolimero di etilene e di ottene-1, che presentano delle impressioni a forma di losanga, destinati a ricoprire su entrambi i lati una pellicola di gomma non vulcanizzata ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 10 25	20	Foglio di polietilene, del tipo utilizzato per i nastri inchiostatori per macchine da scrivere	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 10 28	30	Pellicola stampata goffrata — di polimeri di etilene — avente densità di almeno 0,94 g/cm ³ — con spessore di 0,019 mm ±0,003 mm	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		— con immagini permanenti composte da due illustrazioni diverse alternate la cui lunghezza individuale è pari o superiore a 525 mm			
ex 3920 10 28	91	Pellicola di poli(etilene) con impresso un motivo grafico ottenuto utilizzando quattro colori di base a inchiostro oltre a colori specialistici, per ottenere diversi colori a inchiostro su un lato della pellicola e un colore sul lato opposto. Il motivo grafico presenta inoltre le seguenti caratteristiche: — è ripetitivo e presenta la stessa spaziatura per tutta la lunghezza della pellicola; — presenta lo stesso allineamento sia che lo si guardi dal lato anteriore che da quello posteriore della pellicola	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 10 40	30	Pellicola coestrusa avente da sette a nove strati, essenzialmente di copolimeri di etilene o di polimeri funzionalizzati di etilene, consistente in: — una barriera a tre strati con un nucleo essenzialmente di etilene vinilalcole rivestito su ambo i lati da uno strato essenzialmente di polimeri ciclici di olefina, — ricoperto su entrambi i lati da uno o più strati di materiali polimerici, dallo spessore complessivo non superiore a 110µm	0 %	-	31.12.2017
ex 3920 10 40	40	Pellicola tubolare multistrato costituita essenzialmente di polietilene: — composta da una barriera a tre strati, con uno strato centrale di etilene-alcol vinilico rivestito su entrambi i lati con uno strato di poliammide, coperto su entrambi i lati con almeno uno strato di polietilene, — di spessore totale pari o superiore a 55 µm — con un diametro pari ad almeno 500 mm, ma non superiore a 600 mm	0 %	-	31.12.2020
*ex 3920 10 89	30	Foglio di etilene/acetato di vinile (EVA) con: — una superficie in rilievo con ondulazioni goffrate e — uno spessore superiore a 0,125 mm	0 %	-	31.12.2021
*ex 3920 10 89	40	Foglio composito formato da un rivestimento acrilico e laminato in uno strato di polietilene ad alta densità, di spessore totale uguale o superiore a 0,8 mm, ma inferiore a 1,2 mm	0 %	-	31.12.2021
ex 3920 20 21	30	Fogli di polipropilene biassialmente orientati, rivestiti di uno strato esterno di polietilene, di spessore totale uguale o superiore a 11,5 µm, ma non superiore a 13,5 µm	0 %	-	31.12.2018
*ex 3920 20 21	40	Fogli di pellicola di polipropilene a orientazione biassiale: — con spessore non superiore a 0,1 mm, — stampati su entrambi i lati con rivestimenti speciali per la stampa di elementi di sicurezza delle banconote	0 %	-	31.12.2021
ex 3920 20 29 ex 3920 20 80	55 93	Pellicola coestrusa avente da sette a nove strati, essenzialmente di copolimeri di propilene, consistente in: — una barriera a tre strati con un nucleo essenzialmente di etilene vinilalcole rivestito su ambo i lati da uno strato essenzialmente di polimeri ciclici di olefine, — ricoperta su entrambi i lati da uno o più strati di materiali polimerici, dallo spessore complessivo non superiore a 110 µm	0 %	-	31.12.2017
ex 3920 20 29	60	Foglio orientato monoassialmente, di spessore totale non superiore a 75µm, costituito da due o tre strati, ognuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e polietilene e da uno strato centrale contenente o no biossido di titanio, avente: — una resistenza alla trazione in direzione di macchina non inferiore a 120 MPa ma non superiore a 270 MPa — una resistenza alla trazione in direzione trasversale non inferiore a 10 MPa ma non superiore a 40 MPa	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		determinate con il metodo di prova ASTM D882/ISO 527-3			
ex 3920 20 29	70	Foglio orientato monoassialmente, costituito da tre strati, ognuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e da un copolimero di etilene e acetato di vinile, con uno strato centrale contenente o no biossido di titanio, avente: — uno spessore non inferiore a 55 µm ma non superiore a 97 µm, — un modulo di elasticità in direzione di macchina non inferiore a 0,30 GPa ma non superiore a 1,45 GPa e — un modulo di elasticità in direzione trasversale non inferiore a 0,20 GPa ma non superiore a 0,70 GPa	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 20 29	94	Foglio coestruso a tre strati, — ciascuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e polietilene, — contenente, in peso, non più del 3 % di altri polimeri, — con uno strato centrale contenente o no biossido di titanio, — con uno spessore totale uguale o inferiore a 70 µm	0 %	-	31.12.2017
ex 3920 20 80	92	Foglio o nastro stratificato, costituito da uno foglio di spessore di 181 µm o più ed uguale o inferiore a 223 µm da una miscela di un copolimero di propilene e di etilene e di un copolimero di stirene-etilene-butilene-stirene (SEBS) ricoperto su un lato di uno strato di un copolimero di stirene-etilene-butilene-stirene (SEBS) e di uno strato di poliestere	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 20 80	95	Foglio di polipropilene, confezionato in rotoli, avente le seguenti caratteristiche: — classe di infiammabilità: UL94V-0 per spessori superiori a 0,25mm e UL94VTM-0 per spessori superiori a 0,05mm ma inferiori a 0,25mm (determinata in base allo standard di infiammabilità UL-94) — tensione di ripartizione dielettrica compresa tra 13,1kV e 60,0kV (determinata in base al metodo di prova ASTM D149) — resistenza alla trazione in direzione di macchina compresa tra 30MPa e 33MPa (determinata in base al metodo di prova ASTM D882) — resistenza alla trazione in direzione trasversale compresa tra 22MPa e 25MPa (determinata in base al metodo di prova ASTM D882) — intervallo di densità compreso tra 0,988g/cm ³ e 1,035g/cm ³ (determinato in base al metodo di prova ASTM D792) — assorbimento d'acqua compreso tra 0,01 % e 0,06 % (determinato in base al metodo di prova ASTM D570) destinato alla fabbricazione di isolanti utilizzati nell'industria elettronica e elettrotecnica (2)	0 %	m ³	31.12.2017
ex 3920 43 10	92	Fogli di poli(cloruro di vinile), stabilizzati o contenenti stabilizzanti contro i raggi ultravioletti, senza fori, di spessore di 60 µm o più ed uguale o inferiore a 80 µm, e contenenti 30 parti o più e non più di 40 parti di plastificanti per 100 parti di poli(cloruro di vinile)	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Foglio di una riflessione speculare uguale o superiore a 70, misurata ad un angolo di 60 ° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito da uno o due strati di poli(cloruro di vinile) rivestiti su entrambi i lati da uno strato di materia plastica, di spessore di 0,26 mm o più ed uguale o inferiore a 1,0 mm, ricoperto sulla superficie brillante da un foglio protettivo di polietilene, in rotoli di larghezza di 1 000 mm o più ed uguale o inferiore a 1 450 mm, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 9403 (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 43 10	95	Foglio stratificato riflettente, costituito da una pellicola di poli(cloruro di vinile) e da una pellicola di un'altra materia plastica totalmente imbutita in modo regolare piramidale, ricoperto su un lato da una pellicola di	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		protezione amovibile			
ex 3920 49 10	30	<u>Pellicola di copolimero di cloruro (di polivinile)</u> — contenente in peso almeno il 45 % di filler — su supporto	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 51 00	20	Lastre di poli(metacrilato di metile) contenente triidrossido di alluminio, di spessore di 3,5 mm o più ed uguale o inferiore a 19 mm	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 51 00	30	Foglio biassialmente orientato di poli(metacrilato di metile), di spessore compreso tra 50 µm e 90 µm	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 51 00	40	Fogli di polimetilmetacrilato conformi alla norma EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 62 19	02	Foglio opaco coestruso di poli(etilene tereftalato), di spessore di 50 µm o più ed uguale o inferiore a 350 µm, costituito in particolare da uno strato contenente nerofumo	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 62 19	08	<u>Pellicola di poli(etilene tereftalato), non ricoperta di adesivo, di spessore uguale o inferiore a 25 µm:</u> — unicamente tinta in massa, — oppure tinta in massa e metallizzata su un lato	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 62 19	12	Fogli di poli(etilene tereftalato) soltanto, di spessore totale uguale o inferiore a 120 µm, costituiti da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestito di adesivi o altro materiale	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 62 19	18	Fogli stratificati di poli(etilene tereftalato) soltanto, di spessore totale uguale o inferiore a 120 µm, costituiti da uno strato soltanto metallizzato e da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestito di adesivi o altro materiale	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 62 19	20	Fogli di poliestere, riflettenti, che presentano delle impressioni a forma di piramide, destinati alla fabbricazione di autoadesivi e fasce di sicurezza, di indumenti di sicurezza e loro accessori, o di cartelle, sacchi, sacchetti ed altri contenitori simili ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 62 19	38	Foglio di poli(etilene tereftalato), di spessore uguale o inferiore a 12 µm, rivestito su un lato da uno strato di ossido di alluminio uguale o inferiore a 35 nm	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 62 19	48	<u>Fogli o rotoli di poli(etilene tereftalato):</u> — ricoperti su entrambi i lati da uno strato di resina epossidica acrilica, — di uno spessore totale di 37 µm (± 3 µm)	0 %	-	31.12.2020
ex 3920 62 19	52	Pellicola di poli(etilene tereftalato), di polietilene naftalato o di un poliestere simile, ricoperta su un lato di metalli e/o di ossidi di metalli, contenente, in peso, meno di 0,1 % di alluminio, di spessore inferiore o uguale a 300 µm e di resistività di superficie inferiore o uguale a 10 000 ohm (par quadrato) (secondo il metodo ASTM D 257-99)	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 62 19	60	<u>Pellicola di poli(etilene tereftalato):</u> — di spessore non superiore a 20 µm, — rivestita su almeno un lato da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice o dell'ossido di alluminio e di spessore non superiore a 2 µm	0 %	-	31.12.2017
ex 3920 62 19	73	Pellicola iridescente di poliestere e poli(metacrilato di metile)	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3920 69 00	40				
ex 3920 62 19	76	Foglio trasparente di poli(etilene tereftalato): — rivestito su entrambi i lati da strati di sostanze organiche su base acrilica aventi uno spessore di almeno 7 nm, ma non superiore a 80 nm, e con le seguenti caratteristiche: — tensione superficiale di almeno 36 dyne/cm, ma non superiore a 39 dyne/cm, — trasmissione della luce superiore al 93 %, — valore di opacità non superiore a 1,3 %, — spessore totale di almeno 10 µm, ma non superiore a 350 µm, — ampiezza di almeno 800 mm, ma non superiore a 1 600 mm	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 69 00	20	Fogli di poli(etilene naftalen-2,6-dicarbossilato)	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 69 00	50	Pellicola monostrato, a orientamento biassiale: — composta da oltre l'85 % in peso di acido polilattico e non più del 10,50 % in peso di un polimero a base di acido polilattico modificato, estere poliglicolico e talco, — con spessore di 20 µm o più ma non più di 120 µm — biodegradabile e compostabile (secondo il metodo EN 13432)	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 69 00	60	Pellicola monostrato, retrattile, a orientamento trasversale: — composta da oltre l'80 % in peso di acido polilattico e da più del 15,75 % in peso di additivi di acido polilattico modificato, — con spessore di 45 µm o più ma non più di 50 µm, — biodegradabile e compostabile (secondo il metodo EN 13432)	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 79 10	10	Fogli di fibra stratificata vulcanizzata verniciata di spessore non superiore a 1,5 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 3920 91 00	51	Film di butirrale di polivinile contenente, in peso, almeno il 25 %, ma non più del 28 %, di fosfato di tri-isobutile come plastificante	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 91 00	52	Pellicola di poli(butirrale di vinile): — contenente in peso una percentuale pari o superiore al 26 % ma inferiore al 30 % di bis(2-etil esanoato) di trietilene glicole come plastificante, — con uno spessore pari o superiore a 0,73 mm ma non superiore a 1,50 mm	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 91 00	91	Pellicola di poli(butirrale di vinile), avente una superficie colorata	3 %	-	31.12.2018
ex 3920 91 00	93	Foglio di poli(etilentereftalato), anche metallizzato su una o due facce, o foglio stratificato di fogli di poli(etilentereftalato), metallizzato soltanto sulle facce esterne, che presenta le caratteristiche seguenti: — una trasmissione della luce visibile pari o superiore al 50 %, — ricoperto su una o su entrambe le facce di uno strato di poli(butirrale di vinile) ma non spalmato di sostanza adesiva o altri materiali diversi dal poli(butirrale di vinile), — spessore totale non superiore a 0,2 mm, senza tener conto della presenza del poli(butirrale di vinile), e spessore del poli(butirrale di vinile) superiore a 0,2 mm	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 91 00	95	Pellicola di poli(butirrale di vinile) coestruso a tre strati, con una striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2'-etilenodiossietil bis(2-etilesanoato) come plastificante	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 92 00	30	Fogli di poliammide, — di spessore non superiore a 20 µm,	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3920 99 28	35	<p>— rivestiti su entrambi i lati da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice di uno spessore non superiore a 2 µm</p> <p>Fogli in polieterimide, in rotoli, con</p> <p>— spessore da 5 µm a 14 µm,</p> <p>— larghezza da 478 mm a 532 mm,</p> <p>— resistenza alla trazione di almeno 78 MPa (secondo la specifica JIS C-2318 per uno spessore di 50 µm),</p> <p>— allungamento a rottura del 50 % o superiore (secondo la specifica JIS C-2318 per uno spessore di 50 µm),</p> <p>— temperatura di transizione vetrosa (Tg) di 226 °C,</p> <p>— temperatura di esercizio continuo di 180 °C (secondo la specifica UL-746 B per uno spessore di 50 µm),</p> <p>— infiammabilità VTM-0 (secondo la specifica UL-94 per uno spessore di 25 µm)</p>	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 99 28	40	<p>Pellicola di polimeri contenente i seguenti monomeri:</p> <p>— politetrametilene-glicol-etere</p> <p>— bis(4-cicloesil isocianato)metano,</p> <p>— 1,4-butandiolo o 1,3-butandiolo,</p> <p>— con uno spessore uguale o superiore a 0,25 mm ma non superiore a 5,0 mm,</p> <p>— decorato con un motivo regolare a rilievo su una superficie</p> <p>— e ricoperto con un foglio protettivo staccabile</p>	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 99 28	45	<p>Pellicola trasparente di poliuretano metallizzata su un lato:</p> <p>— con una brillantezza superiore a 90 gradi conformemente al metodo di analisi ASTM D2457</p> <p>— ricoperta sul lato metallizzato di uno strato adesivo termoaderente in polietilene/polipropilene copolimero</p> <p>— ricoperta sull'altro lato di una pellicola protettiva in poli(etilene tereftalato)</p> <p>— con uno spessore totale di oltre 204 µm ma non superiore a 244 µm</p>	0 %	-	31.12.2018
*ex 3920 99 28	50	<p>Pellicola termoplastica di poliuretano con spessore compreso tra 250 µm e 350 µm, ricoperta da un lato con una pellicola protettiva rimovibile</p>	0 %	-	31.12.2021
ex 3920 99 28	55	<p>Pellicola termoplastica di poliuretano estruso avente le seguenti caratteristiche:</p> <p>— non autodesiva,</p> <p>— indice di giallo superiore a 1,0 ma inferiore o uguale a 2,5 per 10 mm di pellicola sovrapposta(determinato in base al metodo di prova ASTM E 313-10),</p> <p>— trasmissione luminosa superiore a 87 % per 10 mm di pellicola sovrapposta (determinata in base al metodo di prova ASTM D 1003-11),</p> <p>— spessore totale compreso tra 0,38 mm e 7,6 mm,</p> <p>— larghezza compresa tra 99 cm e 305 cm,</p> <p>del tipo utilizzato per la produzione di vetro stratificato di sicurezza</p>	0 %	-	31.12.2017
ex 3920 99 28	65	<p>Fogli di poliuretano termoplastico opaco in rotoli con:</p> <p>— larghezza di 1 640 mm (± 10 mm),</p> <p>— brillantezza compresa tra 3,3° e 3,8° (secondo il metodo ASTM D2457),</p> <p>— ruvidezza superficiale compresa tra 1,9 e 2,8 Ra (secondo il metodo ISO 4287),</p> <p>— spessore compreso tra 365 e 760 µm,</p> <p>— durezza di 90 (±4) (secondo il metodo Shore A (ASTM D2240)),</p> <p>— allungamento a rottura del 470 % (secondo il metodo EN ISO 527)</p>	0 %	m ²	31.12.2019
*ex 3920 99 28	70	<p>Fogli su rotoli di resina epossidica, con proprietà conduttrici, contenenti:</p>	0 %	-	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		<ul style="list-style-type: none"> — microsfele con un rivestimento metallico, incluse le leghe d'oro, — uno strato adesivo, — uno strato protettivo di silicone o poli(etilene tereftalato) su un lato, — uno strato protettivo di poli(etilene tereftalato) sull'altro lato e — di una larghezza uguale o superiore a 5 cm ma non superiore a 100 cm e — di una lunghezza uguale o inferiore a 2 000 m 			
ex 3920 99 28	75	<p>Fogli di poliuretano termoplastico in rotoli con:</p> <ul style="list-style-type: none"> — larghezza compresa tra 900 e 1016 mm, — finitura opaca, — spessore di 0,43 mm (\pm 0,03 mm), — allungamento a rottura compreso fra il 420 e il 520 %, — resistenza alla trazione di 55 N/mm² (\pm 3) (secondo il metodo EN ISO 527) — durezza di 90 (\pm 4) (secondo il metodo Shore A [ASTM D2240]), — ondulazione di 6,35 mm, — planarità di 0,025 mm 	0 %	m ²	31.12.2019
ex 3920 99 59	25	Pellicola di poli(1-clorotrifluoroetilene)	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 99 59	55	Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 99 59	65	Foglio di un copolimero di alcole vinilico, solubile in acqua fredda, di spessore di 34 μ m o più ed uguale o inferiore a 90 μ m, di un carico di rottura a trazione uguale o superiore a 20 MPa, ma non superiore a 55 MPa e di un allungamento a rottura uguale o superiore a 250 %, ma non superiore a 900 %	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 99 90	20	Pellicola conduttiva anisotropa, in rotoli, di larghezza di 1,5 mm o più ma non superiore a 3,15 mm e di lunghezza massima di 300 m, usata per unire componenti elettronici nella produzione di schermi LCD o al plasma	0 %	-	31.12.2018
ex 3921 13 10	10	Foglio di schiuma di poliuretano, di spessore pari a 3mm (\pm 15 %) e di densità pari a 0,09435 o più ma non superiore a 0,10092	0 %	-	31.12.2018
ex 3921 13 10	20	<p>Rotoli di schiuma di poliuretano a cellule aperte:</p> <ul style="list-style-type: none"> — aventi uno spessore di 2,29 mm (\pm 0,25 mm), — trattati in superficie con un promotore di adesione foraminoso e — laminati con una pellicola di poliestere e con uno strato di materiale tessile 	0 %	-	31.12.2017
ex 3921 19 00	30	<p>Blocchi con struttura cellulare, contenenti in peso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — poliammide-6 o anidride poli(epossidica) — dal 7 % al 9 % di politetrafluoroetilene presente — dal 10 % al 25 % di filler inorganici 	0 %	-	31.12.2018
ex 3921 19 00	40	<p>Foglio trasparente microporoso di polietilene con innesto di acido acrilico, sotto forma di rotoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> — di larghezza uguale o superiore a 98 mm, ma non superiore a 170 mm, — di spessore di 15 μm o più e uguale o inferiore a 36 μm, <p>del tipo utilizzato per la fabbricazione di separatori di batterie alcaline</p>	0 %	-	31.12.2020
ex 3921 19 00	93	Striscia di politetrafluoroetilene microporoso su un supporto di stoffa non tessuto, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di filtri per apparecchiature per dialisi renale ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2018
ex 3921 19 00	95	Foglio di polietersolfone, di spessore uguale o inferiore a 200 μ m	0 %	-	31.12.2018
ex 3921 19 00	96	Foglio alveolare, costituito da uno strato di polietilene di spessore di 90 μ m	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		o più ed uguale o inferiore a 140 µm e da uno strato di cellulosa rigenerata di spessore di 10 µm o più ed uguale o inferiore a 40 µm			
ex 3921 90 10	10	Lastra composita di poli(etilene tereftalato) oppure di poli(butilene tereftalato), rinforzata con fibre di vetro	0 %	-	31.12.2018
ex 3921 90 10	20	Pellicola di poli(etilene tereftalato), rinforzata su uno o entrambi i lati con uno strato di fibre monodirezionali in poli(etilene tereftalato) e impregnato di poliuretano o di resina epossidica	0 %	-	31.12.2018
ex 3921 90 10	30	<u>Pellicola multistrato costituita da:</u> — una pellicola di poli(etilentereftalato) di spessore superiore a 100 µm, ma inferiore o uguale a 150 µm; — un primer di materiale fenolico di spessore superiore a 8 µm, ma inferiore o uguale a 15 µm; — uno strato adesivo di gomma sintetica di spessore superiore a 20 µm, ma inferiore o uguale a 30 µm; — un rivestimento trasparente di poli(etilentereftalato) di spessore superiore a 35 µm, ma inferiore o uguale a 40 µm	0 %	m ²	31.12.2018
ex 3921 90 55	20	Fibra di vetro preimpregnata rinforzata contenente una resina di estere di cianato o una resina di bismaleimide (B) triazina (T), avente le seguenti misure: — 469,9 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm), o — 469,9 mm (±2 mm) × 414,2 mm (±2 mm), o — 546,1 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm) destinata alla fabbricazione di pannelli di circuiti stampati ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2018
ex 3921 90 55 ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	25 21 29	Fogli o rotoli preimpregnati contenenti resina polimmidica	0 %	-	31.12.2019
ex 3921 90 55	40	<u>Foglio di tessuto a tre strati, in rotoli</u> — con uno strato centrale di taffetà di nylon al 100 % o di taffetà di nylon/poliestere, — rivestito su entrambi i lati con poliammide, — di uno spessore complessivo non superiore a 135 µm, — di un peso totale non superiore a 80g/m ²	0 %	-	31.12.2020
ex 3921 90 55	50	Fogli di resina epossidica, rinforzati con fibra di vetro, reattiva e priva di alogeni con filler indurenti, additivi e inorganici destinati all'incapsulamento di sistemi semiconduttori ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2020
ex 3921 90 60	30	<u>Pellicola di poli(butirrale di vinile) isolante dal calore, dai raggi infrarossi e ultravioletti:</u> — laminata con uno strato metallico di spessore di 0,05 mm(±0,01 mm) — contenente in peso il 29,75 % o più ma non più del 40,25 % di trietilenglicole di(2-etil esanossato) come plastificante, — con una trasmissione di luce del 70 % o più (secondo la norma ISO 9050), — con una trasmissione UV di non oltre l'1 % (secondo la norma ISO 9050), — di spessore totale di 0,43 mm (± 0,043 mm)	0 %	m ²	31.12.2019
ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	91 20 10	Tessuto di politetrafluoroetilene, spalmato o ricoperto di copolimero di tetrafluoroetilene e trifluoroetilene, con catene laterali di alcossi perfluorurati terminanti in gruppi acido carbossilico o acido solfonico, anche sotto forma di sali di sodio o di potassio	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3921 90 60	93	Foglio, di una riflessione speculare di 30 o più ed uguale o inferiore a 60 misurata ad un angolo di 60 ° utilizzando un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito da uno strato di poli(etilene tereftalato) e da uno strato di poli(cloruro di vinile) colorato, congiunti da un rivestimento adesivo metallizzato, destinato a ricoprire pannelli e porte del tipo utilizzato nella fabbricazione di apparecchi domestici ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2018
*ex 3923 10 00	10	<u>Alloggiamenti per fotomaschere e piastrine:</u> — composti di materiali antistatici o di miscele termoplastiche che dimostrano specifiche proprietà di scarica elettrostatica e di degasaggio; — aventi proprietà di superficie non porosa, resistente all'abrasione o ai colpi; — muniti di un sistema di fissaggio appositamente progettato che protegge la fotomascera o la piastrina da danni superficiali o estetici, e — equipaggiati o meno con una guarnizione di tenuta, del tipo utilizzato nella produzione fotolitografica o negli altri tipi di produzione di semiconduttori per alloggiare fotomaschere o piastrine	0 %	-	31.12.2021
ex 3923 30 90	10	<u>Contenitore di polietilene, per idrogeno compresso:</u> — con componenti di alluminio a entrambe le estremità, — completamente avvolto da una copertura di fibre impregnate di resina epossidica, — di diametro pari o superiore a 213 mm ma non superiore a 368 mm, — di lunghezza pari o superiore a 860 mm ma non superiore a 1 260 mm e — di capacità pari o superiore a 18 litri ma non superiore a 50 litri	0 %	p/st	31.12.2018
ex 3926 30 00 ex 8708 29 90	10 10	Ricopertura in plastica per il retrovisore esterno di veicoli a motore, con supporti di fissazione	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 3926 30 00	20	Logo in plastica del costruttore automobilistico con staffe di montaggio sul retro, trattato o meno al cromo, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 3926 90 92	20	Fogli o pellicole riflettenti, costituiti da una faccia superiore di poli(cloruro di vinile) con impressioni regolari a forma di piramide, sigillati a caldo in linee parallele o in forma di griglia ad un dorso di materia plastica o di tessuto o di maglia, ricoperto da un lato di materia plastica	0 %	-	31.12.2018
*ex 3926 90 92	30	Involucro di silicone per protesi mammarie	0 %	-	31.12.2021
ex 3926 90 97	10	Microsfere di polimero di divinilbenzene, di diametro di 4,5 µm o più ed uguale o inferiore a 80 µm	0 %	-	31.12.2018
ex 3926 90 97	15	Molla trasversale a balestra in plastica di fibra di vetro rinforzata destinata alla fabbricazione di sistemi di sospensione per autoveicoli a motore ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2018
ex 3926 90 97 ex 8543 90 00	20 15	Alloggiamenti, parti di alloggiamento, tamburi, manopole di regolazione, telai, coperture e altre parti in acrilonitrile-butadiene-stirene del tipo usato nella fabbricazione di telecomandi	0 %	p/st	31.12.2019
ex 3926 90 97	25	Microsfere non espansibili di un copolimero di acrilonitrile, di metacrilonitrile e di metacrilato di isobornile, di diametro di 3 µm o più ed uguale o inferiore a 4,6 µm	0 %	-	31.12.2018
*ex 3926 90 97	30	Parti di frontalini per autoradio e per climatizzatori da automobile	0 %	-	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		— di acrilonitrile-butadiene-stirene contenenti o meno policarbonato, — ricoperti di strati di rame, di nichel e di cromo, — con uno spessore totale del rivestimento non inferiore a 5,54 µm, ma non superiore a 49,6 µm			
ex 3926 90 97 ex 8538 90 99	37 40	Pulsanti in policarbonato per l'interfaccia di controllo dei pulsanti di volanti sportivi, rivestiti esternamente con una vernice resistente al graffio	0 %	p/st	31.12.2019
ex 3926 90 97	50	Manopola di frontalino per autoradio, in policarbonato di bisfenolo-A	0 %	p/st	31.12.2018
ex 3926 90 97	55	Prodotto piatto di polietilene perforato in direzioni opposte, di spessore di 600 µm o più ed uguale o inferiore a 1 200 µm e di peso di 21 g/m ² o più ed uguale o inferiore a 42 g/m ²	0 %	m ²	31.12.2018
ex 3926 90 97	65	<u>Elemento decorativo pressofuso in resina policarbonata, ricoperto di</u> — vernice acrilica di colore argento, — vernice trasparente antigraffio del genere utilizzato nella fabbricazione di frontalini per autoradio	0 %	p/st	31.12.2018
ex 4007 00 00	10	Fili e corde di gomma vulcanizzata e siliconata	0 %	-	31.12.2018
ex 4009 42 00	20	<u>Tube flessibile del freno, di gomma, avente</u> — lacci in fibra tessile, — spessore della parete pari a 3,2 mm, — un raccordo metallico cavo pressato a entrambe le estremità e — una o più staffe di montaggio, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	-	31.12.2020
*ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Cinghia di trasmissione senza fine in gomma vulcanizzata, di sezione trapezoidale, striata longitudinalmente sulla faccia interna, destinata ad essere utilizzate nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (2)	0 %	-	31.12.2021
ex 4016 93 00	20	Guarnizione di gomma vulcanizzata (monomeri di etilen-propilen-diene), con fuoriuscita ammissibile del materiale in corrispondenza della linea di separazione non superiore a 0,25 mm, di forma rettangolare: — di lunghezza pari o superiore a 72 mm ma non superiore a 825 mm; — di larghezza pari o superiore a 18 mm ma non superiore a 155 mm	0 %	-	31.12.2020
ex 4016 99 97	20	Tappo a tenuta ermetica in gomma morbida destinato alla fabbricazione di condensatori elettrolitici (2)	0 %	-	31.12.2018
*ex 4016 99 97	30	Camera d'aria per la produzione a stampo di pneumatici	0 %	-	31.12.2021
ex 4104 41 19	10	Cuoi di bufalo, spaccati, conciati al cromo, riconciati sinteticamente (in crosta) allo stato secco	0 %	-	31.12.2017
4105 10 00 4105 30 90		Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle della voce 4114, conciate o riconciate ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate	0 %	-	31.12.2018
4106 21 00 4106 22 90		Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle della voce 4114, conciate o riconciate, ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate	0 %	-	31.12.2018
4106 31 00		Pelli depilate di altri animali e pelli di animali senza peli, preparate, diverse	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		da quelle della voce 4114, semplicemente conciate			
ex 4408 39 30	10	<u>Fogli da impiallacciatura di okoumé,</u> — di lunghezza compresa fra 1 270 mm e 3 200 mm, — di larghezza compresa fra 150 mm e 2 000 mm, — di spessore compreso fra 0,5 mm e 4 mm, — non levigati e — non piallati	0 %	-	31.12.2018
*ex 4412 99 40	10	<u>Legno stratificato, costituito da due strati di fogli da impiallacciatura:</u>	0 %	-	31.12.2021
ex 4412 99 50	10	— di larghezza compresa fra 210 mm e 320 mm,			
ex 4412 99 85	20	— di lunghezza compresa fra 297 mm e 450 mm, — di spessore compreso fra 0,45 e 0,8 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 4420, 4421, 4820, 4909, 4911 (2)			
*ex 5004 00 10	10	Filato di seta (diverso dal filato ottenuto dal cascame di seta) non confezionato per la vendita al minuto, greggio, sgommato o imbianchito, interamente di seta	0 %	-	31.12.2021
ex 5005 00 10	10	Filati interamente di cascami di seta (schappe), non condizionati per la vendita al minuto	0 %	-	31.12.2018
ex 5005 00 90	10				
ex 5205 31 00	10	Filato ritorto di cotone imbianchito a sei fili, avente un titolo compreso tra 925 dtex e 989 dtex per filo, destinato alla fabbricazione di tamponi. (2)	0 %	-	31.12.2018
5208 11 10		Garza per fasciatura	5,2 %	-	31.12.2018
ex 5402 45 00	20	Filati totalmente costituiti di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di <i>m</i> -fenilendiammina e di acido isoftalico	0 %	-	31.12.2018
ex 5402 47 00	20	<u>Monofilamento bicomponente, avente un titolo pari, o inferiore, a 30 dtex, composto da:</u> — un'anima in poli(etilene tereftalato) e — un rivestimento esterno in copolimero di poli(etilene tereftalato) e poli(etilene isoftalato), destinato alla fabbricazione di tessuti per filtrazione (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 5402 49 00	30	Filati di un copolimero di acido glicolico e di acido lattico, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 5402 49 00	50	Filati di poli(alcole vinilico), non testurizzati	0 %	-	31.12.2018
ex 5402 49 00	70	Filati di filamenti sintetici, non ritorti, contenenti, in peso, 85 % o più di acrilonitrile, sotto forma di fascio contenente 1 000 fili continui o più e non più di 25 000 fili continui, di peso per metro di 0,12 g o più ed uguale o inferiore a 3,75 g e di lunghezza di 100 m o più, destinati alla fabbricazione di filati di fibre di carbonio (2)	0 %	m	31.12.2018
ex 5403 39 00	10	Monofilamento biodegradabile (norma EN 14995) di non più di 33 dtex, contenente almeno il 98 %, in peso, di polilattide (PLA), destinato alla produzione di tessuti per filtrazione per l'industria alimentare (2)	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 5404 19 00	20	Monofilamenti di poli(1,4-diossane)	0 %	-	31.12.2018
ex 5404 19 00	50	Monofilamenti di poliestere o di poli(butilene tereftalato), di cui la più grande dimensione della sezione trasversale uguale o superiore a 0,5mm ed inferiore o uguale a 1 mm, destinata alla fabbricazione delle chiusure a slittamento (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 5404 90 90	20	Lamella di poliimmide	0 %	-	31.12.2018
ex 5407 10 00	10	Tessuto costituito da fili di filamenti d'ordito di poliammide-6,6 e da fili di filamenti di trama di poliammide-6,6, di poliuretano e di un copolimero di acido tereftalico, di <i>p</i> -fenilendiammina e di 3,4'-ossibis (fenilenammina)	0 %	-	31.12.2017
ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Fibre sintetiche in fiocco di un copolimero di acido tereftalico, di <i>p</i> -fenilendiammina e di 3,4'-ossibis(fenilenammina), di lunghezza uguale o inferiore a 7 mm	0 %	-	31.12.2018
ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Fibre di poli(alcole vinilico), anche acetalizzate	0 %	-	31.12.2018
ex 5503 90 00	30	Fibre trilobate di poli(tio-1,4-fenilene)	0 %	-	31.12.2019
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Stoffe non tessute di poli(alcole vinilico), in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare: — di spessore di 200 µm o più ed uguale o inferiore a 280 µm e — di peso di 20 g/m ² o più ed uguale o inferiore a 50 g/m ²	0 %	m ²	31.12.2018
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90	20 20	Stoffe non tessute, di peso non superiore a 20 g/m ² , contenenti filamenti continui saldati ottenuti con fusione e soffiatura, sovrapposti in tre strati in modo che i due strati esterni contengano filamenti continui fini (di diametro superiore a 10 µm ma non superiore a 20 µm) e lo strato interno contenga filamenti continui superfini (di diametro superiore a 1 µm ma non superiore a 5 µm), destinate alla fabbricazione di pannolini per neonati e articoli sanitari simili (2)	0 %	m ²	31.12.2017
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	30 30 10 60 40 30	Stoffe non tessute, di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di <i>m</i> -fenilendiammina e di acido isoftalico, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare	0 %	-	31.12.2018
ex 5603 12 90	50	Tessuto non-tessuto: — di peso uguale o superiore a 30 g/m ² , ma non superiore a 60 g/m ² , — contenente fibre di polipropilene o di polipropilene e polietilene, — anche stampato, nel quale: — su un lato, il 65 % della superficie totale presenta pompon del diametro	0 %	m ²	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	di 4 mm, composti da fibre arricciate, non unite, rialzate e fissate alla base, atte ad aderire a uncini estrusi, e il restante 35 % della superficie è composto da fibre unite, — e l'altro lato è costituito da una superficie non testurizzata liscia, utilizzato nella fabbricazione di pannolini per bambini piccoli e oggetti di igiene simili (2)	0 %	m ²	31.12.2018
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	70 70 40 10	Stoffe non tessute di polietilene ottenute mediante filatura diretta (spunbonded), di peso superiore a 60 g/m ² ed inferiore o uguale a 80 g/m ² e di resistenza all'aria (Gurley) di 8 secondi o più ed inferiore o uguale a 36 secondi (secondo il metodo ISO 5636/5)	0 %	m ²	31.12.2018
ex 5603 13 10 ex 5603 14 10	10 10	Stoffe non tessute di polipropilene con: — una nappa di fibre ottenute per polverizzazione del polimero fuso, sigillata termicamente su ciascuna faccia a una nappa di filamenti di polipropilene ottenuti mediante filatura diretta, — un peso uguale o inferiore a 150g/m ² , — in pezza o semplicemente tagliate a quadrati o rettangoli, e — non impregnate	0 %	m ²	31.12.2018
ex 5603 13 10 ex 5603 14 10	10 10	Stoffe non tessute non elettroconduttrici, consistenti in un foglio centrale di poli(etilene tereftalato) laminato su entrambi i lati con fibre allineate unidirezionalmente di poli(etilene tereftalato), ricoperto su entrambi i lati di resina non elettroconduttrice resistente a temperature elevate, di un peso compreso tra 147 g/m ² e 265 g/m ² , dotato di resistenza alla trazione anisotropa in entrambe le direzioni, da utilizzare come materiale per l'isolamento elettrico	0 %	m ²	31.12.2018
ex 5603 13 10	20	Stoffe non tessute di polietilene ottenuto per filatura diretta, con rivestimento, — di peso superiore a 80 g/m ² ma non superiore a 105 g/m ² e — con resistenza all'aria (Gurley) di 8 secondi o maggiore, ma inferiore o uguale a 75 secondi (secondo il metodo ISO 5636/5)	0 %	m ²	31.12.2020
ex 5603 14 90	40	Tessuti non tessuti "spun-bonded" in polietilene tereftalato: — di peso uguale o superiore a 160 g/m ² ma non superiore a 300 g/m ² , — anche laminati su un lato con una membrana o una membrana e alluminio, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di filtri industriali	0 %	m ²	31.12.2018
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Stoffe non tessute costituite da una nappa di fibre di elastomero termoplastico ottenuta per polverizzazione del polimero fuso, sigillata termicamente su ciascuna faccia ad una nappa di filamenti di polipropilene ottenuta mediante filatura diretta	0 %	-	31.12.2018
ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Stoffe non tessute, costituite da vari strati di una miscela di fibre ottenute per polverizzazione del polimero fuso e da fibre in fiocco di polipropilene e di poliestere, anche stratificato su un lato o sui due lati con filamenti di polipropilene ottenuti per filatura diretta	0 %	-	31.12.2018
*ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Tessuto non tessuto di poliolefina costituito da uno strato elastomerico laminato su entrambi i lati con filamenti di poliolefina:	0 %	m ²	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		— di peso compreso fra 25 g/m ² e 150 g/m ² , — in pezza o semplicemente tagliato a quadrati o rettangoli, — non impregnato, — con proprietà elastiche in senso trasversale o nel senso della macchina utilizzato nella fabbricazione di prodotti per la cura di neonati e bambini (2)			
ex 5603 93 90	60	<u>Stoffe non tessute in fibre di poliestere</u> — aventi un peso di 85 g/m ² , — con uno spessore costante di 95 µm (± 5 µm), — né rivestite né ricoperte, — in rotoli di 1 m di larghezza e 2 000-5 000 m di lunghezza, adatte al rivestimento di membrane per la fabbricazione di filtri per osmosi e filtri per osmosi inversa (2)	0 %	m ²	31.12.2018
ex 5603 94 90	20	Bastoncini di fibre acriliche, di lunghezza uguale o inferiore a 50 cm, destinati alla fabbricazione di punte per evidenziatori (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 5607 50 90	10	Spaghi, non sterili, totalmente di poli(acido glicolico) o di poli(acido glicolico) e suoi copolimeri con acido lattico, intrecciati, con anima interna, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 5803 00 10	91	Tessuto a punto di garza di cotone, di una larghezza inferiore a 1 500 mm	0 %	-	31.12.2018
ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 99	10 10 20	Tessuti o stoffe a maglia, spalmati o ricoperti su un lato di uno strato di materie plastiche artificiali, nel quale sono incorporate delle microsfele	0 %	-	31.12.2018
* ex 5903 20 90	20	<u>Tessuto laminato in plastica a doppio strato:</u> — uno strato costituito da maglia in poliestere, — l'altro strato costituito da schiuma di poliuretano, — di peso compreso fra 150 g/m ² e 500 g/m ² , — di spessore compreso fra 1 mm e 5 mm usato per la fabbricazione del tetto a scomparsa dei veicoli a motore (2)	0 %	-	31.12.2021
ex 5906 99 90	10	Tessuto gommato, costituito di fili d'ordito di poliammide-6,6 e di fili di trama di poliammide-6,6, di poliuretano e di un copolimero di acido tereftalico, di <i>p</i> -fenilendiammina e di 3,4'-ossibis(fenilnammina)	0 %	-	31.12.2018
* ex 5907 00 00	10	Tessuti, spalmati di una sostanza adesiva nella quale sono incorporate sfere di diametro uguale o inferiore a 150 µm	0 %	-	31.12.2021
ex 5911 10 00	10	Feltri all'ago di fibra sintetica, non contenenti poliesteri, anche contenenti particelle catalitiche intrappolate nelle fibre sintetiche, ricoperti o spalmati su di un lato con una pellicola di politetrafluoroetilene, destinati alla fabbricazione di prodotti filtranti (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 5911 90 90 ex 8421 99 00	30 92	Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti essenzialmente di membrane su base di materia plastica rinforzate internamente con materie tessili o non, avvolte attorno ad un tubo perforato racchiuso in un contenitore cilindrico di materia plastica la cui parete ha uno spessore inferiore o uguale a 4 mm, anche inserite in un contenitore cilindrico la cui parete ha uno spessore di 5 mm o più	0 %	-	31.12.2018
ex 5911 90 90	40	Tamponi lucidanti in poliestere non tessuto multistrato, impregnati di	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 6804 21 00	20	poliuretano Dischi — di diamanti sintetici agglomerati con una lega metallica, una lega ceramica o una lega plastica, — aventi un effetto autoaffilante grazie al costante rilascio di diamanti, — idonei per il taglio abrasivo dei wafer, — con o senza foro centrale, — anche su supporto — con peso non superiore a 377 g per pezzo — con diametro esterno non superiore a 206 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 6813 89 00	20	Guarnizioni di frizione, di spessore inferiore a 20 mm, non montate, destinate alla fabbricazione di componenti di frizione (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 6814 10 00	10	Mica agglomerata, con uno spessore non superiore a 0,15 mm, in rotoli, anche calcinata, anche rinforzata con fibre di aramide	0 %	-	31.12.2018
ex 6903 90 90	20	Tubi e supporti di reattori di carburo di silicio, del tipo utilizzato per equipaggiare forni di diffusione e di ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori	0 %	-	31.12.2018
ex 6909 19 00	15	Anello ceramico avente sezione trasversale rettangolare, diametro esterno compreso fra 19 mm (+ 0,00 mm/- 0,10 mm) e 29 mm (+ 0,00 mm/- 0,20 mm), diametro interno compreso fra 10 mm (+ 0,00 mm/- 0,20 mm) e 19 mm (+ 0,00 mm/- 0,30 mm), spessore variabile da 2 mm (\pm 0,10 mm) a 3,70 mm (\pm 0,20 mm) e resistenza al calore almeno 240 °C, contenente in peso: — 90 % (\pm 1,5 %) di ossido di alluminio — 7 % (\pm 1 %) di ossido di titanio	0 %	p/st	31.12.2017
ex 6909 19 00	20	Rulli o sfere in nitruro di silicio (Si ₃ N ₄)	0 %	-	31.12.2020
ex 6909 19 00	25	Agenti di mantenimento (proppant) in ceramica, contenenti ossido di alluminio, ossido di silicio e ossido di ferro	0 %	-	31.12.2018
ex 6909 19 00	30	Supporti di catalizzatori formati da pezzi ceramici di cordierite o mullite porosa, di volume totale uguale o inferiore a 65 l, con almeno un canale continuo oppure otturato ad una estremità per cm ² della sezione trasversale	0 %	-	31.12.2018
ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Lavori di ceramica fatti di filamenti continui di ossidi di ceramica, contenente, in peso: — 2 % o più di triossido di diboro, — 28 % o meno di diossido di silicio e — 60 % o più di triossido di dialluminio	0 %	-	31.12.2018
ex 6909 19 00	60	Supporti di catalizzatori, formati da pezzi di ceramica porosa, sulla base di una miscela di carburo di silicio e di silicio, aventi una durezza inferiore a 9 su scala Mohs, di volume totale uguale o inferiore a 65 l, con almeno un canale otturato ad un'estremità per cm ² della sezione trasversale	0 %	-	31.12.2018
ex 6909 19 00	70	Supporti per catalizzatori o filtri, costituiti da parti in ceramica porosa, principalmente a base di ossidi di alluminio e titanio, di volume totale non superiore a 65 litri e dotati di almeno un canale (aperto ad una o entrambe le estremità) per cm ² della sezione trasversale	0 %	-	31.12.2018
ex 6914 90 00	30	Microsfere di ceramica, trasparenti, ottenute a partire da diossido di silicio e diossido di zirconio, di diametro di più di 125 µm	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 7004 90 80	10	<u>Foglio di vetro piatto di alluminosilicato alcalino avente:</u> — un rivestimento antigraffio con uno spessore pari a 45 micrometri (+/- 5 micrometri), — uno spessore totale pari ad almeno 0,45 mm ma non superiore a 1,1 mm, — una larghezza pari ad almeno 300 mm ma non superiore a 3210 mm, — una lunghezza pari ad almeno 300mm ma non superiore a 2000 mm, — una trasmissione della luce visibile uguale o superiore al 90 %, — una distorsione ottica pari o superiore a 55°	0 %	-	31.12.2020
ex 7005 10 30	10	<u>Vetro "flotté":</u> — di spessore uguale o superiore a 4,0 mm ma non superiore a 4,2 mm, — con una trasmissione della luce pari o superiore al 91 % misurata con una fonte luminosa di tipo D, — ricoperto su un lato di SnO2 laccato al fluoro come strato riflettente	0 %	-	31.12.2017
ex 7006 00 90	25	<u>Wafer di vetro float borosilicato</u> — con una variazione dello spessore pari o inferiore a 1 µm, e — inciso al laser	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7007 19 20	10	Schermo di vetro avente una diagonale compresa tra 81,28 cm (± 1,5cm) e 185,42 cm (± 1,5 cm), costituito di vetro temprato; rivestito o di una struttura reticolare e una pellicola che assorbe i raggi infrarossi, oppure di uno strato conduttore applicato per polverizzazione catodica, eventualmente rivestito di uno strato antiriflettente su almeno una faccia, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di prodotti classificati nella posizione 8528 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2018
ex 7007 29 00	10	Schermo di vetro avente una diagonale compresa tra 81,28 cm (± 1,5 cm) e 185,42 cm (± 1,5 cm), costituito da due superfici di vetro stratificate; rivestito o di una struttura reticolare e una pellicola che assorbe i raggi infrarossi, oppure di uno strato conduttore applicato per polverizzazione catodica, eventualmente rivestito di uno strato antiriflettente su almeno una faccia	0 %	-	31.12.2018
ex 7009 10 00	30	<u>Vetro stratificato con effetto oscurante meccanico a diverse angolazioni della luce incidente:</u> — con o senza strato di cromo, — con nastro adesivo resistente alla rottura o adesivo a caldo e — con pellicola amovibile sul lato anteriore e carta protettiva sul lato posteriore, del tipo utilizzato per i retrovisori interni dei veicoli	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7009 10 00	40	<u>Specchietto retrovisore elettrocromico auto dimmer, che consiste di:</u> — un supporto — un alloggiamento di plastica — un circuito integrato destinato alla produzione dei veicoli a motore di cui al capitolo 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
*ex 7009 10 00	50	<u>Vetro elettrocromico auto-oscurante semilavorato per specchi retrovisivi di veicoli a motore:</u> — con o senza piastra di supporto in plastica, — con o senza elemento riscaldante, — con o senza modulo Blind Spot (BSM) di visualizzazione	0 %	-	31.12.2017
ex 7009 91 00	10	<u>Specchi di vetro non incorniciati caratterizzati da:</u> — lunghezza di 1516 mm (± 1 mm); — larghezza di 553 mm (± 1 mm); — spessore di 3 mm (± 0,1 mm); — retro dello specchio coperto da una pellicola protettiva di polietilene (PE), con uno spessore minimo di 0,11 mm e massimo di 0,13 mm;	0 %	p/st	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		— contenuto in piombo non superiore a 90 mg/kg e — resistenza alla corrosione di 72 ore o maggiore secondo la prova in nebbia salina ISO 9227			
7011 20 00		Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per tubi catodici	0 %	p/st	31.12.2018
ex 7014 00 00	10	Elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente, diversi da vetriere per segnalazione	0 %	-	31.12.2018
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	01 21	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 2 600 tex o più ed inferiore o uguale a 3 300 tex e di perdita di ignizione di 4 % o più ed inferiore o uguale a 8 % in peso (secondo il metodo ASTM D 2584-94)	0 %	-	31.12.2018
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	02 22	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 650 tex o più e non più di 2 500 tex, ricoperti da uno strato di poliuretano, anche in miscuglio con altri materiali	0 %	-	31.12.2018
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	03 23	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 392 tex o più e non più di 2 884 tex, ricoperti da uno strato di un copolimero acrilico	0 %	-	31.12.2018
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo compreso fra 1980 e 2033 tex, composti da filamenti continui di vetro di 9µm (±0,5µm)	0 %	-	31.12.2017
ex 7019 19 10	10	Filati di 33 tex o di un multiplo di 33 tex (± 7,5 %), ottenuti da fibre tessili di vetro continue di diametro nominale di 3,5 µm o di 4,5 µm, aventi prevalentemente un diametro di 3 µm o più ed uguale o inferiore a 5,2 µm, diversi da quelli trattati per fissare elastomeri	0 %	-	31.12.2018
ex 7019 19 10	15	Filati di tipo S-glass di 33 tex o di un multiplo di 33 tex (±13 %), ottenuti da fibre tessili di vetro continue di diametro di 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm)	0 %	-	31.12.2017
ex 7019 19 10	20	Filati di 10,3 tex o più ma non più di 11,9 tex, ottenuti da filamenti continui di vetro, in cui prevalgono i filamenti con diametro di 4,83 µm o più ma non più di 5,83 µm	0 %	-	31.12.2020
ex 7019 19 10	25	Filati di 5,1 tex o più ma non più di 6,0 tex, ottenuti da filamenti continui di vetro, in cui prevalgono i filamenti con diametro di 4,83 µm o più ma non più di 5,83 µm	0 %	-	31.12.2020
ex 7019 19 10	30	Filati di 22 tex (± 1,6 tex), ottenuti a partire da fibre tessili di vetro a filamento continuo di diametro nominale di 7 µm, avente prevalentemente un diametro di 6,35 µm o più ed uguale o inferiore a 7,61 µm	0 %	-	31.12.2019
*ex 7019 19 10	50	Filati con titolo di 11 tex o un multiplo di 11 tex (± 7,5 %), ottenuti da fibre tessili di vetro continue, contenenti in peso 93 % o più di diossido di silicio, aventi un diametro nominale di 6 µm o 9 µm, diversi da quelli trattati	0 %	-	31.12.2017
ex 7019 19 10	55	Cavo in vetro impregnato di gomma o plastica, ottenuto da filamenti di vetro K o U, costituito da: — un valore compreso tra 9 % e 16 % di ossido di magnesio, — un valore compreso tra 19 % e 25 % di ossido di alluminio, — un valore compreso tra 0 % e 2 % di ossido di boro, — senza ossido di calcio,	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		rivestito con un lattice contenente almeno una resina di resorcinolo-formaldeide e polietilene clorosolfonato			
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	60 30	Corda di vetro ad alto modulo (di tipo K) impregnata di gomma, ottenuta da filamenti di vetro ritorti ad alto modulo, rivestita da lattice comprendente una resina di resorcinolo-formaldeide con o senza vinilpiridina e/o gomma di acrilonitrile butadiene idrogenato (HNBR)	0 %	-	31.12.2018
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	70 20	Corda di vetro impregnata di gomma o di materia plastica, ottenuta da filati di filamenti di vetro ritorti, rivestita di una lattice comprendente perlomeno una resina di resorcinolo-formaldeide-vinilpiridina e una gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)	0 %	-	31.12.2018
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	80 40	Corda di vetro impregnata di gomma o di materia plastica, ottenuta da filati di filamenti di vetro ritorti, rivestita di una lattice comprendente perlomeno una resina di resorcinolo-formaldeide e di polietilene clorosolfonato	0 %	-	31.12.2018
*ex 7019 39 00	50	Prodotto non tessuto in fibre di vetro non tessili, destinato alla fabbricazione di filtri d'aria o catalizzatori ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	11 19	Tessuto di fibre di vetro impregnato di resina epossidica, con un coefficiente di espansione termica fra 30°C e 120°C (determinato secondo il metodo IPC-TM 650) pari o superiore a: — 10ppm per°C ma non superiore a 12ppm per°C in lunghezza e larghezza e pari o superiore a — 20ppm per°C ma non superiore a 30ppm per°C in spessore, con una temperatura di transizione vetrosa pari o superiore a 152°C ma non superiore a 153°C (determinata secondo il metodo IPC-TM-650)	0 %	-	31.12.2018
ex 7019 90 00	10	Fibre di vetro, non tessili, aventi prevalentemente un diametro inferiore a 4,6µm	0 %	-	31.12.2018
*ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Base di sostegno per televisore con o senza staffe per il fissaggio e la stabilizzazione dell'apparecchio	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 7201 10 11	10	Lingotti di ghisa greggia di lunghezza non superiore a 350 mm, di larghezza non superiore a 150 mm, di altezza non superiore a 150 mm	0 %	-	31.12.2021
*ex 7201 10 30	10	Lingotti di ghisa greggia di lunghezza non superiore a 350 mm, di larghezza non superiore a 150 mm, di altezza non superiore a 150 mm, contenenti, in peso, non più di 1 % di silicio	0 %	-	31.12.2021
7202 50 00		Ferro-silico-cromo	0 %	-	31.12.2018
ex 7202 99 80	10	<u>Lega ferro-disprosio, contenente, in peso:</u> — 78 % o più di disprosio e — 18 % o più, ma non più del 22 %, di ferro	0 %	-	31.12.2020
ex 7320 90 10	91	<u>Molle a spirali piatte in acciaio temperato:</u> — di spessore uguale o superiore a 2,67mm, ma non superiore a 4,11mm, — di larghezza uguale o superiore a 12,57mm, ma non superiore a 16,01mm, — di coppia uguale o superiore a 18.05Nm, ma non superiore a 73.5Nm — con angolo tra posizione libera e posizione nominale di esercizio uguale o superiore a 76°, ma non superiore a 218°,	0 %	p/st	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		utilizzate nella fabbricazione di tensionatori di cinghie di trasmissione per motori a scoppio (2)			
ex 7325 99 10	20	Testa dell'ancora in ghisa duttile galvanizzata a caldo, del tipo utilizzato per la produzione di ancore da terra	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 7326 20 00	20	Feltro metallico, consistente in una massa di fili di acciaio inossidabile di diametro compreso fra 0,001 mm e 0,070 mm, compattato mediante sinterizzazione e laminazione	0 %	-	31.12.2021
ex 7326 90 98	40	<u>Pesi in ferro e in acciaio</u> — anche con parti di altri materiali — anche con parti di altri metalli — anche trattati in superficie — anche stampati del tipo utilizzato per la fabbricazione di telecomandi	0 %	-	31.12.2020
*ex 7409 19 00	10	<u>Lastre, rotoli o fogli:</u>	0 %	-	31.12.2018
ex 7410 21 00	70	— con almeno uno strato di fibra di vetro, impregnati di resina sintetica o artificiale ignifuga con temperatura di transizione vetrosa (Tg) di oltre 130°C (secondo la specifica IPC-TM-650, metodo 2.4.25), — rivestiti su un lato o su entrambi i lati di una lamina di rame di spessore non superiore a 3,2 mm, destinati all'utilizzo nella fabbricazione di circuiti stampati (2)			
*ex 7410 11 00	10	<u>Rotolo di foglio laminato di grafite e rame, caratterizzato da:</u>	0 %	-	31.12.2021
ex 8507 90 80	60	— una larghezza pari o superiore a 610 mm ma non superiore a 620 mm,			
ex 8545 90 90	30	e — un diametro pari o superiore a 690 mm ma non superiore a 710 mm, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici (2)			
ex 7410 21 00	10	Fogli o lastre di politetrafluoroetilene, contenenti ossido di alluminio o diossido di titanio come carica o rinforzate con tessuto di fibre di vetro, ricoperte su entrambi i lati con un foglio di rame	0 %	-	31.12.2018
ex 7410 21 00	30	Foglio di poliimmide, contenente o meno resina epossidica e/o fibre di vetro, ricoperto su un lato o su entrambi i lati con un foglio di rame	0 %	-	31.12.2018
ex 7410 21 00	40	<u>Fogli o lastre</u> — costituiti da almeno uno strato centrale di carta o uno strato centrale di qualsiasi tipo di fibra non tessuta, ricoperto su entrambi i lati da un tessuto di fibre di vetro e impregnato di resina epossidica, oppure — costituiti da più strati di carta, impregnati di resina fenolica, rivestiti su un lato o su entrambi i lati di una lamina di rame di spessore non superiore a 0,15 mm	0 %	-	31.12.2018
ex 7410 21 00	50	<u>Piastre</u> — costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica, — ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15mm e — con permittività elettrica (DK) inferiore a 3,9 e un fattore di perdita (Df) inferiore a 0,015 alla frequenza di misurazione di 10 GHz, misurata con il metodo IPC-TM-650	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 7410 21 00	60	<u>Lastre, rotoli e fogli di resina sintetica o artificiale:</u> — con spessore massimo di 25 µm, — rivestiti su entrambi i lati di una lamina di rame di spessore non superiore a 0,15 mm, — con una capacità di 1,09 pF/mm ² o superiore, destinati all'utilizzo nella fabbricazione di circuiti stampati (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	<u>Disco di materiale di deposizione, costituito di siliciuro di molibdeno:</u> — contenente 1mg/kg o meno di sodio e — montato su un supporto di rame o di alluminio	0 %	-	31.12.2018
*7601 20 20		Placche e billette di leghe di alluminio greggio	4 %	-	31.12.2018
ex 7601 20 20	10	Placche e billette di lega di alluminio contenente litio	0 %	-	31.12.2017
ex 7604 21 00 ex 7604 29 90	10 30	<u>Profilati in lega di alluminio EN AW-6063 T5</u> — anodizzati, — laccati o no, — con pareti di spessore pari a 0,5 mm (±1,2 %) o più, ma non superiore a 0,8 mm (±1,2 %) destinati ad essere utilizzati per la fabbricazione delle merci di cui alla voce 8302 (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 7604 29 10 ex 7606 12 99	10 20	Fogli e barre in leghe di alluminio-litio	0 %	-	31.12.2020
ex 7604 29 10	40	<u>Vergelle e bordioni di leghe d'alluminio, contenenti in peso:</u> — fra lo 0,25 % e il 7 % di zinco, e — fra l'1 % e il 3 % di magnesio, e — fra l'1 % e il 5 % di rame, e — non oltre l'1 % di manganese, conformi alle specifiche dei materiali AMS QQ-A-225, del tipo utilizzato nell'industria aerospaziale (conformi fra l'altro alle norme NADCAP e AS9100) e ottenuti mediante laminazione	0 %	-	31.12.2019
ex 7605 19 00	10	Filo di alluminio non legato, di diametro di 2 mm o più ed uguale o inferiore a 6 mm, ricoperto di uno strato di rame di spessore di 0,032 mm o più ed uguale o inferiore a 0,117 mm	0 %	-	31.12.2018
ex 7605 29 00	10	<u>Fili di leghe d'alluminio, contenenti in peso:</u> — fra lo 0,10 % e il 5 % di rame, e — fra lo 0,2 % e il 6 % di magnesio, e — fra lo 0,10 % e il 7 % di zinco, e — non oltre l'1 % di manganese, conformi alle specifiche dei materiali AMS QQ-A-430, del tipo utilizzato nell'industria aerospaziale (conformi fra l'altro alle norme NADCAP e AS9100) e ottenuti mediante laminazione	0 %	m	31.12.2019
*ex 7607 11 90	40	<u>Fogli di alluminio in rotoli:</u> — con grado di purezza pari al 99,99 % in peso, — di uno spessore compreso tra 0,021 mm e 0,2 mm, — di una larghezza di 500 mm, — con uno strato di ossidi in superficie avente uno spessore da 3 a 4 nm, — e con tessitura cubica superiore al 95 %	0 %	-	31.12.2021
*ex 7607 11 90	60	Foglio di alluminio naturale avente i seguenti parametri:	0 %	-	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
* ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	<p>— contenuto di alluminio del 99,98 % o più</p> <p>— spessore di 0,070 mm o più ma non più di 0,125 mm</p> <p>— un struttura cubica</p> <p>del tipo usato per incisione ad alta tensione</p> <p>Foglio in forma di rotolo composto da un laminato di litio e manganese unito ad un foglio di alluminio, caratterizzato da:</p> <p>— una larghezza pari o superiore a 595 mm ma non superiore a 605 mm, e</p> <p>— un diametro pari o superiore a 690 mm ma non superiore a 710 mm,</p> <p>destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di catodi per batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici</p> <p>(2)</p>	0 %	-	31.12.2021
ex 7607 20 90	10	Foglio stratificato di alluminio di spessore complessivo non superiore a 0,123 mm, costituito da uno strato di alluminio di spessore non superiore a 0,040 mm, da un foglio di base di poliammide e polipropilene nonché da un rivestimento protettivo contro la corrosione da acido idrofluorico, destinato alla fabbricazione di batterie al litio polimeri	0 %	-	31.12.2017
ex 7608 20 89	30	Tubi estrusi in lega di alluminio senza saldatura con:	0 %	-	31.12.2018
		— diametro esterno di 60 mm o superiore, ma non superiore a 420 mm, e			
		— spessore del muro uguale o superiore a 10 mm ma non superiore a 80 mm			
ex 7613 00 00	20	Recipiente di alluminio, senza saldatura, per gas naturale compresso o idrogeno compresso, interamente inguainato da una copertura di composito epossidi-fibre di carbonio, di capacità di 172 l (\pm 10 %) e di peso a vuoto non superiore a 64 kg	0 %	p/st	31.12.2018
ex 7616 99 10 ex 8708 99 97	30 50	<p>Supporto per motore in alluminio, avente le seguenti dimensioni:</p> <p>— altezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm</p> <p>— larghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm</p> <p>— lunghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm</p> <p>provvisto di almeno due fori di fissazione, in lega di alluminio ENAC-46100 o ENAC-42100 (sulla base della norma EN:1706) con le seguenti caratteristiche:</p> <p>— porosità interna non superiore a 1 mm;</p> <p>— porosità esterna non superiore a 2 mm;</p> <p>— durezza Rockwell pari o superiore a 10 HRB</p> <p>del tipo utilizzato nella fabbricazione di sistemi di sospensione per i motori di autoveicoli</p>	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7616 99 90	15	Blocchi di alluminio a struttura alveolare del tipo utilizzato per la costruzione di parti di aeromobili	0 %	p/st	31.12.2018
* ex 7616 99 90	25	<p>Foglio metallizzato:</p> <p>— costituito da un minimo di otto strati di alluminio di purezza non inferiore al 99,8 % (CAS RN 7429-90-5),</p> <p>— con una densità ottica massima di 3,0 per strato di alluminio,</p> <p>— in cui ciascuno strato di alluminio è separato dal successivo strato di alluminio da uno strato di resina,</p> <p>— su un foglio di PET di supporto,</p> <p>— in rotoli di lunghezza massima di 50 000 metri</p>	0 %	-	31.12.2019
* ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8803 30 00	70 10 40	Elementi di giunzione destinati alla fabbricazione di alberi di rotore di coda per elicotteri	0 %	p/st	31.12.2021
		(2)			

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 7616 99 90	75	<u>Parti in forma di telaio rettangolare:</u> — di alluminio verniciato, — di lunghezza compresa tra 1 011 mm e 1 500 mm, — di larghezza compresa tra 622 mm e 900 mm, — con uno spessore di 0,6 mm (± 0,1 mm), del tipo utilizzato per la fabbricazione di televisori	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8101 96 00	10	<u>Fili di tungsteno contenenti in peso il 99 % o più di tungsteno e aventi:</u> — una sezione trasversale di dimensione non superiore a 50 µm, — una resistenza di almeno 40 Ohm/m ma non superiore a 300 Ohm/m, destinati alla fabbricazione di parabrezza riscaldabili per auto	0 %	-	31.12.2020
ex 8102 10 00	10	<u>Molibdeno in polvere</u> — di purezza, in peso, di 99 % o più, e — di una dimensione di particella di 1,0 µm o più ma non superiore a 5,0 µm	0 %	-	31.12.2017
ex 8103 90 90	10	<u>Bersaglio di sputtering in tantalio con:</u> — con una lastra posteriore di lega di CuCr, — un diametro di 312 mm e — uno spessore di 6,3 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8104 30 00	35	<u>Polvere di magnesio:</u> — di purezza in peso di oltre il 99,5 %, — con particelle di dimensione non inferiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm	0 %	-	31.12.2020
ex 8104 90 00	10	Fogli di magnesio smerigliati e levigati, di dimensioni uguale o inferiore a 1500 mm × 2000 mm, rivestiti su un lato di resina epossidica insensibile alla luce	0 %	-	31.12.2018
ex 8105 90 00	10	<u>Barre o fili di lega di cobalto contenenti, in peso:</u> — 35 % (± 2 %) di cobalto, — 25 % (± 1 %) di nichel, — 19 % (± 1 %) di cromo e — 7 % (± 2 %) di ferro, conformi alle specifiche dei materiali AMS 5842, del tipo utilizzato nell'industria aerospaziale	0 %	-	31.12.2017
ex 8108 20 00	10	Spugna di titanio	0 %	-	31.12.2018
ex 8108 20 00	30	Titanio in polvere con un tasso di passaggio al setaccio con maglie da 0,224 mm superiore o pari al 90 % in peso	0 %	-	31.12.2018
ex 8108 20 00	40	<u>Lingotto in lega di titanio,</u> — con altezza non inferiore a 17,8 cm, lunghezza non inferiore a 180 cm e larghezza non inferiore a 48,3 cm, — di peso non inferiore a 680 kg, <u>contenente elementi leganti in peso:</u> — dal 3 % al 6 % di alluminio — dal 2,5 % al 5 % di stagno — dal 2,5 % al 4,5 % di zirconio — dallo 0,2 % all' 1 % di niobio — dallo 0,1 % all' 1 % di molibdeno dallo 0,1 % allo 0,5 % di silicene	0 %	-	31.12.2020
ex 8108 20 00	50	<u>Lingotto in lega di titanio,</u> — di altezza non inferiore a 17,8 cm, di lunghezza non inferiore a 180 cm e di larghezza non inferiore a 48,3 cm,	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		— di peso non inferiore a 680 kg, contenente elementi leganti in peso: — dal 3 % al 7 % di alluminio — dall'1 % al 5 % di stagno — dal 3 % al 5 % di zinco — dal 4 % all'8 % di molibdeno			
ex 8108 20 00	60	Lingotto in lega di titanio, — con diametro non inferiore a 63,5 cm e lunghezza non inferiore a 450 cm, — di peso non inferiore a 6 350 kg, contenente elementi leganti in peso: — dal 5,5 % al 6,7 % di alluminio — dal 3,7 % al 4,9 % di vanadio	0 %	-	31.12.2020
ex 8108 30 00	10	Cascami e avanzi di titanio e leghe di titanio, eccetto quelle con tenore di alluminio, in peso, pari a 1 % o più ma non superiore a 2 %	0 %	-	31.12.2018
ex 8108 90 30	10	Barre in lega di titanio conformi alle norme EN 2002-1, EN 4267 o DIN 65040	0 %	-	31.12.2019
ex 8108 90 30	20	Barre, aste e cavi in lega di titanio e alluminio, contenenti un peso di alluminio pari o superiore all'1 % ma non superiore al 2 %, destinati alla fabbricazione di marmitte e tubi di scappamento delle sottovoci 8708 92 o 8714 10 00 (2)	0 %	-	31.12.2017
*ex 8108 90 30	60	Barre di titanio forgiate cilindriche aventi: — una purezza, in peso, pari o superiore al 99,995 %, — un diametro pari o superiore a 140 mm, ma non superiore a 200 mm, — un peso pari o superiore a 5 kg, ma non superiore a 300 kg	0 %	-	31.12.2021
*ex 8108 90 30	70	Filo composto da una lega di titanio contenente in peso: — 22 % (± 1 %) di vanadio e — 4 % ($\pm 0,5$ %) di alluminio o — 15 % (± 1 %) di vanadio, — 3 % ($\pm 0,5$ %) di cromo, — 3 % ($\pm 0,5$ %) di stagno e — 3 % ($\pm 0,5$ %) di alluminio	0 %	-	31.12.2021
*ex 8108 90 30	80	Cavo in lega di titanio-alluminio-vanadio (TiAl6V4), conforme alle norme AMS 4928, 4965 o 4967	0 %	-	31.12.2020
ex 8108 90 50	10	Lega di titanio e di alluminio, con tenore di alluminio, in peso, pari a 1 % o più ma non superiore a 2 %, in fogli o rotoli, di spessore pari a 0,49 mm o più ma non superiore a 3,1 mm, di larghezza pari a 1 000 mm o più ma non superiore a 1 254 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti di cui alla sottovoce 8714 10 00 (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 8108 90 50	15	Lega di titanio, rame, stagno, silicio e niobio contenente in peso: — fra lo 0,8 % e l'1,2 % di rame, — fra lo 0,9 % e l'1,15 % di stagno, — fra lo 0,25 % e lo 0,45 % di silicio e — fra lo 0,2 % e lo 0,35 % di niobio, in fogli, lastre, nastri o pellicole	0 %	-	31.12.2019
*ex 8108 90 50	25	Nastri costituiti da una lega di titanio	0 %	-	31.12.2021
ex 8108 90 50	30	Lega di titanio e silicio, contenente in peso una percentuale di silicio pari o	0 %	-	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		superiore allo 0,15 % ma non superiore allo 0,60 %, in lastre o rotoli, destinata alla fabbricazione di: — sistemi di scappamento per motori a combustione interna o — tubi della sottovoce 8108 90 60 <u>(2)</u>			
ex 8108 90 50	50	Piastre, fogli, strisce e lamine di una lega di titanio, rame e niobio, contenenti un peso di rame pari o superiore allo 0,8 % ma non superiore all'1,2 % e un peso di niobio pari o superiore allo 0,4 % ma non superiore allo 0,6 %	0 %	-	31.12.2017
ex 8108 90 50	60	Lamiere, nastri e fogli di una lega di titanio, alluminio, silicio e niobio contenente in peso: — almeno lo 0,4 % ma non oltre lo 0,6 % di alluminio, — almeno lo 0,35 % ma non oltre lo 0,55 % di silicio e — almeno lo 0,1 % ma non oltre lo 0,3 % di niobio	0 %	-	31.12.2018
*ex 8108 90 50	75	Lamiere, nastri e fogli in lega di titanio laminata a freddo contenuti in peso: — 0,3 % o più ma non più di 0,7 % di alluminio e — 0,25 % o più ma non più di 0,6 % di silicio	0 %	-	31.12.2021
ex 8108 90 50	80	Lamiere, fogli, nastri e lamine di titanio non legato — di larghezza superiore a 750 mm — di spessore inferiore a 3 mm	0 %	-	31.12.2019
ex 8108 90 50	85	Nastri o fogli di titanio non legato: — con un tenore di ossigeno (O ₂) di oltre lo 0,07 % in peso, — di spessore di 0,4 mm o più, ma non oltre 2,5 mm, — conformi allo standard HV1 di durezza Vickers di non oltre 170, del tipo usato nella fabbricazione di tubi saldati per condensatori di centrali nucleari	0 %	-	31.12.2019
*ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Parti per montature di occhiali, comprese: — aste, — forme del tipo usato per la fabbricazione di parti di occhiali, e — viti del tipo utilizzato per montature di occhiali, in una lega di titanio	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8109 20 00	10	Zirconio non legato, sotto forma di spugne o lingotti, contenente, in peso, più di 0,01 % di afnio destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di tubi, barre o lingotti ottenuti mediante rifusione per l'industria chimica <u>(2)</u>	0 %	-	31.12.2018
ex 8110 10 00	10	Antimonio sotto forma di lingotti	0 %	-	31.12.2018
ex 8112 99 30	10	Leghe di niobio (colombio) e titanio, sotto forma di barre	0 %	-	31.12.2018
ex 8113 00 90	10	Piastra di supporto in carburo di silicio di alluminio (AlSiC-9) per circuiti elettronici	0 %	-	31.12.2017
ex 8113 00 90	20	Distanziale di forma cubica in carburo di silicio di alluminio (AlSiC) composito usato per l'imballaggio dei moduli IGBT	0 %	-	31.12.2020
ex 8207 19 10	10	Inseriti per utensili di foratura con parte operante in agglomerato di diamante	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8207 30 10	10	Insieme di strumenti per lo stampaggio per trasferimento e/o tandem, per formare a freddo, stampare, trafilare, tagliare, punzonare, curvare, calibrare, rifilare e scanalare fogli di metallo, destinati alla produzione di	0 %	p/st	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		parti di telaio di veicoli a motore (2)			
*ex 8301 60 00 ex 8413 91 00 ex 8419 90 85 ex 8438 90 00 ex 8468 90 00 ex 8476 90 10 ex 8476 90 90 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8503 00 99 ex 8515 90 80 ex 8536 90 40 ex 8536 90 95 ex 8537 10 98 ex 8708 91 99 ex 8708 99 97	20 40 30 20 20 20 20 83 30 70 30 95 95 70 20 40	<u>Tastierini di silicone o plastica:</u> — con o senza parti in metallo, plastica, resina epossidica rinforzata con fibra di vetro o legno, — anche stampati o trattati in superficie, — con o senza conduttori elettrici, — con o senza foglio incollato sulla tastiera, — con o senza pellicola protettiva, — mono o multistrato	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8302 20 00	20	<u>Supporto a rulli, con</u> — diametro esterno di 21 mm o superiore, ma non superiore a 23 mm, — larghezza con vite non inferiore a 19 mm, ma non superiore a 23 mm, — anello esterno in plastica a forma di U, — una vite di assemblaggio inserita nel diametro interno e usata come anello interno	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8309 90 90	10	<u>Coperchi per barattoli in alluminio:</u> — con un diametro compreso tra 99,00 mm e 136,5 mm (± 1 mm), — con o senza apertura con anello a strappo	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8401 30 00	20	Cartucce esagonali non irradiate, destinate alla fabbricazione di reattori nucleari (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 8401 40 00	10	Barre di controllo assorbenti in acciaio inossidabile, riempite di elementi chimici ad assorbimento di neutroni	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8405 90 00 ex 8708 21 10 ex 8708 21 90	10 10 10	Involucro metallico per generatori di gas dei pretensionatori delle cinture di sicurezza delle automobili	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	<u>Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm³ e di potenza uguale o superiore a 6 kW, ma non superiore a 20,0 kW, destinati alla fabbricazione:</u> — di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile della sottovoce 8433 11 51, e di tosatrici da prato azionate a mano della sottovoce 8433 11 90 — di trattori della sottovoce 8701 91 90 che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato, — di motofalciatrici con motore a quattro tempi d'una capacità di cilindrata non inferiore a 300 cm ³ della sottovoce 8433 20 10 o — di spazzaneve della sottovoce 8430 20 (2)	0 %	-	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8407 90 10	10	Motori a benzina a quattro tempi con cilindrata non superiore a 250 cm ³ , destinati alla fabbricazione di attrezzature da giardino delle voci 8432, 8433, 8436 o 8508 (2)	0 %	-	31.12.2021
ex 8407 90 90	20	Motore compatto al gas di petrolio liquefatto (GPL) dotato di: — 6 cilindri, — potenza pari o superiore a 75 kW ma non superiore a 80 kW, — valvole di aspirazione e di scarico modificate allo scopo di funzionare in maniera continua in applicazioni pesanti, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 8408 90 41	20	Motori diesel di potenza inferiore o uguale a 15 kW, a due o tre cilindri, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 8408 90 43	20	Motori diesel di potenza inferiore o uguale a 30 kW, a 4 cilindri, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	40 30 50	Motore a quattro cilindri a quattro tempi, ad accensione per compressione e raffreddato a liquido, di: — cilindrata massima di 3 850 cm ³ e — di potenza nominale pari o superiore a 15 kW ma non superiore a 85 kW, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 (2)	0 %	-	31.12.2017
*ex 8409 91 00	20	Iniettori con valvola a solenoide per un'atomizzazione ottimizzata nella camera di combustione del motore per motori a pistone con accensione a scintilla, utilizzati per la fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87 (2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 8409 91 00 ex 8409 99 00 ex 8411 99 00	65 30 70	Componente di turbine a gas spiraliforme del tipo utilizzato nei turbocompressori: — avente una resistenza al calore non superiore a 1 050 °C, — avente un diametro del foro lasciato per introdurre la ruota della turbina compreso fra 30 mm e 110 mm — con o senza collettore di scarico del motore	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Iniettori con valvola a solenoide per un'atomizzazione ottimizzata nella camera di combustione del motore	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8411 99 00	60	Componente per turbina a gas a forma di ruota munito di lame, del tipo utilizzato nei turbocompressori: — di una lega a base di nickel in fusione di precisione conforme alla norma DIN G- NiCr13Al16MoNb o DIN NiCo10W10Cr9AlTi o AMS AISI:686; — avente una resistenza al calore non superiore a 1 100 °C; — avente un diametro tra 30 mm e 100 mm; — avente un'altezza tra 20 mm e 70 mm	0 %	p/st	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8411 99 00	80	<u>Azionatore per turbocompressore monofase:</u> — con o senza corni conduttori e manicotti di connessione con distanza operativa non inferiore a 20 mm ma non superiore a 40 mm, — di lunghezza non superiore a 350 mm, — di diametro non superiore a 75 mm, — di altezza non superiore a 110 mm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8413 70 35	20	<u>Pompa centrifuga monofase con le seguenti caratteristiche:</u> — capacità minima di scarico di 400 cm ³ fluidi al minuto, — livello sonoro non superiore a 6 dBA, — diametro interno dell'apertura di suzione e dell'apertura di scarico non superiore a 15 mm, e — funzionamento a temperature ambienti fino a -10° C	0 %	-	31.12.2020
ex 8413 91 00	30	<u>Copertura della pompa del carburante:</u> — composta da leghe di alluminio, — avente un diametro di 38 mm o 50 mm, — con due scanalature anulari concentriche sulla superficie, — anodizzata, del tipo utilizzato nei veicoli a motore a benzina	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8414 30 81	50	Compressori elettrici a spirale orbitante, ermetici o semi-ermetici e a velocità variabile, con potenza nominale di 0,5 kW o superiore, ma inferiore a 10 kW, di cilindrata non superiore a 35 cm ³ , del tipo utilizzato negli apparecchi di refrigerazione	0 %	-	31.12.2019
ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	<u>Compressori ermetici rotativi per refrigeranti HFC:</u> — azionati da motori «in corrente alternata (AC) a velocità variabile monofase on-off» o «brushless in corrente continua» (motori bldc) — con potenza nominale non superiore a 1,5 kW del tipo utilizzato nella produzione di asciugatrici a pompa di calore per bucato per uso domestico	0 %	-	31.12.2018
ex 8414 30 89	20	Elemento di impianto di condizionamento dell'aria per autoveicoli, consistente in un compressore alternativo ad albero aperto di potenza compresa tra 0,4 kW e 10 kW	0 %	-	31.12.2018
* ex 8414 59 25	30	<u>Ventilatore assiale:</u> — con motore elettrico, — di potenza inferiore o uguale a 125W utilizzato nella fabbricazione di computer (2)	0 %	-	31.12.2018
* ex 8414 59 25	40	Ventilatore assiale con motore elettrico, di potenza non superiore a 2 W, destinato alla fabbricazione di prodotti di cui alla voce 8521 o 8528 (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 8414 90 00	20	Pistoni di alluminio, destinati ad essere inseriti in compressori di apparecchi per il condizionamento dell'aria di autoveicoli (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8414 90 00	30	Regolatore di pressione, destinato ad essere inserito in compressori di apparecchi per il condizionamento dell'aria di autoveicoli (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8414 90 00	40	Parte di trasmissione, destinata ad essere incorporata nei compressori per macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria negli autoveicoli (2)	0 %	p/st	31.12.2018
* ex 8415 90 00	20	Evaporatore di alluminio, destinato alla fabbricazione di macchine per il condizionamento dell'aria nelle automobili (2)	0 %	p/st	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8415 90 00	30	Recettore-disidratatore rimovibile in alluminio, saldato ad arco, con un blocco di connessione, contenente elementi di poliammide e ceramica, avente — lunghezza di 166 mm (+/- 1 mm), — diametro di 70 mm (+/- 1 mm), — capacità interna di almeno 280 cm ³ — tasso di assorbimento d'acqua di 17 g o superiore, e — purezza interna espressa in quantità di impurezze ammesse non superiore a 0,9 mg/dm ² del tipo usato negli impianti di climatizzazione per autoveicoli	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8415 90 00	40	Blocco di alluminio saldato a fiamma con linee di connettori curve estruse, del tipo utilizzato nei sistemi di condizionamento degli autoveicoli	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8415 90 00	50	Recettore-disidratatore rimovibile in alluminio, saldato ad arco, contenente elementi di poliammide e ceramica, avente — lunghezza di 291 mm (+/- 1 mm), — diametro di 32 mm (+/- 1 mm), — con una paglietta di lunghezza non superiore a 0,2 mm e uno spessore non superiore a 0,06 mm, — con diametro delle particelle solide non superiore a 0,06 mm, del tipo usato negli impianti di climatizzazione per autoveicoli	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8418 99 10	50	Evaporatore costituito da alette in alluminio e da una serpentina in rame del tipo utilizzato negli apparecchi di refrigerazione	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8418 99 10	60	Condensatore costituito da due tubi concentrici in rame del tipo utilizzato negli apparecchi di refrigerazione	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8421 21 00	20	Sistema di pretrattamento dell'acqua con uno o più dei seguenti elementi, che integrano o no moduli per la sterilizzazione e sanificazione di questi elementi: — sistema di ultrafiltrazione — sistema di filtrazione a carbone — sistema di addolcimento dell'acqua destinato all'uso in un laboratorio biofarmaceutico	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8421 99 90	91	Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti da un fascio di fibre cave permeabili di materia plastica, collegate ad una estremità ad un elemento di materia plastica e che attraversa, all'altra estremità, un altro elemento di materia plastica, il tutto inserito o non in un contenitore cilindrico	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8421 99 90	93	Elementi di apparecchi per separare o purificare gas da miscele gassose, costituiti da un fascio di fibre cave permeabili inserito in un contenitore anche perforato di lunghezza di 300 mm o più ed uguale o inferiore a 3 700 mm e di diametro uguale o inferiore a 500 mm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8422 30 00 ex 8479 89 97	10 30	Macchine e apparecchi, esclusi gli apparecchi per stampaggio a iniezione, destinati alla fabbricazione di cartucce per stampanti a getto d'inchiostro ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8424 89 70	20	Lavafari meccanico per autovetture con tubo telescopico, ugelli ad alta pressione e ganci di montaggio, utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
*ex 8424 90 80	30	Contenitori di poli(etilene tereftalato), con capienza da 50 ml a 600 ml, dotati di ugello, del genere utilizzato come parte di apparecchi meccanici per la polverizzazione di liquidi	0 %	p/st	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8431 20 00	30	Gruppo di asse motore, comprendente differenziale, ingranaggi di riduzione, corona dentata, organi di trasmissione, mozzi delle ruote, freni e bracci di fissazione dell'albero, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8431 20 00	40	Radiatore con anima in alluminio e serbatoio in plastica, con struttura di supporto integrato in acciaio e corpo aperto quadrato con motivo ondulato costituito da 9 alette di 2,54 cm di lunghezza, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8436 99 00	10	<u>Elemento contenente:</u> — un motore monofase a corrente alternata, — un ingranaggio epiciclico, — una lama <u>con o senza:</u> — un condensatore, — un elemento dotato di bullone filettato destinato alla produzione di sminuzzatrici da giardino (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8439 99 00	10	Involucri per rulli di aspirazione, prodotti mediante getto centrifugato, senza perforazione, sotto forma di tubi in lega di acciaio, di lunghezza pari o superiore a 3 000 mm e diametro esterno pari o superiore a 550 mm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8467 99 00 ex 8536 50 11	10 35	<u>Interruttori meccanici per la connessione di circuiti elettrici aventi:</u> — una tensione uguale o superiore a 14,4 V, ma inferiore a 42 V, — un'intensità uguale o superiore a 10 A, ma inferiore a 42 A, destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 8467 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Forno fusorio per la produzione di filamenti di vetro munito di bacino di fusione/unità di filatura: — a riscaldamento elettrico — con apertura — con filiere (provviste di ugelli) in lega di platino e rodio — destinato alla fusione di miscele vetrificabili e al condizionamento del vetro fuso — utilizzato per l'ottenimento di fibre continue per stiratura	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8477 80 99	10	Macchine per la fusione e la lavorazione della superficie delle membrane di materie plastiche della voce 3921	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8479 89 97 ex 8479 90 20 ex 8479 90 70	50 80 80	Macchinari, componenti di una linea di produzione per la fabbricazione di batterie agli ioni di litio per veicoli passeggeri a motore elettrico, utilizzati per la costruzione della suddetta linea (2)	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8479 89 97	60	<u>Bioreattore per la coltura cellulare biofarmaceutica</u> — con superfici interne in acciaio austenitico inossidabile, e — con una capacità di lavorazione massima di 15 000 litri, — combinato o no con un sistema di pulizia integrato e/o uno specifico recipiente di coltura	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8479 89 97	70	Macchina per l'allineamento e il posizionamento di precisione di lenti in una fotocamera, con capacità di allineamento su cinque assi, e per la loro	0 %	p/st	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8479 89 97	80	fissazione in posizione corretta mediante resina epossidica bicomponente Macchinario per la produzione di un componente in assemblaggio parziale (anodo conduttore e coperchio di chiusura del lato negativo) per la fabbricazione di pile alcaline AA e/o AAA (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8479 89 97	85	<u>Pressa a compressione ad alta pressione per materiali duri ("Link Press"):</u> — con una pressione di 16 000 tonnellate, — con piano d'appoggio del diametro di 1 100 mm (± 1 mm), — con un cilindro principale di 1 400 mm (± 1 mm), — con telaio e biella, un accumulatore idraulico ad alta pressione a più pompe e un sistema di pressione, — con un dispositivo di manipolazione a doppio braccio e raccordi per sistemi di tubazioni ed elettrici, — avente un peso totale di 310 tonnellate (± 10 tonnellate) e — in grado di creare una pressione di 30 000 atmosfere a 1 500 °C mediante corrente alternata a bassa frequenza (16 000 ampere)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8481 30 91	91	<u>Valvole di non ritorno in acciaio con:</u> — pressione di apertura massima di 800 kPa — diametro esterno massimo di 37 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8481 80 59	10	Valvola per la regolazione dell'aria, costituita di un motore passo passo e di una valvola a spillo, per la regolazione del minimo nei motori a iniezione di carburante	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8481 80 69	60	<u>Valvola reversibile a quattro vie per refrigeranti, consistente in:</u> — una valvola pilota a solenoide — un corpo di valvola in ottone comprensivo di rubinetto corsoio e connettori di rame	0 %	p/st	31.12.2017
		destinati a una pressione d'esercizio non superiore a 4,5 MPa			
ex 8481 80 79	20	Valvola a solenoide resistente a una pressione di 875 bar	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8482 10 10	10	<u>Cuscinetti a sfera e a rulli cilindrici:</u>	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8482 10 90	10	— con un diametro esterno compreso tra 28 mm e 140 mm,			
ex 8482 50 00	10	— con una sollecitazione termica operativa superiore a 150°C a una pressione operativa non superiore a 14 MPa,			
		destinati alla fabbricazione di macchinari per la protezione e il controllo di reattori nucleari in centrali nucleari (2)			
ex 8482 10 10	30	<u>Cuscinetti a sfere:</u>	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8482 10 90	20	— di diametro interno pari o superiore a 3 mm — di diametro esterno non superiore a 100 mm, — con una larghezza uguale o inferiore a 40 mm, — anche con protezione antipolvere,			
		destinati alla fabbricazione di sistemi sterzanti di motori con trasmissione a cinghia, di sistemi sterzanti elettrici o di sterzi (2)			
ex 8483 30 38	40	<u>Alloggiamento cilindrico per cuscinetti</u> — di ghisa grigia in fusione di precisione conforme alla norma DIN EN 1561; — con camere d'olio; — senza cuscinetti; — avente un diametro tra 50 mm e 250 mm;	0 %	p/st	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
* ex 8483 40 29	50	— avente un'altezza tra 40 mm e 150 mm; — con o senza camere d'acqua e connettori Set di ingranaggi cicloidali con: — una coppia nominale uguale o superiore a 50 Nm ma non superiore a 9 000 Nm, — un rapporto standard uguale o superiore a 1:50 ma non superiore a 1:475, — un movimento a vuoto uguale o inferiore a un minuto d'arco, — un rendimento superiore all'80 % del tipo utilizzato nei bracci robotici	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8483 40 29	60	Treno epicicloidale, del genere utilizzato negli utensili elettrici portatili dotato di: — coppia nominale da 25 Nm a 70 Nm, — rapporto di trasmissione standard da 1:12,7 a 1:64,3	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8483 40 51	20	Cambio di velocità, avente un differenziale con assiale, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di tosatrici da prato semoventi, munite di un sedile, della sottovoce 8433 11 51 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8483 40 59	20	Riduttore idrostatico di velocità, avente una pompa idraulica e un differenziale con assiale, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di tosatrici da prato semoventi, munite di un sedile, della sottovoce 8433 11 51 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8483 40 90	80	Scatola del cambio, dotata di: — 3 marce al massimo, — un sistema di decelerazione automatico e — un sistema di retromarcia assistita, destinata ad essere utilizzata per la fabbricazione delle merci di cui alla voce 8427 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8501 10 10	20	Motore sincrono per lavastoviglie con meccanismo di controllo del flusso d'acqua, avente — lunghezza fuori asse di 24 mm (+/- 0,3), — diametro di 49,3 mm (+/- 0,3), — tensione nominale pari o superiore a 220 V CA, ma non superiore a 240 V CA, — frequenza nominale pari o superiore a 50 Hz ma non superiore a 60 Hz, — alimentazione non superiore a 4 W, — velocità di rotazione pari o superiore a 4 rpm ma non superiore a 4,8 rpm, — coppia prodotta non inferiore a 10kgf/cm	0 %	-	31.12.2020
ex 8501 10 99	54	Motore a corrente continua, senza spazzole, con diametro non superiore a 25,4 mm, velocità nominale di 2 260 (±15 %) o 5 420 (±15 %) giri al minuto e tensione di alimentazione di 1,5 V o 3 V	0 %	-	31.12.2018
ex 8501 10 99	55	Azionatore elettrico di termocompressore, dotato di: — un motore a corrente continua con una potenza non inferiore a 10W ma non superiore a 15W, — un meccanismo di cambio integrato, — una forza di trazione non inferiore a 250N a una temperatura ambiente pari a 160°C, — una forza di trazione non inferiore a 250N in ciascuna posizione della propria corsa, — una corsa effettiva non inferiore a 15 mm ma non superiore a 20 mm, — con o senza un'interfaccia diagnostica di bordo	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8501 10 99	57	<u>Motore a corrente continua:</u> — con velocità del rotore non superiore a 6 500 rpm a vuoto; — con tensione nominale di 12,0 V (+/- 0,1); — di una gamma di temperature specificata non inferiore a - 40 °C e non superiore a + 165 °C; — con o senza pignone di collegamento; — con o senza connettore di azionamento	0 %	-	31.12.2020
ex 8501 10 99	60	<u>Motore a corrente continua:</u> — con una velocità del rotore pari ad almeno 3 500 giri/minuto ma non superiore a 5 000 giri/minuto una volta carico e a 6 500 giri/minuto a vuoto — con una tensione di alimentazione di 100 V o più ma non superiore a 240 V <u>destinato alla fabbricazione di friggitrici</u> (2)	0 %	-	31.12.2017
ex 8501 10 99	70	<u>Motore passo a passo a corrente continua con</u> — angolo di passo di 7,5° (± 0,5°), — avvolgimento a due fasi, — tensione nominale pari o superiore a 9 V, ma non superiore a 16,0 V — una gamma di temperatura specificata compresa almeno tra - 40°C e + 105°C — con o senza pignone di collegamento — con o senza connettore dell'azionamento	0 %	-	31.12.2018
ex 8501 10 99	75	<u>Motore a corrente continua a eccitazione permanente che presenta</u> — avvolgimento multifase — diametro esterno non inferiore a 28 mm ma non superiore a 35 mm, — velocità di rotazione non superiore a 12 000 giri/min, — tensione di alimentazione di almeno 8 V ma non superiore a 27 V	0 %	-	31.12.2020
ex 8501 10 99	79	Motore a corrente continua, con spazzole e rotore interno, con avvolgimento trifase, con o senza vite senza fine, di una gamma di temperatura specificata compresa almeno tra - 20°C e + 70°C	0 %	-	31.12.2018
ex 8501 10 99	80	<u>Motore passo-passo a corrente continua, con</u> — angolo di passo di 7,5° (± 0,5°), — coppia sincrona massima, a 25°C pari o superiore a 25mNm, — frequenza di impulso di pull-out pari o superiore a 1 500impulsi al secondo, — avvolgimento a due fasi e — tensione nominale compresa tra 10,5V e 16,0V	0 %	-	31.12.2018
ex 8501 10 99	81	Motore passo a passo a corrente continua, con angolo di passo di 18 ° o più, coppia di bloccaggio di 0,5 mNm o più, supporto di accoppiamento di dimensioni non superiori a 22 mm × 68 mm, avvolgimento a due fasi e potenza non superiore a 5 W	0 %	-	31.12.2018
ex 8501 10 99	82	Motore a corrente continua, senza spazzole, con diametro non superiore a 29 mm, velocità nominale di 1 500 (±15 %) o 6 800 (±15 %) giri al minuto e tensione di alimentazione di 2 V o 8 V	0 %	-	31.12.2019
ex 8501 31 00	25	<u>Motori CC, senza spazzole:</u> — di diametro esterno di almeno 80 mm ma non superiore a 100 mm, — con tensione di alimentazione di 12 V, — di potenza di uscita a 20°C di 300 W o più, ma non più di 750 W, — con coppia a 20°C di 2,00 Nm o più, ma non più di 7,00 Nm, — con velocità di rotazione nominale a 20°C di 600 giri/min o più, ma non più di 3 100 giri/min, — con o senza sensore della posizione dell'angolo del rotore di tipo risolutore o di tipo a effetto Hall,	0 %	-	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		del tipo impiegato nei sistemi di servosterzo delle automobili			
* ex 8501 31 00	30	Motore a corrente continua, senza spazzole, con avvolgimento trifase, di diametro esterno compreso fra 85 mm e 115 mm, con coppia nominale pari a 2,23 Nm ($\pm 1,0$ Nm), di potenza calcolata a 1 550 t/m (± 350 t/m) compresa fra 120 W e 520 W, funzionante a una tensione di alimentazione di 12 V, provvisto di un circuito elettrico munito di sensori a effetto Hall, destinato a essere utilizzato con un dispositivo di servosterzo elettrico (motore per servosterzo elettrico) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
* ex 8501 31 00	33	Gruppo motore a corrente continua, senza spazzole comprendente motore e trasmissione, con: — controllo elettronico che comanda sensori di posizione ad effetto Hall, — tensione compresa fra 9 V e 16 V, — diametro esterno compreso fra 70 mm e 80 mm, — potenza motore compresa fra 450 W e 500 W, — potenza massima della coppia da 50 Nm a 52 Nm, — velocità di rotazione massima da 280 a 300 giri al minuto, — albero maschio scanalato coassiale con diametro esterno di 20 mm (± 1 mm), 17 denti e lunghezza minima dei denti di 25 mm (± 1 mm), — distanza tra le radici delle scanalature di 119 mm (± 1 mm) utilizzato per la fabbricazione di veicoli fuoristrada e di veicoli utilitari ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	35 70	Motore per usi automobilistici, in corrente continua, senza spazzole, a eccitazione permanente, avente: — una velocità specificata massima di 4 000 rpm, — una potenza minima compresa fra 400 W e 1,3 kW (a 12 V), — un diametro di flangia pari o superiore a 90 mm ma non superiore a 150 mm, — una lunghezza massima di 190 mm misurata dall'inizio dell'albero fino all'estremità esterna, — una lunghezza massima dell'alloggiamento di 150 mm misurata dalla flangia fino all'estremità esterna, — un alloggiamento in alluminio fuso in due parti (alloggiamento di base comprensivo di componenti elettrici e flangia con almeno 2 e non più di 6 fori), munito di composto sigillante (scanalatura con anello toroidale e grasso lubrificante), — statore dentato a T semplice e avvolgimento unico della bobina in topologia 12/8 e — magneti di superficie	0 %	-	31.12.2020
ex 8501 31 00	40	Motore a corrente continua a eccitazione permanente che presenta: — avvolgimento multifase, — diametro esterno di 30 mm o superiore, ma inferiore a 80 mm, — velocità di rotazione non superiore a 15 000 giri/min, — potenza di 45 W o superiore, ma inferiore a 300 W e — tensione di alimentazione di 9 V o superiore, ma inferiore a 25 V	0 %	-	31.12.2019
ex 8501 31 00	45	Motori a corrente continua, senza spazzole, con: — diametro esterno da 90 mm a 110 mm, — velocità nominale non superiore a 3 680 giri al minuto, — potenza tra 600 W e 740 W a 2 300 giri al minuto e a 80 °C, — tensione di alimentazione di 12 V, — coppia non superiore a 5,67 Nm, — sensore di posizione del rotore, — relè elettronico con centro stella, — destinati all'utilizzo con un dispositivo di servosterzo elettrico	0 %	-	31.12.2018
ex 8501 31 00	55	Motore a corrente continua avente:	0 %	-	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8501 32 00 ex 8501 33 00	50 55	<p>— un diametro esterno da 27,5 mm a 45 mm, — una velocità nominale da 11 000 a 23 200 giri al minuto, — una tensione nominale da 3,6 V a 230 V, — una potenza in uscita non superiore a 529 W, — una corrente di carico a vuoto non superiore a 3,1 A, — un'efficienza massima del 54 % o superiore, per gli strumenti elettrici portatili</p> <p>Modulo con celle a combustibile, comprendente celle a membrana elettrolitica polimerica, con o senza alloggiamento, con un sistema di raffreddamento integrato, destinato alla fabbricazione di sistemi di propulsione per veicoli a motore⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2018
ex 8501 32 00 ex 8501 33 00	60 15	<p><u>Motore di trazione con:</u> — coppia prodotta non inferiore a 200 Nm ma non superiore a 300 Nm — potenza sviluppata non inferiore a 50 kW ma non superiore a 100 kW — regime non superiore a 12 500 giri/min</p> <p>destinato alla fabbricazione di veicoli elettrici⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2019
*ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	<p>Motopropulsore elettrico per autoveicoli, di potenza non superiore a 315 kW, che comprende:</p> <p>— un motore a corrente continua o a corrente alternata con o senza trasmissione, — elettronica di potenza connessa via cavo</p>	0 %	-	31.12.2021
*ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	<p>Servomotore sincrono AC con resolver e freno per una velocità massima non superiore a 6 000 rpm con:</p> <p>— una potenza uguale o superiore a 340 W ma non superiore a 7,4 kW, — una flangia di dimensioni non superiori a 180 mm × 180 mm e — una lunghezza dalla flangia all'estremità del resolver non superiore a 271 mm</p>	0 %	-	31.12.2021
ex 8501 61 20	35	<p>Modulo con celle a combustibile, generatore di corrente alternata con una potenza di uscita di 7,5 kVA o inferiore, costituito da:</p> <p>— un generatore di idrogeno (dispositivo di desolfurazione, reforming e pulizia) — una pila di celle a combustibile di tipo PEM e — un invertitore</p> <p>destinato a essere utilizzato come componente di un apparecchio di riscaldamento</p>	0 %	-	31.12.2020
ex 8501 62 00	30	<p>Sistema di celle a combustibile</p> <p>— composto da, quanto meno, celle a combustibile ad acido fosforico (del tipo PAFC) — in un involucro dotato di gestione dell'acqua e trattamento del gas integrati — destinato alla fornitura fissa e permanente di energia</p>	0 %	-	31.12.2017
ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotore, munito all'interno di 1 o 2 anelli magnetici incorporati o non in un anello di acciaio	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8503 00 99	31	Collettore stampato di un motore elettrico, con un diametro non superiore a	0 %	p/st	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		16 mm			
*ex 8503 00 99	33	Statore per motore senza spazzole di servosterzo elettrico con tolleranza di ovalizzazione di 50 µm	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8503 00 99	34	Rotore per motore senza spazzole di servosterzo elettrico con tolleranza di ovalizzazione di 50 µm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8503 00 99	35	Trasmettitore risolutore per motori senza spazzole con servosterzo elettrico	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8503 00 99	40	Membrana per celle a combustibile, in rotoli o in fogli, di una larghezza non superiore a 150 cm, del tipo usato esclusivamente per le celle a combustibile della voce 8501	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8503 00 99	50	<u>Statore per motore senza spazzole, con:</u> — diametro interno di 206,6 mm (± 0,5) — diametro esterno di 265,0 mm (± 0,2) e — larghezza di 41,00 mm (± 0,3) del tipo destinato alla fabbricazione di lavatrici, lavatrici-asciugatrici o asciugatrici con motore collegato direttamente al cestello	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8503 00 99	60	Cuffia motore per sistema sterzante con trasmissione elettronica a cinghia in acciaio galvanizzato, di spessore non superiore a 2,5 mm (± 0,25 mm)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8504 31 80	20	Trasformatore destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di invertitori nei moduli LCD ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2017
ex 8504 31 80	30	Trasformatori di commutazione di capacità non superiore a 1 kVA destinati alla fabbricazione di convertitori statici ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2018
ex 8504 31 80	40	<u>Trasformatori elettrici:</u> — aventi capacità non superiore a 1 kVA — senza spine né cavi, per uso interno nella fabbricazione di ricevitori e televisori ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2017
*ex 8504 31 80	50	Trasformatori utilizzati per la fabbricazione di driver elettronici, dispositivi di comando e fonti di illuminazione a LED per l'industria dell'illuminazione	0 %	-	31.12.2021
ex 8504 40 82	40	<u>Circuito stampato dotato di un raddrizzatore a ponte e di altri componenti attivi e passivi e avente le seguenti caratteristiche:</u> — due connettori di uscita — due connettori di ingresso che possono essere montati e utilizzati contemporaneamente — possibilità di commutare il modo di funzionamento da luminoso a scuro — tensione di ingresso di 40 V (+ 25 % -15 %) o di 42 V (+ 25 % -15 %) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 30 V (± 4 V) in modo di funzionamento scuro, oppure — tensione di ingresso di 230 V (+20 % -15 %) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 160 V (± 15 %) in modo di funzionamento scuro, oppure — tensione di ingresso di 120 V (15 % -35 %) in modo di funzionamento luminoso e tensione di ingresso di 60 V (± 20 %) in modo di funzionamento scuro — la corrente di ingresso raggiunge l'80 % del suo valore nominale nell'arco di 20 ms — frequenza di ingresso pari o superiore a 45 Hz, ma non superiore a 65 Hz, per le versioni a 42 V e 230 V, e compresa tra 45 e 70 Hz per le	0 %	p/st	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		<p>versioni a 120 V</p> <ul style="list-style-type: none"> — picco massimo di corrente transitoria non superiore al 250 % della corrente di ingresso — durata del picco massimo di corrente transitoria non superiore a 100 ms — picco minimo di corrente transitoria non inferiore al 50 % della corrente di ingresso — durata del picco minimo di corrente transitoria non superiore a 20 ms — corrente di uscita preimpostabile — la corrente di uscita raggiunge il 90 % del suo valore nominale preimpostato nell'arco di 50 ms — la corrente di uscita raggiunge il valore zero entro 30 ms dall'interruzione della tensione di ingresso — stato di errore definito in caso di mancanza di carico o di carico eccessivo (funzione "end-of-life") 			
ex 8504 40 88	30	Invertitore CC/CA per l'impiego nel controllo di trazione del motore, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli elettrici ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8504 40 90	15	Modulo di alimentazione a semiconduttori (cosiddetto "Smart Power Module") per convertire la tensione d'ingresso monofase in CA in tensione bifase o trifase AV, destinato ad alimentare azionamenti elettrici polifase in CA a velocità variabile, in un alloggiamento munito di uno o più circuiti integrati, IGBT, diodi e termistori, con tensione d'uscita di 600 V CA o 650 V CA e una corrente nominale da 4 A a 30 A	0 %	-	31.12.2021
*ex 8504 40 90	20	<u>Convertitore di corrente continua in corrente continua</u> — senza alloggiamento o — con alloggiamento munito di spinotti di connessione, bulloni di connessione, raccordi filettati, connessioni non protette, elementi di connessione che consentono il montaggio su un circuito stampato mediante saldatura o qualsiasi altra tecnologia, o altri cablaggi che richiedono un'ulteriore lavorazione	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8504 40 90	30	Convertitori statici comprendenti un circuito di commutazione della potenza con transistor bipolari a porta isolata (IGBT), inseriti in un contenitore, destinati alla fabbricazione di forni a microonde della sottovoce 8516 50 00 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 40 90	40	<u>Moduli di alimentazione semiconduttori:</u> — con transistori di potenza, — con circuiti integrati, — contenenti o meno diodi e con o senza termistori, — con tensione di funzionamento non superiore a 600V, — con non più di tre uscite elettriche, contenenti ciascuna due interruttori di potenza (di tipo MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor, transistor metallo-ossido-semiconduttore a effetto di campo) o IGBT (Insulated Gate Bi-polar Transistors, transistor bipolare con gate isolato)) e drive interni e — con valore quadratico medio (RMS - root mean square) non superiore a 15,7A	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 40 90	50	<u>Dispositivo di azionamento per robot industriali con:</u> — da una a sei uscite motore trifase da 3 x 32 A massimo, — alimentazione principale da 220 V a 480 V CA oppure da 280 V a 800 V CC, — alimentazione logica da 24 V CC, — interfaccia di comunicazione EtherCat, — dimensioni comprese tra 150 x 140 x 120 mm e 335 x 430 x 179 mm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 40 90	60	Modulo di alimentazione a semiconduttore con stampaggio per	0 %	p/st	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		<u>trasferimento composto di:</u> — transistor di potenza, — circuiti integrati, — con o senza diodi e termistori, — configurazione del circuito, — piattaforma di azionamento diretto con tensione di esercizio di oltre 600 V — oppure piattaforma di azionamento diretto con tensione di esercizio massima di 600 V e corrente RMS superiore a 15,7 A, — oppure uno o più moduli di rifasamento			
ex 8504 40 90	70	Modulo per la conversione della corrente alternata in corrente diretta e della corrente diretta in corrente diretta con — una potenza nominale non superiore a 100 W — una potenza in ingresso di almeno 80 V, ma non superiore a 305 V — una frequenza di alimentazione certificata di almeno 47 Hz, ma non superiore a 440 Hz — una o più tensioni in uscita costanti — una temperatura di esercizio compresa tra - 40 °C e + 85 °C — piedini per il montaggio su un circuito stampato	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 40 90	80	<u>Convertitore di potenza contenente:</u> — un convertitore CC/CC — un caricatore di capacità non superiore a 7 kw — funzioni di commutazione destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli elettrici ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8504 50 95	20	Bobine di reattanza con uno o più avvolgimenti, aventi un'induttanza non superiore a 62 mH per avvolgimento/spira	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 50 95	40	<u>Induttore toroidale con le seguenti caratteristiche:</u> — induttanza di 4,7 µH (± 20 %), — resistenza in corrente continua non superiore a 0,1 Ohms, — resistenza d'isolamento di 100 MOhms o superiore a 500 V (corrente continua) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di schede d'alimentazione per moduli LCD e LED ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8504 50 95	50	<u>Solenoido con:</u> — un consumo non superiore a 6 W, — una resistenza d'isolamento superiore a 100 M ohm, e — un foro d'ingresso compreso fra 11,4 mm e 11,8 mm	0 %	p/st	31.12.2017
*ex 8504 50 95	60	Bobine di autoinduzione con uno o più avvolgimenti aventi ognuno un'induttanza non superiore a 350 mH, destinate all'utilizzo nella fabbricazione di alimentatori elettronici, di unità elettroniche di controllo e di sorgenti luminose LED per il settore dell'illuminazione ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 8504 90 11	10	Nuclei di ferrite, esclusi i gioghi di deflessione	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 90 11	20	Noccioli di reattore, destinati all'uso in un convertitore a tiristori in corrente continua ad alta tensione	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8504 90 99	20	Tiristore SGCT (Symmetric Gate-Commutated Thyristor) con controllore del gate integrato: — costituito da un circuito elettronico di alimentazione montato sulla scheda a circuiti stampati, munito di un tiristore SGCT e di componenti elettrici ed elettronici,	0 %	p/st	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		— in grado di bloccare la tensione - 6 500 V - in entrambe le direzioni (conducente e contraria) del tipo usato nei convertitori statici a tensione media (ondulatori, raddrizzatori)			
ex 8505 11 00	31	Calamita permanente, con magnetismo residuo di 455 mT (± 15 mT)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8505 11 00	33	Calamite permanenti composte da una lega di neodimio, ferro e boro, o a forma di rettangolo arrotondato con — lunghezza non superiore a 90 mm, — ampiezza non superiore a 90 mm, e — altezza non superiore a 55 mm, oppure a forma di disco con diametro non superiore a 90 mm, con o senza foro al centro	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8505 11 00	35	Magneti permanenti composti di una lega di neodimio, ferro e boro o di samario e cobalto rivestiti per passivazione inorganica (rivestimento inorganico) utilizzando fosfato di zinco, destinati alla fabbricazione industriale di prodotti per applicazioni motrici o sensoriali ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8505 11 00	45	Quarto di manicotto destinato a fungere da magnete permanente previa magnetizzazione, — composto almeno di neodimio, praseodimio, ferro, boro, disprosio, alluminio e cobalto, — di larghezza di 9,2 mm (- 0,1) — di lunghezza 20 mm (+ 0,1) o 30 mm (+ 0,1) del tipo usato sui rotor per la fabbricazione di pompe di carburante	0 %	p/st	31.12.2019
* ex 8505 11 00	47	Articoli di forma triangolare, quadrata o rettangolare, formati o no, anche con angoli arrotondati, destinati a diventare magneti permanenti dopo la magnetizzazione, contenenti neodimio, ferro e boro, aventi dimensioni: — una lunghezza pari o superiore a 9 mm, ma non superiore a 105 mm, — una larghezza pari o superiore a 5 mm ma non superiore a 105 mm, e — un'altezza pari o superiore a 2 mm, ma non superiore a 55 mm	0 %	-	31.12.2021
ex 8505 11 00	50	Barre di forma specifica destinate a diventare magneti permanenti dopo magnetizzazione contenenti neodimio, ferro e boro, delle dimensioni seguenti: — lunghezza pari o superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm, — larghezza pari o superiore a 5 mm ma non superiore a 42 mm, del tipo utilizzato nella produzione di servomotori elettrici per l'automazione industriale	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	55 40	Barre piatte di una lega di samario e cobalto con — lunghezza pari a 30,4 mm ($\pm 0,05$ mm); — larghezza pari a 12,5 mm ($\pm 0,15$ mm); — spessore di 6,9 mm ($\pm 0,05$ mm), o composte di ferrite in forma di quarto di manicotto con: — lunghezza pari a 46 mm ($\pm 0,75$ mm); — larghezza pari a 29,7 mm ($\pm 0,2$ mm), destinate a diventare magneti permanenti dopo magnetizzazione, del tipo utilizzato nei motorini di avviamento degli autoveicoli e negli apparecchi che estendono il range di guida delle auto elettriche	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8505 11 00	60	Anelli, tubi, filiere o collari di una lega di neodimio, ferro e boro, con: — diametro non superiore a 45 mm, — altezza non superiore a 45 mm, del tipo usato nella fabbricazione di calamite permanenti dopo magnetizzazione	0 %	-	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8505 11 00	70	Disco in lega di neodimio, ferro e boro, ricoperto di nickel o zinco e destinato a divenire, in seguito alla magnetizzazione, un magnete permanente — con o senza foro centrale, — con diametro massimo di 90 mm, del genere utilizzato negli altoparlanti per auto	0 %	-	31.12.2018
ex 8505 19 90	30	Articoli di ferrite agglomerata a forma di disco aventi un diametro non superiore a 120 mm, con foro centrale, destinati a diventare magneti permanenti in seguito alla magnetizzazione, con rimanenza compresa tra 245 mT e 470 mT	0 %	-	31.12.2018
ex 8505 20 00	30	Innesto elettromagnetico per la fabbricazione di compressori per macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria negli autoveicoli ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8505 90 29	30	Bobina per valvola elettromagnetica con: — attuatore — diametro di 12,9 mm (+/- 0,1), — altezza al netto dell'attuatore di 20,5 mm (+/- 0,1), — cavo elettrico con connettore, e in un involucro metallico cilindrico	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8505 90 29	91	Solenoido con nucleo emergente, operante con tensione di alimentazione nominale di 24 V con una corrente continua nominale di 0,08 A, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8517 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8506 50 10	10	Pile di pile elettriche, cilindriche, al litio, con: — un diametro pari a o superiore 14,0 mm ma non superiore a 26,0 mm, — una lunghezza pari a o superiore a 2,2 mm ma non superiore a 51 mm, — una tensione pari o superiore a 1,5 V ma non superiore a 3,6 V, — una capacità pari o superiore a 0,15 Ah ma non superiore a 5,00 Ah destinate all'uso nella fabbricazione di dispositivi telemetrici e medicali, misuratori elettronici o telecomandi ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 8506 50 90	10	Pile al litio-iodio con dimensioni non superiori a 9 mm × 23 mm × 45 mm, e tensione massima di 2,8 V	0 %	-	31.12.2018
ex 8506 50 90	20	Unità costituita da non più di 2 pile al litio inserita in un supporto per circuiti integrati, con non più di 32 contatti e con un circuito di controllo incorporato	0 %	-	31.12.2018
ex 8506 50 90	30	Pile al litio-iodio con dimensioni non superiori a 28 mm × 45 mm × 15 mm, e con una capacità non inferiore a 1,05 Ah	0 %	-	31.12.2018
ex 8507 10 20	30	Accumulatori o moduli al piombo, aventi — capacità nominale non superiore a 32 Ah, — lunghezza non superiore a 205 mm, — larghezza non superiore a 130 mm, e — altezza non superiore a 190 mm, destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce NC 8711 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2018
ex 8507 10 20	80	Batteria di avviamento al piombo con: — capacità di ricarica di 200 % o maggiore del livello di una batteria al piombo convenzionale equivalente nei primi 5 secondi di ricarica, — un elettrolita liquido, destinata alla fabbricazione di automobili e di veicoli commerciali leggeri che utilizzano regolatori di alternatore ad alto recupero o sistemi di avviamento/arresto con regolatori di alternatore ad alto recupero ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8507 30 20	30	Accumulatore o modulo al nichel-cadmio, di forma cilindrica, di lunghezza di 65,3mm ($\pm 1,5$ mm) e di diametro di 14,5mm (± 1 mm), con una capacità nominale di 1000mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 8507 50 00 ex 8507 60 00	20 20	Accumulatore o modulo, di forma rettangolare, di lunghezza non superiore a 69 mm, di larghezza non superiore a 36 mm e di spessore non superiore a 12 mm, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 8507 50 00	30	Accumulatore o modulo all'idruro di nichel, di forma cilindrica, di diametro non superiore a 14,5mm, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 8507 60 00	15	Accumulatori o moduli agli ioni di litio, di forma cilindrica, aventi: — una capacità nominale pari ad almeno 8,8 Ah ma non superiore a 18 Ah, — una tensione nominale di almeno 36 V, ma non superiore a 48 V, — una potenza di almeno 300 Wh, ma non superiore a 648 Wh, destinati alla fabbricazione di biciclette elettriche (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 60 00	17	Accumulatore di avviamento agli ioni di litio, costituito da quattro celle secondarie ricaricabili agli ioni di litio, avente: — una tensione nominale di 12 V, — una lunghezza di 350 mm o più, ma non superiore a 355 mm, — una larghezza di 170 mm o più, ma non superiore a 180 mm, — un'altezza di 180 mm o più, ma non superiore a 195 mm, — un peso di almeno 10 kg, ma non superiore a 15 kg — una carica nominale di 60 Ah o più, ma non superiore a 80 Ah	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 60 00	23	Modulo o accumulatore agli ioni di litio avente: — una capacità nominale pari ad almeno 72 Ah ma non superiore a 100 Ah, — una tensione nominale di 3,2 V — un peso di almeno 1,9 kg ma non superiore a 3,4 kg destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili per veicoli elettrici ibridi (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 60 00	25	Moduli rettangolari da incorporare in batterie ricaricabili agli ioni di litio: — di una larghezza di: 352,5mm (± 1 mm) o 367,1mm (± 1 mm) — di una profondità di: 300mm (± 2 mm) o 272,6mm (± 1 mm) — di un'altezza di: 268,9mm ($\pm 1,4$ mm) o 229,5mm (± 1 mm) — di un peso di: 45,9kg o 46,3kg — di una capacità di: 75Ah e — di una tensione nominale di: 60V	0 %	-	31.12.2017
ex 8507 60 00	27	Accumulatore agli ioni di litio, di forma cilindrica, avente: — una capacità nominale di almeno 10 Ah, ma non superiore a 20 Ah, — una tensione nominale di almeno 12,8 V ($\pm 0,05$), ma non superiore a 15,2 V ($\pm 0,05$), — una potenza di almeno 128 Wh, ma non superiore a 256 Wh, destinato alla fabbricazione di sistemi di trasmissione per biciclette elettriche (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 60 00	30	Accumulatore o modulo al litio-ione, di forma cilindrica, di lunghezza di 63 mm o più e di diametro di 17,2 mm o più, con una capacità nominale di 1 200 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8507 60 00	33	(2) Accumulatore agli ioni di litio avente: — una lunghezza non inferiore a 150 mm, ma non superiore a 300 mm — una larghezza non inferiore a 700 mm, ma non superiore a 1 000 mm — un'altezza non inferiore a 1100 mm, ma non superiore a 1500 mm — un peso di almeno 75 kg, ma non superiore a 160 kg — una capacità nominale di almeno 150 Ah, ma non superiore a 500 Ah	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 60 00	37	Accumulatore agli ioni di litio avente: — una lunghezza non inferiore a 1200 mm, ma non superiore a 2000 mm — una larghezza non inferiore a 800 mm, ma non superiore a 1300 mm — un'altezza non inferiore a 2000 mm, ma non superiore a 2800 mm — un peso di almeno 1 800 kg, ma non superiore a 3 000 kg — una capacità nominale di almeno 2 800 Ah, ma non superiore a 7 200 Ah	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 60 00	43	Accumulatori agli ioni di litio aventi — uno spessore non superiore a 4,15 mm, — una larghezza non superiore a 245,15 mm, — una lunghezza non superiore a 90,15 mm, — una capacità nominale di almeno 1 000 mAh, ma non superiore a 10 000 mAh, — un peso non superiore a 250 g destinati alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8471 30 00 (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 60 00 ex 8507 80 00	45 20	Batteria ricaricabile al litio-ione-polimero avente: — una capacità nominale di 1 060 mAh, — una tensione nominale di 7,4 V (tensione media con scarica di capacità elettrica pari a 0,2), — una tensione di carica di 8,4 V ($\pm 0,05$), — una lunghezza di 86,4 mm ($\pm 0,1$), — una larghezza di 45 mm ($\pm 0,1$), — un'altezza di 11 mm ($\pm 0,1$), utilizzata nella fabbricazione di registratori di cassa (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 8507 60 00	47	Accumulatori agli ioni di litio aventi — uno spessore non superiore a 4,15 mm, — una larghezza non superiore a 75,15 mm, — una lunghezza non superiore a 150,15 mm, — una capacità nominale di almeno 1 000 mAh ma non superiore a 10 000 mAh, — un peso non superiore a 150 g, destinati alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8517 12 00 (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 60 00	50	Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici a batterie agli ioni di litio aventi: — una lunghezza compresa tra 298 mm e 408 mm, — una larghezza compresa tra 33,5 mm e 209 mm, — un'altezza compresa tra 138 mm e 228 mm, — un peso compreso tra 3,6 kg e 17 kg, e — una potenza compresa tra 458 Wh e 2 158 Wh	0 %	-	31.12.2017
ex 8507 60 00	53	Batterie per accumulatori elettrici o modulo agli ioni di litio ricaricabili: — di lunghezza non inferiore a 1203 mm, ma non superiore a 1297 mm, — di larghezza non inferiore a 282 mm, ma non superiore a 772 mm, — di altezza non inferiore a 792 mm, ma non superiore a 839 mm, — di peso non inferiore a 253 kg, ma non superiore a 293 kg,	0 %	-	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		— con potenza di 22 kWh o di 26 kWh, e — sotto forma di 24 o 48 moduli			
ex 8507 60 00	55	<u>Accumulatore o modulo agli ioni di litio di forma cilindrica,</u> — con una base a forma di ellissi appiattita al centro, — di lunghezza pari a minimo 49 mm (senza connessioni), — di larghezza pari a minimo 33,5 mm, — di spessore pari a minimo 9,9 mm, — con una capacità nominale pari ad almeno 1,75 Ah, — e un voltaggio nominale pari a 3,7 V, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (2)	0 %	-	31.12.2017
ex 8507 60 00	57	<u>Accumulatore o modulo agli ioni di litio di forma cubica,</u> — con angoli parzialmente arrotondati, — di lunghezza pari ad almeno 76 mm (senza connessioni), — di larghezza pari ad almeno 54,5 mm, — di spessore pari ad almeno a 5,2 mm, — con una capacità nominale pari ad almeno 3 100 mAh, — e un voltaggio nominale pari a 3,7 V, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (2)	0 %	-	31.12.2017
ex 8507 60 00	60	<u>Batterie ricaricabili agli ioni di litio, con:</u> — lunghezza pari o superiore a 1 213 mm ma non superiore a 1 575 mm, — una larghezza pari o superiore a 245 mm ma non superiore a 1 200 mm, — un'altezza pari o superiore a 265 mm ma non superiore a 755 mm, — un peso pari o superiore a 265 kg ma non superiore a 294 kg, — capacità nominale di 66,6 Ah, in pacchi da 48 moduli	0 %	-	31.12.2020
* ex 8507 60 00	65	<u>Pila agli ioni di litio, di forma cilindrica, dalle seguenti caratteristiche:</u> — tensione compresa tra 3,5 Vcc e 3,8 Vcc, — capacità compresa tra 300 mAh e 900 mAh, — diametro compreso tra 10 mm e 14,5 mm	0 %	-	31.12.2021
* ex 8507 60 00	71	<u>Batterie ricaricabili agli ioni di litio:</u> — di lunghezza non inferiore a 700 mm, ma non superiore a 2 820 mm, — di larghezza non inferiore a 935 mm, ma non superiore a 1 660 mm, — di altezza non inferiore a 85 mm, ma non superiore a 700 mm, — di peso non inferiore a 250 kg, ma non superiore a 700 kg, — con potenza non superiore a 175 kWh	0 %	-	31.12.2021
* ex 8507 60 00	75	<u>Accumulatore agli ioni di litio, di forma rettangolare, dalle seguenti caratteristiche:</u> — involucro metallico, — lunghezza di 173 mm (± 0,15 mm), — larghezza di 21 mm (± 0,1 mm), — altezza di 91 mm (± 0,15 mm), — tensione nominale di 3,3 V, — capacità nominale di almeno 21 Ah	0 %	-	31.12.2021
ex 8507 60 00	80	<u>Accumulatore o modulo al litio-ione di forma rettangolare,</u> — provvisto di involucro metallico, avente — lunghezza di 171 mm (± 3 mm), — larghezza di 45,5 mm (± 1 mm), — altezza di 115 mm (± 1 mm), — tensione nominale di 3,75 V e — capacità nominale di 50 Ah destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili per veicoli a motore (2)	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8507 60 00	85	<u>Moduli rettangolari da incorporare in batterie ricaricabili agli ioni di litio:</u> — di lunghezza compresa tra 312 mm e 350 mm — di larghezza compresa tra 79,8 mm e 225 mm — di altezza compresa tra 35 mm e 168 mm — di peso compreso tra 3,95 kg e 8,56 Kg — di capacità nominale compresa tra 66,6 Ah e 129 Ah	0 %	-	31.12.2020
* ex 8507 90 80	70	<u>Piastra tagliata in foglio di rame placcato in nichel caratterizzata da:</u> — una larghezza di 70 mm (\pm 5 mm), — uno spessore di 0,4 mm (\pm 0,2 mm), — una lunghezza non superiore a 55 mm, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici (2)	0 %	p/st	31.12.2021
* ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	10 96	Scheda a circuiti stampati senza alloggiamento separato per attivare e controllare le spazzole dell'aspirapolvere avente una potenza inferiore o uguale a 300 W	0 %	p/st	31.12.2020
* ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	<u>Schede a circuito elettronico che:</u> — sono connesse attraverso fili o radio frequenza tra di loro e alla scheda di controllo motore, e — regolano il funzionamento (accensione e spegnimento, capacità di aspirazione) degli aspirapolvere, grazie ad un programma registrato, — con o senza indicatori che visualizzano il funzionamento dell'aspirapolvere (capacità di aspirazione e/o sacchetto per la polvere pieno e/o filtro pieno)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8511 30 00	30	<u>Un insieme di bobina con ignitore integrato con</u> — un ignitore, — un insieme di bobina e spina con staffa di supporto integrata, — un alloggiamento, — di lunghezza compresa fra 90 mm e 200 mm (+/- 5 mm), — con una temperatura di funzionamento compresa fra -40 °C e +130 °C, — una tensione non inferiore a 10,5 V e non superiore a 16 V	0 %	p/st	31.12.2019
* ex 8511 30 00	50	<u>Bobina di accensione avente:</u> — una lunghezza pari o superiore a 50 mm, ma non superiore a 200 mm, — una temperatura di esercizio pari o superiore a -40 °C, ma non superiore a 140 °C, e — una tensione pari o superiore a 9 V, ma non superiore a 16 V, — anche con cavo di connessione, destinato all'uso nella fabbricazione di autoveicoli di cui al capitolo 87 (2)	0 %	-	31.12.2021
* ex 8511 80 00	20	<u>Candela di preriscaldamento dei motori diesel con:</u> — temperatura di funzionamento superiore a 800 °C, — tensione da 5 V a 16 V, — barra di riscaldamento contenente nitrato di silicio (Si ₃ N ₄) e disiliciuro di molibdeno (MoSi ₂), — un alloggiamento metallico destinata alla fabbricazione di motori diesel per veicoli a motore (2)	0 %	-	31.12.2021
ex 8512 20 00	20	Schermo di informazione indicante almeno: ora, data e stato degli elementi di sicurezza di un veicolo, avente una tensione di esercizio compresa fra 12 V e 14,4 V, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 20 00	30	Moduli di illuminazione contenenti almeno:	0 %	p/st	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		<hr/> — due LED, — lenti di vetro o plastica, che concentrano/disperdono la luce emessa dai LED, — riflettori che ridirigono la luce emessa dai LED, <hr/> in un alloggiamento di alluminio munito di radiatore, montato su una staffa con azionatore			
ex 8512 20 00	40	<hr/> Proiettori fendinebbia con superficie interna galvanizzata, comprendenti: — supporto in plastica munito di quattro o più staffe, — una o più lampadine da 12 V — connettore, — copertura in plastica — anche con cavo di connessione <hr/> destinati alla fabbricazione di merci del capitolo 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 30 90	10	<hr/> Gruppo clacson funzionante secondo un principio piezo-meccanico per generare uno specifico segnale sonoro, con tensione di 12 V e costituito da: — bobina, — magnete, — membrana metallica, — connettore, — supporto per montaggio in veicoli a motore <hr/> del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 30 90	20	<hr/> Dispositivo di segnalamento acustico per sistemi di sensori di parcheggio in alloggiamento plastico operante in base al principio piezomeccanico, contenente: — una scheda a circuiti stampati, — un connettore, — con o senza supporto metallico di fissazione, <hr/> del tipo utilizzato nella produzione di merci di cui al capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8512 40 00	10	<hr/> Pellicola riscaldante per specchietto retrovisore per auto:	0 %	-	31.12.2018
ex 8516 80 20	20	— con due contatti elettrici, — con uno strato adesivo su entrambi i lati (sul lato del corpo in plastica e su quello dello specchietto retrovisore), — con pellicola protettiva di carta su entrambi i lati			
ex 8514 20 80	10	<hr/> Cassa comprendente almeno:	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8516 50 00	10	— un trasformatore con una tensione di entrata massima di 240 V e una potenza di uscita massima di 3 000 W			
ex 8516 60 80	10	— un motore di ventilazione c.c. o c.a. con una potenza di uscita massima di 42 W — un alloggiamento in acciaio inossidabile — con o senza magnetron avente una potenza di uscita in microonde non superiore a 900 <hr/> destinata alla fabbricazione di prodotti ad incasso delle voci 8514 2080, 8516 5000 e 8516 6080 ⁽²⁾			
ex 8516 90 00	60	<hr/> Elemento di ventilazione di una friggitrice elettrica — dotato di motore con potenza di 8 W a 4 600 rpm, — comandato da un circuito elettronico, — funzionante a una temperatura ambiente di 110 °C o superiore, — dotato di termostato di regolazione <hr/>	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8516 90 00	70	<hr/> Vasca interna:	0 %	p/st	31.12.2017

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		— munita di aperture laterali e centrali, — di alluminio ricotto, — con un rivestimento in ceramica, resistente a temperature superiori ai 200 °C			
		da utilizzare nella fabbricazione di friggitrici ⁽²⁾			
ex 8516 90 00	80	Gruppo porta dotato di tenuta capacitiva e di impedenza di lunghezza d'onda, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti classificati alle voci 8514 2080, 8516 5000 e 8516 6080 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 29 95	30	<u>Diffusori aventi:</u> — un'impedenza compresa tra 3 Ohm e 16 Ohm, — una potenza nominale compresa tra 2 W e 20 W, — con o senza braccio di plastica, e — con o senza cavo elettrico munito di connettori, del tipo utilizzato per la produzione di apparecchi TV e monitor video, nonché di sistemi di intrattenimento domestico	0 %	-	31.12.2017
*ex 8518 29 95	40	<u>Altoparlante avente:</u> — un'impedenza pari o superiore a 1,5 Ohm, ma non superiore a 10 Ohm, — un diametro pari o superiore a 25 mm, ma non superiore a 80 mm, — un intervallo di frequenza compreso fra 150 Hz e 20 kHz, — una frequenza nominale pari o superiore a 5 W ma non superiore a 40 W, e — anche con cavo elettrico munito di connettore, — anche con supporto, utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 8518 30 95	20	Auricolare o cuffie, per apparecchi che agevolano l'audizione, inserito in un contenitore di dimensioni, cavi esclusi, non superiori a 5 mm × 6 mm × 8 mm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8518 40 80	91	Sottoinsieme di circuito stampato, comprendente decodifica digitale del segnale audio, trattamento e amplificazione del segnale audio con funzionalità a due canali e/o multicanale	0 %	-	31.12.2019
ex 8518 40 80	92	Componenti di circuito stampato, comprendenti circuiti di alimentazione, circuiti equalizzatori attivi e circuiti amplificatori di potenza	0 %	-	31.12.2020
ex 8518 90 00	30	<u>Sistema magnetico composto da:</u> — nocciolo di acciaio a forma di disco in cui un lato è munito di un cilindro — un magnete di neodimio — una piastra superiore — una piastra inferiore del tipo usato negli altoparlanti per auto	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8518 90 00	35	<u>Lastra di metallo</u> — di acciaio, — perforata e — avente dimensioni di 60,30 mm (+0,00 mm / - 0,40 mm) x 15,5 mm (+0,00 mm / - 0,40 mm) x 4,40 mm (± 0,05 mm) destinata all'utilizzo nella fabbricazione di radiatori passivi altoparlanti ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 8518 90 00	40	Cono di altoparlante, composto di pasta di carta o di polipropilene con relative cupole, del tipo usato negli altoparlanti per auto	0 %	p/st	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8518 90 00	50	<u>Diaframma di altoparlante elettrodinamico con</u> — diametro esterno compreso fra 25 mm e 250 mm, — frequenza di risonanza compresa fra 20 Hz e 150 Hz — altezza totale compresa fra 5 mm e 50 mm — spessore al bordo compreso fra 0,1 mm e 3 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 90 00	60	Piastra superiore per sistemi magnetici di altoparlanti di acciaio integralmente forato, punzonato e placcato, in forma di disco, con o senza un foro centrale, del tipo utilizzato negli altoparlanti per auto	0 %	-	31.12.2020
ex 8518 90 00	80	<u>Cassa integrata di altoparlante automobilistico, costituita da:</u> — incastellatura dell'altoparlante e supporto del sistema magnetico con rivestimento protettivo e — protezione antipolvere in tessuto impressa a secco	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 90 00	91	Nocciolo di acciaio ottenuto mediante imbutitura, in un solo pezzo, sotto forma di disco munito su un lato di un nucleo cilindrico, destinato alla fabbricazione di altoparlanti ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8521 90 00	20	<u>Videoregistratore digitale:</u> — senza unità di disco rigido, — anche con DVD-RW, — con rilevatore di movimento o capacità di rilevare il movimento tramite connessione IP grazie a un connettore LAN — anche con porta seriale USB, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di sorveglianza tramite televisori a circuito chiuso (TVCC) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 8522 90 49	50	<u>Assemblaggio elettronico per una testina di lettura laser di un lettore di "compact-disc", costituito di:</u> — un circuito stampato, — un foto-rilevatore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore, — 3 connettori al massimo, — 1 transistor al massimo, — 3 resistenze variabili e 4 resistenze fisse, al massimo, — 5 condensatori al massimo, il tutto montato su un supporto	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 49	60	<u>Sistema scheda a circuiti stampati comprendente:</u>	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8527 99 00	10	— un sintonizzatore radio (in grado di ricevere e decodificare segnali radio e trasmettere tali segnali all'interno del sistema) non in grado di elaborare i segnali,			
ex 8529 90 65	25	— un microprocessore in grado di ricevere messaggi da un telecomando e di controllare il chipset del sintonizzatore destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico ⁽²⁾			
ex 8522 90 49	65	<u>Sottosistema scheda a circuiti stampati comprendente:</u>	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8527 99 00	20	— un sintonizzatore in grado di ricevere e decodificare segnali radio e trasmetterli all'interno del sistema, dotato di decodificatore di segnale,			
ex 8529 90 65	40	— un ricevitore telecomandato a radiofrequenza (RF), — un trasmettitore di segnale telecomandato a infrarossi, — un generatore di segnale SCART — un sensore di stato per la TV destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico ⁽²⁾			

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8522 90 49	70	Assiemaggio, comprendente almeno un circuito stampato flessibile, un circuito integrato a comando laser ed un circuito integrato a convertitore di segnale	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	15	Dissipatori di calore e alette di raffreddamento di alluminio, destinati a mantenere la temperatura ottimale per il funzionamento di transistori e/o di circuiti integrati nei prodotti della voce 8521	0 %	p/st	31.12.2017
*ex 8522 90 80	30	Supporto, elemento di fissazione o di rinforzo interno di metallo, utilizzato nella fabbricazione di televisori, monitor e lettori video ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8522 90 80	65	Accoppiamenti per dischi ottici, consistenti tra l'altro in un'unità ottica e motori a corrente continua, compatibili anche per registrazione doppio strato	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	70	Assiemaggio per la videoregistrazione o la videoriproduzione, comprendente almeno un motore e una scheda a circuiti stampati contenente circuiti integrati con funzione di pilotaggio o di controllo, anche provvisto di un trasformatore, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8521 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	75	Testina di lettura ottica per lettore di CD, costituita da un diodo laser, un circuito integrato fotorilevatore e un divisore di fascio	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	80	Assiemaggio di unità di lettura ottica mediante fascio laser (cosiddette "unità meccaniche") per la registrazione e/o la riproduzione di segnali digitali video e/o audio, comprendenti almeno un'unità di lettura e/o scrittura ottica mediante fascio laser, un o più motori a corrente continua e non comprendenti un circuito stampato o comprendenti un circuito stampato non in grado di trattare suoni e immagini, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti delle voci 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 o 8543 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	83	Pick-up ottico Blu-ray, registrabile o meno, per CD, DVD e dischi Blu-ray, comprendente almeno: — diodi laser operanti a tre diverse lunghezze d'onda, — un circuito integrato fotorilevatore e — un attuatore, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8521 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	84	Meccanismo Blu-ray, registrabile o meno, per CD, DVD e dischi Blu-ray, comprendente almeno: — un pick-up ottico con diodi laser operanti a tre diverse lunghezze d'onda, — un motore mandrino, — un motore passo a passo	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	85	Tamburo della testina video, con testine video o testine audio-video e motore elettrico, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8521 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	96	Disco rigido destinato ad essere incorporato in prodotti della posizione tariffaria 8521 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2017
*ex 8522 90 80	97	Sintonizzatore che trasforma segnali ad alta frequenza in segnali a media frequenza destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della	0 %	p/st	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8525 80 19	20	voce8521 (2) Modulo per telecamera di dimensioni uguale o inferiore a 10 mm × 15 mm × 18 mm, comprendente un sensore di immagine, un obiettivo e un processore a colori, con una risoluzione di immagine uguale o inferiore a 1024 × 1280 pixel, anche con cavo e/o rivestimento, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8517 12 00 (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 8525 80 19 ex 8525 80 91	31 10	Telecamera: — dal peso non superiore ai 5,9 kg, — senza alloggiamento, — dalle dimensioni non superiori ai 405 mm × 315 mm, — con un sensore unico di tipo CCD (Charge-Couple-Device) oppure un sensore di tipo CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), — con un numero di pixel effettivi uguale o inferiore a 5megapixel, destinata ad essere utilizzata nei sistemi di sorveglianza a circuito chiuso (CCTV) o in apparecchi per il controllo della vista (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 8525 80 19	45	Modulo camera avente una risoluzione di 1 280 * 720 P HD, con due microfoni, da utilizzare nella fabbricazione dei prodotti della voce 8528 (2)	0 %	-	31.12.2017
ex 8525 80 19	50	Corpo camera con o senza alloggiamento — di dimensioni (senza cavo di connessione) non superiori a 27 x 30 x 38,5 mm (larghezza x altezza x lunghezza) — provvisto di 3 sensori ottici MOS con un numero di pixel effettivi uguale o superiore a 2megapixel per ciascun sensore e di un prisma per la separazione dei colori RGB sui tre sensori — con attacco dell'obiettivo di tipo C — di peso inferiore o uguale a 70 grammi — munito di uscita video LVDS digitale — provvisto di memoria permanente EEPROM per l'archiviazione locale dei dati di taratura, la resa dei colori e la correzione dei pixel destinato alla fabbricazione di sistemi di telecamere industriali miniaturizzati (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 8525 80 19	55	Modulo camera avente una risoluzione di 1 920 x 1 080 P HD, con due microfoni, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione dei prodotti della voce 8528 (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 8525 80 19	60	Telecamere a scansione d'immagine che utilizzano: — un sistema „Dynamic overlay lines“ o „Static overlay lines“ (sovrapposizione dinamica o statica di linee), — segnale video in uscita NTSC, — tensione non inferiore a 6,5 V, — valore dell'illuminamento di 0,5 lux o superiore	0 %	-	31.12.2019
*ex 8525 80 19	65	Fotocamere con interfaccia elettrica MIPI: — con un sensore di immagini, — con un obiettivo, — con un processore a colori, — con un circuito stampato, anche flessibile, — anche in grado di ricevere segnali audio, — con un modulo di dimensioni massime di 15 mm x 15 mm x 15 mm, — con una risoluzione di almeno 2 megapixel (1616*1232 pixel e più),	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8525 80 19	70	<p>— anche con cavi</p> <p>— integrate in un alloggiamento</p> <p>destinate alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8517 12 00 o 8471 30 00 (2)</p> <p>Telecamera infrarossi di lunghezza d'onda lunga (conformemente a ISO/TS16949), avente:</p> <p>— sensibilità nella zona di lunghezza d'onda di 7,5 µm o superiore, ma inferiore a 17 µm,</p> <p>— risoluzione di 640 × 512 pixels,</p> <p>— peso non superiore a 400 g,</p> <p>— misure non superiori a 70 mm × 86 mm × 82 mm,</p> <p>— con o senza alloggiamento</p> <p>— con presa di qualità adeguata ai veicoli a motore e</p> <p>— deviazione del segnale di produzione sull'intera gamma di temperature di funzionamento non superiore al 20 %</p>	0 %	-	31.12.2019
*ex 8526 10 00	20	<p>Sensore radar con unità di controllo per il sistema di frenata d'emergenza automatica degli autoveicoli destinato alla fabbricazione di merci del capitolo 87 (2)</p>	0 %	-	31.12.2021
ex 8527 91 99 ex 8529 90 65	20 85	<p>Assemblaggio consistente almeno di:</p> <p>— un'unità di amplificazione di frequenza audio, comprendente almeno un amplificatore di frequenza audio e un generatore di suono,</p> <p>— untrasformatore e</p> <p>— una radio ricetrasmittente</p> <p>utilizzato nella fabbricazione di prodotti elettronici di consumo (2)</p>	0 %	-	31.12.2019
*ex 8528 49 00	10	<p>Videomonitor costituito da:</p> <p>— un tubo catodico monocromo a schermo piatto, con diagonale dello schermo non superiore a 110 mm, fornito di bobina di deviazione, e</p> <p>— un circuito stampato su cui sono montati l'unità di deviazione, il videoamplificatore e il trasformatore,</p> <p>il tutto anche se montato su telaio, destinato alla fabbricazione di videocitofoni, videotelefoni o apparecchi di sorveglianza (2)</p>	0 %	-	31.12.2018
*ex 8528 59 00	10	<p>Monitor a colori a cristalli liquidi, esclusi quelli combinati con altri apparecchi, con una potenza d'ingresso CC compresa fra 7 V e 30 V, con una diagonale di schermo non superiore a 33,2 cm,</p> <p>— sia senza alloggiamento, con coperchio posteriore e quadro di supporto,</p> <p>— sia con alloggiamento,</p> <p>utilizzato per l'incorporazione o il montaggio permanente, durante l'assemblaggio industriale, in merci dei capitoli da 84 a 90 e 94 (2)(6)</p>	0 %	-	31.12.2018
*ex 8528 59 00	20	<p>Insieme di monitor a colori a cristalli liquidi montati su telaio,</p> <p>— esclusi quelli combinati con altri apparecchi,</p> <p>— con dispositivo <i>touch screen</i> (schermo tattile), un circuito stampato con circuiteria di pilotaggio e alimentazione,</p> <p>destinato ad essere incorporato o montato in modo permanente nei sistemi di intrattenimento dei veicoli (2)</p>	0 %	-	31.12.2019
ex 8529 10 80	20	<p>Assemblaggio di filtri ceramici costituito da 2 filtri ceramici e da un risonatore ceramico per una frequenza di 10,7 MHz (±30 kHz), inserito in un contenitore</p>	0 %	p/st	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8529 10 80	50	Filtro ceramico per una frequenza centrale di 450 kHz ($\pm 1,5$ kHz) o di 455 kHz ($\pm 1,5$ kHz), con una banda passante non superiore a 30 kHz a 6 dB e non superiore a 70 kHz a 40 dB, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 10 80	60	Filtro, diverso dai filtri ad onda acustica di superficie, per una frequenza centrale di 485 MHz o più ma non superiore a 1 990 MHz, con una perdita d'inserzione non superiore a 3,5 dB, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 10 80	70	<u>Filtri in ceramica</u> — con banda di frequenza applicabile pari o superiore a 10 kHz ma non superiore a 100 MHz — con alloggiamento costituito da pannelli di ceramica provvisti di elettrodi <u>del tipo utilizzato in un trasduttore o risonatore elettromeccanico in apparecchi audiovisivi e di comunicazione</u>	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 65	15	<u>Assemblaggio elettronico comprendente almeno</u> — un circuito stampato — processori per applicazioni multimediali ed elaborazione di segnali video — un dispositivo FPGA (Field Programmable Gate Array) — una memoria flash — una memoria operativa — interfacce HDMI, VGA, USB e RJ-45 — prese e spine per il collegamento di un monitor LCD, un sistema di illuminazione a LED e un pannello di controllo	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	Parti di televisori, con funzioni di microprocessore e videoprocessore, comprendenti almeno una microunità di comando e un videoprocessore, montate su un braccio di connessione (leadframe) e contenute in un alloggiamento di materia plastica	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 65	45	Modulo radioricevente via satellite che trasforma i segnali ad alta frequenza del satellite in segnali audio digitali codificati, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8527 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
* ex 8529 90 65	50	Sintonizzatore che trasforma segnali ad alta frequenza in segnali a media frequenza destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8529 90 65	65	Circuito stampato che distribuisce tensione di alimentazione e segnali di comando direttamente a un circuito di controllo sullo schermo di vetro TFT di un modulo LCD	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 65	75	<u>Moduli contenenti quanto meno chip semiconduttori per:</u> — generare segnali di controllo per indirizzare i pixel, o per — controllare l'indirizzamento dei pixel	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8529 90 65	80	Sintonizzatore che trasforma segnali ad alta frequenza in segnale digitale, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti classificati alla voce 8527 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 8529 90 92 ex 8548 90 90	15 60	<u>Moduli con dispositivo a cristalli liquidi (LCD),</u> — costituiti esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT, — non combinati con un dispositivo di schermo tattile, — con una o più schede a circuiti stampati che consentono unicamente il controllo elettronico dell'indirizzamento dei pixel,	0 %	p/st	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		— con o senza unità di controllo e — con o senza alimentazione per controllo			
ex 8529 90 92	25	Moduli LCD, non combinati con un dispositivo di schermo tattile, costituiti esclusivamente da: — una o più celle di vetro o di plastica TFT, — un dissipatore termico, pressofuso, — un'unità di retroilluminazione, — un circuito stampato con microcontrollore, e — un'interfaccia LVDS (Low Voltage Differential Signaling), destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di radio per autoveicoli ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	32	Unità ottica per proiezione video, con un sistema di separazione dei colori, un meccanismo di allineamento e lenti, destinata alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 92	35	Moduli LCD con: — misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 14,5 cm ma non superiore a 25,5 cm, — retroilluminazione LED, — scheda a circuiti stampati dotata di memoria EPROM, microcontrollore, controllore della temporizzazione, modulo driver del bus LIN e altri componenti attivi e passivi, — spina a otto poli per l'alimentazione e interfaccia LVDS a 4 coppie, — con o senza alloggiamento, destinati ad essere incorporati o montati in modo permanente sugli autoveicoli del capitolo 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 8529 90 92	36	Modulo LCD con: — misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 14,5 cm ma non superiore a 20,3 cm, — con o senza schermo tattile, — retroilluminazione LED, — scheda a circuiti stampati dotata di memoria EEPROM, microcontrollore, ricevitore LVDS e altri componenti attivi e passivi, — spina a dodici poli per l'alimentazione e interfacce CAN e LVDS, — in un alloggiamento con monitor e altre funzioni di controllo, destinato a essere installato sugli autoveicoli del capitolo 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 8529 90 92	37	Listelli di fissaggio e copertura in lega di alluminio: — contenenti silicone e magnesio, — aventi una lunghezza di almeno 300 mm ma non superiore a 2 200 mm, appositamente concepiti per essere utilizzati nella fabbricazione di televisori ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 8529 90 92	40	Assiemaggio comprendente prismi, dispositivo a microspecchio digitale (chip DMD) e circuiti di controllo elettronici, destinato alla fabbricazione di teleproiettori o di videoproiettori ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 92	41	Componenti digitali a microspecchi (Digital micromirror device-DMD), destinati alla fabbricazione di videoproiettori ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 92	42	Dissipatori di calore e alette di raffreddamento di alluminio, destinati a mantenere la temperatura ottimale per il funzionamento di transistori e circuiti integrati, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di prodotti	0 %	p/st	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		della voce 8527 o 8528 (2)			
ex 8529 90 92	43	Modulo di schermo al plasma contenente esclusivamente elettrodi di indirizzo e di visualizzazione, anche con driver e/o componenti elettroniche di controllo unicamente per indirizzo pixel, con o senza alimentatore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 92	45	Unità a circuito integrato con apparecchio ricevente per la televisione, comprendente un chip per decodificatore, un chip per sintonizzatore, un chip per le funzioni di alimentazione, filtri GSM, componenti passivi discreti e incorporati nei circuiti per la ricezione di segnali videodigitali in formato DVB-T e DVB-H	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 92	47	Sensore d'immagine di superficie ("progressive scan" Interline CCD-Sensor o CMOS Sensor) per videocamere digitali sotto forma di circuito integrato monolitico analogico o digitale, i cui pixel hanno una superficie inferiore a 12 µm × 12 µm in versione monocromatica, avente una rete di microlenti con una lente montata su ogni pixel; o in versione a colori con un filtro colore, altresì avente una rete di microlenti con una lente montata su ogni pixel.	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92 ex 8536 69 90	49 83	<u>Pres a corrente alternata (c.a.) con filtro antirumore costituita da:</u> — una presa c.a. (per cavo di alimentazione) di 230 V, — un filtro antirumore integrato composto di condensatori e induttori, — un connettore di cavo per collegare la presa c.a. con l'unità di alimentazione elettrica del televisore al plasma, <u>un supporto metallico di adattamento della presa c.a. al televisore al plasma, o senza tale supporto</u>	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92	50	<u>Schermo a colori LCD per monitor LCD della voce 8528:</u> — con una misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 14,48 cm ma non superiore a 31,24 cm, — con retroilluminazione, microunità di comando, — con sistema di comando CAN (Controller area network) dotato di interfaccia LVDS (Low-voltage differential signaling) e presa di alimentazione CAN/corrente elettrica o con un controller APIX con interfaccia APIX, — in un alloggiamento con o senza pozzo caldo sul retro dello stesso, — non dotato di modulo di elaborazione del segnale, <u>destinato alla fabbricazione degli autoveicoli di cui al capitolo 87</u> (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	55	Moduli OLED, costituiti da una o più celle di vetro o di plastica TFT, contenenti materiale organico, non combinati con un dispositivo di schermo tattile e con una o più schede a circuiti stampati con elettronica di controllo per indirizzamento pixel, del tipo usato per la fabbricazione di televisori e monitor (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92	65	<u>Schermo OLED composto da:</u> — strato organico con LED organici, — due strati conduttivi per il trasferimento di elettroni e le lacune elettroniche, — strati di transistor (TFT) avente una risoluzione di 1 920 x 1 080, — anodo e catodo per l'alimentazione elettrica dei diodi organici, — filtro RGB, — strato protettivo di vetro o di plastica, — senza componenti elettronici per l'indirizzamento dei pixel, <u>destinato alla fabbricazione delle merci della voce 8528</u> (2)	0 %	p/st	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8529 90 92	70	<u>Telaio rettangolare di fissaggio e copertura:</u> — di una lega di alluminio contenente silicio e magnesio, — di lunghezza compresa tra 500 mm e 2 200 mm, — di larghezza compresa tra 300 mm e 1 500 mm, del tipo utilizzato per la produzione di televisori	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8529 90 92	85	<u>Modulo LCD a colori in un alloggiamento:</u> — con misura diagonale dello schermo non inferiore a 14,48 cm ma non superiore a 26 cm, — senza schermo tattile, — con retroilluminazione e microcontrollore, — dotato di controllore CAN (Controller Area Network), un'interfaccia LVDS (Low-Voltage Differential Signalling) e un connettore CAN/corrente elettrica, — senza modulo di trattamento del segnale, — con elettronica di controllo solo per l'indirizzamento pixel, — con meccanismo motorizzato per movimentare lo schermo, destinato ad essere installato in modo permanente nei veicoli di cui al capitolo 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8535 90 00	20	<u>Circuito integrato in forma di piastre costituite di materiale isolante con collegamenti elettrici e punti saldati, utilizzato nella costruzione di unità di retroilluminazione per moduli LCD</u> (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8535 90 00 ex 8536 50 80	30 83	<u>Interruttore modulare a semiconduttore in apposito alloggiamento:</u> — costituito da un microprocessore a transistor IGBT e da un microprocessore a diodo su uno o più telai conduttori (lead frames), — per una tensione di 600 V o 1 200 V	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 30 30	11	Interruttore termoelettrico con una caduta di corrente di 50 A o più, comprendente un interruttore elettromeccanico a scatto, da montare direttamente sulla bobina di un motore elettrico, inserito in un contenitore ermeticamente chiuso	0 %	p/st	31.12.2018
* ex 8536 41 10	20	Relè fotoelettrico (relè fotovoltaico) consistente di una sorgente a diodo luminoso GaAlAs, di un circuito integrato ricevitore isolato galvanicamente con un generatore fotovoltaico e un MOSFET di potenza (che funge da commutatore di uscita) in un alloggiamento di connessione, per una tensione pari o inferiore a 60 volt e un'intensità pari o inferiore a 2 ampere	0 %	-	31.12.2021
ex 8536 41 90	40	<u>Relè di potenza con:</u> — funzione di commutazione elettromeccanica, — intensità di corrente non inferiore a 3 ampere, ma non superiore a 16 ampere, — tensione della bobina non inferiore a 5 volt, ma non superiore a 24 volt, — distanza tra gli spinotti di connessione del circuito non superiore a 12,5 mm	0 %	p/st	31.12.2018
* ex 8536 41 90	50	Relè fotoelettrico (relè fotovoltaico) consistente di una sorgente a diodo luminoso GaAlAs, di un circuito integrato ricevitore isolato galvanicamente con uno o due generatori fotovoltaici e due MOSFET di potenza (che fungono da commutatori di uscita) in un alloggiamento di connessione, per una tensione pari o inferiore a 60 volt e un'intensità superiore a 2 ampere	0 %	-	31.12.2021
ex 8536 49 00	30	<u>Relè aventi:</u> — una tensione nominale di 12 V (corrente continua) — una tensione ammissibile non superiore a 16 V (corrente continua)	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		<p>— una resistenza della bobina a 20 °C di 26,7 Ohm (± 10 %)</p> <p>— una tensione di funzionamento a 60 °C non superiore a 8,5 V</p> <p>— una tensione di diseccitazione a 20 °C di almeno 1 V</p> <p>— una potenza di esercizio nominale a 20 °C di 5,4 watt</p> <p>— una tensione di commutazione non superiore a 400 V (corrente continua)</p> <p>— una portata di corrente in regime permanente non superiore a 120 A</p> <p>destinati alla fabbricazione di batterie per veicoli elettrici (2)</p>			
*ex 8536 49 00	40	Relè fotoelettrico (relè fotovoltaico) consistente di due sorgenti a diodo luminoso GaAlAs, di due circuiti integrati ricevitori isolati galvanicamente con generatori fotovoltaici e quattro MOSFET di potenza (che fungono da commutatori di uscita) in un alloggiamento di connessione, per una tensione superiore a 60 Volt	0 %	-	31.12.2021
ex 8536 49 00	91	Relè termico contenuto in un'ampolla di vetro ermeticamente chiusa di lunghezza non superiore a 35 mm, fili esclusi, e il cui tasso di perdita non supera 10 ⁻⁶ cm ³ di elio al secondo ad 1 bar e ad una temperatura compresa tra 0 °C e 160 °C, destinato ad essere montato in compressori per gruppi frigoriferi (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 50 11	31	Commutatore del tipo per montaggio su un circuito stampato, operante con una forza di 4,9 N (±0,9 N), inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 50 11	32	Interruttore tattile meccanico per la connessione di circuiti elettronici, funzionante ad una tensione inferiore o uguale a 60V e ad un'intensità inferiore o uguale a 50mA, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8536 50 11	40	Interruttore a pulsante per l'avviamento senza chiave per una tensione di 12 V in un alloggiamento di plastica, comprendente almeno: — una scheda a circuiti stampati, — un diodo LED, — un connettore, — supporti per il montaggio, utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87 (2)	0 %	-	31.12.2021
ex 8536 50 19	91	Commutatore ad effetto Hall, comprendente un magnete, un sensore ad effetto Hall e 2 condensatori, inserito in un contenitore con 3 contatti	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 50 19 ex 8536 50 80	93 97	Unità con funzioni regolabili di comando e di collegamento, comprendenti uno o più circuiti integrati monolitici, combinati o no con elementi semiconduttori, montate su un braccio di connessione (leadframe) e contenute in un alloggiamento di materia plastica	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 50 80	81	Interruttori meccanici regolatori di velocità per la connessione di circuiti elettrici aventi: — una tensione uguale o superiore a 240 V, ma inferiore a 250 V, — un'intensità uguale o superiore a 4 A, ma inferiore a 6 A, destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 8467 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8536 50 80	82	Interruttori meccanici per la connessione di circuiti elettrici aventi: — una tensione uguale o superiore a 240 V, ma inferiore a 300 V, — un'intensità uguale o superiore a 3 A, ma inferiore a 15 A, destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 8467 (2)	0 %	p/st	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8536 50 80	93	Unità di commutazione per cavo coassiale, comprendente 3 commutatori elettromagnetici, con un tempo di commutazione non superiore a 50 ms e una corrente di azionamento non superiore a 500 mA a una tensione di 12 V	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 50 80	98	Interruttore meccanico a tasto o pulsante per la connessione di circuiti elettronici, funzionante ad una tensione di 220V o più ed uguale o inferiore a 250V e ad un'intensità uguale o inferiore a 5A, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 69 90	51	Connettori di tipo SCART, inseriti in un involucro di plastica o di metallo, con 21 pin disposti su 2 file, utilizzati per la fabbricazione di prodotti delle voci 8521 e 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8536 69 90	60	Prese e spine elettriche con lunghezza non superiore a 12,7 mm o diametro non superiore a 10,8 mm, destinate alla produzione di apparecchi acustici e processori di linguaggio (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 69 90	81	Connettore a passo destinato alla fabbricazione di apparecchiature di ricezione televisiva LCD (2)	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8536 69 90	82	Preso o spina modulare per reti locali (LAN), anche combinata con altre prese, avente almeno: — un trasformatore di impulsi, comprendente un nucleo di ferrite a banda larga, — una bobina di tipo comune, — una resistenza, — un condensatore, destinata alla fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8536 69 90	84	Preso o connettore USB (Universal Serial Bus) in forma singola o multipla per la connessione con altri dispositivi USB, destinata/o alla fabbricazione delle merci di cui alle voci 8521 o 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8536 69 90	85	Preso o connettore, inserita/o in un involucro di plastica o di metallo, con un massimo di 96 pin, utilizzata/o per la fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8536 69 90	86	Preso o spina elettrica di tipo Interfaccia multimediale ad alta definizione (HDMI), inserita in un involucro di plastica o di metallo, con 19 o 20 pin disposti su 2 file, utilizzata per la fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8536 69 90	88	Connettori femmina e interfacce per schede Secure Digital (SD), CompactFlash, "Smart Card" e "moduli d'interfaccia comune (moduli CI)", del tipo usato per saldatura su circuiti stampati, per connettere apparecchi e circuiti elettrici e commutare o proteggere i circuiti elettrici con un voltaggio non superiore a 1 000 V	0 %	p/st	31.12.2017
*ex 8536 70 00	10	Preso, spina o connettore ottico/a, utilizzato/a nella fabbricazione delle merci di cui alle voci 8521 o 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8536 90 40 ex 8536 90 95	20 20	Alloggiamento per chip semiconduttori a forma di telaio di plastica contenente un telaio di piombo munito di contatti per voltaggio non superiore a 1 000 V	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8536 90 40 ex 8536 90 95	92 92	Nastro di metallo stampato, con contatti	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8536 90 40 ex 8536 90 95 ex 8544 49 93	94 94 10	Connettore elastomerico, di gomma o di silicone, costituito da uno o più elementi conduttori	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8536 90 95	30	<u>Rivetti di contatto</u> — di rame — rivestiti con una lega di argento e nichel AgNi10 o d'argento contenente in peso l'11,2 % ($\pm 1,0$ %) di ossido di stagno e di ossido di indio, complessivamente — con spessore del rivestimento pari a 0,3 mm (-0/+0,015 mm)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8537 10 91	30	Modulo per pannello di controllo per veicoli destinato a elaborare e analizzare dati, funzionante attraverso il protocollo CAN-bus, contenente almeno: — relè a microprocessore, — motore passo-passo, — memoria EEPROM, e — altri componenti passivi (come connettori, diodi, stabilizzatori di potenza, resistenze, condensatori, transistor), con una tensione di 13,5 V	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8537 10 91	50	Modulo di controllo dei fusibili in un alloggiamento di plastica con supporti di montaggio costituito da: — prese con o senza fusibili, — porte di collegamento, — una scheda a circuiti stampati con microprocessore incorporato, microinterruttore e relé destinato alla produzione delle merci di cui al capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Unità di controllo elettroniche, fabbricate conformemente alla classe 2 della norma IPC-A-610E, munite di almeno: — un'alimentazione CA uguale o superiore a 208 V ma non superiore a 400 V, — alimentazione logica da 24 V CC, — un interruttore automatico, — un interruttore principale di alimentazione, — cavi e connettori elettrici interni o esterni, — in un alloggiamento di dimensioni pari o superiore a 281 x 180 x 75 mm ma non superiori a 630 x 420 x 230 mm, del tipo usato per la fabbricazione di macchine per il riciclaggio o la selezione	0 %	p/st	31.12.2018
*8537 10 95 ex 8537 10 98	92	Pannello tattile, formato da una griglia conduttiva posta fra due lastre o fogli di plastica o di vetro, fornito di conduttori ed elementi di contatto elettrici	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8537 10 98	30	<u>Sistema di comando per ponti motore con memoria non programmabile:</u> — costituito da uno o più elementi non collegati tra di loro, integrati in quadri conduttori (lead frame) distinti — abbinato anche a transistori separati ad effetto di campo (MOSFET, Metal Oxide Field Effect Transistors) per il controllo di motori a	0 %	p/st	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		corrente continua per automobili — integrato in un alloggiamento di materia plastica			
*ex 8537 10 98	35	Unità di comando elettronico senza memoria, per una tensione pari a 12 V, per sistemi di scambio di informazioni nei veicoli (per il collegamento di audio, telefonia, navigazione, telecamera e assistenza wireless (wireless care service)) costituita da: — 2 manopole rotanti — almeno 27 pulsanti — luci LED — 2 circuiti integrati per ricevere e inviare segnali di comando attraverso il LIN-bus	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8537 10 98	40	Unità di comando elettronico per controllare la pressione degli pneumatici degli autoveicoli comprendente un alloggiamento in plastica contenente un circuito stampato con o senza supporto di fissazione metallico, avente: — lunghezza pari o superiore a 50 mm ma non superiore a 120 mm, — larghezza pari o superiore a 20 mm ma non superiore a 40 mm, — altezza pari o superiore a 30 mm ma non superiore a 120 mm del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8537 10 98	50	Unità di comando elettronico BCM (<i>Body Control Module</i>) — munita di alloggiamento in plastica con circuito stampato e supporto di fissazione metallico, — con tensione pari o superiore a 9V ma non superiore a 16V, — che permette di controllare, valutare e gestire funzioni di assistenza alla guida, almeno la temporizzazione dei tergicristalli, il riscaldamento dei finestrini, l'illuminazione interna e il segnale di allacciamento della cintura del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8537 10 98	60	Gruppo elettronico costituito da: — microprocessore, — indicatori LED o LCD, — componenti elettronici montati su circuito stampato, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti a incasso classificati alle voci 8514 2080, 8516 5000 e 8516 6080 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8537 10 98	93	Apparecchi di comando elettronico per una tensione pari a 12 V, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8537 10 98 ex 8543 70 90	94 20	Unità consistente in due transistor ad effetto di campo a giunzione, contenuti in un involucro a doppio leadframe	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Antenna interna per sistema di chiusura centralizzata per auto comprendente: — modulo antenna in un alloggiamento di plastica, — cavo di connessione con spina, — almeno due staffe di montaggio — con o senza scheda a circuito stampato comprensiva di circuiteria, diodi e transistor del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci della voce NC8703	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Coperture e alloggiamenti in policarbonato o in acrilonitrile-butadiene-stirene per pulsanti di volanti sportivi, anche rivestiti esternamente con una vernice resistente al graffio	0 %	p/st	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8538 90 99	92	Parte di una valvola elettrotermica, costituita da un filo di rame ricoperto di stagno collegato a un contenitore cilindrico di dimensioni non superiori a 5 mm × 48 mm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8538 90 99	95	Piastra di base in rame, del tipo utilizzato come dissipatore di calore per la fabbricazione di moduli IGBT contenenti un maggior numero di componenti rispetto ai chip e ai diodi IGBT, con una tensione compresa tra 650 V e 1 200 V ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8540 20 80	91	Fotomoltiplicatore	0 %	-	31.12.2021
ex 8540 71 00	20	Magnetron per regime continuo a frequenza fissa di 2 460 MHz, magnete imballato, portata sonda, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice NC 8516 50 00 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2018
ex 8540 89 00	91	Indicatori consistenti in un tubo di vetro montato su una base di dimensioni non superiori a 300 mm × 350 mm, esclusi i terminali. Il tubo contiene una o più file di caratteri o scale disposte in file. Ciascuno dei caratteri o scale è composto di elementi fosforescenti o fluorescenti montati su una base metallizzata ricoperta di sostanze fluorescenti o sali fosforescenti che diventano luminosi quando sono colpiti da elettroni	0 %	-	31.12.2018
ex 8540 89 00	92	Tubo di visualizzazione sotto vuoto, fluorescente	0 %	-	31.12.2018
ex 8543 70 90	30	Amplificatore, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8543 70 90	33	Amplificatore ad alta frequenza comprendente uno o più circuiti integrati e uno o più chip condensatori discreti, anche con elementi passivi (IPD), su flangia metallica, inserito in un contenitore	0 %	-	31.12.2021
*ex 8543 70 90	34	Amplificatore ad alta frequenza a nitruro di gallio (GaN), che consiste in uno o più transistor discreti, uno o più chip condensatori discreti, munito o meno di dispositivi passivi integrati ("IPD"), montati su flangia metallica in apposito alloggiamento	0 %	-	31.12.2021
ex 8543 70 90	35	Modulatore di frequenze radio (RF), operante in una gamma di frequenze da 43 MHz a 870 MHz, che permette la commutazione di segnali VHF e UHF, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	45	Oscillatore a cristalli piezoelettrici a frequenza fissa, in una gamma di frequenza da 1,8 MHz a 67 MHz, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	55	Circuito optoelettronico comprendente uno o più diodi emettitori di luce (LED), muniti o no di un circuito integrato pilota, e un fotodiodo con circuito amplificatore, con o senza un circuito integrato a matrici di porte logiche (gate array), oppure comprendente uno o più diodi emettitori di luce e almeno 2 fotodiodi con un circuito amplificatore, con o senza un circuito integrato a matrici di porte logiche o altri circuiti integrati, contenuto in un involucro	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	60	Oscillatore, con una frequenza centrale di 20 GHz o più ma non superiore a 42 GHz, costituito di elementi attivi e passivi non montati su un supporto, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	65	Circuito per la registrazione e la riproduzione audio, che permette la memorizzazione di dati audio stereo, la registrazione e la riproduzione simultanee, comprendente 2 o 3 circuiti integrati monolitici fissati su un circuito stampato o su un quadro conduttore (lead frame), inserito in un	0 %	p/st	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		contenitore			
ex 8543 70 90	80	Oscillatore a compensazione termica, comprendente un circuito stampato sul quale sono montati almeno un cristallo piezoelettrico e un condensatore regolabile, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	85	Oscillatore controllato in tensione (VCO), esclusi gli oscillatori a compensazione termica, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	95	<u>Modulo di controllo e visualizzazione per telefono cellulare composto da:</u> — alimentazione/presa di uscita CAN (Controller area network) — ingressi USB e audio IN/OUT e — un dispositivo di accensione/spegnimento video per l'interfaccia di sistemi operativi per smart phone con rete MOST (Media Orientated Systems Transport)	0 %	p/st	31.12.2020
		destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui al capitolo 87 (2)			
ex 8544 20 00 ex 8544 42 90 ex 8544 49 93	10 20 20	<u>Cavo flessibile isolato in PET/PVC c</u> — tensione non superiore a 60 V, — corrente non superiore a 1 A, — resistenza al calore non superiore a 105 °C, — singoli cavi con spessore non superiore a 0,1 mm (± 0,01 mm) e larghezza non superiore 0,8 mm (± 0,03 mm), — distanza tra i conduttori non superiore a 0,5 mm e — passo (distanza tra gli assi centrali dei conduttori) non superiore a 1,25 mm	0 %	-	31.12.2018
* ex 8544 20 00	20	<u>Cavo di collegamento di antenna per la trasmissione di segnali radio analogici (AM/FM) e GPS, comprendente:</u> — un cavo coassiale, — due o più connettori, — 3 o più pinze di plastica per il collegamento al cruscotto del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	-	31.12.2021
ex 8544 30 00	30	Fascio di cavi di varie misure aventi una tensione minima di 5 V e una tensione massima di 90 V e in grado di effettuare tutte le seguenti misurazioni o alcune di esse: — velocità di percorrenza non superiore a 24 km/h — velocità del motore non superiore a 4 500 giri al minuto — pressione idraulica non superiore a 25 MPa; — massa non superiore a 50 tonnellate metriche destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione degli autoveicoli della voce 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2018
* ex 8544 30 00	35	<u>Fasce di cavi:</u> — con una tensione di 12 V, — avvolti in una pellicola e coperti da tubi di plastica spiraliformi, — a 16 o più fili, con tutti i terminali stagnati o muniti di connettori, utilizzati per la fabbricazione di veicoli fuoristrada e di veicoli utilitari	0 %	-	31.12.2021
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Fascio di cavi del sistema sterzante con una tensione di esercizio di 12 V, munito di connettori su ambo i lati e di almeno tre ganci di plastica per il montaggio sulla scatola dello sterzo del veicolo a motore	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8544 30 00	60	Cavo di collegamento a quattro anime contenente due connettori femmina	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8544 42 90	50	per la trasmissione di segnali digitali da sistemi di navigazione e audio a un connettore USB, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87			
ex 8544 30 00	70	<u>Fascio di cavi di varie misure:</u> — con tensione non inferiore a 5 V, ma non superiore a 90 V, — <u>in grado di trasmettere informazioni,</u> destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8711 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	80 60	<u>Cavo bipolare di prolunga con due connettori, contenente almeno:</u> — una boccola di gomma, — un condotto di plastica, — <u>un supporto metallico di fissaggio</u> del tipo utilizzato per collegare i sensori di velocità dei veicoli nella produzione di veicoli di cui al capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8544 42 90	10	<u>Cavo per la trasmissione di dati con velocità di trasmissione pari o superiore a 600 Mbit/s, con le seguenti caratteristiche:</u> — tensione di 1,25V ($\pm 0,25V$) — connettori a una o a entrambe le estremità, uno dei quali, almeno, con contatti con passo di 1mm, — schermatura esterna, utilizzato esclusivamente per la comunicazione tra un pannello LCD, PDP o OLED e circuiti elettronici per il trattamento di video	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8544 42 90	30	<u>Conduttore elettrico isolato in PET con:</u> — 10 o 80 cavi singoli, — una lunghezza compresa fra 50 mm e 800 mm, — <u>connettore/i e/o spina/e a entrambe le estremità,</u> destinato alla fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 (2)	0 %	-	31.12.2017
ex 8544 42 90	70	<u>Conduttori elettrici:</u> — con tensione non superiore a 80 V, — di lunghezza non superiore a 120 cm, — <u>dotati di connettori,</u> destinati alla produzione di apparecchi acustici, kit di accessori e processori di linguaggio (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8544 49 91	10	<u>Cavi elettrici di rame isolati:</u> — con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm, — <u>per una tensione non superiore a 1 000 V,</u> destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di cablaggi per il settore automobilistico (2)	0 %	m	31.12.2019
ex 8544 49 93	30	<u>Conduttori elettrici:</u> — con tensione non superiore a 80 V, — di una lega platino-iridio, — rivestiti di poli(tetrafluoroetilene), — <u>privi di connettori,</u> destinati alla produzione di apparecchi acustici, impianti e processori di linguaggio (2)	0 %	m	31.12.2020
ex 8545 19 00	20	Elettrodi di carbonio, destinati alla fabbricazione di pile secche al carbonio/zinco (2)	0 %	p/st	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8545 90 90	20	Carta in fibra di carbonio del tipo utilizzato per strati di diffusione gassosa in elettrodi per celle a combustibile	0 %	-	31.12.2020
ex 8547 10 00	10	Pezzo isolante in ceramica, contenente, in peso, 90 % o più di ossido di alluminio, metallizzato, sotto forma di un corpo cilindrico cavo di diametro esterno di 20 mm o più ed uguale o inferiore a 250 mm, destinato alla fabbricazione di interruttori a vuoto ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8548 10 29	10	Accumulatori elettrici fuori uso agli ioni di litio o all'idruro di nichel metallico	0 %	-	31.12.2017
ex 8548 90 90	41	Unità, costituita da 1 risonatore operante ad una gamma di frequenze di 1,8 MHz o più ma non superiore a 40 MHz e da 1 condensatore, inserito in un contenitore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8548 90 90	43	Ricevitore di immagine a mezzo contatto	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8548 90 90	48	Unità ottica consistente in almeno — un diodo laser e un fotodiodo funzionante ad una lunghezza d'onda tipica di 635 nm o più ma non superiore a 815 nm — una lente ottica — un "circuito integrato fotorilevatore di registrazione" (PDIC) — un attuatore di focalizzazione e rilevamento	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8548 90 90	50	Filtri con nucleo ferromagnetico, usati per eliminare il rumore ad alta frequenza nei circuiti elettronici, per la fabbricazione di televisori e monitor della voce 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8548 90 90	65	Moduli con dispositivo a cristalli liquidi (LCD), — costituiti esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT, — combinati con un dispositivo di schermo tattile, — con una o più schede a circuiti stampati che consentono unicamente il controllo elettronico dell'indirizzamento dei pixel, — con o senza unità di controllo e — con o senza alimentazione per controllo e	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8704 23 91	20	Telaio per autoveicoli con una capacità di autoaccensione di almeno 8 000 cm ³ , munito di cabina su 3, 4 o 5 ruote con un interasse di almeno 480 cm, non contenente ingranaggi, da installare su veicoli di larghezza di 300 cm o più ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2017
ex 8708 30 10	20	Unità di comando del freno dotata di — una capacità pari a 13,5 V (± 0.5V) — un meccanismo di viti a sfere che consente di controllare la pressione del liquido del freno nel cilindro principale destinata alla fabbricazione di veicoli a motore elettrico ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	30 50	Unità di frenata, munita o meno di freno di stazionamento elettronico, comprendente almeno: — un pistone, — pastiglie per freni, — una guarnizione, — una valvola di aerazione utilizzata per la fabbricazione di merci del capitolo 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
*ex 8708 30 91	10	Freno di stazionamento di tipo a tamburo:	0 %	p/st	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		— funzionante all'interno del disco del freno di servizio, — con un diametro pari o superiore a 170 mm ma non superiore a 195 mm			
		destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli (2)			
ex 8708 30 91	20	Pastiglie dei freni organiche senza amianto dotate di un elemento di frizione montato sul pannello posteriore in acciaio della banda, destinate alla fabbricazione di merci del capitolo 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	30	Freno a disco nella versione dotata di una rampa di sfere BIR (<i>Ball in Ramp</i>) o di un freno di stazionamento elettronico EPB (<i>Electronic Parking Brake</i>), provvisto di aperture funzionali e di montaggio e di scanalature di guida, del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	40	Ganascia/pinza del freno in ghisa duttile, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	10 20	Gruppo cambio ad una o due entrate e tre uscite in un alloggiamento in alluminio fuso di dimensioni non superiori a 445 mm (larghezza) x 462 mm (altezza), lunghezza 680 mm, munito di: — un albero di trasmissione scanalato sull'esterno, — 2 alberi di trasmissione coassiali scanalati all'interno, — un interruttore rotante per indicare la posizione del cambio, — il potenziale per incorporare un differenziale tra i 2 alberi di trasmissione coassiali,	0 %	-	31.12.2021
		utilizzato per la fabbricazione di veicoli fuoristrada o di veicoli utilitari (2)			
*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Cambio idrodinamico automatico dotato di convertitore idraulico di coppia senza gruppo di rinvio, giunto cardanico e differenziale frontale destinato alla produzione di veicoli a motore di cui al capitolo 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 50 55	10	Asse di trasmissione laterale per autoveicoli dotato di giunto omocinetico a ciascuna estremità, del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci di cui alla voce 8703 NC	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 50 99	10	Albero di trasmissione in plastica rinforzata con fibra di carbonio, costituito da un pezzo unico senza giunto centrale — avente una lunghezza di almeno 1 m ma non superiore a 2 m, — avente un peso non inferiore a 6 kg, ma non superiore a 9 Kg	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	20 20 70	Cambio (trasmissione) con un albero di entrata e due alberi di uscita, in un alloggiamento di alluminio pressofuso, avente dimensioni complessive di 273 mm (larghezza) × 131 mm (altezza) × 187 mm (lunghezza) e comprendente almeno: — due frizioni elettromagnetiche unidirezionali che funzionano su lati opposti, — un albero di entrata con un diametro esterno di 24 mm (± 1 mm), che termina con una ruota dentata da 22 denti, e — una boccola coassiale con un diametro interno di 22 mm (± 1 mm), che termina con una ruota dentata da 22 denti	0 %	-	31.12.2021
		utilizzato per la fabbricazione di veicoli fuoristrada o di veicoli utilitari (2)			
ex 8708 80 35	10	Supporto superiore dell'ammortizzatore comprendente	0 %	p/st	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		— un supporto in metallo con tre viti di fissaggio e — un cuscinetto di gomma del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87			
ex 8708 80 91	10	Braccio di telaio posteriore con rivestimento protettivo in plastica provvisto di due involucri metallici in cui sono infilati silent block in gomma, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 91	20	Braccio di telaio posteriore provvisto di un perno sferico e di un involucro metallico in cui è infilato un silent block in gomma, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 91 35	10	Radiatore di alluminio ad aria compressa a superficie nervata del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 91 99	30	Serbatoio d'aria in ingresso o uscita, in lega di alluminio, fabbricato in base alla norma EN AC 42100 con: — una planarità della superficie isolante non superiore a 0,1 mm, — una quantità ammissibile di particelle pari a 0,3 mg per serbatoio, — una distanza tra i pori pari o superiore a 2 mm, — dimensione dei pori non superiore a 0,4 mm, e — non più di 3 pori con larghezza superiore a 0,2 mm del tipo utilizzato negli scambiatori di calore per i sistemi di raffreddamento degli autoveicoli	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	10 10	Frizione meccanica, destinata all'utilizzo con una cinghia elastomerica in un ambiente asciutto, in una scatola dello sterzo a trasmissione variabile in continuo (CVT): — progettata per essere avvitata su un albero scanalato avente un diametro esterno pari a 23 mm, — con un diametro complessivo non superiore a 266 mm (± 1 mm), — comprensiva di due pulegge coniche, — pulegge aventi conicità di 13 gradi ciascuna, — la cui molla di compressione principale è impiegata per resistere allo spostamento fra le pulegge, e — comprensiva di camme o molle per mantenere un'adeguata tensione della cinghia, utilizzato per la fabbricazione di veicoli fuoristrada o di veicoli utilitari ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
*ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	20 20	Frizione centrifuga meccanica, destinata all'utilizzo con una cinghia elastomerica in un ambiente asciutto in una trasmissione variabile in continuo (CVT), munita di: — elementi che attivano la frizione a una data rotazione generando (in tal modo) la forza centrifuga, — albero con terminazione conica a cinque gradi, — tre pesi, e — una molla di compressione, utilizzato per la fabbricazione di veicoli fuoristrada o di veicoli utilitari ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 8708 94 35	20	Sterzo a cremagliera in carcassa di alluminio con giunti omocineticici del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Cuscino di sicurezza gonfiabile in fibra poliammidica ad alta resistenza — cucito — piegato in modo da formare un imballo tridimensionale, fissato mediante formatura termica	0 %	p/st	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	<u>Cuscino di sicurezza gonfiabile in fibra poliammidica altamente resistente:</u> — cucito, — piegato, — con collante siliconico applicato nelle tre dimensioni, per la formazione della camera dell'airbag e per la sigillatura dell'airbag in funzione del carico — idoneo per i sistemi di gonfiaggio a gas freddo	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 95 99	10	<u>Airbag del passeggero anteriore costituito da:</u> — un alloggiamento metallico con almeno sei staffe di montaggio, — un cuscino di sicurezza incorporato, — una cartuccia contenente gas compresso del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	10 60	<u>Assemblaggio di serbatoio composito per il carburante a sei strati, comprensivo di:</u> — ingresso carburante, — assemblaggio di flange della pompa (PFA), — ventilazione con valvola di non ritorno, montata sulla parte superiore del serbatoio, e — fori filettati per l'assemblaggio delle flange della pompa, utilizzato per la fabbricazione di veicoli fuoristrada o di veicoli utilitari ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
*ex 8714 10 90	10	<u>Tubi interni,</u> — di acciaio al carbonio SAE1541 — con uno strato di cromo duro di 20 µm (+15 µm/-5 µm) — aventi uno spessore non inferiore a 1,45 mm, ma non superiore a 1,5 mm — aventi un allungamento a rottura del 15 % — perforati del tipo utilizzato per la fabbricazione di forcelle di motociclette	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8714 10 90	20	<u>Radiatori del tipo utilizzato nei motocicli per il montaggio di attacchi</u> ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8714 10 90	50	<u>Tubi per sospensioni di ammortizzatori</u> — in lega di alluminio 7050-t73, — a superficie interna anodizzata, — con rugosità media (Ra) della superficie interna non superiore a 0,4 e — altezza della rugosità massima (Rt) della superficie interna non superiore a 4,0	0 %	-	31.12.2021
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	23 33 70	<u>Telaio, in alluminio o alluminio e carbonio, destinato alla fabbricazione di biciclette</u> ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2018
ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	24 34 71	<u>Forcelle anteriori con bracci in alluminio, destinate alla fabbricazione di biciclette</u> ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2018
ex 8714 96 10	10	<u>Pedali, destinati alla fabbricazione di biciclette</u> ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 8714 99 90	30	<u>Sedili, destinati alla fabbricazione di biciclette</u>	0 %	p/st	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		(2)			
ex 9001 10 90	10	Invertitore d'immagine costituito da un insieme di fibre ottiche	0 %	-	31.12.2018
*ex 9001 10 90	30	Fibra ottica polimerica con: — un nucleo in polimetilmetacrilato, — un rivestimento in fluoropolimero, — un diametro non superiore a 3,0 mm, e — una lunghezza non superiore a 150m del tipo utilizzato nella fabbricazione di cavi in fibra polimerica	0 %	-	31.12.2021
*ex 9001 10 90	40	Piastre a fibre ottiche:	0 %	-	31.12.2021
ex 9001 90 00	18	— non rivestite e non verniciate, — di lunghezza uguale o superiore a 30 mm, ma non superiore a 234,5 mm, — di larghezza uguale o superiore a 7 mm, ma non superiore a 28 mm, e — di altezza uguale o superiore a 0,5 mm, ma non superiore a 3 mm del tipo utilizzato nei sistemi radiografici dentali			
ex 9001 20 00	10	Materiale costituito da una pellicola polarizzante, in rotoli o no, con o senza strato adesivo, rinforzata su uno o entrambi i lati da materiale trasparente, ricoperta su uno o entrambi i lati da uno strato di protezione amovibile	0 %	-	31.12.2017
ex 9001 20 00	20	Lamine ottiche, di diffusione, riflettenti o prismatiche, piastre di diffusione	0 %	-	31.12.2018
ex 9001 90 00	55	non stampate, con o senza proprietà polarizzanti, tagliate appositamente			
*ex 9001 50 41	30	Lenti per occhiali, di materiale organico, non tagliate, correttive, lavorate sulle due facce, di forma circolare:	1.45 %	-	31.12.2021
ex 9001 50 49	30	— di diametro non inferiore a 4,9 cm, ma non superiore a 8,2 cm, — di altezza non inferiore a 0,5 cm, ma non superiore a 1,8 cm, misurata, con lente poggiata su una superficie piana, dal piano orizzontale al centro della superficie anteriore della lente, del tipo destinato a essere lavorato per essere adattato su un paio di occhiali			
*ex 9001 50 80	30	Lenti semilavorate per occhiali, di materiale organico, di forma circolare, non tagliate, correttive, lavorate su una sola faccia, del tipo utilizzato per la fabbricazione di lenti per occhiali	0 %	-	31.12.2021
ex 9001 90 00	25	Elementi di ottica non montati fabbricati a partire da vetro calcogenuro in stampo a trasmissione di infrarossi o a partire da una combinazione di vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi e altro materiale per lenti	0 %	-	31.12.2017
ex 9001 90 00	35	Schermo di retroproiezione, comprendente una piastra lenticolare di plastica	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9001 90 00	45	Barra, in materiale granato, di ittrio-alluminio (YAG) drogato al neodimio, smerigliata alle 2 estremità	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9001 90 00	60	Fogli riflettenti o di diffusione in rulli	0 %	-	31.12.2018
ex 9001 90 00	65	Pellicola ottica usata nella fabbricazione di schermi per proiezione frontale, composta da almeno 5 strutture multistrato, fra cui un riflettore posteriore, un rivestimento anteriore e un filtro di contrasto con un passo di almeno 0,65 µm (2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 9001 90 00	70	Pellicola di poli(tereftalato di etilene) con spessore inferiore a 300 µm,	0 %	-	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		conforme alla norma ASTM D2103, avente su un lato prismi di resina acrilica, con un angolo di prisma di 90° e un passo di 50 µm			
ex 9001 90 00	75	Filtro anteriore composto da pannelli in vetro con trattamento a stampa e pellicole di rivestimento speciali, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di moduli di schermi al plasma (2)	0 %	p/st	31.12.2017
ex 9001 90 00	85	<u>Pannello con guida luminosa</u> realizzato in poli(metil metacrilato), — anche inciso, — anche stampato, destinato ad essere utilizzato nella produzione di unità retroilluminate per televisori a schermo piatto (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 9002 11 00	10	Obiettivo regolabile di lunghezza focale uguale o superiore a 90 mm ed inferiore o uguale a 180 mm, costituito da 4 fino a 8 lenti, di vetro o di metacrilato, aventi diametro uguale o superiore a 120 mm ed inferiore o uguale a 180 mm e ricoperte almeno su un lato di uno strato di fluoruro di magnesio, destinato alla fabbricazione di video proiettori (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	15 10	<u>Obiettivo a infrarossi con messa a fuoco motorizzata,</u> — che utilizza lunghezze d'onda pari o superiori a 3 µm ma non superiori a 5 µm, — che fornisce un'immagine nitida da 50 m all'infinito, — con dimensioni dei campi di visione pari a 3° x 2,25° e 9° x 6,75°, — di peso non superiore a 230 g, — di lunghezza non superiore a 88 mm, — con diametro non superiore a 46 mm, — atermico, per l'utilizzo nella fabbricazione di fotocamere termiche, binocoli a infrarossi, mirini per armi (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 9002 11 00	20	<u>Obiettivi</u> — le cui dimensioni non superano 80 mm x 55 mm x 50 mm, — con una risoluzione di almeno 160 linee/mm e — con un fattore di zoom pari a 18 del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta	0 %	-	31.12.2017
*ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	25 20	<u>Unità ottica a infrarossi composta di</u> — una lente al silicio monocristallino con un diametro di 84 mm (± 0,1 mm) e — una lente al germanio monocristallino con un diametro di 62 mm (± 0,05 mm) assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 11 00	30	<u>Obiettivi</u> — le cui dimensioni non superano 180 mm x 100 mm x 100 mm per una distanza focale massima di oltre 200 mm, — con una risoluzione di almeno 130 linee/mm e — con un fattore di zoom pari a 18 del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta	0 %	-	31.12.2017
*ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	35 30	<u>Unità ottica a infrarossi composta di</u> — una lente al silicio con un diametro di 29 mm (± 0,05 mm) e — una lente al fluoruro di calcio monocristallino con un diametro di	0 %	-	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		26 mm ($\pm 0,05$ mm), assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini			
ex 9002 11 00	40	Obiettivi — le cui dimensioni non superano 125 mm x 65 mm x 65 mm, — con una risoluzione di almeno 125 linee/mm e — con un fattore di zoom pari a 16 del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta	0 %	-	31.12.2017
*ex 9002 11 00	45	Unità ottica a infrarossi	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 19 00	40	— con una lente al silicio di un diametro di 62 mm ($\pm 0,05$ mm), — montata su un supporto in lega di alluminio lavorato del tipo utilizzato per le termocamere			
ex 9002 11 00	50	Obiettivo: — di lunghezza focale uguale o superiore a 25 mm ed inferiore o uguale a 150 mm, — costituito da lenti di vetro o di materia plastica, aventi un diametro uguale o superiore a 60 mm ed inferiore o uguale a 190 mm	0 %	-	31.12.2018
*ex 9002 11 00	55	Unità ottica a infrarossi composta di	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 19 00	50	— una lente al germanio con un diametro di 11 mm ($\pm 0,05$ mm), — una lente al fluoruro di calcio monocristallino con un diametro di 14 mm ($\pm 0,05$ mm) e — una lente al silicio con un diametro di 17 mm ($\pm 0,05$ mm), assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini			
*ex 9002 11 00	65	Unità ottica a infrarossi	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 19 00	60	— con una lente al silicio di un diametro di 26 mm ($\pm 0,1$ mm), — montata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini			
ex 9002 11 00	70	Obiettivi — le cui dimensioni non superano 180 mm×100 mm×100 mm per una distanza focale massima di oltre 200 mm, — con un valore di almeno 7steradiani al mm ² e — con un fattore di zoom pari a 16 del tipo utilizzato nella produzione di visualizzatori o di telecamere destinate alla trasmissione di immagini in diretta	0 %	-	31.12.2017
*ex 9002 11 00	75	Unità ottica a infrarossi composta di	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 19 00	70	— una lente al germanio con un diametro di 19 mm ($\pm 0,05$ mm), — una lente al fluoruro di calcio monocristallino con un diametro di 18 mm ($\pm 0,05$ mm), — una lente al germanio con un diametro di 20,6 mm ($\pm 0,05$ mm), assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini			
ex 9002 11 00	80	Gruppo lenti con: — ampiezza del campo visivo di 58,5° - 194°. — lunghezza focale da 1,16 mm a 3,88 mm. — ampiezza dell'apertura relativa di F/2.0 -2.6. — ampiezza del diametro di 17 mm - 18,5 mm	0 %	-	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di fotocamere automobilistiche CMOS ⁽²⁾			
ex 9002 20 00	10	Filtro, costituito da una membrana polarizzante in plastica, una piastra di vetro e una pellicola trasparente di protezione, fissato su un telaio metallico, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2018
ex 9002 90 00	20	Lente, montata, di lunghezza focale fissa di 3,8 mm ($\pm 0,19$ mm) o di 8 mm ($\pm 0,4$ mm), con apertura relativa di F2.0 e diametro non superiore a 33 mm, destinata alla fabbricazione di telecamere con trasferimento di carico (CCD) ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9002 90 00	30	Unità ottica comprendente uno o due strati di fibre ottiche di vetro sotto forma di lenti con diametro di 0,85 mm o più ma non superiore a 1,15 mm, inserita tra 2 lastre di plastica	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9002 90 00	40	Lenti montate fabbricate a partire da vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi o a partire da una combinazione di vetro calcogenuro a trasmissione di infrarossi e altro materiale per lenti	0 %	p/st	31.12.2017
ex 9013 80 90	10	Microspecchio semiconduttore elettronico in alloggiamento idoneo all'assemblaggio interamente automatizzato di circuiti stampati, costituito principalmente da una combinazione di: — uno o più circuiti integrati monolitici ad applicazione specifica (ASIC, Application-Specific Integrated Circuit), — uno o più sensori microelettromeccanici (MEMS), con componenti meccanici disposti in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore del tipo utilizzato per l'integrazione nei prodotti dei capitoli 84-90 e 95	0 %	p/st	31.12.2019
ex 9014 10 00	30	Bussola elettronica, o sensore geomagnetico, in alloggiamento idoneo per l'assemblaggio interamente automatico di circuiti stampati, come per esempio i circuiti CSWLP, LGA e SOIC, con i seguenti componenti principali: — una combinazione di uno o più circuiti integrati monolitici ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) specifici e — uno o più sensori microelettromeccanici (MEMS) fabbricati con la tecnologia dei semiconduttori, con componenti meccanici disposti in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore, del tipo utilizzato nella fabbricazione di prodotti dei capitoli da 84 a 90 e 94	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9025 80 40	30	Sensore di pressione barometrica elettronico a semiconduttori, in alloggiamento, composto principalmente di: — una combinazione di uno o più circuiti integrati ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) monoblocco — uno o più sensori microelettromeccanici (MEMS) fabbricati con la tecnologia dei semiconduttori, con componenti meccanici disposti in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9025 80 40	50	Sensore elettronico per semiconduttore per misurare almeno due dei seguenti fenomeni: — pressione atmosferica, temperatura (anche per la compensazione termica), umidità o composti organici volatili, — in un alloggiamento idoneo alla stampa automatica delle schede dei conduttori o tecnologia Bare Die, contenente: — uno o più circuiti integrati monolitici ad applicazione specifica (ASIC, Application-Specific Integrated Circuit), — uno o più sensori microelettromeccanici (MEMS), fabbricati con la tecnologia dei semiconduttori, con componenti meccanici disposti in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore	0 %	p/st	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		del tipo utilizzato per l'integrazione nei prodotti dei capitoli 84-90 e 95			
ex 9027 10 90	10	Elemento di sensore per analisi di gas o di fumi, negli autoveicoli, consistenti essenzialmente in un elemento in ceramica-zirconio, alloggiato in una scatola metallica	0 %	-	31.12.2018
*ex 9029 10 00	30	Sensore di velocità che impiega l'"effetto Hall" per misurare la rotazione delle ruote di un veicolo a motore, dotato di involucro di plastica e fissato a un cavo connettore con un connettore di fissaggio e supporti di montaggio, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	10 20	Cruscotto cluster con pannello microcontrollore, motore passo passo e indicatori LED indicanti gli elementi fondamentali dello stato del veicolo, <u>fra cui almeno:</u> — velocità, — regime del motore, — temperatura del motore, — livello del carburante che comunica via protocolli CAN-BUS e K-LINE, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 9032 89 00	20	Sensore d'urto per cuscini di protezione (<i>airbag</i>) per automobile, con un contatto che permette la commutazione di una corrente di 12 A per una tensione di 30 V, con una resistenza di contatto tipico di 80 mOhm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9032 89 00	30	Controllore elettronico di servosterzo elettrico (EPS controller)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9032 89 00	40	Controllore digitale di valvole per la regolazione di liquidi e di gas	0 %	p/st	31.12.2017
*ex 9032 89 00	50	Pannello a gas per regolare e controllare il flusso del gas, funzionante a tecnologia al plasma, che comprende: — un regolatore elettronico di flusso di massa, idoneo a ricevere e trasmettere segnali analogici e digitali, — quattro trasduttori di pressione, — due o più valvole di pressione, — interfacce elettriche e — diversi connettori per le linee del gas, — idoneo per i processi d'incollaggio al plasma in situ o per i processi multifrequenza di attivazione dell'incollaggio	0 %	-	31.12.2021
ex 9401 90 80	10	Ruota dentata del tipo utilizzato nella fabbricazione di sedili reclinabili per automobili	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9401 90 80	20	Longherone con uno spessore da 0,8 mm a 3,0 mm, utilizzato nella fabbricazione di sedili reclinabili per automobili (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9401 90 80	30	Supporto in acciaio per il montaggio di sedili muniti di dispositivi di sicurezza, con spessore da 1 mm a 2,5 mm, utilizzato nella fabbricazione di sedili reclinabili per automobili (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9401 90 80	40	Maniglie in acciaio per il controllo del meccanismo di regolazione dei sedili reclinabili per automobili (2)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9401 90 80	60	Parte esterna di poggiatesta in cuoio perforato di bovino, con rivestimento interno di tessuto laminato rinforzato con garza e senza imbottitura di schiuma, previa rilavorazione (cucitura del cuoio e applicazione del ricamo) destinato a essere usato nella produzione di sedili per autoveicoli	0 %	-	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 9405 40 35	10	Apparato di illuminazione elettrica in materiale sintetico contenente 3 tubi fluorescenti (RBG) di un diametro di 3,0 mm ($\pm 0,2$ mm) e di una lunghezza di 420 mm (± 1 mm) o più ma non superiore a 600 mm (± 1 mm), destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9405 40 39	10	Modulo di luce ambiente, di lunghezza compresa fra 300 mm e 600 mm, basato su un dispositivo di luce costituito da una serie di diodi specifici (il cui numero è compreso fra 3 e 9) a luce rossa, verde e blu montati su un circuito stampato, con la luce accoppiata alla parte anteriore e/o posteriore del televisore a schermo piatto (Flat TV)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9405 40 39	20	Apparecchi elettrici per l'illuminazione di silicio bianco, costituiti essenzialmente da: — un modulo a matrice di LED che misura 38,6mm×20,6mm($\pm 0,1$ mm), dotato di 128 LED-chip rossi e verdi, e — un circuito stampato flessibile, munito di un termistore a coefficiente di temperatura negativo	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Modelli ridotti di teleferiche, in plastica, anche con motore, per la stampa ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9607 20 10	10	Cursori, nastri stretti dotati di denti di cerniera lampo, pin/box e altre parti di chiusure a slittamento, di metallo comune, destinati alla fabbricazione di cerniere lampo ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 9607 20 90	10	Nastri stretti dotati di denti di plastica destinati alla fabbricazione di cerniere lampo ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 9608 91 00	10	Punta non fibrosa in materia plastica, per stilografi, avente un canale intero	0 %	-	31.12.2018
ex 9608 91 00	20	Punte di feltro o altre punte porose per pennarelli, senza canale interno	0 %	-	31.12.2018
ex 9612 10 10	10	Nastri inchiostrotori di materia plastica composti da più segmenti di colori diversi, nei quali il colore viene fissato per calore in un supporto (cosiddetta sublimazione di sostanze coloranti)	0 %	-	31.12.2018

⁽¹⁾ La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

⁽²⁾ La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽³⁾ È sospeso solo il dazio ad valorem. Il dazio specifico continua ad applicarsi.

⁽⁴⁾ Secondo la procedura di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), è istituita una sorveglianza delle importazioni di merci cui si applica la presente sospensione tariffaria.

⁽⁵⁾ A ogni voce ECICS viene assegnato un numero CUS (*Customs Union and Statistics Number*). ECICS (*European Customs Inventory of Chemical Substances*, inventario doganale europeo dei prodotti chimici) è uno strumento di informazione gestito dalla Commissione europea, direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale. Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm

⁽⁶⁾ L'espressione "industria del montaggio" si riferisce alla produzione di articoli nuovi in un impianto di assemblaggio o un impianto di fabbricazione.

*

Una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate.

“